

FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.  
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

**DIRECTORIO DE PROFESORES**

**MODULO II REDES (LAN) DE MICROS**

**DIPLOMADO DE REDES LAN DE MICROCOMPUTADORAS**

ING. SAUL MAGAÑA CISNEROS  
GERENTE SOPORTE TECNICO  
CONSULTORES ICIMEX, S.A. DE C.V.  
AV. UNIVERSIDAD No.1810 A-1  
COL. ROMERO DE TERREROS  
DELEGACION COYOACAN  
C.P. 04310 MEXICO, D.F.  
TEL: 658 37 26

ING. JUAN CARLOS MAGAÑA CISNEROS  
CONSULTORES ICIMEX, S.A. DE C.V.  
AV. UNIVERSIDAD No. 1810 A-1  
COL. ROMERO DE TERREROS  
DELEGACION GOYOACAN  
C.P. 04310 MEXICO, D.F.  
TEL: 658 37 26

'pmc.

017 11 10

1959  
MEXICO  
104 0020 071  
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA  
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA



1. ¿Le agradó su estancia en la División de Educación Continua?

SI

NO

Si indica que "NO" diga porqué:

---

---

2. Medio a través del cual se enteró del curso:

Periódico <i>Excelsior</i>	
Periódico <i>La Jornada</i>	
Folleto anual	
Folleto del curso	
Gaceta UNAM	
Revistas técnicas	
Otro medio (Indique cuál)	

3. ¿Qué cambios sugeriría al curso para mejorarlo?

---

---

---

---

---

---

---

---

4. ¿Recomendaría el curso a otra(s) persona(s) ?

SI

NO

5. ¿Qué cursos sugiere que imparta la División de Educación Continua?

---

---

---

---

---

---

---

---

6. Otras sugerencias:

---

---

---

---

---

---

---

---



**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA  
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

**DIPLOMADO REDES ( LAN) DE MICROCOMPUTADORAS  
MODULO II**

**DEL 6 AL 16 DE FEBRERO DE 1996**

**MATERIAL DIDACTICO**

**ING. JUAN F. MAGAÑA CARRILLO  
PALACIO DE MINERIA  
FEBRERO DE 1996.**




## CURSO: REDES (LAN) DE MICROCOMPUTADORAS

### MÓDULO II DEL DIPLOMADO

#### PRESENTACION

Debido a la continua evolución de plataformas y tecnologías en la computación y cada día más necesidades en la informática moderna, las Redes COMO HERRAMIENTAS DE



ACTUALIDAD, evolucionan en el mismo ritmo, por lo que aquí también se hará una revisión y actualización de los conceptos anteriores y se verán enlaces de 2a Generación, con información de las características de las Redes de 3a. Generación, teniendo con esto los participantes, la oportunidad de cursar con éxito la siguiente fase. Este Módulo II del Curso, será uno de los valiosos apoyos a los profesionales de la computación, que por sus aplicaciones y necesidades de productividad estén involucrados con las "Redes de Micros", ya que el enfoque técnico-práctico que contiene, será la base firme para que el

participante se actualice y siga su proceso formativo como futuro especialista en la materia. Desde luego para aquellos que contemplen lograr el DIPLOMADO DE REDES (LAN) DE MICROS, este módulo será el siguiente peldaño en la cuesta hacia su objetivo, donde deberán cumplir con los requisitos académicos del caso.

#### OBJETIVOS

Reforzar, abundar y actualizar al participante en los tópicos del módulo I y ofrecerle una herramienta más potente en este campo, a efecto de consolidar con teoría y prácticas lo visto y aprendido en la parte anterior

Lograr que los participantes puedan incursionar con éxito en otros niveles en este apasionante campo de LAS REDES (LAN).

#### A QUIEN VA DIRIGIDO.

A profesionistas, ejecutivos, funcionarios, técnicos y personas que por sus requerimientos profesionales, tengan la necesidad de revisar, afirmar y abundar en esta herramienta de actualidad, tan indispensable en el mundo de la computación.

#### REQUISITOS

Que los participantes tengan buen nivel en microcomputación con amplio manejo de MS-DOS y haber tomado sin ser limitante, el módulo REDES (LAN) DE MICROS PARTE I.



## TEMARIO MODULO II

### 1.- INTRODUCCIÓN

- Esquema general
- Revisión de conceptos

### 2.- TARJETAS PARA RED.- ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y NORMAS

- Modelo de referencia ISO-OSI
- Ethernet
- Token-Ring
- Arcnet
- Normalización (IEEE, CCITT, etc.)

### 3.- INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA RED

- Diseño conceptual
- Requerimientos de hardware y software
- Instalación física y lógica
- Administración
- Documentación

### 4.- SOFTWARE Y APLICACIONES VERTICALES

- Servidores de base de datos
- El estándar SQL
- Manejadores de base de datos
- Correo electrónico
- Aplicaciones en general
- El supervisor, diagnósticos y utilerías

### 5.- TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA

- Cableado estructurado
- Puentes, ruteadores y concentradores
- Fibra óptica, backbones, FDDI, FDDI2
- Redes WAN y MAN
- Enlaces TCP-IP
- Administración vía SMNP
- FRAME RELAY y ATM
- El "downsizing"

### 6.- CONCLUSIONES

- Planeación de una red
- Fases para la implementación de una red

### 7.- SESIONES DE TALLER EN CADA PUNTO DEL TEMARIO.





# CURSO: REDES (LAN) DE MICROCOMPUTADORAS

## MÓDULO II DEL DIPLOMADO

### 1.- INTRODUCCIÓN



Febrero de 1996

# INTRODUCCION

## ☐ ESQUEMA GENERAL.

Antes que nada se analizarán y revisarán algunos de los conceptos más relevantes de las redes locales, que servirán como base para todo este módulo del diplomado.

Después se profundizará en las diferentes topologías físicas de las redes más comunes y sus características, para después analizar y comprender cada uno de los protocolos de comunicación de las técnicas de **Token Passing** y de **Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection ( CSMA/CD )** y en qué tipo de topología se utiliza cada uno.

También se verán cuáles son los diferentes medios físicos existentes para establecer la comunicación y sus características. Y se finalizará con la explicación de los conceptos de banda base y banda ancha.



## REVISION DE CONCEPTOS

### REDES MAP Y TOP

En la industria de las comunicaciones entre computadoras, particularmente en la Redes Locales, la mayoría de los Usuarios asocian este término a la interconexión de computadoras de escritorio, como PC's compatibles, equipos Macintosh, estaciones de trabajo Unix, etc. Pero el concepto debe extenderse a otro tipo de computadoras, principalmente las de propósito específico que se utilizan en la industria. Estas computadoras comúnmente se les denomina Robots. Que por supuesto no son equipos de escritorio, pero nada las limita a conformar redes locales.

En los inicios de las redes locales, surgieron dos iniciativas paralelas, una por parte de la **General Motors** que se interesaba por las aplicaciones de las redes locales en el entorno de la automatización industrial, y otra por parte de la **Boing Computer Services**, interesada en el entorno de oficinas. En ambos casos estos grupos de trabajo se basaban (y participaban) en los desarrollos de la IEEE para los niveles uno y dos del modelo OSI. (Capítulo 2)

Como resultado de estos estudios ahora se pueden dividir a las redes de computadoras por su orientación comercial en dos grandes entornos:

#### Redes MAP

#### Redes TOP

Las redes tipo MAP (**M**anufacturing **A**utomation **P**rotocol) están orientadas para la automatización de los procesos fabriles, son constituidas por computadoras de proceso específico, como ejemplos se pueden considerar, los robots en una banda de producción comunes en la industria automotriz.

La industria desde hace mucho tiempo introdujo maquinaria automatizada en los procesos de manufactura, pero estos esquemas tradicionales se parecen mas a un sistema multiusuario donde hay un equipo central (Host) y los elementos robotizados conectados a él como terminales ejecutando sus instrucciones.



Las redes MAP siguen una estructura diferente, cada robot es una computadora de propósito particular, la cual tiene una interface de RED especialmente diseñada para ese equipo, pero con un protocolo de comunicación estándar. Al tener todos los equipos una interface de RED, pueden conformar una RED local, que por supuesto no depende de ningún equipo central y se pueden comunicar entre si de la misma manera que las estaciones de trabajo en una RED tradicional de microcomputadoras. Esta RED tiene como principal objetivo el intercambio de información entre sus elementos para que cada una puede decidir las condiciones de operación óptima de la función que realiza.

Algunos ejemplos de intercambio de información en una línea de producción con maquinaria automatizada conformando una RED MAP, serían:

- ↳ Suministro de materia prima; si es abundante, normal o escasa, los equipos tomarían la decisión de la velocidad de producción.
- ↳ Falla en alguna función de un nodo; otro equipo realizará las tareas.
- ↳ Recibir instrucciones directamente de la computadora personal del gerente para acelerar o detener la producción.
- ↳ Comunicación directa con software de diseño conocer las especificaciones de piezas a realizar, etc.

El protocolo Token-Bus, surge como el estándar para las redes MAP, está bajo la norma 802.4 del IEEE <sup>1</sup>

Las Redes TOP (Technical and Office Protocol), para las aplicaciones de gestión en el entorno de oficinas. Conformadas principalmente por computadoras de escritorio, son las redes tradicionales.

Actualmente, se tiende hacia la unificación de ambos en un único conjunto de definiciones desarrollado por el denominado MAP/TOP users group.

La especificación de estos protocolos se inscribe dentro del nivel de aplicación.

---

<sup>1</sup> La IEEE es una Organización Internacional, las siglas significan Institute of Electrical and Electronic Engineers.  
Es uno de los organismos que presentan los estándares y recomendaciones a seguir



Además de desarrollar los protocolos del nivel de aplicación, el grupo MAP/TOP ha especificado también las particularidades de los niveles intermediarios (del tercero al sexto) aceptando para ello los principios de las normas ISO y seleccionando subconjuntos de ellas.

Por la filosofía del diplomado, en adelante solo se hará referencia a las redes TOP, pero se siembra la inquietud, para que, quienes estén interesados en las redes map, profundicen sobre ellas.

## ↗ **TOPOLOGÍA DE REDES LOCALES.**

La manera de interconectar los distintos elementos de una red da un primer acercamiento a la estructura y comportamiento de la misma. A la configuración geométrica resultante se le llama **topología** de la red.

Para el estudio de la topología se deben de considerar dos tipos:

↗ **Física**

↗ **Lógica**

La topología física es determinada por la disposición de los elementos conectados a la red. ( Figura 1-1)

En la figura se puede apreciar que todos los nodos están conectados a un elemento central conformando una estrella física. La línea discontinua indica la topología lógica.

La topología lógica la determina el protocolo de comunicación operando en la red, no importando la disposición física de los elementos; por ejemplo, se puede implementar un anillo lógico en una estrella física. El protocolo de comunicación en una RED es determinante para su rendimiento, para el análisis de éste no importará cual sea la topología física.

En el mercado actual existe una gran variedad de topologías físicas, la única forma de poder analizar todas ellas, es considerando primero su topología lógica y posteriormente entender como se estructura o conforma su topología física en base a los elementos de conectividad.



La elección de la topología tiene un fuerte impacto sobre el comportamiento final que se va a obtener de la red. Como se verá más adelante, el eficaz aprovechamiento de la red depende de una serie de **protocolos** de comunicación entre sus distintos elementos,

Los factores de análisis que se deben considerar para la elección de la topología son:

- a) Protocolo de Comunicación Física.
- b) La flexibilidad de la red para añadir o eliminar nuevas estaciones de trabajo.
- c) La repercusión en el comportamiento de la red, considerando que se pueda tener una falla en una de las estaciones o nodos.
- d) El flujo de información que pueda transitar sobre la red sin que existan problemas asociados a retardos en la comunicación debido a una carga excesiva de transporte de información.
- e) Versatilidad en el diseño de cableado.
- f) Posibilidades de crecimiento.

Las múltiples configuraciones que pueden presentarse, obedecen básicamente a tres tipos:

↳ **Estrella**

↳ **Anillo**

↳ **Bus**



## ☞ CONFIGURACIÓN EN ESTRELLA.

Antes que nada cabe mencionar que la topología de estrella lógica, no es un estándar, se origina o deriva de los métodos de comunicación utilizados en los equipos multiusuario tradicionales. El protocolo del que hace uso es el *polling o poleo*.

En una red en estrella, todas las **estaciones de trabajo** se comunican entre sí a través de un dispositivo central.

El nodo central asume un papel muy importante, ya que todas las comunicaciones que se llevan a cabo en la red se realizan por medio de éste. Lo usual es que el nodo central ejerza todas las tareas de control y posea los recursos comunes de la red; para poder reducir su influencia se puede optar por localizar el control en alguno(s) de los nodos periféricos, de modo que el nodo central actúe como una unidad de conmutación de mensajes entre todos los nodos periféricos.

La configuración de estrella presenta buena flexibilidad para incrementar o decrementar el número de estaciones de trabajo, ya que las modificaciones necesarias no representan ninguna alteración de la estructura y están localizadas en el nodo central.

La repercusión en el comportamiento global de la red al presentarse una falla en uno de los nodos periféricos es muy baja y solo afectaría al tráfico relacionado con ese nodo. En caso contrario si la falla se presentara en el nodo central, el resultado podría ser catastrófico y afectaría a todas las estaciones de trabajo.

El flujo de información puede ser elevado y los retardos introducidos por la red son pequeños si la mayor parte de ese flujo ocurre entre el nodo central y los nodos periféricos.

En caso de que las comunicaciones se produzcan entre las estaciones, el sistema se vería restringido por la posible congestión del dispositivo central.

En caso de existir una falla en el medio de comunicación, sólo quedaría fuera de servicio la estación de trabajo afectada.



Por lo general, esta topología no es adoptada por las redes locales más importantes y no ha sido incluida dentro de las configuraciones normalizadas por la IEEE. No obstante, es de interés debido al auge que para la comunicación de voz y datos están teniendo las centrales telefónicas automáticas **PABX** ( Private Automatic Branch Exchange ).

El número de nodos afecta mucho al rendimiento del servidor, a mayor número de estaciones de trabajo, disminuye el tiempo de atención.

La disposición física de los elementos ocasiona que sea una topología "costosa", porque no se puede aprovechar la cercanía de las máquinas para interconectarlas, sino que se deben conectar al centro.

### ☞ CONFIGURACIÓN DE ANILLO.

En una configuración de anillo, los nodos de la red están colocados formando un anillo, de manera que cada estación tiene conexión con otras dos estaciones.

Los mensajes viajan por el anillo, de nodo en nodo, en una única dirección de manera que toda la información pase por todos los módulos de comunicación de la red.

Cada nodo tiene que ser capaz de reconocer los mensajes que van dirigidos a él y actuar como retransmisor de los mensajes que, pasando a través de él van dirigidos a otras estaciones que puedan existir dentro de la red.

Puede haber más de una línea de transmisión, aunque lo más habitual es la existencia de una sola.

El control de la red puede ser centralizado o distribuido entre varios nodos.

En caso de ser centralizado, uno de los nodos actúa como controlador de manera que, como todos los mensajes tienen que pasar a través de él, si no hay averías, puede verificarse el correcto funcionamiento de la red y en caso de una falla, adoptar las correspondientes medidas para solucionar el problema.

En caso de ser distribuido, el control se ejerce de manera conjunta entre diversos nodos.

El flujo de información se verá limitado por el ancho de banda del medio de comunicación.





Ya que cada estación de trabajo está obligada a retransmitir cada mensaje, en caso de existir un número elevado de estaciones, el retardo introducido por la red puede ser demasiado grande para ciertas aplicaciones.

En la estructura de anillo, una falla en cualquier parte del medio de comunicación, deja bloqueada a la red en su totalidad.

Si la falla se da en una de las estaciones de trabajo, la repercusión en el resto de la red dependerá de si la avería se encuentra o no en el módulo de retransmisión.

En caso de que el módulo de retransmisión continúe funcionando de manera adecuada, la avería no se propaga a la red, sino que solamente deshabilita a esa estación de trabajo en particular. En caso contrario, donde la falla también involucra a el módulo de comunicaciones, el anillo se "corta" y la red queda bloqueada.

Una manera de evitar estos riesgos consiste en el uso de **concentradores**.

El concentrador es un dispositivo, fabricado con una alta confiabilidad, al que se conectan las estaciones de trabajo de la red.

El **anillo lógico** ocurre dentro del concentrador y cuando un nodo deja de funcionar, se hace corto circuito con la entrada hacia la estación en el propio concentrador, reestableciéndose el anillo.

A simple vista, la topología **física** parecerá de estrella, más la topología **lógica** continúa siendo de anillo. El protocolo de comunicación es **Token Passing**.

El concentrador acepta un número limitado de estaciones de trabajo, por lo que en caso de necesitar añadir alguna otra estación una vez agotado el espacio disponible para la conexión, se puede recurrir a concatenar varios concentradores para ampliar la red. En el ámbito comercial, a estos concentradores se les llama **MAU ( Multiple Access Unit )**.



## CONFIGURACIÓN DE BUS.

En la topología de **bus**, todos los nodos están conectados a un único canal de comunicación.

En las redes con esta configuración, a diferencia de las de anillo, cada nodo no necesita actuar como repetidor de los mensajes, sino que simplemente debe reconocer su propia dirección para poder tomar aquellos mensajes que viajan por el **bus** y se dirigen a él.

Cuando una estación de trabajo deposita un mensaje en la red, la información se difunde a través del **bus** y todas las estaciones de trabajo son capaces para recibirla.

Debido a que se comparte el medio de comunicación antes de transmitir un mensaje, cada nodo debe averiguar si el bus está disponible.

Las redes en esta configuración son sencillas de instalar y pueden tener dificultades para adaptarse a las características del terreno o local.

Esta configuración además presenta gran flexibilidad en lo referente a incrementar o decrementar el número de estaciones de trabajo.

La falla en una de las estaciones de trabajo, sólo repercutirá a esa estación de trabajo en particular, pero una ruptura en el **bus** dejará a la red dividida en dos o inutilizada totalmente según esté implementado el control.

El hecho de que exista un **bus** común al que acceden todas las estaciones de trabajo tiene algunas ventajas ya mencionadas, pero nos obliga a que el control de acceso a la red sea más delicado que en el caso de las otras topologías.

Cabe señalar que dentro del mercado se reconoce una topología conocida como **árbol o estrella distribuida**, pero en términos técnicos es un anillo lógico.



## 🔗 NODOS

Los nodos que conforman la red , pueden representar tanto a elementos terminales de comunicación, servidores, estaciones de trabajo, nodos de impresión, así como también elementos de unión de las distintas ramas de la RED. Se puede establecer que un nodo es un elemento conectado directamente a la RED mediante su interface correspondiente.

## 🔗 BANDA ANCHA Y BANDA BASE.

Las señales de comunicación, que el hombre utiliza gracias a la tecnología moderna van desde transmisiones televisivas, de radio, de datos, etc. Todas estas comunicaciones respecto al aprovechamiento del medio de comunicación, se pueden dividir en dos grandes grupos.

Comunicaciones

↳ Banda Ancha

↳ Banda Base.

Por la tanto en el mercado de la redes y comunicaciones de computadoras es aplicable hablar de redes de Banda Ancha (broadband) y redes de Banda Base (baseband).

La diferencia entre redes de banda ancha y redes de banda base, radica solamente en la forma en que se transmiten las señales por el canal de comunicación.

Los diferentes medios para establecer la comunicación, tales como par trenzado, cable coaxial, etc, condicionan el tipo de señales eléctricas que pueden ser enviadas a través de ellos.

En las redes de banda base, las señales son transmitidas en forma de onda cuadrada directamente sobre el medio físico, aplicando dos niveles de voltaje diferenciados, cuyas transmisiones representan los dos estados binarios. (Figura 1-2)

En las redes de banda ancha es necesario modular una onda portadora con las señales digitales a transmitir.



La interfaz para acceder a una red en banda base es muy simple y de bajo costo, sin embargo en redes donde se usa la modulación es necesario incluir en la interfaz un módem o modulador/demodulador que actúe como intermediario entre las señales manejadas por la estación y las que fluyen por el canal.

La característica principal en las redes de banda ancha es la creación de múltiples canales paralelos con un único medio físico como soporte, para ello el espectro de frecuencias se divide en canales de un determinado ancho de banda por cada uno de los cuales va a circular información distinta. (Figura 1-3)

Los distintos canales creados por multiplexación de frecuencia tienen entre sí diferentes anchos de banda, dependiendo de la misión específica a la que cada uno sea destinado; así se logra transmitir por un sólo medio simultáneamente información de voz, datos e imágenes.

En este tipo de redes las señales transmitidas han de serlo en una sola dirección, por lo que se debe establecer un canal para la recepción y otro para la transmisión, esto se puede lograr de dos formas:

1. -Dividiendo el ancho de banda de un sólo cable, o bien.
2. -Usando un cable para la transmisión y otro para la recepción.

En caso de usar un sólo cable, el ancho de banda necesario es el doble que si se usan dos cables, aunque también se reduce el costo de instalación.

Además, en este caso habría que dotar a la red de un convertidor de frecuencia con el fin de trasladar la transmisión a la frecuencia de recepción en el cable.

Un problema adicional que se presenta con la necesidad de instalar el convertidor de frecuencia es la posibilidad de que se averíe y toda la red quede fuera de uso.

Si se usan dos cables disminuye la posibilidad de una falla y aumentaría en el doble la capacidad del canal de datos. Un elemento fundamental en las redes de banda ancha es el módem que, conectado a cada nodo se encarga de convertir las señales.

El módem debe tener algunas características muy especiales para poder adaptarse a las altas velocidades de transmisión de estas redes.



De todo lo anterior se puede inferir que las redes de banda ancha son de un alto costo debido a las singulares características que deben reunir sus componentes, al contrario de las redes de banda base, que resultan más económicas.

A cambio del alto costo, se tienen ventajas que las hacen muy atractivas, como las altas velocidades que son posibles de obtener para transmitir, además de su fiabilidad, lo que las hace ideales para el tratamiento integral de la información incluyendo en un mismo medio los datos, la voz y las imágenes.

Las interfaces de RED estándares tradicionales, ArcNet, Ethernet y Token-Ring, su método de comunicación es en banda base. Pero la tecnología moderna nos brinda ya comunicaciones en banda ancha para el establecimiento de redes locales, estas nuevas tecnologías de donde saldrán los nuevos estándares son:

- ↳ Freme Relay
- ↳ ATM
- ↳ Fast Packket Switching
- ↳ RDSI

Estas nuevas tecnologías serán tratadas en el capítulo correspondiente.

#### ↳ MEDIO DE COMUNICACION.

Según estudios realizados, de los costos totales de inversión en una RED local, establecer el medio de comunicación representa solo 5% del costo total (en caso de medios alámbricos) y contrastantemente el medio de comunicación origina mas del 70% de las fallas en una RED local. (Gráfica 1 y 2).

Por lo anterior es fundamental darle el debido valor a la instalación del medio de comunicación, utilizando técnicas modernas como el cableado estructurado, cableado redundante, el establecimiento del *backbones*, etc.


La interconexión de los nodos en una red local se realiza usando medios físicos muy diversos.

Los principales medios de comunicación dentro del mercado son:



## ↳ Par trenzado

El par trenzado es cable de cobre en dos hilos por los que fluye la información. Dentro de este tipo de cable es posible encontrar variantes como cable sin blindaje (**Unshielded Twisted Pair UTP**) y cable con blindaje (**Shielded Twisted Pair STP**), éste consiste en una capa de metal que protege al cable interior, es una malla tejida de hilos de metal.



Este medio es el que presenta más bajo costo pero también es el más vulnerable a el ruido, por lo que no se considera adecuado para altas velocidades o largas distancias.

Las instituciones encargadas de realizar las recomendaciones indican que para el cable UTP se deberá contemplar una distancia de 100 a 150m. como máximo y el cable STP 300 m. como máximo.



Comercialmente existen cinco niveles o categorías de cable UTP, como se aprecia en la siguiente tabla.

## Clasificaciones del cable Twisted-Pair

AMP	REFERENCIA	APLICACIONES
	EIA/TIA Categoría 1	CORREO VOZ ANALOGICA VOZ DIGITAL
	EIA/TIA categoría 2	ISDN (Datos) 1.44 Mbps TI:1.544 Mbps VOZ DIGITAL IBM 3270 IBM SYSTEM/3X AS/400
100 Ohms	EIA/TIA Categoría 3 * NEMA 100-24-SDT UL Nivel III	10 BASE-T 4Mbps Token Ring IBM 3270,3X,AS/400 ISDN VOZ
100 Ohms Bajas pérdidas	EIA/TIA Categoría 4 NEMA 100-24-LL UL Nivel IV	10 BASE-T 16 Mbps Token Ring
100 Ohms Frecuencia Extendida	EIA/TIA Categoría 5 NEMA 100-24-XF UL Nivel V	10 BASE-T 16 Mbps Token Ring 100 Mbps DDI**
150 Ohms STP	EIA/TIA 150 Ohm STP NEMA 150-22-LL	16 Mbps Token Ring 100 Mbps DDI VIDEO EN MOVIMIENTO

\* Igual que el cable UTP horizontal a 100 Ohms EIA/TIA-568


\*\* Propuesto



Es importante recalcar, que hoy en día la mayoría de las instalaciones de redes locales, el medio de comunicación que se elige es el UTP. Por su costo pero sobre todo por su facilidad para conformar instalaciones bajo la filosofía del cableado estructurado. Pero se puede observar en la tabla que existen diversos niveles de UTP y todavía hay compañías de redes locales que utilizan estas categorías indistintamente sin conocer a detalle de ellas. Haciendo un mal a sus clientes. Esto se explica porque en el medio ya es muy común hablar de UTP. Se deben conocer sus especificaciones para indicar la categoría adecuada a instalar.

### ↳ Cable coaxial

Este medio consiste en un conductor central de cobre, rodeado de otro conductor, generalmente una malla de hilos de metal, separados entre si por un medio aislante, este apantallamiento evita interferencias.



El cable coaxial puede manejar un ancho de banda mayor al par trenzado. Además de clasificarse por su tamaño físico, también se clasifica por su impedancia.

Existen varios tipos de cable coaxial usados en redes locales:

- ◇ **Cable Ethernet**, que cumple con la especificaciones de este tipo de red y existen dos tipos:
  - ◇ **Thin Ethernet**.- RG-58U, distancia máxima por segmento 300 m. impedancia de 58.5 ohms.
  - ◇ **Thick Ethernet**.-RG-11, distancia máxima por segmento 600 m. impedancia de 58.5 ohms.
- ◇ **Cable coaxial Arcnet**, RG-62, distancia máxima de 600m. impedancia de 73 ohms.






## ↳ Fibra óptica

Los cables anteriores deben colocarse en lugares libres de problemas ambientales evidentes, más el cable de fibras ópticas no tiene esa desventaja.

Este tipo de medio, novedoso, presenta excelentes características, desde el punto de vista eléctrico y mecánico, pero resulta muy costoso todavía.

Las fibras ópticas son hilos delgados de vidrio con un alto nivel de pureza, que se procesa desde silicatos a grandes temperaturas, para lograr un hilo fino y uniforme. Este medio tiene la ventaja de poder conducir información en forma de luz a velocidades mucho más altas que en el cobre y aún el oro.



Otra gran ventaja de este medio es que tiene un amplio ancho de banda, lo que nos permite transmitir información de diversa naturaleza, como voz, datos e imágenes con la misma facilidad.

## ↳ Señales radioeléctricas

Este medio se basa en la transmisión vía ondas de radio u otros medios inalámbricos, haciendo uso de los diversos equipos necesarios para la adecuada transmisión de la información.

En la transmisión radioeléctrica se hace uso del aire como medio de transmisión, aprovechando el fenómeno electromagnético de las antenas tanto receptoras como transmisoras. Algunos ejemplos de lo anterior serían las comunicaciones vía microondas, vía rayos láser, hasta llegar a la transmisión vía satélite.



## ↪ Cables IBM

IBM, por sus políticas técnicas, establece que para sus redes deben utilizarse cables IBM, no son cables necesariamente fabricados por IBM, sino manufacturados por terceros conforme a las especificaciones de IBM. Los tipos de cable se presentan en la siguiente Tabla.

### DESCRIPCION DE LOS CABLES TIPO IBM

<i>Tipo</i>	<i>Descripción</i>
<b>1</b>	Dos cables Twisted-Pair calibre 22 AWG blindados individualmente, conductores sólidos de cobre con un blindaje trenzado (malla).
<b>2</b>	Dos cables Twisted-Pair sólidos calibre 22 AWG encerrados en un blindaje de malla, más cuatro conductores Twisted-Pair sin blindar calibre 22 AWG de conductores sólidos dentro de un forro de PVC. Usado para datos y voz.
<b>3</b>	Cuatro cables Twisted-Pair sólidos calibre 22 ó 24 AWG sin blindaje.
<b>5</b>	Dos fibras ópticas de 100/140 micras.
<b>6</b>	Dos cables Twisted-Pair calibre 26 AWG con conductores trenzados (cable) y blindados por una malla. Usado para interconectar dispositivos y empalmar cables.
<b>8</b>	Dos pares de cables planos paralelos de conductores sólidos calibre 26 AWG
<b>9</b>	Dos cables Twisted-Pair con conductores sólidos o trenzados (cable o alambre) blindados con una malla.



Para la elección del medio de comunicación adecuado se deben de considerar principalmente los siguientes aspectos:

- ↳ Cubrir el ancho de banda necesario
- ↳ Cubrir las velocidades requeridas
- ↳ Cubrir las distancias requeridas
- ↳ Adaptación al entorno físico-geográfico.
- ↳ Minimizar posibilidades de fallas.
- ↳ Posibilidades de crecimiento y modularidad.
- ↳ Minimizar costos de instalación y mantenimiento.

De acuerdo a las características particulares de cada implementación de red se le dará énfasis a los factores mas determinantes de acuerdo a las necesidades de la misma.

## **CARACTERISTICAS DE LAS REDES DE AREA LOCAL**

A nivel resumen, de lo anteriormente expuesto, puede deducirse que las características más significativas de las redes de área local son:

### ↳ **Área Moderada**

El espacio físico que abarca una RED local suele estar limitado a un edificio o un conjunto de éstos, pudiendo variar la distancia máxima entre sus nodos desde una decena de metros hasta varios kilómetros.

### ↳ **Canal Dedicado**

El medio físico (canal) está exclusivamente dedicado a la comunicación que se produce entre las distintas estaciones de la RED local. Existen medios alámbricos e inalámbricos para establecer el canal de comunicación.



### ↳ **Baja tasa de errores**

Debido a las características de especial dedicación del medio y las distancias relativamente cortas en que se produce la comunicación, los errores serán escasos y fácilmente corregibles. En las redes locales industriales la fiabilidad de la transmisión de la información será un factor decisivo para garantizar la calidad de funcionamiento.

### ↳ **Costo reducido**

Uno de los principales objetivos que se barajan al planificar una RED local es que el costo de conexión entre los distintos sistemas informáticos sea notablemente inferior al precio del sistema informático propiamente dicho.


### ↳ **Modularidad**

Las redes locales deberán ser muy flexibles, tanto para la incorporación de nuevos elementos como para su supresión. La razón estriba en que el entorno de aplicación de las redes locales suele ser muy cambiante.

### ↳ **Posibilidad de interconexión de equipos heterogéneos**


Con frecuencia, en una oficina o planta de fabricación, debido fundamentalmente a la rapidez con que quedan obsoletos muchos equipos, esto suelen proceder de una amplia gama de proveedores, siendo necesario que la RED local sea capaz de solucionar el problema de interconexión de todos ellos. Esta característica está directamente relacionada con la necesidad de normalización que será comentada en capítulos posteriores.






# REDES LAN

Por su Orientación Comercial:





# REDES LAN TIPO TOP



Notas:





# REDES LAN TIPO MAP


M anufacturing

A utomation

P rotocol



Notas:




# TOPOLOGIAS

- Física

- Lógica




Notas:







# TOPOLOGIA FISICA




Notas:


Figura 1-1




# TOPOLOGIA LOGICA



Notas:






## TOPOLOGIA

### Factores de Análisis

- a) Protocolo de Comunicación Física
- b) Flexibilidad para agregar o eliminar nodos
- c) Repercusiones sobre falla en algún nodo
- d) Problemas en el flujo de Información
- e) Versatilidad en el diseño del cableado
- f) Posibilidad de crecimiento




Notas:






# TOPOLOGIAS




**Notas:**






**NODOS:**


- Servidores
- Estaciones de Trabajo
- Nodos de Impresión
- Elementos de unión a otras Redes



Notas:



# PRINCIPALES TIPOS DE REDES





- \* Banda ANCHA
- \* Banda BASE

Notas:

# BANDA BASE

## Características:

- \* Un sólo canal
- \* Bajo costo
- \* Se modula y demodula la señal
- \* Utilizada por los estándares actuales de REDES locales




Notas:

# BANDA ANCHA

## Características



- \* Varios Canales Paralelos
- \* Multiplexaje por Frecuencia
- \*  $\longrightarrow$  Un Canal de Transmisión
- \*  $\longleftarrow$  Un Canal de Recepción




Notas:






# TIEMPO IMPRODUCTIVO EN REDES LAN



Notas:



## COSTO DE INVERSION DE RED



Notas:




# PRINCIPALES MEDIOS FISICOS


**Par  
Trenzado**



**Coaxial**




**Fibra Optica**



**Señales Radioeléctricas**



**Notas:**





# PRINCIPALES MEDIOS FISICOS

Par { STP.- Shielded Twisted Pair  
Trenzado { UTP.- Unshielded Twisted Pair

Coaxial { RG58U.- Thin ( Ethernet )  
          { RG11.- Thick ( Ethernet )  
          { RG62.- Arcnet

Fibra Optica

Señales Radioeléctricas



Notas:



*Estimación de LAN 'S instaladas en el mundo*

Tipo de Medio	1992	1993	1994	1995	1996
COAX- Grueso	21.5%	20.1%	18.6%	17.1%	15.5%
COAX- Delgado	13.3%	12.8%	12.1%	10.5%	8.7%
Fibra óptica	5.9%	6.2%	6.6%	7.1%	7.6%
STP	28.7%	26.5%	23.6%	21.1%	18.0%
UTP	23.7%	28.8%	32.4%	36.5%	41.1%
Sin cable	0.7%	1.6%	2.9%	4.2%	6.1%



Notas:




**Clasificaciones del cable Twisted-Pair**

AMP	REFERENCIA	APLICACIONES
	EIA/TIA Categoría 1	CORREO VOZ ANALOGICA VOZ DIGITAL
	EIA/TIA categoría 2	ISDN (Datos) 1.44 Mbps T1:1.544 Mbps VOZ DIGITAL IBM 3270 IBM SYSTEM/3X AS/400
100 Ohms	EIA/TIA Categoría 3* NEMA 100-24-SDT UL Nivel III	10 BASE-T 4Mbps Token Ring IBM 3270,3X,AS/400 ISDN VOZ
100 Ohms Bajas pérdidas	EIA/TIA Categoría 4 NEMA 100-24-LL UL Nivel IV	10 BASE-T 16 Mbps Token Ring
100 Ohms Frecuencia Extendida	EIA/TIA Categoría 5 NEMA 100-24-XF UL Nivel V	10 BASE-T 16 Mbps Token Ring 100 Mbps DDI <sup>™</sup>
150 Ohms STP	EIA/TIA 150 Ohm STP NEMA 150-22-LL	16 Mbpse Token Ring 100 Mbps DDI VIDEO EN MOVIMIENTO



**Notas:**





## DESCRIPCION DE LOS CABLES TIPO IBM

<i>Tipo</i>	<i>Descripción</i>
1	Dos cables Twisted-Pair calibre 22 AWG blindados individualmente, conductores sólidos de cobre con un blindaje trenzado (malla).
2	Dos cables Twisted-Pair sólidos calibre 22 AWG encerrados en un blindaje de malla, más cuatro conductores Twisted-Pair sin blindar calibre 22 AWG de conductores sólidos dentro de un forro de PVC. Usado para datos y voz.
3	Cuatro cables Twisted-Pair sólidos calibre 22 ó 24 AWG sin blindaje.
5	Dos fibras ópticas de 100/140 micras.
6	Dos cables Twisted-Pair calibre 26 AWG con conductores trenzados (cable) y blindados por una malla. Usado para interconectar dispositivos y empalmar cables.
8	Dos pares de cables planos paralelos de conductores sólidos calibre 26 AWG
9	Dos cables Twisted-Pair con conductores sólidos o trenzados (cable o alambre) blindados con una malla.




Notas:

# IBM CABLING SYSTEM

## TYPE 1 CABLE (1)

For indoor use. Two twisted pairs of #22 AWG solid conductors in a foil, braid shield.


FUNCTIONAL EQUIVALENT	DESCRIPTION	ITEM NUMBER	PRICE
4716748	Type 1 Cable	10063	



## TYPE 1 CABLE (2)

Same as above except in corrugated metallic shield. This cable is suitable for aerial installation or underground conduit. Photo not shown.

FUNCTIONAL EQUIVALENT	DESCRIPTION	ITEM NUMBER	PRICE
4716734	Type 1 Outdoor Cable	30192	74



## TYPE 1 PLENUM CABLE (1)

Same specification as Type 1 cable, but insulated for Plenum use.


FUNCTIONAL EQUIVALENT	DESCRIPTION	ITEM NUMBER	PRICE
4716749	Type 1 Plenum Cable	10061	74



## TYPE 2 CABLE (3)

Two twisted pairs of #22 AWG solid conductors in a foil, braid shield for data communications. Also under the same insulating jacket are four additional pairs of #22 AWG solid for telephone use.

FUNCTIONAL EQUIVALENT	DESCRIPTION	ITEM NUMBER	PRICE
4716739	Type 2 Cable	10064	74



## TYPE 2 PLENUM CABLE (3)

Same specification as Type 2 cable, but insulated for Plenum use.

FUNCTIONAL EQUIVALENT	DESCRIPTION	ITEM NUMBER	PRICE
4716738	Type 2 Plenum Cable	10062	74



## TYPE 3 CABLE/H8245

PVC media cable which conforms to the IBM/ROLM and DEC specification. For telephone cable 4 pair #24 AWG wire.

- Part No. 11410 Type 3 Cable 2 Pair
- Part No. 11411 Type 3 Cable 3 Pair
- Part No. 11412 Type 3 Cable 4 Pair

## TYPE 3 PLENUM CABLE/H8246/4 PAIR

Same as above except plenum rated. Photo not shown.

- Part No. 50000 Type 3 Plenum Cable




# IBM CABLING SYSTEM

## TYPE 5 FIBER OPTIC CABLE (4)

Two optical fiber conductors. Suitable for indoor installation, aerial installation or placement in underground conduit. Photo not shown.


EQUIVALENT	DESCRIPTION	NUMBER	PRICE
4716744	Type 5 Fiber Optic Cable	10010	



## TYPE 6 CABLE (5)

Two twisted pairs #26 AWG stranded conductors

EQUIVALENT	DESCRIPTION	NUMBER	PRICE
4716743	Type 6 Cable	10065	74



## TYPE 7 CABLE

1 pair #26 AWG stranded with foil braid shield overall.

EQUIVALENT	DESCRIPTION	NUMBER	PRICE
4716746	Type 7 Cable	10059	74



## TYPE 8 CABLE


Two parallel pairs of #26 AWG solid conductors for data communication. Used under carpeting.

EQUIVALENT	DESCRIPTION	NUMBER	PRICE
4716750	Type 8 Cable	30029	

## TYPE 9 PLENUM CABLE

Two twisted pairs of #26 AWG stranded. Photo not shown.

EQUIVALENT	DESCRIPTION	NUMBER	PRICE
6339583	Type 9 Cable	10060	Call/Pricing





## ELECCION DEL MEDIO DE COMUNICACION

- \* Cubrir ancho de Banda necesario
- \* Cubrir las velocidades requeridas
- \* Cubrir las distancias requeridas
- \* Adaptación del entorno Físico-Geográfico
- \* Minimizar posibilidades de fallas
- \* Posibilidades de crecimiento y modularidad
- \* Minimizar costos de Instalación y Mantenimiento



Notas:





## CARACTERISTICAS DE LAS REDES DE AREA LOCAL

- Area Moderada
- Canal Dedicado
- Baja tasa de errores
- Costo reducido
- Modularidad
- Posibilidad de interconexión de equipos heterogeneos



Notas:

**CURSO: REDES (LAN) DE MICROCOMPUTADORAS**

**MÓDULO II DEL DIPLOMADO**

**2.- TARJETAS PARA RED, ANÁLISIS  
COMPARACIÓN Y NORMAS**



Febrero de 1996

## TARJETAS PARA RED ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y NORMAS.

### MODELO DE REFERENCIA ISO-OSI

Las tecnologías que el hombre ha inventando, para comunicarse, siempre han seguido ciertas normas o reglas para su aceptación en un grupo social que puede ir desde una pequeña comunidad hasta todo una gran sociedad. En la época moderna los normas que rigen a las comunicaciones deben tener carácter universal. Hablando de comunicaciones digitales las normas o reglas universales están representadas por el modelo **ISO-OSI**.<sup>1</sup>

El modelo OSI estructura en siete niveles o capas, el fenómeno global de la comunicación, es un marco hoy en día obligado y universalmente aceptado.

Las normalizaciones en redes locales tratan de encuadrarse dentro de este modelo. Además, las redes locales deberán acoplarse a las redes públicas de área extendida, actualmente existentes y en permanente expansión.

El modelo para la interconexión de sistemas abiertos, **ISA**<sup>2</sup> u **OSI**<sup>3</sup> se ha convertido en una referencia obligada para todo lo relacionado con la intercomunicación de computadoras.

Frecuentemente, en artículos o descripciones relacionadas con este tema, se encuentra un dibujo de la "torre" de siete niveles y un enunciado somero y habitualmente poco claro, de las funciones y cometidos de cada uno de ellos.

La estructura jerarquizada de este modelo se explica a continuación:

Por ejemplo, si se analiza una estructura humana de comunicación de mensajes, se puede describir ésta mediante un determinado número de niveles de abstracción de los distintos fenómenos y tareas que se producen.

Imagínese una comunicación donde el mensaje emitido tiene un nivel cognoscitivo relacionado con cualquier materia o asunto, de manera que, para que el receptor pueda entenderlo debe estar al corriente de la materia de que se trate. (Figura 2-1)

---

<sup>1</sup> International Standar Organization - Open System Interconnection

<sup>2</sup> Siglas en español

<sup>3</sup> Siglas en inglés, Open System Interconnection



Este mensaje ha de ser codificado en un lenguaje natural concreto, por ejemplo inglés o español.

Además para poder transferir el mensaje al receptor, será necesario utilizar algún medio físico concreto (ondas sonoras, papel, etc.) y elegir un método acorde con este medio.

En el lugar del receptor el proceso sería el mismo, pero en orden inverso.

En cada estación debe haber una comunicación interna entre niveles, de arriba a abajo en el emisor y de abajo hacia arriba en el receptor, lo que obliga a la existencia de una interface adecuada entre niveles consecutivos.

Por ejemplo:

Si para N1 se elige el método escrito en un determinado alfabeto será necesario en el emisor, alguien que sea capaz de escribirlo y en receptor alguien que sea capaz de interpretarlo.

La idea que se pretende hacer quedar clara es que, tiene que haber una coherencia entre cada par de niveles. Por lo tanto, si el lenguaje elegido es el castellano, éste debe ser el mismo en ambas estaciones.

Esto significa que existen entre niveles homólogos unos *protocolos de pares*, es decir, un conjunto de reglas que permiten relacionar horizontalmente a dos entidades de comunicación.

A nivel cognoscitivo, de nada sirve al oyente de un mensaje en castellano, tener un magnífico oído y un buen conocimiento de la lengua si no entiende el tema del que se está hablando.

En una comunicación estratificada en niveles, la comunicación real se hace en niveles consecutivos dentro de una misma estación y solamente a través del medio físico en la comunicación entre dos estaciones; aunque desde el punto de vista lógico es más interesante hablar de la comunicación entre niveles homólogos mediante protocolos de pares.

## ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO.

Desde el punto de vista de ISO, un sistema abierto es el conjunto de una o más computadoras con su software, periféricos y terminales, capaces de procesar y transmitir información.



Es un modelo que está relacionado con las funciones que tienen que ser desarrolladas por el hardware y el software para obtener una comunicación fiable e independiente de las características específicas de la máquina. Es decir, está pensada para la interconexión de sistemas heterogéneos.

El sistema está compuesto por siete niveles, mediante los cuales dos sistemas informáticos se comunican entre sí.

Con frecuencia, quienes inician el estudio del modelo se preguntan la razón de que sean siete niveles en la arquitectura y no un número mayor o menor.

Si se volviera al ejemplo anterior (de la comunicación humana), se vería que los tres niveles mediante los que se describe, podrían ser ampliados pensando por ejemplo, en la naturaleza del medio de comunicación, si se han elegido tres es porque así queda suficientemente bien dividido y descrito el problema.

De la misma manera, el grupo de estudio que elaboró el modelo OSI pensó que la división en siete niveles era una buena propuesta, pero eso no significa que tenga que ser necesariamente así.

No obstante, este modelo ha sido plenamente aceptado tanto por fabricantes como por usuarios.

Las características del modelo podrían resumirse de la siguiente forma:

- ↳ Cada nivel está representado por una entidad de nivel. Los niveles equivalentes en dos sistemas diferentes se comunican de acuerdo con unas reglas y convenios denominados *protocolos de nivel* o *protocolos de pares*.
- ↳ Cada nivel proporciona un conjunto definido de servicios al nivel superior y a su vez utiliza los servicios que le proporciona el nivel inmediatamente inferior.
- ↳ La comunicación se realiza a través de los niveles inferiores, siendo el protocolo de pares una abstracción lógica de relación entre las dos entidades comunicantes.



- ↳ Si un nivel N desea transmitir una unidad de datos a otro nivel homólogo en otro sistema informático, se la pasará al nivel inmediatamente inferior, el cual le añadirá información delimitadora propia y a su vez pasará esta información a su nivel inmediatamente inferior.

En el sistema receptor cada nivel separará la parte del mensaje que le corresponde y pasará el resto a su nivel inmediatamente superior, que hará lo propio. Así el mensaje del nivel N es como si viajara horizontalmente hasta su nivel homólogo en recepción.

## **LOS SIETE NIVELES.**

Los tres primeros niveles tratan los protocolos asociados con la red de conmutación de paquetes utilizada para la conexión y pueden agruparse dentro del llamado bloque de transmisión.

El nivel cuatro enmascara a los niveles superiores los detalles de trabajo de los niveles inferiores dependientes de la red, y junto con ellos forma el bloque de transporte.

Los tres niveles superiores, del quinto al séptimo, son los usuarios del bloque de transporte y aíslan la comunicación de las características específicas del sistema informático.

A continuación se analizan uno por uno los diferentes niveles, estudiando sus funciones y características.

### **EL NIVEL SIETE: APLICACION**

Este nivel se preocupa de proporcionar un conjunto de servicios distribuidos a los procesos de aplicación de los usuarios. El usuario se comunicará directamente con este nivel a través de la correspondiente interface o agente de usuario.

Actualmente se están desarrollando una serie de normas y recomendaciones tendientes a tipificar cada uno de estos servicios o aplicaciones distribuidas.

Entre los más conocidos podemos citar:

- ↳ Servicio de mensajería (correo electrónico), servicio de almacenamiento y recuperación de documentos, servicio de directorio, etc.





## ☞ EL NIVEL SEIS : PRESENTACION.

Este nivel se ocupa de la representación de los datos usados por los procesos de aplicación del nivel siete. Por lo tanto, si es necesario, realizará la transformación de los datos que reciba de o para el nivel de aplicación. Esto en el caso de que el proceso originador y el receptor tuvieran versiones de datos sintácticamente diferentes, pero también puede darse el caso de que, para una determinada aplicación distribuida exista un conjunto de caracteres normalizados diferentes de los del originador y el receptor, en cuyo caso, los niveles de presentación respectivos deberían de hacer las transformaciones necesarias.

Otra función que se puede encargar al nivel seis, es la de velar por la seguridad de los datos, siendo responsable de la encriptación de mensajes confidenciales antes de su transmisión..La función inversa será realizada por el nivel de presentación del sistema receptor.

## ☞ NIVEL CINCO: SESION.

Su función es establecer y gestionar un camino de comunicación entre dos procesos del nivel de aplicación. Este nivel establece una sesión y se encarga de controlar la comunicación y sincronizar el diálogo.

La información que se envía se fracciona en pedazos y se generan unos puntos de sincronización. En caso de interrumpirse la sesión por alguna falla en la comunicación, los datos pueden ser recuperados y se conoce con precisión por ambos interlocutores hasta qué punto de sincronización la comunicación fue correcta.

Al reanudarse la sesión no será necesario transmitir de nuevo toda la información, sino solamente a partir del punto donde se quedó el último paquete de información válido.

En una sesión hay un diálogo entre máquinas, entre procesos y el protocolo debe regular quién "habla", cuándo y por cuánto tiempo.

Estas reglas necesitan ser acordadas cuando la sesión comienza. Este nivel también es responsable de dirigir el diálogo entre las entidades de nivel de presentación.

Para ello, cuando se establece una conexión de sesión, es necesario que ambos niveles cinco se pongan de acuerdo sobre el papel a desempeñar por cada uno de ellos en la comunicación.



#### **NIVEL CUATRO: TRANSPORTE.**

Este nivel es responsable de una transferencia de datos transparente entre dos entidades del nivel de sesión, liberando a dichas entidades de todo lo referente a la forma de llevar a cabo dicho transporte.

Los protocolos que maneja este nivel suelen llamarse *protocolos end-to-end*, o protocolos entre puntos finales, debido a que este nivel se encarga de realizar una conexión lógica entre dos estaciones de transporte de los sistemas informáticos que quieren comunicarse, independientemente de donde se encuentren éstos.

Este nivel puede multiplexar varias conexiones de transporte dentro de una única conexión de red, o puede por el contrario, repartir una conexión de transporte entre varias conexiones de red.

#### **NIVEL TRES: RED.**

Este nivel enmascara todas las particularidades del medio real de transferencia. Es el responsable del encaminamiento de los paquetes de datos a través de la red. Cada vez que un paquete llega a un nodo, el nivel tres de ese nodo deberá seleccionar el mejor enlace de datos por el que envíe la información.

Las unidades de datos de este nivel son los paquetes de datos que deberán ir provistos de la dirección de destino. Por lo tanto, entre las funciones fundamentales del nivel de red se encuentran las de establecer, mantener y liberar las conexiones necesarias para la transferencia de los paquetes de datos.

Además, son funciones de este nivel la definición de la estructura de datos de los paquetes, las técnicas de corrección de errores, la entrega en secuencia correcta al nivel de transporte de los paquetes recibidos, así como otras de reiniciación y control de flujo.

Para las redes públicas de transmisión de datos la CCITT ha definido la norma X.25 que describe los protocolos de comunicación para los niveles uno, dos y tres del modelo de referencia de ISO.



## ☞ NIVEL DOS : ENLACE.

Un enlace de datos se establece siempre entre dos puntos físicos de conexión del sistema. En el caso de una red de datos de conmutación de paquetes, el nivel de enlace es responsable de la transferencia fiable de cada paquete al nivel de red.

La CCITT ha definido dentro de la recomendación X.25 un subconjunto del protocolo **HDLC**<sup>4</sup> como protocolo del nivel de enlace.

## ☞ NIVEL UNO: FISICO.

Este nivel engloba los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para acceder al medio físico. Es el encargado de la activación y desactivación física de la conexión. Ciertos protocolos estándar clásicos como el X.21 y V.24 son utilizados en el nivel físico.

Es muy importante recalcar que el modelo ISO-OSI es un estándar universal, pero mas que un estándar tecnológico, representa un marco de referencia. Esto es, la mayoría de los fabricantes de hardware y Software sus productos no cumplen con las funciones y límites de cada nivel, pero compararán sus productos con los niveles del modelo, argumentando sus ventajas y funciones respecto al modelo.

EL modelo ISO-OSI, proporciona un lenguaje universal entre los especialistas del medio de la interconexión de equipo de cómputo, para que hablen un "mismo idioma" y puedan comparar cualquier producto o tecnología respecto a dicho modelo.

También es saludable mencionar que los grandes centros de investigación de la industria están trabajando fuertemente para lograr una tecnología comercial que se apegue estrictamente al modelo, dicha tecnología es reconocida como OSI, pero en la actualidad no deja de ser un interesante proyecto, ya que la parte comercial tiene sus ojos puestos en tecnologías ya ampliamente probadas como TCP-IP y las nuevas tecnologías que manejan un gran ancho de banda como ATM, Frame-Relay, etc.

Con el marco de referencia anterior, es importante hacer un nuevo análisis de los tres estándares que dominan en las interfaces de red.

---

<sup>4</sup> High Level Data Link Control



## ETHERNET

Es un estándar que se sustenta en los estratos físico (nivel uno) y de enlace de datos (nivel dos) del modelo OSI. Corresponde a la recomendación 802.3 de la IEEE.

La parte del estándar que entra en el estrato de enlace de datos consta del subestrato de control de acceso al medio y del control del enlace lógico, en lugar de encomparar un protocolo de transmisión de datos completo.

Los servicios **MAC**<sup>5</sup> para Ethernet incluyen **CSMA/CD**<sup>6</sup> y el formato de frames básico. Existe flexibilidad en el formato de frames, en particular con respecto a las direcciones fuente y destino que pueden tener 16 ó 48 bits de longitud.

Lo que en un principio fue un prototipo de Xerox Corporation, desarrollado durante los años 70 como un intento de aprovechamiento de recursos en su centro de investigación, se convirtió posteriormente en la primera red local comercial en 1980, año en que Xerox, Digital e Intel publicaron las especificaciones definitivas de Ethernet.

### Las características generales son:

Topología lógica	Bus
Topología Físicas:	Bus Estrella ( Utilizando HUBS)
Medio de Comunicación	Cable coaxial grueso o delgado Cable UTP
Medio de transmisión	Banda base
Método de acceso	CSMA/CD
Número máximo de nodos	1024
Vel. máxima de transmisión	10 Mbps

Esta red constituye la especificación de los dos primeros niveles de una arquitectura telemática jerarquizada. Por lo tanto, lo único que resuelve la red Ethernet es la problemática de mantenimiento del enlace de datos activo entre dos nodos y libre de errores.

---

<sup>5</sup> Media Access Control

<sup>6</sup> Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection



En el aspecto hardware, diversas marcas han provisto al mercado de varios dispositivos y tarjetas capaces de actuar como controladores de enlace Ethernet.

En cuanto al software, puede recurrirse a la adquisición de paquetes especialmente desarrollados, o bien optar por las ofertas que se adapten a los niveles superiores.

Dado que han surgido implantaciones de la red Ethernet antes de la elaboración de las recomendaciones TOP, existe una amplia oferta de software comercial que puede dar solución a la mayoría de los requerimientos de comunicación y recursos compartidos.

La red local Ethernet típica consta básicamente de tres componentes: los nodos, los controladores y los sistemas de transmisión.

El sistema de transmisión incluye todos los componentes necesarios para establecer una comunicación entre controladores, o más propiamente, entre nodos. Esto incluye el medio de transmisión y recepción (transceivers o transductores) y opcionalmente, repetidores para extender la capacidad del medio.

El medio de transmisión acaba por ambos extremos en unos dispositivos denominados terminadores, cuya función es la de evitar la pérdida de la señal por reflexiones debido a desacoples.

Los transreceptores contienen la electrónica necesaria para transmitir y recibir señales en el canal, además de conocer la presencia de señal cuando otro nodo está transmitiendo (carrier sense) también han de ser capaces de detectar una colisión cuando dos nodos envían mensajes simultáneamente.

Los repetidores son usados para extender la longitud del sistema de transmisión más allá de los límites impuestos por el medio. Un repetidor usa dos transreceptores para conectar dos segmentos de la red y combinarlos en un único canal lógico, amplificando y regenerando las señales que circulan en ambos sentidos.

Los repetidores son transparentes para el conjunto del sistema y los nodos situados en diferentes segmentos de la red pueden colisionar. Por consiguiente, el repetidor debe propagar la detección de colisión de un segmento a otro.



El controlador o interface de red, posee el conjunto de funciones y algoritmos necesarios para dirigir el acceso al canal común. Aquí se realizan prácticamente todas las acciones a desarrollar por el nivel físico de esta arquitectura.

El controlador, normalmente, suele ser una tarjeta de circuito impreso que trabaja conjuntamente con la estación conectada a la red y que ejerce la acción de interfaz con la conexión de la misma.

Actualmente, pueden encontrarse en el mercado circuitos integrados VLSI controladores de Ethernet que realizan la mayor parte de las tareas de conexión.

Las funciones propias del enlace a la red las realizan los dos niveles inferiores de la arquitectura: el nivel físico y el de enlace de datos, cada uno de ellos con unas funciones muy definidas que interactúan por medio de interfaces.

El nivel de enlace de datos es independiente del medio sobre el cual se transmite y sus principales funciones son:

1. Encapsulado y desencapsulado de datos
2. Control de enlace de datos

A su vez, la función de encapsulamiento de datos tiene como misiones principales la generación de las tramas a ser enviadas, así como el direccionamiento de origen y destino de las mismas y la detección de errores producidos en la transmisión y recepción.

El nivel físico es el encargado del acceso al canal común en el aspecto más elemental, controlando los niveles de voltaje de las señales, la temporización, la codificación de los datos, etc.

La red local Ethernet cuando usa como medio de transmisión el cable coaxial grueso (RG-11) el modo de transmisión es en banda base, lo que provoca la existencia de ciertas limitaciones en cuanto a la distancia máxima. La configuración estándar posee una longitud máxima por segmento de 500 m. Cada nodo debe estar separado al menos 2.5 m. (Con cable grueso).

Este tipo de red se recomienda cuando se necesita extender la red local por varias plantas de un edificio.



Cuando los requerimientos de distancia son menores, el estándar Ethernet soporta una opción más barata, denominada Thin Wire (cable delgado), que con un cable de inferior calidad (RG-58) y con conexiones más sencillas puede lograr una cobertura máxima de 300 m. Actualmente la mayoría de las implementaciones Ethernet utilizan UTP como medio de comunicación, por la versatilidad en el cableado que ofrece.

Para la necesidad de una cobertura mayor, hay una oferta denominada Broad Band. En realidad, esta opción usa un cable de banda ancha y las técnicas de cambio de frecuencia y doble cable son igualmente viables. Aquí la longitud del segmento de cable puede ser de hasta 3800 m., aunque el costo es lógicamente más alto.

En banda ancha, el controlador Ethernet situado en la computadora es conectado a un módem especial llamado DECOM, y éste a su vez, va conectado directamente al cable común. DECOM puede ser usado en los dos tipos de redes en banda ancha, simple o doble cable.

En las configuraciones de banda base, la forma de conexión es completamente distinta en las redes estándar que en las Thin Wire. En el primer caso, la conexión del controlador de comunicaciones al cable coaxial se hace por medio de un transreceptor, como ya se vio. En caso de usarse la configuración de Thin Wire, la forma de conexión es completamente distinta, más simple. Cada nodo es conectado a un adaptador terminado en un conector "T", al que va directamente unido el segmento de cable.

En cada segmento de cable el número máximo de transreceptores posibles es de 100. Un nodo insertado en la red es unido al transreceptor por un cable de cuatro pares de hilos cruzados. Este cable tiene una longitud máxima de .50 m.

### ↳ Repetidores

Los repetidores son dispositivos diseñados con el fin de extender la longitud de la red más allá de los 500 mts., máximos de segmento de cable coaxial. Cada repetidor puede añadir un nuevo segmento al cual pueden ser conectados 99 transreceptores adicionales. Existen dos tipos de repetidor: local y remoto.

El repetidor local es usado para conectar dos segmentos de cable separados por una distancia máxima de 100 mts., mientras que el repetidor remoto (usando fibra óptica) conecta segmentos separados hasta 1000 mts y sólo se puede usar un repetidor remoto en una red.



Un servidor es cualquier nodo de la red que contiene recursos compartidos. Cada terminal conectada a un servidor puede acceder cualquier computadora que esté conectada en la red. Es posible conectar terminales asíncronas con velocidades de hasta 19,200 bps.

Existe también la posibilidad de conectar redes Ethernet a otros tipos de redes, tanto locales como de área extendida, esto se puede conseguir por medio de gateways.

Los principales tipos son:

- ◊ **Ruteadores**
- ◊ **SNA**
- ◊ **X.25**
- ◊ **Para concentradores 3270**

El Router tiene como misión principal permitir a los usuarios, hacer uso de las comunicaciones sobre la red telefónica conmutada, usando una amplia gama de productos de comunicaciones.

El SNA Gateway permite conectar la red con sistemas IBM que soporten SNA.

El X.25 Gateway es una extensión del Router, que incluye además la posibilidad de usar redes de conmutación de paquetes que soporten protocolos X.25 para establecer el intercambio de información con otros procesadores.

La combinación de redes locales con Bridges y Gateways proporciona la posibilidad de crear conjuntos de redes, cuya extensión geográfica es ilimitada, y cuya capacidad permite la coordinación de cientos, quizás miles de equipos de distintas características.

Existe software disponible, que permite realizar una serie de funciones sobre la red Ethernet, así como sobre la red extendida, usando la facilidad de comunicación vía redes de conmutación de paquetes existentes y conexiones punto a punto.





Este software proporciona todos los servicios necesarios para que las distintas computadoras puedan comunicarse, dichos servicios son:

- ◇ **Comunicación programa a programa.-** Dos programas corriendo en nodos diferentes pueden intercambiar datos.
- ◇ **Terminal virtual de red.-** Permite a terminales conectadas a un nodo cualquiera, actuar como si físicamente estuvieran conectados a otro nodo.
- ◇ **Transferencia de archivos**
- ◇ **Comando remoto.-** (procesos batch) Un usuario de un nodo puede solicitar la ejecución de un archivo de comandos en otro nodo.
- ◇ **Acceso a recursos remotos.-** Permite que sean compartidos recursos como dispositivos periféricos o archivos de base de datos.
- ◇ **Transferencia de software.-** Permite la carga remota del software necesario para el funcionamiento de algunos servidores.

## ☐ TOKEN-RING

Este estándar surgió en 1985 aproximadamente, su creador fue IBM y se apega al estándar 802.5 de IEEE . Como su nombre lo indica, emplea una topología de anillo y el método de acceso con transmisión de señales.

Comúnmente, las estaciones de trabajo se conectan con par trenzado blindado o no blindado, hacia un concentrador de conexiones llamado unidad de acceso a multiestaciones o MAU.

Esto, con el fin de no tener que depender de la confiabilidad del cableado para el correcto funcionamiento de la red. Los MAU son aparatos confiables que además facilitan la instalación de la red, así como su mantenimiento.

La red original Token Ring operaba a 4 Mb/s con un máximo de 100 metros del concentrador de conexiones a una computadora y 72 estaciones que usaban cable UTP especial de IBM. Más tarde en 1989, se extendió hasta 16 Mb/s. Cuando se usa par trenzado blindado (STP) se pueden construir LAN mayores de hasta 260 estaciones.



Una dificultad que compartían los fabricantes de hardware para redes Token Ring en común con IBM, era que el precio de lista de una tarjeta de interface ordinaria era aproximadamente el doble de una tarjeta de interface Ethernet, además, en la versión de 16 Mb/s se requiere cable duplex trenzado aislado, lo que eleva aún más los costos de instalación.

### ↳ Características

Topología	Configuración en anillo
Medio físico	Cable de par trenzado ( UTP o STP).
Modo de transmisión	Banda base
Método de acceso	Token passing
Número máximo de nodos	260
Velocidad máxima de transmisión	4 Mbps o 16 Mbps

### ↳ Formato de la trama

Hay dos formatos básicos de los mensajes que se intercambian los nodos para la transmisión de los datos y control:

1. -)Token
2. ) tramas de datos.

Contiene campos delimitadores del principio y del final de la trama.

El otro campo está dividido en cuatro partes:

- ◇ **El bit T.-** Indica si la trama es el Token o es de datos.
- ◇ **El bit M.-** Se activa sólo por una estación privilegiada que lo usa para detectar tramas de datos, de los cuales, con la dirección inadecuada, circulan indefinidamente por el anillo.
- ◇ **Los bits P.-** Indican la prioridad de la trama y del token.
- ◇ **Los bits R.-** Indican la reserva de prioridad pedida. Estos bits se usan para gestionar la asignación del token a las distintas estaciones.



↪ El campo FC ( frame control ) consta de :

- ◇ Bits F.- Que definen el tipo de trama
  - 00 trama MAC
  - 01 trama LLC
  - 1x reservado, no usado.
  
- ◇ Bits z.- Indican el tipo de trama en el caso de la trama MAC e información de control en el caso de trama LLC.

Los restantes campos tienen la siguiente información:

- ◇ Campos DA y SA contienen las direcciones destino y fuente.
- ◇ Campo INFO contiene los datos para LLC
- ◇ Campo FCS es un campo de verificación de trama. Se usa para detectar errores de transmisión
- ◇ Campo FS contiene los bits de estado de la comunicación indicativos de recepción y/o error en la trama

El mecanismo que sigue el anillo de estaciones para llevar a cabo y controlar la comunicación es el que sigue:

El token circula continuamente de una estación a otra, esto sucede mientras no hay ninguna estación que desee emitir datos. En este caso, el campo de prioridad y el de respuesta están en cero.

En el momento en que una estación desea realizar el envío de datos, espera a que el token la visite y en ese momento lo retira y en su lugar emite una trama de datos. El campo de prioridad estará activo según la prioridad correspondiente a los datos que en ese momento se están transmitiendo. El campo de reserva tendrá el valor de cero.

La trama de datos circulará por el anillo, siendo retransmitida por cada estación hasta llegar a la estación destino. Dicha estación, reconocerá su dirección, recogerá la trama completa, la almacenará internamente y la volverá a retransmitir con la indicación de datos recibidos activa en el campo FS. La trama continuará circulando hasta alcanzar de nuevo al emisor, el cual la retirará y emitirá otra vez el token.



Si durante el viaje de la trama de datos, ésta pasa por alguna estación que tenga datos que transmitir, la estación puede, mediante los bits R del campo AC, indicarlo.

Estos bits indican la prioridad de los datos que se desea enviar por alguna estación en sucesivos pasos del token, de manera que este campo siempre contiene la indicación de la máxima prioridad de datos en el anillo.

Cuando la trama de datos vuelve otra vez al emisor, éste analiza el campo de reserva y genera el token con los bits P reflejando esa prioridad. De esta manera, aquellos datos con mayor prioridad podrán ser transmitidos antes de los de menor prioridad.

Debido a que en el medio de comunicaciones pueden producirse errores y a que ciertas condiciones de funcionamiento anómalo de estaciones puede derivar en el funcionamiento inadecuado, existe un nodo especial denominado monitor, capaz de supervisar y en todo caso restablecer el funcionamiento correcto.

Hay dos casos básicos de mal funcionamiento:

1. La desaparición del testigo
2. La circulación indefinida de una trama de datos

En el primer caso, el nodo monitor es el encargado de restablecer de nuevo el token. Para ello dispone de un temporizador que inicializa cada vez que le atraviesa el token.

Si el token desaparece, el temporizador vencerá y como consecuencia el monitor reinsertará de nuevo el token, con lo que el funcionamiento quedará restablecido.

El segundo caso, el nodo monitor también toma medidas, en este caso usa el bit M del campo AC y cada vez que una trama de datos lo atraviesa, activa el citado bit a uno. Cuando una trama de datos da una segunda vuelta sin ser retirada, el nodo monitor lo detecta y sustituye por el token, restableciendo la normalidad en el anillo.



A continuación se presenta la relación de las distintas tramas de control del MAC que existen:

- ◇ Claim token
- ◇ Duplicate Address test
- ◇ Active monitor present
- ◇ Standby monitor present
- ◇ Beacon (alarma)
- ◇ Purge (inicialización)

Las tramas de control del MAC, tienen como misión establecer los mecanismos para asegurar el correcto funcionamiento del anillo. En particular existen procedimientos que permiten asegurar la presencia del nodo monitor, procurando si se da el caso, que otras estaciones que actúan de monitores de reserva se conviertan en monitores activos.

También existe un mecanismo que permite la detección de rupturas del anillo y su localización, basándose en el conocimiento por parte de cada estación de la dirección de su predecesora.

En los procesos de inicialización e incorporación de estaciones, se asegura de la unicidad de la dirección de todas las estaciones del anillo mediante la emisión por parte de éstas de una trama identificadora.

La configuración más sencilla de todas es aquella en la que existe un sólo anillo, como se dijo anteriormente se pueden conectar en cascada varios MAU's, con lo que resulta un anillo de mayor número de estaciones.

La solución se basa en conectar dos o más MAU's, usando una toma de cada uno para conectarse al otro. Debido a que el número de estaciones está limitado en el anillo y a que el rendimiento puede ser pequeño cuando el número de estaciones es grande, existe una segunda opción: usar Bridges, estos se usan para interconectar dos o más redes de anillo. Cada red posee su propio token circulando, por lo que, por el Bridge pasarán los dos.



El funcionamiento del puente es como sigue:

Una estación se desea comunicar con otra estación que se encuentra en la segunda red, para lo cual debe esperar a disponer del token, envía la trama habitual de datos colocando en ella la dirección del destinatario. Esta trama circula por el anillo hasta llegar al Bridge, éste determina que la dirección corresponde a una estación de la segunda red y por lo tanto, recoge la trama y activa el bit de recepción correspondiente.

Recogida la trama, ésta es manejada internamente por el puente, que esperará a disponer del token del segundo anillo. Entonces colocará la trama en el anillo segundo para hacerla llegar a su destino.

La trama una vez alcanzada la estación destino, continuará circulando hasta que llegue al puente, el cual la retirará reestableciendo de nuevo el token como es ya conocido.

Con el anterior mecanismo aumenta considerablemente la capacidad de la red, ya que aumenta el número de nodos factibles. Pero el hecho de tener varios token activos a la vez, ocasiona que los retardos naturales de circulación del token y los datos sean menores, ya que en cada anillo la transmisión se produce independientemente de los datos.

## **ARCNET**

Es un desarrollo de Datapoint, y es un esquema de bus de transmisión de señales codificadas.

Este sistema apareció en el mercado a mediados de los 70's .

Como ARCNET es anterior a la aparición de estándares de bus de señales, los sistemas basados en ARCNET observan algunas inconsistencias con el resto de los productos de la industria de las comunicaciones de datos, como otros esquemas con bus de señales que se desarrollaron antes de la promulgación del estándar 802.4 de la IEEE. Y no es un estándar.

## **CONTROL DE ACCESO AL MEDIO DE COMUNICACION.**

La forma en que las estaciones de la red accedan al uso del canal común de comunicación para depositar y recoger datos y los mecanismos existentes para controlar este acceso, representa una de las características más significativas de la planeación de cada red y condiciona el comportamiento global de ésta.



Los métodos aplicables en el control de acceso a las redes locales son múltiples y variados.

Los organismos de **normalización**<sup>7</sup> se han inclinado por adoptar sólo un número reducido de métodos de control de acceso, razón por la que solamente se comentarán dos técnicas (figura 1-10):

- ☞ - Técnica de selección por **Token Passing**.
- ☞ - Técnica de contienda. (**CSMA/CD**)

### ☞ **TECNICA DE TOKEN PASSING.**

Esta técnica se conoce como "token passing" y consiste en que los usuarios deben esperar hasta ser seleccionados para poder depositar sus mensajes en la red.

Una variedad de las técnicas de selección es el método de acceso por sondeo, conocido como "polling", que consiste en que una estación primaria (si el control es centralizado), selecciona al usuario enviando su dirección, que también es recibida por todos los demás usuarios.

El usuario seleccionado envía sus mensajes pendientes y posteriormente devuelve el control.

Una variedad de las técnicas por sondeo consiste en el uso de una clave o "token" que permita al dispositivo que lo posee hacer uso del canal de comunicación.

El testigo o "token" no es devuelto a una entidad, sino que es pasado de un nodo a otro en un orden predeterminado, por lo que este método puede ser considerado como sondeo distribuido.

Dependiendo de la topología de la red, estas técnicas se subdividen en:

- ☞ - **Token Passing "token" en anillo ( token ring ).**
- ☞ - **Token Passing en "bus"( token bus ).**

---

<sup>7</sup> Usualmente son IEEE y CCITT.



### ☞ **Token Passing "token" en anillo ( token ring ).**

Esta técnica es usada en topologías de anillo. La descripción que se dará a continuación corresponde al estándar de IBM basado en la norma **802.5 de la IEEE**.

El funcionamiento básico consiste en una trama de bits, "token", que se transmite de nodo en nodo, cuando una estación lo recibe lo excluye de la circulación y comienza a transmitir el mensaje que tenía pendiente.

Al llegar a la estación destino, ésta reconoce su dirección y lo copia para después volverlo a transmitir pero con la información de "mensaje copiado" incluida.

La estación siguiente, al recibir el testigo, tiene la oportunidad de transmitir un nuevo mensaje pendiente.

De esta forma se asegura el uso de la red por parte de todos los usuarios siguiendo un orden prefijado por su posición relativa dentro del anillo.

Tal esquema puede ser refinado mediante la asignación de diferentes niveles de prioridad, esto es que al mismo tiempo que el mensaje circula, lleva una indicación de prioridad y reserva.

Cada estación examina la trama "token" y si su prioridad es mayor que la marcada y además, tiene mensajes pendientes por enviar, hace una reserva para que le sea enviado el testigo o "token".

La estación que envió el mensaje, antes de poner en circulación al testigo, analiza la petición de reserva que fue anotada durante la circulación del mensaje y marca el testigo para que le sea entregado a la estación con más alta prioridad.

Es posible que se presenten problemas, cuando debido a alguna anomalía desaparece el testigo o se deteriora algún mensaje. Para resolver esto, se puede recurrir al control de la red por parte de alguna de las estaciones, que jugará el papel de monitora del proceso.

### ☞ **Token Passing en "bus".**

El principio de funcionamiento es muy similar al anterior, con la única diferencia de que la conexión al **bus** implica mayor flexibilidad a la hora de incrementar o decrementar el número de estaciones de trabajo.





Las redes locales para automatización industrial tienden a adoptar este método de acceso y el método se basa en la recomendación 802.4 de la IEEE.

El testigo o "token" controla el derecho de acceso al medio físico de manera que la estación que lo posee tiene momentáneamente el derecho de transmitir.

El testigo se pasa de estación en estación formando un anillo *lógico*. La trama de bits o "token" debe incluir por lo tanto, la dirección de la estación a la que le corresponde tomar el turno, lo que significa que cada estación debe conocer cual es la siguiente dentro del anillo lógico.

Insertar una nueva estación o eliminar alguna ya existente, obliga a reestructurar las direcciones de encaminamiento de las estaciones afectadas.

La información transmitida por una estación es difundida por todo el bus, lo que hace posible que algunas estaciones puedan recibir mensajes aunque por estar fuera del anillo lógico por donde está circulando el testigo, nunca puedan tomar la iniciativa de transmitirlos, pero si pueden emitir respuestas.

Esta característica de difusión a lo largo del bus hace que el retardo de transmisión, una vez seleccionada la estación, dependa solamente de la velocidad de propagación en el medio y no del número de estaciones conectadas.

La asignación de prioridades en el uso del canal hace que se modifique el orden de entrega del testigo por parte de una estación.

Algunas de las características más importantes de este método son:

- ◇ Eficiencia en situaciones de carga elevada, ya que la coordinación entre las estaciones requiere sólo un pequeño porcentaje de la capacidad del medio.
- ◇ Proporciona un reparto equitativo de la capacidad del medio.
- ◇ Evita interferencias entre estaciones.
- ◇ Los módulos de conexión a la red son baratos debido a la sencillez del método de comunicación.



- ◇ Se puede acotar el retardo máximo en el acceso al medio por parte de una estación, teniendo en cuenta las prioridades y la configuración de la red.
- ◇ El método presenta muy pocas restricciones frente a la manera en que una estación puede usar el medio durante el período de tiempo en que le corresponde acceder.
- ◇ Permite la presencia de estaciones de trabajo con jerarquías muy diferenciadas, por lo que pueden coexistir estaciones de bajo costo y reducidas funciones, junto con estaciones más complejas que además asumirán el control.

### TECNICA DE CONTIENDA.

La técnica de contienda o CSMA/CD<sup>8</sup> parte de la base de que, cuando una estación tenga que transmitir, deberá intentar competir con las restantes en el uso del canal.

Esto implica un riesgo de colisión entre los datos por lo que se hace necesario tener un árbitro.

Cuando una estación desea transmitir, "escucha" el canal antes de hacerlo para saber si está siendo usado por alguna otra transmisión. En caso de encontrarse ocupado el canal espera a que concluya y vuelve a intentarlo.

La estación seguirá en reposo, siempre que no tenga mensajes que transmitir o si aún teniéndolos detecta la presencia de otra transmisión en el canal.

Ahora bien, si el canal está libre y la estación tiene mensajes, pasa a estado de transmisión, si termina su transmisión normalmente, regresa al estado de reposo.

Es posible que al empezar a transmitir otra estación esté en una situación similar y se genere una colisión, con la consecuencia de la pérdida de información, más esto sería suficiente para que los nodos transmisores detecten la situación y reinicien el proceso.

---

<sup>8</sup> Las siglas significan Carrier Sense Multiple Access, o bien acceso múltiple con detección de portadora.



Para evitar la pérdida de tiempo ocasionada por los mecanismos antes mencionados, surge una mejora al método (es cuando se denomina **CSMA/CD<sup>9</sup>**).

Para lograr que se tenga una detección de colisiones se hace que las estaciones de trabajo continúen "escuchando" la línea aún después de transmitir.

Al detectar una colisión, deja de transmitir automáticamente.

Añadiendo además un tiempo de espera aleatorio se evita la posibilidad de una nueva colisión.

Este método es uno de los más populares en el campo de las redes locales. El trabajo conjunto de Digital, Xerox e Intel en el desarrollo de la red local Ethernet, en la que se usó la técnica de acceso CSMA/CD sentó un precedente que más tarde se afianzó con la normalización por parte de la IEEE en la norma **802.3**.

## **NORMALIZACIÓN**

### **RECOMENDACIONES IEEE 802**

El mercado de las redes locales se debate en ofrecer soluciones normalizadas que permitan la comunicación de dispositivos de diferentes marcas, o bien ofrecer soluciones únicas para un solo producto, sacrificando la normalización en beneficio de un mejor rendimiento.

La normalización es la única vía que garantiza la compatibilidad de los equipos y la posibilidad de expandirse en un futuro evitando que queden obsoletos.

Así, se permite la independencia de los fabricantes, en el sentido de que si los productos están normalizados serán compatibles entre sí y en todo momento el comprador podrá evaluar las distintas ofertas.

Se cuenta además con la garantía de soportar un conjunto de servicios bien conocidos basados en métodos y técnicas bien probadas. Y se cuenta también con la facilidad de la expansión, permitiendo añadir en un futuro nuevos equipos y nuevos protocolos a la configuración existente.

---

<sup>9</sup> Las siglas significan Carrier Sense Multiple Access, Collision Detect, lo que significa que puede detectar las colisiones.



Se citarán algunos de los organismos encargados de la normalización:

#### ↳ ISO

Es una Organización Internacional de Normalización, que presenta entre otras, el modelo de referencia OSI.

#### ↳ CCITT

Es un Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, este es un organismo de gran influencia en el entorno de las comunicaciones. Su recomendación para la conexión y cableado de interfaces son de aplicación común.

#### ↳ IEEE

Es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, este organismo ha tenido un especial protagonismo en el tema de redes locales. Las recomendaciones de la serie 802.1 a 802.6 prometen ser una norma estable para los niveles inferiores de las redes locales y han sido adoptadas por **ANSI**<sup>10</sup> También **ECMA**<sup>11</sup> ha puesto sus recomendaciones en consonancia con las de la IEEE.

En un principio el modelo de referencia OSI, fue concebido para normalizar las redes de área extendida en la que los niveles inferiores de la arquitectura quedan cubiertos por la red de conmutación de paquetes.

Al aplicar las consideraciones generales del modelo OSI a las redes locales, los niveles cuyas características resultan más peculiares son los locales, los niveles uno y dos (nivel físico y nivel de enlace).

Como se mencionó con anterioridad, el organismo que ha conducido los estudios sobre normalización de estos niveles ha sido la IEEE y sus propuestas han sido aceptadas por los restantes organismos de normalización, ISO incluido.

La recomendación 801.1 corresponde a un documento de contextualización de estas normas y su relación con el modelo ISO.

---

<sup>10</sup> American National Standard Institute

<sup>11</sup> European Computer Manufacturers Association



La recomendación 802.2 trata de una parte del nivel dos denominada control de enlace lógico, mientras que la otra parte de éste nivel, más el nivel físico no se ha normalizado de una manera única, sino que han optado por generar diversas recomendaciones dependiendo del tipo de configuración y del método de acceso al medio.

El nivel dos se ha subdividido en dos subniveles denominados control de enlace lógico<sup>12</sup> y control de acceso al medio<sup>13</sup>.

El primero de ellos es común para redes locales, mientras que el segundo es específico para cada una de las configuraciones.

### ↳ NORMA 802.2 SUBNIVEL LLC.

Esta recomendación describe las funcionalidades propias de este subnivel más las interfaces con el nivel superior (red) y con el subnivel inferior.

La especificación de la interface con el nivel de red describe los servicios que este subnivel, más los restantes inferiores, ofrecen a los niveles superiores, independientemente de la topología y del medio físico sobre el que se apoyen.

Ofrece la transferencia de una unidad de datos a una dirección concreta pudiendo garantizar el control de flujo y errores.

La interface con el subnivel de control de acceso al medio, MAC, describe los servicios que esta capa proporciona al subnivel LLC.

Según se ha dicho, existe una especificación MAC distinta para cada una de las configuraciones (CSMA/CD, paso de testigo en bus, etc.) pero el servicio que proporciona este nivel debe ser el mismo en todos los casos con independencia del nivel físico.

Debido a ello, el subnivel LLC se dice que controla el enlace desde un punto de vista lógico, permitiendo la comunicación entre dos puntos mediante un protocolo de pares.

Las unidades de datos de este protocolo contienen un campo para la dirección de la estación destino y otro para la dirección de la estación origen, además de los bits de información y control.

---

<sup>12</sup> Las siglas son LLC

<sup>13</sup> Las siglas son MAC



La dirección del emisor tiene que ser una concreta, pero la dirección del destinatario puede ser expresada de tres formas distintas:

- ◇ Dirección de una estación concreta. El destinatario es único.
- ◇ Dirección de grupo. Expresa que los destinatarios son un grupo de estaciones.
- ◇ Direccionamiento difundido (broadcast). Indica que todas las estaciones de la red son destinatarios del mensaje.

Dentro de una red local, este nivel se comporta como un protocolo end-to-end, es decir, relaciona dos puntos de ésta sin ayuda de intermediarios, siempre desde un punto de vista lógico.

En las redes de área extendida, el nivel end-to-end es el nivel cuatro o nivel de transporte debido a que actúa como intermediaria en las transacciones entre dos equipos terminales. En el caso de una red local aislada, la función del protocolo end-to-end puede ser cumplida por el subnivel superior del nivel dos.

Cuando existen varias redes locales concatenadas esta función la cumple el nivel cuatro, al igual que en los WAN.

La norma preve la posibilidad de que este nivel proporcione dos clases de servicio. La clase uno ofrece un servicio no orientado a la conexión con un mínimo de complejidad en el protocolo y está previsto para dar servicio a niveles superiores que se encargan de la recuperación y secuenciamiento.

La clase dos proporciona un servicio orientado a la conexión que soporta el secuenciamiento de tramas entregadas y recuperación por errores, es del tipo de los protocolos HDLC.

### ↳ **NORMA 802.3 CSMA/CD.**

Describe el subnivel de control de acceso al medio (MAC) y el nivel físico, incluidas las distintas interfaces, para redes locales con acceso al medio por el método de contienda en el que está basada la red Ethernet.

La recomendación 802.3 recoge una versión ya aceptada por ISO a 10 Mbits por segundo y sobre cable coaxial de impedancia de 58.5 ohms, aunque el grupo de trabajo está trabajando sobre versiones en banda ancha y versiones de prestaciones y costos reducidos.



## ↳ NORMA 802.4 PASO DE TESTIGO EN BUS.

Regula el método de acceso por paso de testigo en bus (token passing bus), en sus dos versiones de banda base y banda ancha, norma que ya ha sido aceptada por ISO.

La opción en banda base usa cable coaxial de 75 omhs y transmite a 1.5, 10 ó 20 Mbits por segundo. La opción en banda ancha es más compleja y difícil de implantar.

Dentro del grupo de trabajo hay un comité, el 802.4B, que está trabajando en una versión más económica denominada *carrier-band*, o banda de portadora, pensada para dar soporte a redes locales para la automatización de plantas de fabricación con bajos requerimientos.

## ↳ NORMA 802.5 PASO DE TESTIGO EN ANILLO.

Este método de acceso fué de los primeros en ser usados en redes locales por su simplicidad desde un punto de vista lógico, debido a que existen múltiples versiones en cuanto a formato de tramas, existencia o no de prioridades, etc. La norma 802.5 regula una de estas versiones, que posteriormente fué adoptada por IBM para su red en anillo.

Anteriormente, cuando se estudiaron genéricamente los métodos de acceso, al describir el correspondiente a paso de testigo en anillo, se optó por referirse exactamente al método recogido en la recomendación 802.5 por entender que otros métodos alternativos carecen de perspectivas tecnológicas hoy en día, no porque sean intrínsecamente peores que el regulado en la norma, sino simplemente porque difieren de ésta.

## ↳ NORMA 802.6

Se refiere a redes de área metropolitana, cuyo estudio no se abordará en este curso.

Se pueden resumir las normas del comité 802 de la IEEE en una familia de estándares que está orientada a las primeras dos capas del modelo OSI:

- ◇ 802.1.- Que especifica la relación de los estándares IEEE y su interacción con el modelo OSI de la ISO, así como cuestiones de interconectividad y administración de redes



- ◇ **802.2.-** Control lógico de enlace (LLC), que ofrece servicios de conexión lógica a nivel de capa 2.
- ◇ **802.3.-** Red de topología de "bus" lineal, con método de acceso al medio CSMA/CD con raíces que se remontan hasta 1975, su primera edición es de 1985. Cuenta con varios adéndums, que ofrece variantes en el medio de transmisión como 10BaseT. Un nuevo adéndum define a Fast Ethernet de 100 Mbits/seg., usando el mismo protocolo de CSMA/CD (este último es el que ha causado polémica), que para la capa física propone el esquema usado por la ANISI en FDDI, pero en su versión usando cable de cobre de par torcido(CDDI).
- ◇ **802.4.-** Define una red de topología usando el método de acceso al medio de Token Passing (paso de señal) que fué usado en procesos automáticos de manufactura (MAP), para controlar robots en una línea de ensamble. Su primera edición es de 1985.
- ◇ **802.5.-** Red de topología no definida (tampoco definía el medio de transmisión), pero que usa el método de Token Passing para acceder el medio de comunicación, edición de 1985. De esta especificación, se desarrolló el IBM Token Ring que actualmente se usa. Mientras que un estándar de la industria fue adoptado como estándar oficial, en el caso de Ethernet 802.3 (Fueron adoptados los trabajos de Ethernet II, un estándar oficial fué modificado para crear uno de la industria el IBM Token Ring).
- ◇ **802.6.-** Red de área metropolitana (MAN), basada en la topología propuesta por la University Of Western Australian, conocida como DQDB (Distributed Queue Dual Bus; Canal Dual de cola distribuida). DQDB utiliza un bus dual de fibra óptica como medio de transmisión. Ambos buses son unidireccionables, y en contrasentido. Con esta tecnología el ancho de banda es distribuido entre los usuarios, de acuerdo a la demanda que exista, en proceso conocido como " inserción de ranuras temporales". Puesto que puede llevar transmisión de datos síncronos y asíncronos, soporta aplicaciones de video, voz y datos, IEEE 802.6 con su DQDB, es la alternativa de la IEEE para ISDN.
- ◇ **802.7 y 802.8.-** Son comités creados para apoyar y supervisar los desarrollos de tecnologías existentes, que puedan migrar hacia fibra óptica o tecnologías en banda ancha (broadband), que utiliza señales analógicas y no digitales como los especificados anteriormente.






- ◇ **802.9.-** Se enfoca en arquitecturas e interfaces estándares que permitan aplicaciones de escritorio con servicios integrados de voz, video y datos. También se ha anunciado que este estándar sería compatible con ISDN (se tenía entendido que su ratificación se haría entre 1992 y 1993).
- ◇ **802.10.-** Este grupo desarrolla estándares concernientes a seguridad en una red de área local, que incluye mecanismos de seguridad en la transferencia de datos, administración de redes, administración de procesos de encriptación y procesos de seguridad compatibles con el modelo OSI.
- ◇ **802.11.-** Redes inalámbricas (Wireless LAN's) que especifica un sistema de red de área local por medio de radiofrecuencias. Este estándar no ha sido ratificado (se espera su presentación en julio de 1994), y que seguramente será tema de discusión, cuando se trate de decidir por el estándar oficial (el 802.11), y el estándar de la industria norteamericana que persigue crear redes de área local o amplia, el CDMA (Code Division Multiple Access; División Código de Acceso Múltiple), que pretende utilizar telefonía celular para transmisión digital.
- ◇ **802.12.-** Se preve la posibilidad de que el Fast Ethernet, adendum de 802.3, se convierta en el IEEE 802.12 (Data Comm. Sep. de 1993)
- ◇ **802.14.-** Es una propuesta no ratificada para Fast Ethernet pero que no utiliza CSMA/CD para la capa de MAC. Por ahora este proyecto sigue denominado como 100Base-VG. Y es la primera ocasión, en que se pretende ratificar dos estándares oficiales e internacionales, para una misma solución: Ethernet de alta velocidad (100Mbits/seg. sobre cable de cobre de par torcido).





# NORMALIZACION




Notas:



# ESTRUCTURA GENERAL

## Modelo OSI

7	Aplicación
6	Presentación
5	Sesión
4	Transporte
3	Red
2	Data Link
1	Físico



Notas:



# MODELO OSI


## Nivel 1

### NIVEL FISICO

Define cómo será transmitida la información binaria:

- \* Niveles de Voltaje
- \* Modulación
- \* Velocidad de Transmisión

Notas:



# MODELO OSI

## Nivel 2


**NIVEL DE DATA LINK**

Checa errores de transmisión a nivel de **FRAMES** y presenta al nivel tres una línea libre de errores.

Define métodos de acceso al medio físico.



**Notas:**




# MODELO OSI


## Nivel 3

**NIVEL DE RED**

Agrupa en paquetes y define que camino toma cada paquete (enrutamiento)



Notas:




# MODELO OSI

## Nivel 4

**NIVEL DE TRANSPORTE**

Verifica que los paquetes lleguen en el orden requerido (secuencial).



Notas:



# MODELO OSI

## Nivel 5


### NIVEL DE SESION

Define el procedimiento para iniciar la comunicación entre dos procesos a nivel de presentación.


Usualmente este nivel es la interface del usuario (y del software), de la RED.



Notas:







# MODELO OSI

## Nivel 6


**NIVEL DE PRESENTACION**

**Realiza transformaciones en la Información**

- \* Conversión de Código
- \* Compresión
- \* Encriptación
- \* Conversión de Formatos de Archivo



**Notas:**



# MODELO OSI

## Nivel 7

**NIVEL DE APLICACION**

Provee servicios a los usuarios de la RED

- \* Correo Electrónico
- \* Transferencia de Archivos
- \* Emulación de Terminales



Notas:



## CONTROL DE ACCESO AL MEDIO DE COMUNICACION

- \* Técnica de Selección de Token  
Passing
- \* Técnica de Contienda (CSMA/CD)



Notas:





## TECNICAS DE SELECCION TOKEN PASSING

- \* Token Passing en Anillo.- Token Ring  
Norma IEEE 802.5
- \* Token Passing en Bus.- Token Bus  
Norma IEEE 802.4




Notas:






## CARACTERISTICAS TOKEN BUS

- \* **Uso Industrial**
- \* **Eficiente con cargas elevadas**
- \* **Reporte equitativo del medio**
- \* **Evita interferencias entre Nodos**
- \* **Económico**
- \* **Permite jerarquización de Nodos**
- \* **Permite conexión de Nodos sencillos o muy complejos**



Notas:




## NORMAS PRINCIPALES IEEE

- 802.1 Documentos y sus relaciones con el modelo ISO-OSI
- 802.0 MAC, LLC
- 802.3 CSMA/CD
- 802.4 Token Bus
- 802.5 Token Ring
- 802.6 MAN
- 802.7 Tecnologías analógicas y su migración a fibra
- 802.8 óptica o Banda Ancha
- 802.9 Servicios integrados voz, video y datos
- 802.10 Seguridad
- 802.11 Redes inalámbricas
- 802.12 Fast Ethernet
- 802.14 100 Base-VG



Notas:




CURSO: REDES (LAN) DE MICROCOMPUTADORAS

MÓDULO II DEL DIPLOMADO

**3.- INSTALACIÓN DE SISTEMAS  
OPERATIVOS PARA RED**




Febrero de 1996



**INSTALACION DE SISTEMAS  
OPERATIVOS PARA RED**

**Notas:**







## DISEÑO CONCEPTUAL

- \* Definir plataforma base
- \* Elección de tipo de Sistema Operativo
- \* Elección del Sistema Operativo y versión
- \* Determinar número y tipo de Servidores
- \* Determinar configuración de Servidores
- \* Determinar calendarios de instalación
- \* Instalación
- \* Determinar tipo de pruebas de aceptación
- \* Efectuar pruebas de aceptación
- \* Puesta a punto de la RED



Notas:






# PRINCIPALES PLATAFORMAS DEL MERCADO



Ms-Dos  
Windows  
Dr-Dos  
MAC  
Unix  
Windows NT  
Windows 95



Notas:





# TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

- 1.- Servidores de Discos
- 2.- Servidores de Archivos
- 3.- Arquitectura Cliente - Servidor
- 4.- Arquitectura Peer to Peer (cliente - cliente)
- 5.- Servidor de Base de Datos



Notas:





## PRINCIPALES SISTEMAS OPERATIVOS DE RED

Novell


Personal NetWare v.1 (5 usuarios)

NetWare v.2.2 (5,10,50,100 usuarios)


NetWare 3.12 (5,10,20,100,250 usuarios)


NetWare v.4.1 (5,10,25,100,250 usuarios)

NetWare for Macintosh (5,20,100,200 usuarios)



Notas:







## PRINCIPALES SISTEMAS OPERATIVOS DE RED

Microsoft

- Lan - Manager OS/2 Server v.2.2.
- Lan - Manager Servicios para Macintosh
- Windows for Workgroup v.3.11 (1,5,20,100 usuarios)
- Windows 95



Notas:




# PRINCIPALES SISTEMAS OPERATIVOS DE RED

**SCO**

Lan Manager for Work Groups (5,10,15 usuarios)
Lan Manager Enterprise Edition (15 usuarios)



**Notas:**




# PRINCIPALES SISTEMAS OPERATIVOS DE RED




Artisoft

- Lantastic Single Mode (1 usuario)
- Lantastic for TCP/IP (5,10 usuarios)
- Lantastic for NetWare
- Lantastic Dedicated Server (corestream)  
(2,5,10,25,50 usuarios)
- Lantastic for macintosh
- Lantastic v. 6.0




Notas:





# DOWNSIZING


## Mainframe



Aplicaciones



Notas:





**CURSO: REDES (LAN) DE MICROCOMPUTADORAS**

**MÓDULO II DEL DIPLOMADO**

**4.- SOFTWARE Y APLICACIONES  
VERTICALES**



Febrero de 1996

## SOFTWARE Y APLICACIONES VERTICALES

### EL ESTANDAR SQL

El significado de las siglas SQL es: Structured Query Languaje, o Lenguaje Estructurado para Consulta.

Un programa servidor de base de datos, es un motor que realiza matemáticas relacionales en grupos de datos. En un programa servidor de base de datos no es necesario que se le diga como encontrar los datos que se requieren, sino que solamente se pide la información, el único inconveniente es que se necesita usar el SQL del servidor. Muchos servidores soportan el ANSI SQL de nivel uno.

Cada programa servidor de SQL, se equipa con un manejador de transacciones que asegura que las tablas y los índices sean sincrónicos, aún después de una falla en el sistema o en el programa.

El problema es que cuando un programa termina de manera abrupta, una transacción particular puede no haberse actualizado, o bien los datos dentro del buffer pueden perderse.

El manejador de transacciones detectará esta condición y automáticamente removerá todas las actualizaciones parciales de esta manera las tablas e índices, sólo reflejarán transacciones terminadas normalmente.

Los servidores de SQL también protegen a los datos contra la pérdida de los mismos, después de una falla en el medio de archivo. Tienen también utilerías para backup y restauración que crean y restauran copias de la base de datos. Al comprarlos vienen equipados con utilerías para recuperar datos a futuro, con procedimientos que recuperan todos los cambios que se completan entre el último backup y el punto en el que falle el medio de almacenamiento, comúnmente un disco.

Todos los programas servidores SQL soportan una completa integridad por medio de la combinación de un único índice y el atributo de la columna no nula.



Otro tipo de integridad es la integridad referencial, para describirla correctamente haremos uso de un ejemplo:

Si se tienen dos tablas, digamos una de clientes y otra de facturas, uno se debe asegurar de que las facturas nuevas que sean creadas no sean agregadas a la base de datos, a menos que el cliente al que se le está facturando exista en la tabla de clientes.

De otra forma, las tablas perderían integridad, ésta es la misma que se desea tener al borrar o actualizar datos sobre los clientes.

Algunos programas servidores de SQL no tienen integridad referencial, depende del usuario el cómo va a manejar el problema, lo que inevitablemente conducirá a tablas que no están sincronizadas del todo.

Servidores como SQL Server and Ingres soportan sistemas de seguridad referencial parecidos a los de los Data Base Management System. Estos servicios consisten en que las reglas de seguridad referencial deben ser colocadas dentro de la serie de reglas del DBMS de manera que son ejecutadas automáticamente para hacer más fácil la labor del programador, que al usar este servicio puede despreocuparse de la integridad referencial.

Todos los servidores de SQL excepto Progress, tienen programación de aplicaciones que soportan varios lenguajes de programación como C, Pascal y COBOL por ejemplo. Esto resulta muy útil ya que, si conocemos nuestra aplicación y conocemos además un lenguaje de programación, podemos realizar aplicaciones a nuestra medida.

Casi todos los servidores soportan índices por medio de árboles binarios de búsqueda, para la rápida dirección y secuenciamiento.

Los servidores incluyen página automática o seguros de grabación para maximizar la concurrencia, cuando muchos usuarios están accedando la base de datos.

También cuentan con detección de problemas que ocurren cuando dos o más transacciones están siendo detenidas por otras transacciones. Ya que ninguna de las transacciones puede continuar, el servidor de SQL debe abortar por lo menos a una transacción y mandar un mensaje al programa para poner de nuevo en espera a la transacción que se abortó.



Existe una serie de características que bien vale la pena nombrar, ya que son de utilidad para escoger un servidor de SQL adecuado, éstas son:

- ⇒ El sistema operativo para el que se creó ( UNIX, DOS, VAX, etc. ).
- ⇒ El hecho de si soporta o no un 4GL.
- ⇒ Qué lenguajes soporta para desarrollo de aplicaciones específicas, así como el nivel de bloqueo.
- ⇒ La optimización que tenga en cuanto a la búsqueda de datos, las opciones que tenga en cuanto al almacenamiento de información y del almacenamiento de índices.
- ⇒ La seguridad referencial o integridad referencial que pueda tener.
- ⇒ El hecho de si tiene o no funciones definidas por el usuario, etc.
- ⇒ El precio relativo que tiene con respecto a otros servidores SQL .

Existen múltiples servidores de SQL, a continuación se mencionarán algunos paquetes comerciales y sus características.

### **X D B**

Es uno de los dos servidores SQL que pueden correr en MS-DOS, funcionará en cualquier NETBIOS LAN y requiere 640 Kb de memoria solamente. Se puede usar una versión especial para correr en memoria extendida.

Dependiendo de la aplicación particular que se desee implementar, XDB puede manejar hasta 15 usuarios. Este sistema tiene la ventaja de ser altamente compatible con el mainframe DB2 de IBM. La mayor parte de los DBMS del mercado tratan de copiar la sintaxis de DB2 SQL.

XDB en una sola máquina es lo mismo que correrlo en un servidor. Es muy fácil de instalar, además de tener una interface que nos es muy familiar.



Algunos de los otros sistemas se han derivado de Unix o de sistemas con VAX, que cuentan con una interface más apropiada para ese tipo de sistemas, el inconveniente de estos sistemas es que conllevan un exceso de bagaje ya que fueron creados para sistemas multiusuario mucho antes de la introducción de las PC's.

### **SQL BASE**

Este es el otro sistema para MS-DOS. Fue el primer SQL server para PC. Inicialmente podía correr en MS-DOS pero ahora además puede correr bajo OS/2. Está garantizado para correr en cualquier NETBIOS LAN y también como un DBMS bajo DOS.

La instalación y administración de los procedimientos de SQL base se diseñaron con el usuario de la PC en mente, los procesos de backup y recuperación son un buen ejemplo de lo anterior. Sólo se necesita un comando para hacer un backup en línea de la base de datos.

La compañía que produce este servidor SQL también tiene una aplicación para Windows llamada SQLWindows, que es una herramienta para desarrollo de aplicaciones sofisticadas en ambiente Windows.

### **↳ SQL SERVER**

Este sistema es de Microsoft, se conoce como Sybase, y puede correr en diferentes ambientes como Unix, OS/2 y VAX.

Tiene una capacidad limitada para actualizar a otras bases de datos lejanas, viene con funciones para coordinar las actualizaciones en múltiples bases de datos, pero es responsabilidad del programador hacer la correcta secuencia de llamadas a funciones.

Soporta la integridad referencial por medio de *gatillos* que son pequeños programas de SQL que son guardados en la tabla de comandos del DBMS.

Cada gatillo se relaciona con una tabla en particular y con una función particular para las actualizaciones, de esta forma se ejecutan de forma automática cada vez que se actualiza una base de datos.

### **↳ ORACLE**



Es la compañía líder en los DBMS para Unix. Tiene la gran ventaja de ser totalmente portátil entre diferentes plataformas siempre y cuando se tenga la misma versión de Oracle en todas las plataformas.

También tiene soporte para Gateways que no sean Oracle, como DB2, pero en la práctica estos Gateways tienen problemas de estabilidad y comportamiento, por lo que no se consideran muy confiables.

Oracle usa un sistema por usuario de arquitectura, cada usuario al conectarse demanda su propio proceso de servicio del servidor, la ventaja de lo anterior es que puede hacer uso de multiprocesadores, pero el problema es que consume mucha memoria y recarga mucho el trabajo en el CPU (en caso de existir sólo uno), lo que es importante considerar si se va a trabajar en una sola computadora basada en un procesador 80386, por ejemplo.

### ↳ INGRES

Ingres compete con Oracle, corre en un buen número de plataformas para UNIX y VAX. Los Gateways para Ingres no han demostrado ser confiables, pero GCA parece resolver este problema. GCA es la primera arquitectura de Gateway basada en el estándar ANSI para acceso a datos remotos.

Ingres es el único DBMS que soporta arquitecturas con varios servidores, la ventaja es que los administradores pueden dirigir ciertas transacciones hacia servidores específicos, dando prioridad más alta a ciertas transacciones.

Ingres ha demostrado tener ciertas características que la hacen superior a sus competidores, por ejemplo: Ingres no sólo guarda cuentas sino también histogramas que describen mejor los datos, además es mejor para interpretar los comandos de SQL, soporta árboles de búsqueda binaria, que le da al administrador la flexibilidad para archivar físicamente los datos.

### ↳ INFORMIX

Se ha encontrado que Informix es muy popular para aplicaciones pequeñas y medianas basadas en Unix. Es más fácil de administrar que otros sistemas basados en Unix, requiere además menor cantidad de hardware y tiene un comportamiento excelente.

Informix cuenta con excelente portabilidad, soporta más de 250 plataformas, tiene excelentes herramientas para desarrollo.



Podemos encontrar dos versiones de Informix, Informix-SE que es el software original de Informix para el DBMS y corre sobre su C-ISAM que es un manejador de archivos. La otra versión de Informix es Informix-OnLine, llamado también Informix Turbo, no puede correr en todas las plataformas en las que corre la otra versión y no se ha portado a VAX/VMS o DOS.

Informix usa una arquitectura de multiproceso, así cada usuario requiere su propia memoria pero puede compartirla con otros usuarios, lo que suena similar a la arquitectura de Oracle, la ventaja de esto es que se puede utilizar una computadora con capacidad de multiproceso por medio de varios procesadores, con las mismas desventajas que en su momento se describieron en Oracle.

### ↳ **NETWARE SQL**

Es el único DBMS que corre como una adición a Novell, lo que significa que no necesita un servidor especial.

Cuenta con capacidades distribuidas limitadas, puede leer registros de un servidor remoto, uno a la vez, usando procesos de llamada remotos. El manejador de transacciones de este sistema no es tan sofisticado como los de otros sistemas.

### ↳ **PROGRESS**

Progress ha probado ser el sistema preferido para pequeñas compañías, sus capacidades de DBMS son muy completas y tiene un 4GL para el desarrollo de aplicaciones. Es altamente portátil a través de docenas de plataformas de Unix y VAX, también se puede conseguir una versión para un solo usuario bajo MS-DOS.

Progress fue uno de los primeros DBMS verdaderamente relacionales en soportar SQL. No cuenta con un lenguaje procedural pero tiene interconstruido un soporte a SQL en su propio 4GL.

La parte más importante de Progress es su 4GL, ya que no soporta otros lenguajes, se deberán desarrollar todas las aplicaciones por este medio.



## ↳ MANEJADORES DE BASE DE DATOS

Podría esperarse que todos los manejadores de base de datos fueran iguales pero lo anterior, desgraciadamente no es cierto.

Cada **DBMS**<sup>1</sup> tiene características específicas y diferentes a las de los demás, lo que lo hace apropiado o no, para una cierta aplicación.

Además, pareciera que cada vendedor tiene la necesidad de agregar más y más características a la lista de cada DBMS, muchas de las cuales no son ni siquiera importantes o derivan en alguna verdadera utilidad. Es por esto, que cuando se desee comprar un DBMS es necesario verificar que contenga las características que se requieran para la aplicación en particular.

En un DBMS es necesario que se le diga como encontrar los datos que se requieren, no basta con que se le pida la información.

Algunos vendedores de DBMS han añadido algunas extensiones muy útiles a su SQL, como funciones sobre listas, matemáticas, estadística, etc; además de añadir tipos especiales de datos.

Una forma de manejar la integridad referencial es guardando las reglas en el catálogo del DBMS, ya que es el cuerpo de comandos y funciones para ese DBMS. Así, cada vez que una tabla se actualiza, las reglas de integridad referencial se ejecutan automáticamente. De esta manera los programadores no tienen que preocuparse por problemas con respecto a la integridad referencial.

Las reglas de integridad se centralizan de manera que sean consistentes en todas las aplicaciones y son más fáciles de mantener.

Una solución respecto de la integridad referencial es aquella en la que el vendedor del DBMS desarrolla todos los sistemas de seguridad referencial y los entrega a la tabla de comandos de alteraciones de SQL.

Así, el administrador de la base de datos no tiene que crear ninguna lógica para mantener asegurada la integridad referencial de la base de datos, ya que el "motor" del DBMS automáticamente se preocupa por mantener dicha integridad.

---

<sup>1</sup> Data Base Management System





## **CORREO ELECTRONICO**

La meta respecto del correo electrónico es uniformar las distintas plataformas de correo electrónico por medio de estándares, de manera que los usuarios puedan tener comunicaciones con cualquier sistema de correo electrónico.

El estándar que puede hacer esto último realidad es de CCITT con número X.400 que es una serie de protocolos para correo electrónico, y consta de ocho partes, todas ellas relacionadas con el manejo de mensajes:

- ◇ **X.400** Referente al modelo del sistema y los elementos para dar servicio.
- ◇ **X.401** Referente a los elementos básicos del servicio y opciones para el usuario.
- ◇ **X.408** Referente a la información codificada y las reglas del tipo de conversión.
- ◇ **X.409** Referente a la presentación, la sintaxis y la notación.
- ◇ **X.410** Referente a las operaciones remotas y la confiabilidad de la transferencia de archivos.
- ◇ **X.411** Referente a la capa de transferencia.
- ◇ **X.420** Referente a la capa administradora de la mensajería interpersonal.
- ◇ **X.430** Referente al protocolo de acceso para terminales habilitadas de telex.

Los sistemas de correo por computadora permiten dejar la computadora desatendida y dedicada a las comunicaciones, el correo electrónico se puede usar para recibir y mandar mensajes, reportes y archivos.

Una computadora se puede usar en una oficina como un sistema interno de memorándum para reducir la frecuencia de juntas cara-a-cara, para acordar asuntos, para anunciar noticias, para organizar las actividades entre personas con diferentes horarios, etc.



El incremento de la productividad generado por el uso de un sistema de este tipo, fácilmente justifica el costo del mismo y la dedicación de líneas telefónicas. Y de hecho los costos de comunicación fuera del área, también podrían reducirse drásticamente, adquiriendo un servicio con alguna compañía comercial dedicada al servicio de comunicación pública.

La mayor ventaja de los sistemas de correo electrónico desatendido es el control que le proporciona al operador local. Un sistema de correo electrónico, EMAIL, en una computadora puede proporcionar todas las capacidades de un sistema similar comercial, además de proporcionar control sobre la entrega y los tiempos de entrega de la información.

Se puede decidir cuándo entregar ciertos mensajes y/o archivos, y el sistema automáticamente llamará a otros sistemas para entregar la información especificada en el tiempo especificado.

Los sistemas de correo electrónico nos dan ciertas facilidades como son: mantenimiento de direcciones, direcciones grupales, mandar a un buzón específico, mandar a un número telefónico, pedir respuesta a mensajes, buscar entre mensajes, imprimir mensajes y una gran variedad de utilerías más.

El mayor beneficio del correo electrónico, va más allá de un intercambio de información entre empleados, el envío de mensajes es la fundación de una nueva ola de software para grupos de trabajo que cambiará las estructuras hasta ahora conocidas, del trabajo grupal y que seguramente incrementará la productividad.

La gente tiende a pensar que el correo electrónico es solamente un intercambio de mensajes entre diferentes personas, pero eso es solamente la punta del iceberg que estamos descubriendo. El correo electrónico se puede usar también para la comunicación efectiva entre diversas personas y procesos, conocidos como usuarios virtuales.

Aplicaciones que se construirán sobre la estructura de mensajes incluye correo multimedia, direccionamiento de mensajes de fax, organización de horarios y compartición de documentos. Quizá la ruta donde se tienen mayores expectativas es la conocida como trabajo fluido que engloba la dirección de información, la automatización de diversas tareas, y el soporte de decisiones.

Expertos en correo electrónico para redes LAN, esperan que este sistema crezca durante los próximos años. Se estima que el número de usuarios de correo electrónico durante el último año creció un 60 % y se espera que



siga creciendo, pero está limitado por la penetración en el mercado de las redes LAN.

Los tipos de aplicaciones que se basan en correo electrónico se pueden englobar en dos grupos:

Programas que pueden soportar el correo electrónico y programas centrados en correo electrónico, su transporte y envío.

La categoría central en las aplicaciones de mensajería es la organización de horarios de grupo, juntas y planeación de tiempos en las empresas, lo anterior también permite la adecuada administración de recursos de la empresa, como los salones disponibles para juntas o los auditorios, etc.

El correo electrónico se encuentra en un nivel de madurez en muchas empresas debido a su gran aceptación, además de las mejoras que se han introducido en el hardware y software para dichas aplicaciones, incluyendo la capacidad de comunicar dos sistemas de correo electrónico diferentes.

#### ↳ **EL SUPERVISOR, DIAGNOSTICOS Y UTILERIAS**

Las redes de área local deben ser administradas. Una red óptima es aquella que no inhibe el uso de recursos de la red, sin importar cuáles son estos recursos.

Quizá el problema más ignorado en la implantación de una red, es que toda red necesita ser administrada. Este es el trabajo del supervisor de la red.

El supervisor es la persona del departamento local, encargada de administrar adecuadamente la red. Con una red chica es posible que sólo se requiera el 10 ó 15 % del tiempo de esta persona, en una red de mayor tamaño es posible llegar a necesitar el 100 % del tiempo de esa persona. Un supervisor de una red óptima organizará las funciones del sistema, de manera que la gente ni siquiera sepa para qué está ahí.



Richard B. Freeman de IBM ha presentado un enfoque del manejo de una red, identificó seis disciplinas diferentes asociadas con el manejo de los componentes de una red:

1. Determinación del problema
2. Análisis del desempeño
3. Manejo del problema
4. Manejo de cambios
5. Manejo de la configuración
6. Manejo de las operaciones

La determinación del problema se debe distinguir del mantenimiento y del servicio, ya que es el proceso de identificación de fallas de modo que se pueda llamar al distribuidor y organizaciones de servicio indicados.

La determinación del problema debe identificar que elemento falló, no necesariamente por qué sucedió.

El reporte, registro y resolución de impedimentos de la posibilidad del usuario de comunicarse de manera efectiva con un dispositivo destino recibe el nombre de manejo de problemas.

Los cambios en los componentes de la red deben ser registrados, reportados y aprobados a través del proceso del manejo de cambios. El manejo de la configuración requiere la creación de una base de datos que contenga el inventario de las características físicas y lógicas pasadas, presentes y futuras de elementos de la red.

La base de datos de la configuración incluirá información sobre terminales y puertos, y la configuración exacta de cada dispositivo de acceso de la red.

Por último, el manejo de las operaciones tiene que ver con la manipulación distante o remota de diversos dispositivos de la red. Esto incluirá, pero no está limitado a, respaldo para el enlace de nuevos dispositivos, suministro de documentación acerca de cómo realizar ciertas funciones de la red y aspectos relacionados.



El aspecto principal que debe destacarse es que el manejo o administración de una red es un problema de manejo real, no tan solo un aspecto de garantizar que un cable sea tendido de un punto a otro y que se suelden conectores adecuados al mismo. A la lista de Freeman debe agregarse el respaldo de usuarios, capacitación y documentación, seguridad y planificación.

Judith Estrin y Keith Cheney de Bridge Communications han sugerido otro intento diferente para describir el manejo de una red:

1. Instalación y configuración
2. Monitoreo y control
3. Seguridad y control de acceso
4. Diagnóstico

Una red se instala para ofrecer servicios útiles a sus usuarios, una LAN departamental suele ser adquirida e instalada para realizar una o más funciones específicas, como:

Conectividad, acceso a dispositivos periféricos costosos, un sistema de base de datos común, acceso a software común, servicios de correo electrónico, calendario y agenda, vías de acceso, puentes de enlace y servidores de comunicaciones.

A fin de resolver adecuadamente los problemas de los usuarios, el supervisor de la red debe tener a su disposición cuando menos los siguientes manuales y documentos de apoyo:

Mensajes y códigos de todos los sistemas operativos de la red, así como también de todas las máquinas, mensajes y códigos de las aplicaciones importantes, guías para el operador relacionadas con todo el equipo a disposición del usuario, lo que incluye manuales de terminales, dispositivos de la red, métodos de acceso, guías de determinación de problemas de todo el equipo relacionado a la red, datos sobre la configuración de la red a fin de determinar si el usuario ha o hubo cambiado de alguna forma parámetros referentes a equipo de acceso a la red, esto implica que la interface del usuario tendrá también el equipo disponible para verificar la configuración actual o presente.



El objetivo fundamental de tener toda la documentación es mantener funcionando siempre la red. El mantenimiento de la red consiste en reparar interrupciones cuando éstas se presentan y lo que es más importante, evitar que ocurran interrupciones.

Para evitar interrupciones en el servicio, el mantenimiento contempla tareas como la actualización del software del sistema operativo de la red, prueba de cables y componentes activos del sistema de cableado, tarjetas de interface para la red y monitoreo de la carga del trabajo, rendimiento y tiempo de respuesta.

Cuando falle la red, será necesario que se recurra a todas las herramientas de diagnóstico que se puedan encontrar. Existen varios elementos evidentes que deben verificarse cuando ocurre una falla.

Primero lea las partes relevantes de todos los manuales y asegúrese de entender los mensajes de error. Después verifique el cable de empalme, después el cable troncal y por último el servidor.

Si no tiene éxito tras el primer intento, pruebe con una búsqueda binaria, dividiendo a la red a la mitad y probando la operación de cada una de las mitades, después concéntrese en la mitad que no haya funcionado.

Aunque existe una escasez de hardware y software de diagnóstico, existen dispositivos que empiezan a salir al mercado que pueden ayudar al administrador de la red. Algunos de ellos son relativamente sencillos y están diseñados para probar continuidad o la existencia de cortos en el cable. Algunos de éstos son dispositivos automáticos, mientras que otros son tarjetas que se colocan en computadoras personales y cuando se combinan con el software adecuado, pueden ofrecer información concerniente a índices de colisión en una red Ethernet o bien, inspección de cuadros en una red Token Ring.

Un paso más allá de la simple prueba de continuidad es la creación de dispositivos, algunas veces llamados reflectómetros de dominio de tiempo que no sólo indican en dónde hay una interrupción en el cable, sino que también señalan aproximadamente dónde ha ocurrido dicha interrupción.

Claro que éste nivel de complejidad técnica tiene un precio alto, lo que dificulta justificar el costo de una red chica, sin embargo en una red de mayor tamaño, dicho costo no sería prohibitivo.



En el caso de redes de banda ancha se dispone de varios dispositivos, ya que la tecnología ha sido empleada por varios años, por ejemplo existen monitores que pueden probar en forma automática la calidad de las señales desde diversos puntos de la red.

Hay también analizadores de protocolo relacionados con monitores que pueden hacer un análisis detallado del comportamiento de un protocolo dentro de otros protocolos.

Aunque la red de área local debe ser diseñada con la posibilidad de expansión presente, el índice de expansión dependerá del capital disponible y de la disponibilidad de personal y productos.

La demanda del usuario de servicios de la red en una organización dinámica probablemente superará cualquier expansión planificada. La necesidad de expansión, modificación o reconfiguración dependerá del tráfico en la red, del rendimiento de la misma y de la disponibilidad del sistema en sitios organizacionales adecuados.

En un sentido estrecho, la planificación de la red consiste en la anticipación del cambio y la expansión a través del uso de modelos basados en datos referentes a desempeño. La función de planificación debe hacerse una parte intrínseca del manejo de una red, debido principalmente a que pocas personas desean llevarla a cabo.

El planificador debe servirse de todas las herramientas a su disposición y de datos concretos o reales como estadísticas de uso de terminales de sistemas de computación, nodos y transacciones totales, para representar la red a través de modelos y adquirir sentido de lo que está sucediendo.

Para que los programas de planificación sean tomados con seriedad es necesario tener una planificación orientada a metas, y también planificación de la implantación. Algunas veces puede ser necesaria la alteración de planes en el momento, pero la planificación por sí sola, con poco esfuerzo en la implantación de esos planes, es un ejercicio inútil, poco placentero y muy costoso en ineficacia:

Uno de los objetivos principales de las redes de computadoras, y en especial de las redes de área local, consiste en ofrecer acceso sencillo y conveniente a sistemas de computación dentro de una organización, y ese uso muy sencillo puede entrar en conflicto algunas veces con necesidades de seguridad.



En consecuencia el sistema de seguridad de la red debe tomar medidas para identificar a usuarios legítimos con fines autorizados al mismo tiempo de negar el acceso o uso no autorizados de datos importantes.

Se puede concebir un sistema de seguridad como una serie de círculos concéntricos que forman estratos de protección en torno a datos y recursos de computación. Los anillos exteriores representan la más baja seguridad y los interiores, la más alta seguridad.

Como uno de los objetivos primarios de una red es la conectividad, la óptima implantación de un sistema altamente conectivo tiende a frustrar algunos métodos de seguridad y control.

Los diversos estratos de seguridad están diseñados para impedir el acceso no autorizado y en esto está implícito un aspecto de seguridad importante: se debe averiguar en qué punto es más costoso conservar la seguridad que la existencia de una brecha en el sistema de seguridad.

Desgraciadamente para esto existe una respuesta por cada empresa que haga uso de una red local.

Así mismo, otros aspectos intervienen en el tema de la seguridad. El tamaño de una red puede impedir problemas de seguridad o acrecentarlos. En una LAN grande podrían necesitarse técnicas de codificación o de devolución de llamadas. Con una LAN chica quizá sea posible controlar los dispositivos conectados a un sistema, pero en una LAN grande dicho control puede ser más difícil de lograr.

Un método más adecuado sería aislar datos importantes y su acceso en redes concurrentes privadas que usen, quizá, un protocolo de comunicación alternativo junto con las técnicas de codificación y devolución de llamadas. En fin, la solución que se proponga depende de cada una de las características y problemas, así como los requerimientos específicos de cada una de las redes.





# CURSO: REDES (LAN) DE MICROCOMPUTADORAS

## MÓDULO II DEL DIPLOMADO

### 5.- TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA



Febrero de 1996



Microsoft  
**SQLSERVER**

Guia de Producto



---

Los administradores de la Información tienen un arduo trabajo, ni dudar de ello. En la actualidad los negocios requieren sistemas de información que se puedan desarrollar rápidamente, a costos bajos y con mayor flexibilidad que nunca antes.

*Microsoft SQL Server para Windows NT* ofrece un sistema relacional cliente/servidor administrador de bases de datos que es poderoso, confiable, administrable y abierto.

---

**Arquitectura Escalable.** *Microsoft SQL Server para Windows NT* se ejecuta en su servidor de red *Windows NT Advanced Server*. Así usted integra, en una misma computadora, servicios de red, de correo, de acceso remoto y de base de datos. Por ser escalable, es posible primero contar con una computadora Intel i486. Cuando los requerimientos de los usuarios sean mayores, será posible reemplazar este sistema por una computadora Multiprocesadores<sup>1</sup> 486. Si el requerimiento de desempeño no se satisface aun es posible colocar una máquina RISC<sup>2</sup> ARC en su lugar. Tenemos disponible tanto *Microsoft Windows NT Advanced Server* como a *Microsoft SQL Server para Windows NT* en estas plataformas. Los usuarios no perciben ningún cambio, excepto el de un desempeño mucho más eficiente. Es posible mezclar libremente configuraciones INTEL/RISC y las aplicaciones son las mismas tanto en el cliente como en el servidor.

**Arquitectura de Alto Desempeño.** El TPC-B Benchmark<sup>3</sup> es una norma definida por el "Transaction Processing Performance Council", una organización norteamericana fundada recientemente para definir medidas de desempeño en procesamiento de transacciones y bases de datos. En este estándar para medición de desempeño *Microsoft SQL Server para Windows NT* establece un nuevo record de 226 32 tpsB transacciones por segundo a un costo de \$440.88 dólares por transacción en una configuración -prácticamente la mitad del costo del previo record precio/desempeño. Por ejemplo, Informix Online 4.0 en una HP 9000 serie 817S procesador Unix soporta solo 64 transacciones por segundo. SQL Server 4.8 de Sybase ofrece 134 9 tps en un multiprocesador SUN SPARCserver 690 a un costo de ¡\$2,764 dólares por transacción!

---

<sup>1</sup> Hasta 32 microprocesadores


<sup>2</sup> Con Microprocesador DEC Alpha o MIPS R4000/4400

<sup>3</sup> El manual completo del consejo se puede obtener en el tel 95-408-295-8800




Le ofrecemos nuestro *Microsoft SQL Server Benchmark Kit*<sup>4</sup>. En el incluimos todos los archivos y detalles para reproducir estas pruebas. Este kit le puede ser útil para evaluar distintos tipos de Hardware.

**Sencillo Sistema de Administración.** El nuevo *Microsoft SQL Server para Windows NT* incluye herramientas de administración gráficas totalmente remotas, anteriormente no disponibles. He aquí comentadas algunas de estas:



**Pantalla de arranque.** Desde esta es posible iniciar los servicios de base de datos en cualquier computadora de la red (si tenemos los privilegios adecuados). Para iniciarla simplemente seleccione con el puntero el foco verde.



**Programa Administrador.** Ofrece control inmediato en la interfaz gráfica Microsoft Windows. Desde aquí se administran a los usuarios, bases de datos y afinación de diverso elementos del sistema.

<sup>4</sup> Disponible en el boletín electrónico SPIN (915)-590-5988 (ANSI 8N1).



**Create Database**

Database Name:

Data Device:  Data Size (MB):

Log Device:  Log Size (MB):

**Creación de Base de Datos.** Las operaciones se especifican con los controles convencionales de las aplicaciones graficas de este sistema operativo.

**Command Permissions: master**

Permissions:

<input checked="" type="checkbox"/> Create Default	Create Database	<input type="checkbox"/> All
<input checked="" type="checkbox"/> Create Procedure	Create View	<input checked="" type="checkbox"/> None
<input checked="" type="checkbox"/> Create Rule	Dump Database	
<input checked="" type="checkbox"/> Create Table	Dump Transaction	

Users With Permissions:

Other Users:

**Asignación de permisos.** Los elementos de seguridad nunca habian estado mas a la mano. Esta gráfica muestra los privilegios de usuarios en cuanto opciones para crear tablas y vistas de información.

**Scheduled Backup Event Entry**

Database:  Trunc:  No Log

Dump Database To:   Append

Dump Log To:   Append

Frequency:  Enable:  Yes  No

Day:


Start Time (hh:mm):   AM  PM

Last Dump:


Current Date: Oct 27 1993 11:52AM

**Respaldo en línea** Con *Microsoft SQL Server para Windows NT* es posible respaldar la información en línea, sin suspender la actividad de los usuarios. Esta novedosa tecnología también se aplica a la recuperación de información del un respaldo. Es posible programar la frecuencia y hora a la que se almacena nuestra copia de seguridad.






**Herramienta de Acceso.** El *Microsoft ISQL/W* para Windows y Windows NT muestra los resultados de consultas y presenta gráficas de análisis para determinar la mejor manera de efectuar las consultas.




**Integración con Windows NT** También para monitorear el desempeño de nuestro servidor de base de datos podemos utilizar el <Performance Monitor> de *Microsoft Windows NT*. Este permite monitorear el uso del cache y transacciones de entrada/salida, entre otros parámetros. El monitor también puede desplegar simultáneamente la información de servidores remotos.





Administrador de Objetos. Otra nueva herramienta de Microsoft SQL Server para Windows NT es el Administrador de Objetos. Desde aquí es posible realizar opciones de mantenimiento, transferencia de información y otras labores amigablemente



Exportar/Importar (Bulkcopy). Nunca había sido tan sencillo efectuar intercambio de información hacia archivos de texto. De esta manera podemos crear respaldos que sean leídos por otros administradores de bases de datos



**Generate SQL Scripts: mexport3.pubs**

Scripts

Objects

All Objects

All Tables

All Views

All Stored Procs

All Triggers

All Rules

All Defaults

All User Datatypes

Logins

All Users/Groups

All Database Logins

Generated By:

Object Selection

Available Objects (Owner) - type:

Selected Objects (Owner) - type:

Generación automática de scripts. Si la base de datos se definió con archivos de texto (scripts) y estos se perdieron, el Administrador de Objetos es capaz de reconstruir el escrito para generar la misma base de datos en otro servidor.

**Table Properties : authors**

Create Date: Oct 12 1993 7:32PM

Owner: dbo

Size (KB): 14

Segment: default

Columns: 8

Rows: 23

Row Length: 164

Reserved (KB): 64

Columns:

Name	Type	Length	Nulls	Default	Rule
au_id	int	4	No		
au_lname	varchar	40	No		
au_fname	varchar	20	No		
phone	char	12	No	phonedflt	
address	varchar	40	Yes		
city	varchar	20	Yes		

Indexes:

Name	Unique	Clustered	Dup Row	Dup Key	Segment	Column(s)
auind	Yes	Yes	No	No	default	au_id

Keys:

Type	Column(s)	Related Table	Related Column(s)
primary	au_id	titleauthor	au_id


Triggers:

Name	Insert	Update	Delete

Generación automática de scripts. Si la base de datos se definió con archivos de texto (scripts) y estos se perdieron, el Administrador de Objetos es capaz de reconstruir el escrito para generar la misma base de datos en otro servidor.







**Generación automática de scripts.** Si la base de datos se definió con archivos de texto (scripts) y estos se perdieron, el Administrador de Objetos es capaz de reconstruir el escrito para generar la misma base de datos en otro servidor

### Mas allá de SQL Server.

*Microsoft SQL Server para Windows NT* es una implementación totalmente nueva de este administrador de bases de datos.<sup>5</sup> Como tal, existen mejoras sustanciales a la versión de OS/2:

- Mejor selección automática de índices para consultas
- E/S asincrono real, administrador de bloqueos mejorado para evitar deadlocks con muchos usuarios
- Respaldo y recuperación muy rápidos
- Bases de datos temporales en RAM
- Inicio y recuperación automático de servidor en caso de falla eléctrica u otra falla de hardware.
- Soporte dinámico de protocolos de red. Con ellos SQL Server puede "escuchar" peticiones de usuarios NetBEUI, TCP/IP, IPX/SPX y otros simultáneamente.

y muchas otras características que lo hacen óptimo para ambientes críticos de operación.

### Soporte de Terceros.

Además del soporte técnico y servicios de Microsoft en nuestro País, existen diversas compañías que ofrecen soporte adicional en servicios y productos a *SQL Server para Windows NT*.

<sup>5</sup> Compatible con las anteriores.



**Computer Associates Inc.** CA-UNICENTER se basa en *Microsoft SQL Server para Windows NT*. Este producto les permite a los negocios administrar y controlar diversos sistemas en redes muy amplias.

**Sequent Computer Systems, Inc.** ofrece a *SQL Server para Windows NT* en su familia de sistemas simétricos de multiprocesamiento. Estos incluyen a WinServer 1000, 1500 y 3000. Estos se mercadean actualmente con seis procesadores.

**Micro Decisionware, Inc.** ofrece toda una gama de productos gateway para conexión a mainframes.

**IMRS Inc.** Ofrece su línea Hyperion/SQL como un sistema de administración financiera cliente-servidor que incluye módulos de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, administración de recursos inmuebles y sistemas de compra.

**InterTech Imaging Corporation** ha desarrollado un software cliente-servidor para administración de documentos. Esto incluye digitalización, indexado, anotaciones y búsqueda de documento por tipo.

**Cognos.** Cognos desarrolla, mercadea y soporta -directamente y a través de revendedores -avanzadas herramientas cliente-servidor y aplicaciones de reportes en diversas plataformas.

**LBMS, Inc.** ofrece a *Systems Engineer* una herramienta CASE para *Microsoft Windows* y *Microsoft Windows NT* para el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor. Genera schemas para SQL Server, incluyendo soporte extendido de procedimientos almacenados.

**Powersoft, Uniface Corporation, Data Wiz, SQLSoft, Panttaja Consulting, SAS Institutes Inc, Software Publishing Association, Timeline Platinum Software Corporation, Dun & Bradstreet y Digital Equipment Corp.** son nombres de algunas otras empresas que operan en ambientes *Microsoft SQL Server para Windows NT*.

### **Integración con redes.**

*Microsoft SQL Server para Windows NT* usa al <registry> de *Windows NT*, para evitar la necesidad de administrar diversos archivos de configuración del sistema operativo. El programa de instalación además ofrece un mecanismo sencillo de modificar opciones de arranque y otros parámetros sin necesidad de recurrir al <registry>.



*SQL Server* ahora soporta seguridad integrada que le ofrece una sola clave de acceso para servidores de red y base de datos. Con la "Seguridad Integrada" el acceso a *SQL Server* es controlado a través de privilegios establecidos para usuarios y grupos de *Windows NT*.

- Modelo unificado para red y base de datos
- Control centralizado de acceso a Múltiples *SQL Server* en un dominio de *Windows NT*.
- Administración centralizada de claves con encriptación de claves y límites de tiempo.
- Auditoría para intentos de acceso a base de datos
- Herramientas para administrar múltiples niveles de seguridad en *SQL Server* para usuarios y grupos.

### Precios

#### *Server*

Desktop (1 usuario)	\$ 995
Grupo de Trabajo (10 usuarios)	\$ 2,995
Departamental (64 usuarios)	\$ 7,995
Corporativo (Ilimitados usuarios)	\$14,995

#### *Adiciones*

Grupo de Trabajo a Departamental	\$5,495
Departamental a Corporativo	\$7,495

#### *Productos Alternos*

SQL Bridge	\$2,495
Open Data Services MLP	\$1,995
Programmer's Toolkit	\$ 695
Embedded SQL Toolkit	\$ 695
Doc Sets	\$ 250

#### *Upgrade*

OS/2 10 Usuarios -> Grupo	\$ 995
OS/2 Ilim. -> Departamental	\$ 995
OS/2 Ilim. -> Corporativo	\$2,995
Programmer's Toolkit Upgrade	\$ 99
Embedded SQL Upgrade	\$ 99



## Especificaciones

Server
Requiere Windows NT o Windows NT Advanced Server
16Mb de Memoria Mnimo
Disco flexible de 3.5" para instalacion
30Mb de Espacio Disponible en Disco Duro
Monitor VGA o mejor

Cliente
Computadora Personal corriendo Windows 3.1, DOS 3.3, Windows NT 3.1 u OS/2 1.3 o versiones superiores.
Memoria requerida por aplicacion cliente
Disco duro requerido por aplicacion cliente

Redes
IBM LAN Server
Microsoft LAN Manager
Redes basadas en Microsoft Windows NT
NetWare de Novell
TCP/IP

Cientes Soportados
Windows
Windows para Trabajo en Grupos
Windows NT
MS-DOS
OS/2
Apple Macintosh
UNIX
VMS



### **Estadísticas de Base de Datos**


<b>Hasta 32768 bases de datos</b>
<b>Hasta 8 bases de datos alteradas en una actualización</b>
<b>Hasta 16 tablas combinadas (join)</b>
<b>2 mil millones de tablas por base de datos</b>
<b>Hasta 251 índices por Tabla</b>
<b>Sin límite de renglones por Tabla</b>
<b>Índice compuesto de hasta 16 columnas</b>
<b>Nombre de objetos de hasta 30 caracteres</b>
<b>Memoria RAM de hasta 2 gigabytes</b>
<b>Espacio de almacenamiento hasta 8 terabytes</b>
<b>Hasta 32767 conexiones de usuario</b>



# SYBASE SQL Server 10

SYBASE  
System 10

A SYBASE System 10 Server Product



**The SYBASE® SQL Server™ has earned a reputation for high performance and reliability, making it the RDBMS of choice for organizations that must satisfy the stringent requirements of mission-critical on-line transaction processing (OLTP) and decision support applications. SYBASE SQL Server 10 builds on these proven product strengths and adds advanced new features to help organizations get more from their information resources, more cost effectively.**

SYBASE SQL Server provides features designed to meet the needs of the most challenging business applications, while at the same time providing an easily managed environment. This focus on the needs of real applications has resulted in broad-based acceptance of SQL Server as the client/server RDBMS of choice across the full spectrum of applications.

SQL Server addresses the fundamental requirements of mission-critical systems, including

## Scalable high performance

- runs on a variety of platforms, from PCs to multi-CPU super servers, so you can select the appropriate hardware for each job and change hardware when your needs change

- delivers excellent performance on each machine as a result of close cooperation with hardware vendors
- achieves extremely high transaction rates and supports large user populations through its highly efficient, multithreaded SQL Server engine

## Reliability and integrity

- SYBASE stored procedures and triggers maintain integrity
- if data integrity is violated, the SYBASE trigger rolls back the transaction, preserving data integrity
- stored procedures encapsulate complex business logic into pre-packaged units of code that multiple applications can reuse, for correct manipulation of the data
- designed to meet C2 level of trust as defined by the National Computer Security Council

SQL Server 10 forms the foundation of an integrated client/server system.

## Data availability

- disk mirroring and high-speed backup/restore minimize the impact of hardware failure on running applications
- SQL Server fully supports on-line backup and restore, making data much more available to users
- Backup Server 'takes on the backup and restore task from the SQL Server, allowing the server to run ongoing applications almost unaffected

## Interoperability

- complies with ANSI/ISO SQL-89 standard and entry-level ANSI/ISO SQL-92
- supports applications written to the ODBC and X/A standards
- supports a variety of network protocols, enabling the connection of virtually any client machine to SQL Server running on any platform

## Ease of management

- sophisticated multithreaded architecture means that each machine has only a single server process to manage
- in a symmetrical multiprocessor (SMP) environment, only the SYBASE virtual server architecture (VSA) lets you control the amount of CPU resource allocated to the RDBMS
- a complete line of system management products is available to assist you in managing storage, users, security, and performance

# SYBASE SQL Server: the foundation of the on-line enterprise

Swiss Bank Corporation (SBC) is an international bank that uses SYBASE in a number of its front-office applications for trading financial instruments such as derivative products.

Robert Kunumura, executive director, explains: "Our trading systems allow users to enter trades and related transactions, describe instruments, generate MIS reports, run sophisticated analytics, and store historical data for later analysis. Since these trading systems track SBC's global trading portfolio, they are extremely mission-critical. They must be up and running 24 hours a day, 7 days a week, globally.

"At SBC, we offer so many types of financial instruments that we've had to design a method to flexibly store the descriptions and structures of these instruments in the database. For instance, each over-the-counter option has unique security characteristics that must be recorded and stored by the trader. The benefit of the SYBASE-based systems is that they are reliable and flexible — and that's worth money. The trading business is a minute-by-minute operation, with hundreds of millions of dollars at stake."

Your organization's information resource may be its single most important asset. When the stakes are this high, most organizations choose to play it safe. For instance, in the financial industry, where time is literally money — a lot of money — you'll find SQL Server everywhere. Airlines, telecommunications companies, manufacturers, and companies from other industries worldwide choose SQL Server for the same reasons: they want performance with reliability, universal connectivity, and effective management for distributed systems.

## Performance + reliability = customer satisfaction

The SQL Server has earned some impressive benchmark results, but those measure only part of the whole application environment. Sybase focuses on performance throughout the application environment to ensure that it supports real-world systems. That's what matters most to Sybase customers, and to Sybase Sybase's performance features have consistently proven themselves in real-world applications at thousands of customer sites

## Transact-SQL


- Transact-SQL, a powerful superset of ANSI/ISO-standard SQL, allows an application to execute stored procedures or dynamic SQL and to control transactions
- Transact-SQL lets developers program organization-wide business rules, transactions, and parameterized queries into compiled stored procedures to increase programming efficiency and database performance

## Stored procedures

- SQL Server has the only mature, fully functional implementation of stored procedures, tested in production environments for more than six years
- stored procedures are processed faster than a sequence of dynamic SQL statements because they are precompiled
- stored procedures decrease software maintenance costs because they make the structure of the data transparent to client applications
- stored procedures reduce network traffic and improve security
- stored procedures can return multiple rows of data, for faster responses and a more flexible architecture

## System features

- SQL Server can make database remote procedure calls to other data sources and services, and so can integrate a complex system, concealing application details from programmers
- page-level locking provides concurrency control for low overhead and maximum throughput



- browse mode, an optimistic locking scheme, allows users to read rows and update values one row at a time, without locking the data being read
- mature cost-based optimizer gives the best query plan for cost effective use of system resources
- Backup Server delivers very fast backup and restore with minimal impact on running applications

### Scalable high performance

The SQL Server scales smoothly from a workgroup of a few users accessing a multi-megabyte database to hundreds of corporate users connected to a multi-gigabyte integrated system. Because SYBASE handles more users on a given machine configuration than other RDBMS products, your organization can run its demanding applications at the lowest hardware cost. As workloads increase, the throughput and response times of SYBASE servers scale in a predictable, linear way, so your organization can plan for changing hardware requirements.

### Scalability architecture

- the multi-threaded SQL Server implements a highly efficient thread manager running on top of the native operating system, to deliver the highest performance at the lowest cost for any number of users
- efficient architecture requires only about 48K for a user connection (other RDBMSs may require more than a megabyte), reducing hardware requirements and making more memory available for disk caching and other applications
- SQL Server efficiently handles multi-user functions such as scheduling and task switching within the server process

- organizations get high throughput with hundreds to thousands of users without having to use a complex transaction processing monitor
- virtual server architecture uses only one process for each CPU allocated to the server, ensuring optimal use of symmetric multiprocessor (SMP) systems while automatically balancing the workload across the CPUs
- SYBASE SQL Server offers a better return on hardware investment, consistently outperforming the competition in transaction throughput, number of users, and transaction cost

### Support for very large databases

SQL Server's Backup Server provides excellent performance for databases of up to hundreds of gigabytes. Backup Server is a separate server with a scalable architecture so you can configure an archive system to support the backup speed you need for your applications – up to speeds in excess of 10 GB per hour, with almost no impact on running applications.

SQL Server lets you mirror not only the database logs but also the database itself, removing all single points of media failure. Features such as these make applications that are 100 GB and larger reliable and easy to manage.

### Features for very large databases


- Backup Server off-loads the dump from the server while continuing to support on-line backup, so it has a negligible impact on running applications
- high-speed dump/load enables you to back up even multi-GB databases in a reasonable time

BP Exploration used Sybase and its client/server based products to reengineer its entire computing environment.

Larry Gahagan, principal consultant, global information technology, at BP Exploration, describes what happened: "Management set the goal to cut information technology costs in half in three years – but we did it in two years. Ultimately, we 'cleaned house' to eliminate over half of our legacy systems.

"In all, we've developed over 100 separate SYBASE applications, including technical systems for reservoir management and geology. Our end users are geologists and geophysicists, and these systems empower them to get the information they need to do their jobs. Response to the new computing environment has been very good. They prefer the GUIs to their previous menu-driven interface. The end users enjoy easy access to data – and have fun working with it."





The Backup Server provides scalable, high-speed backup and restore with minimal impact on running applications.

- Backup Server allows read/write of multiple disks and tapes in parallel
- dump/load speeds in excess of 10+ GB/hour make very large databases manageable
- clustered indexes help you to modify and retrieve rows almost as fast in a very large database as in a small one

### Standards for greater flexibility

SQL Server helps you make the right connections, with full standards compliance and interoperability with standards-compliant components. This flexibility means that at every step, you can decide whether to buy a turnkey product to extend the functionality of a system, or build the software in house. In the process, you can make the best use of your organization's financial, systems, and human resources. Sybase lets developers write against the standard application programming interface (API) of their choice (such as Microsoft's ODBC) and then run the applications against the SQL Server.

### Full ANSI/ISO compliance

- full and efficient cursor support enables you to write client programs, triggers, and stored procedures that efficiently manage row-at-a-time processing
- declarative referential integrity reduces the need for trigger code to manage basic relationships between tables
- flexible transaction semantics provide the option of using the ANSI/ISO chained transaction model
- 100% compliance with ANSI/ISO SQL-89 and entry-level ANSI/ISO SQL-92

### Controlling the distributed database

The SYBASE SQL Server has supported programmatic two-phase commit (2PC) since its first release and customers have used this feature successfully in distributed applications. With programmatic 2PC, developers manage errors individually for each transaction, instead of leaving control of error handling to the system defaults.

Programmatic 2PC allows a more detailed level of control over the transaction

With programmatic 2PC plus Sybase Client/Server connectivity, you can include other activities in the transaction. Such activities may include coordinated transactions on heterogeneous and even non-relational data sources.

### Features for distributed databases

- stored procedures insulate developers from implementation details, giving the local DBA complete autonomy in configuring database objects
- SQL Server provides integrity control, enforcing business rules and executing transactions even when data is distributed among different servers
- distributed access allows a central SQL Server to support hundreds of applications on different machines
- an application can access or modify data distributed among multiple SYBASE databases and servers in the same transaction
- full compatibility with SYBASE Replication Server enables your organization to use replication to maintain consistency across a distributed database without the overhead of 2PC

### Support for multilingual applications and data.

- SQL Server can use multiple international languages in a single database
- user selects language at login; then application and system messages appear in the selected language

# The SYBASE Enterprise Client/Server Architecture

Sybase's client/server products and services are meeting the real-world demands of businesses today. Sybase has led the evolution of client/server computing for the last six years, and now it's taking the next step to meet a challenging new requirement: the complete integration of departmental and corporate information systems.

## Products for enterprise client/server computing

The SYBASE Enterprise Client/Server Architecture is a software framework to help your organization develop and build a strategic, enterprise-wide information system. SYBASE System 10™ products support the SYBASE Enterprise Client/Server Architecture with:

- SYBASE servers for distributed systems, including

**SQL Server**, a well-proven, mature, and cost effective high-performance RDBMS

**Navigation Server**,™ for scalable high capacity needed to support extremely large (terabyte to petabyte) databases with thousands of users and thousands of transactions per second


**Replication Server**,™ for building robust, highly available distributed systems

- SYBASE Open Interoperability products, including the OmniSQL Gateway™ and Open Interfaces, which provide complete location-transparent interoperability among a range of RDBMSs, native file systems, and other data sources
- SYBASE System Management family of products, to provide mainframe-class control of data and information in a distributed environment

- SYBASE Enterprise Client/Server Tools, for an application development environment that helps businesses create, use, and manage a wide variety of applications

## Services for enterprise client/server computing

Sybase's leadership in enterprise client/server computing encompasses both products and services. Our Professional Services Organization gives clients the tools and expertise to take full advantage of today's powerful new technologies. Working in partnership with your people, we can help you plan, design, and implement your company's migration to open enterprise-wide client/server computing. Once you've implemented your system, our Support Services Organization helps you make the most of it, providing technical advice and expertise to keep it running smoothly.



At the core of this architecture is the SYBASE SQL Server RDBMS, the first intelligent and programmable database server designed for on-line transaction processing. SYBASE servers enable a new generation of on-line applications to provide immediate access to information while protecting the integrity and security of data. SYBASE Servers are scalable among hardware platforms ranging from personal computers to minicomputers and workstations, to symmetric multi-processor (SMP) systems. This scalability allows organizations to rightsize their applications to the system that's most appropriate and cost effective for them.

United Grain manages movement and acquisition of grain for farmers in western Canada as well as the sales and distribution of agricultural supplies.

Terrance Light, manager of systems development, describes its customer response system. "We used to have a network of grain elevators running on old equipment. Each night we'd need to get information from them on what was sold, what orders they needed to fill, and so on. With those old systems, we had to put the information on a tape and take it over to a mainframe.

"Now, the managers work on new equipment and use some GUI interface. By going to client/server our Head Office system and all our grain elevators are part of the same platform and database, which is a big improvement on the disjointed system we had before.

"We need the efficiency of this integrated system, because we use it to access the activity status on our business at least twice a day, and to ship orders and coordinate railway cars. With SYBASE we've speeded up the process, because now this information is online at client/server hubs across the country. This new system makes United Grain more competitive and allows us to meet strict government information requirements."

### Ensuring data integrity

Sybase pioneered server-enforced integrity in its first release with stored procedures and triggers. These features let application designers program and store organization-wide business rules and integrity controls in the server, so that the server enforces transaction logic for all client applications on the network. Other vendors' triggers can only report errors, hoping that the application will behave correctly and preserve the integrity of the data, but Sybase triggers form an unbreachable wall around the data. As a result, application designers no longer need to program integrity checks in each application.

The ANSI/ISO SQL standard declarative referential integrity features can be mixed in any combination with procedural (trigger-based) integrity mechanisms. SQL Server also provides facilities for database security, including minimum length expirable passwords, account locking, groups, and roles.

### Triggers

- triggers are programmable stored procedures that are attached to a table and are automatically activated by attempts to insert, delete, or update a row
- triggers help maintain the consistency of data; client applications cannot bypass them
- a trigger on a primary value can update all other copies when changes are made
- triggers can cascade and be recursive
- triggers can roll back the transaction that caused them to fire

### Other integrity features


- referential integrity includes mechanisms for cascading delete/update, blocking, and nullifying
- developers can use rules to specify valid values for a specific field to help ensure system-wide integrity
- defaults allow developers to specify values to insert if no value has been explicitly entered for a specific field
- datatypes restrict the kind of information stored in the columns of database tables for basic data integrity
- user-defined datatypes provide added flexibility
- flexible security features allow administrators to grant and revoke permissions for users or groups to access specified tables, views, columns, stored procedures, and commands
- a configurable audit module can record a variety of different actions in the database

### Simplify system management

As information systems grow more powerful and more complex, managing them grows more difficult. SQL Server provides powerful facilities, including the Backup Server, to simplify the task

### Administration features

- single server process simplifies administration
- chargeback accounting supports IS cost recovery
- DBAs can define thresholds in the transaction log to initiate automatic log dumps
- Backup Server makes backup and restore procedures fast and automatic



With SYBASE System Management products, you can manage a distributed system from a central point.

- C2-targeted security provides excellent data protection
- configurable audit trail lets you know that only authorized activities have taken place

#### Features for remote management

- central control of remote sites reduces personnel needs
- using Backup Server, backup can be centrally managed or done by script
- SYBASE SA Companion works with the server to manage multiple remote servers
- SYBASE SQL Monitor enables remote performance monitoring of multiple SQL Servers from a single point
- Backup Server supports unattended dump for lights-out operation

#### Enhance the productivity of your staff and software

Ease of use is an important consideration in selecting a database. SQL Server has several features that make it easy to use, and enhance the productivity of your staff and software

#### Productivity features

- cursor paradigm for browsing applications boosts productivity
- SQL Server includes array binding for high development productivity and runtime efficiency
- multiple actions on the same connection ease application development
- full backward-compatibility with version 4 x Open Client simplifies system transitions

#### A system to rely on

Information system downtime means lost revenues, displeased customers, and a poor use of your resources. SQL Server supports on-line applications

that must be available 24 hours a day, seven days a week. A number of features ensure SQL Server is available whenever your organization needs it.

#### Availability and recovery features

- administrators can perform maintenance on-line, while applications continue to access and update the database
- write-ahead transaction log and physical logging methods guarantee rapid, accurate recovery in the event of a system failure
- a configurable checkpoint mechanism writes all changed data pages from the cache to the disk, increasing system recovery speed
- SQL Server supports fault tolerance in some clustered CPU environments by providing fast fail-over between nodes in a cluster

#### Disk mirroring

- mirroring is available for transaction logs (to protect against loss of any committed transaction) and databases (to ensure continuous operation in the event of disk failure)
- each part of the database disk has a duplicate, so if one of the disks fails, applications are transparently switched onto the remaining mirrored disk
- disk mirroring speeds recovery after a fault is repaired, because new mirrors automatically resynchronize without shutting the system down

# Technical Specifications

## Platforms supported

SQL Server 10 is available on most major platforms. Please check with your local sales representative for current information.

## Hardware requirements

- 8 MB of RAM for SQL Server
- 48 KB RAM per additional user
- 6 MB disk space to store system software

## Product statistics

### Databases

- 32,767 databases per SQL Server
- database size up to 32 terabytes
- up to 8 databases spanned by one update
- up to 16 databases opened by one query
- up to 16 tables in a query

## Datatypes

### Numeric

int	between -2,147,483,648 and +2,147,483,647 inclusive
smallint	between -32,768 and +32,767 inclusive
tinyint	between 0 and 255 inclusive
float	eight-byte floating point numbers
shortfloat	four-byte floating point numbers
money	money columns store exact values between +/- 922,337,203,685,447.5807 dollars with four places of precision
decimal, numeric	exact numeric values with specified precision and scale up to a maximum of 38 digits
double precision	eight-byte floating point numbers

### Character

char(n)	character columns (letters, numbers, symbols) up to 255 characters in length
varchar(n)	variable-length character columns (letter numbers, symbols) up to 255 characters

### Binary large object (BLOB)

text	variable-length character columns up to 2 gigabytes in length
image	variable-length binary columns up to 2 gigabytes in length
binary	binary columns up to 255 bytes in length, hold fixed-length binary data
varbinary(n)	variable-length binary columns, hold up to 255 bytes of binary data

### Miscellaneous

bit	bit columns hold either 0 or 1
datetime	date and time of day with a precision of 1/30th of a millisecond
shortdatetime	date and time of day with a precision of 1 minute
timestamp	a column of timestamp type is automatically updated when a record is altered
identity	system-maintained sequence number

## Tables

- 2 billion tables per database
- 250 columns per table
- 251 indexes per table (1 clustered)
- rows per table limited only by available disk space
- 16 columns per composite index
- 30 characters per database object name

## Stored procedures and triggers

- maximum length of 192 KB
- number limited only by available disk space
- can configure up to 16 nests
- can configure trigger self-reference

For more information and a demonstration, please call your local Sybase sales representative

## Sybase, Inc.

### Corporate Headquarters

6475 Christie Avenue  
Emeryville, California  
USA 94608  
800 8 SYBASE  
510 922 3500  
Fax 510 658 9441

### Canada

Canada 416 566 1803

### Mexico

Mexico +525 282 8000

### Sybase Europe B.V.

#### European Headquarters

Planetenbaan 25  
3606 AK Maarsse  
The Netherlands  
+31 3465 82999  
Fax +31 3465 52884

### Europe

Belgium: +32 2716 8311  
France +33 1 42 18 4218  
Germany: +49 211 59760  
Italy: +39 248 3241  
The Netherlands +31 3465 82999  
Spain +34 1 302 0900  
Switzerland +41 42 32 1277  
United Kingdom: +44 628 597100

### Northern Asia

Japan  
Sybase K K  
Sumitomo Fudosan  
Sarugaku-cho Bldg 14F  
2-8-8 Sarugaku-cho  
Chiyoda-ku, Tokyo 101  
Japan  
+81 3 5280 1141  
Fax +81 3 5280 1161

### Asia

China +86 1 849 133  
Hong Kong +852 8 23478

### Latin America

Sybase, Inc.  
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 710  
Miami, Florida  
USA 33126  
305 267 9344  
Fax 305 267 9973

For other Asia Pacific and Latin America inquiries please contact Sybase Intercontinental Operations in the USA 510 922 3500

### Sybase Professional Services

USA 617 238 6100  
Europe: +31 3465 82999

### Distributors in:

Argentina, Australia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Denmark, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Korea, New Zealand, Norway, Panama, Portugal, Singapore, Sweden, Taiwan, Turkey, Venezuela

Sybase sells and supports its products in 39 countries around the world



The Enterprise Client/Server Company

CURSO: REDES (LAN) DE MICROCOMPUTADORAS

MÓDULO II DEL DIPLOMADO

## 5.- TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA



SEPTIEMBRE DE 1995.

## TECNOLOGIAS DE VANGUARDIA

Como es de todos conocido la tecnología microinformática avanza a pasos agigantados, en pocos meses se tienen grandes avances, las redes locales no son la excepción, evolucionan rápidamente tanto en sus componentes de hardware como en los de software.

Es responsabilidad del supervisor de la red, mantenerse actualizado en los avances que tiene la industria de las redes locales. El presente capítulo tiene como objetivo ayudar a los futuros supervisores a tener dicha actualización.

En este apartado se mostrará la tecnología de vanguardia en el campo de las redes locales y la conectividad.

No se seguirá un orden estricto o se entrelazarán los temas, solo se describirán y harán los comentarios pertinentes, como es costumbre al final del capítulo se incluirá la información comercial y técnica de los principales productos representativos dentro del mercado, que merecen el calificativo de tecnología de vanguardia.

## FIBRAS OPTICAS

Hasta hace cerca de una década, las comunicaciones fueron realizadas a través de medios como cable coaxial o cable telefónico, Desde hace algunos años y ahora más fuerte que nunca se introduce un nuevo medio de comunicación: **las fibras ópticas.**

El uso de la luz como un medio de comunicación no es nuevo. El fuego fué usado como señal de comunicación en los amaneceres de la historia humana. La clave Morse fue utilizada particularmente en comunicaciones de una embarcación a otra usando espejos para reflejar la luz y transmitir señales.

En 1860 Alejandro Graham Bell demostró la transmisión de voz usando espejos.

Estos vibraban debido a las ondas sonoras generadas por la voz, de manera que la luz reflejada por los espejos era modulada por el sonido. La luz modulada en el receptor era enfocada en una lámina de Selenio, la resistencia de la lámina y su respectiva corriente variaba con los cambios de intensidad de la luz incidente. Esta corriente se aplicaba a un dispositivo parecido a un altavoz moderno.



Todos estos métodos dependían del medio ambiente y solo cubrían distancias pequeñas y para aplicaciones visuales en línea directa, en 1960 con la invención del láser, el interés por la comunicación luminosa tomó fuerza, aunque, contando con el láser, los métodos de comunicación por luz al aire libre seguían dependiendo del ambiente y limitados en alcance.

El primer intento para transmitir a larga distancia a través de fibra de vidrio fue realizado en 1966, pero las excesivas impurezas de la fibra de vidrio generaban grandes pérdidas de energía de la luz que viajaba a través de ésta. La transmisión seguía limitada en distancia, además de que el tamaño de los láseres con que se contaba en aquel tiempo hacían muy difícil el acoplamiento de la energía luminosa en las fibras de manera eficiente.

Con el desarrollo del diodo láser, del diodo LED, y más tarde la introducción de alta pureza, llegó la era de la comunicación por fibra: transmisión a largas distancias sin la necesidad de reamplificar la señal.

La historia del desarrollo de la tecnología de fibra óptica se centra en aplicaciones de comunicación y desarrollo e investigación gubernamental, los avances más significativos se lograron recientemente en la década de los 70's y los 80's, aunque la teoría general de la propagación de la luz se desarrolló a lo largo de muchos años de investigaciones intentos y fracasos.

Una fibra óptica es una delgada varilla transparente hecha de vidrio o plástico puro, a través del cual la luz puede propagarse con una pérdida de señal muy baja, la estructura de una fibra óptica moderna consiste en el tubo de vidrio delgado recubierto por otro material con distintas características ópticas, éste evita que la señal que viaja a través de la fibra óptica se refracte fuera de la misma ocasionando pérdidas en la señal.

El uso de fibra óptica para transmitir señales de comunicación tiene muchas ventajas importantes sobre los medios de comunicación convencionales:

- ◇ La baja pérdida en la energía de la señal.
- ◇ La baja tasa de distorsión en los pulsos de la señal transmitida.
- ◇ El ancho de banda es mucho mayor que en UTP o coaxial.
- ◇ No es susceptible de ruido o interferencia eléctrica o electromagnética.





- ◇ Es muy segura, no es posible "robarse" la señal de la fibra óptica.
- ◇ Soporta ambientes hostiles, contaminación, salinidad, humedad o radiación. Es inmune.
- ◇ No existe una conexión eléctrica entre receptor y transmisor.
- ◇ El costo de la fibra óptica es casi el mismo que el del cable coaxial.
- ◇ Las velocidades de transmisión son muy altas.

Recientes desarrollos han permitido fibras ópticas con 0.2 dB de atenuación por kilómetro, además de los desarrollos de equipos para trabajar con fibra óptica con capacidad de operación de hasta 1 Ghz y mas de 3000 canales de comunicación individuales.

Las fibras ópticas se clasifican en dos tipos: unimodo y multimodo. Llamadas así por el número de modos de propagación de la longitud de onda de operación

#### ↳ Fibra multimodo

Es un tipo de fibra en la cual hay más de un modo de propagación de señal. Van desde las que tienen dos modos hasta cientos de modos de propagación. Las aplicaciones típicas de estas fibras son la telecomunicación con anchos de banda de 1 a 2 Ghz, cableado de inmuebles, con anchos de banda de 500 a 1000 Mhz y enlaces donde la potencia y el ancho de banda son necesarios, generalmente 50 a 100 Mhz son suficientes.

#### ↳ Fibra unimodo

La fibra unimodo es fabricada con los mismos materiales y bajo los mismos procesos que las fibras multimodo, la diferencia es el tamaño del centro de la fibra que es mas pequeño y la cantidad de impurezas que es diferente a la fibra multimodo, hace la diferencia de características de operación.



Las siguientes tablas ofrecen un panorama general de características

↳ **Dimensiones**

Fibra óptica Tipo	diámetro del núcleo (micras)	diámetro del revestimiento (micras)	longitud de onda (Nanometros)
unimodo	8.10	125	1300,1500
multimodo	50	125	850,1300

↳ **cuadro comparativo de atenuación.**


Medio de comunicación Tipo	Longitud de onda o Frecuencia	Atenuación (dB / Km.)
COAXIAL	100 Mhz	61
Fibra Óptica Multimodo	850 Nm	2.4 - 3.2
Fibra Óptica Multimodo	300 Nm	1.0 - 1.5
Fibra Óptica Unimodo	1300 Nm	menor a 0.5
Fibra Óptica Unimodo	1300 Nm	menor a 0.25

↳ **Distancias máximas cubiertas por un segmento de línea de comunicación**


Medio de comunicación Tipo	Distancia máxima sin repetidor (Mts) (Rango dinámico típico 35 dB)
COAXIAL	570
Fibra óptica Multimodo a 850 Nm	10, 000
Fibra óptica Multimodo a 1300 Nm	20, 000
Fibra óptica Unimodo a 1300 Nm	60, 000
Fibra óptica Unimodo a 1550 Nm	120, 000




## ASPECTO DE LA FIBRA OPTICA



existe una gran variedad de presentaciones para fibras ópticas dependiendo de las aplicaciones.



## CABLE DE FIBRA OPTICA PARA ESTRUCTURA



## TUBO DE FIBRA OPTICA DE USO INDUSTRIAL



## ↳ CONECTORES DE FIBRA OPTICA.

Son dispositivos de unión, que realizan la función de acoplamiento entre dos fibras ópticas o en los extremos de éstas, permitiendo un fácil manejo, instalación y mantenimiento de la fibra óptica.

Los parámetros que definen la calidad de un conector para un sistema de transmisión dado son los siguientes:

- ◇ Pérdida por inserción.
- ◇ Facilidad para su ensamble y montaje.
- ◇ Estabilidad al ambiente.
- ◇ Confiabilidad.
- ◇ Inserción de perturbaciones al sistema.
- ◇ Costo.

Aunque normalmente es imposible optimizar todos los parámetros, la elección de un conector es el resultado de un balance de necesidades específicas, debe tenerse el cuidado no solo de seleccionar el conector adecuado, sino que también debe ponerse especial atención en el momento del manejo y ensamble de los conectores.

## ☐ FDDI

Las nuevas tecnologías de interconexión de redes tienden al uso de la fibra óptica, como medio de comunicación, tiene una capacidad de transmisión de datos y de seguridad muy altas. Las fibras ópticas pueden soportar transmisiones de varios cientos de Mbps. Los cableados por medio de fibra óptica pueden soportar grandes distancias sin necesidad de repetidores, además de ser un medio inmune a la interferencia electromagnética.

Los costos de conexión con fibra óptica son típicamente altos, pero podemos esperar que estos precios bajen significativamente en los próximos años.



Ya existen en el mercado, proveedores que cuentan con las tarjetas necesarias para poder realizar conexiones con fibra óptica para las topologías Ethernet y Token Ring.

Muchas compañías están optando por la fibra óptica por diversas razones, entre ellas está la velocidad de transmisión de la que es capaz. Por ejemplo, **FDDI**<sup>1</sup> soporta velocidades de transmisión de hasta 100 Mbits por segundo. En comparación con Ethernet que transmite a 10 Mbits por segundo o Token Ring que transmite a 4 ó 16 Mbits por segundo.

El comité 802.6 de la IEEE ha adoptado estándares para redes de área metropolitana, y el American National Standards Institute ha desarrollado los estándares FDDI y FDDI-II.

Además, la fibra óptica tiende a ser más segura que el cableado de cobre. Una red interconectada por medio de fibra óptica puede trabajar cerca de equipo eléctrico altamente sensible sin interferir uno con el otro. Un cable de fibra óptica entre dos edificios no atraerá rayos como el cable de cobre.

Al hablar de redes interconectadas por medio de fibra óptica, generalmente se está hablando de FDDI, diversos productos capaces de soportar FDDI han estado saliendo lentamente al mercado y se han dejado ver en diversas exposiciones de computadoras.

Como Token Ring, FDDI usa una topología con forma de anillo y un Token eléctrico para pasar el control de la red de una estación a otra, más no es compatible con Token Ring.

La mayor parte de las redes actuales con FDDI usan un doble anillo en donde cada nodo se une a los dos anillos independientes, transmitiendo los datos en sentidos opuestos. Esta configuración mejora la velocidad de transmisión así como la confiabilidad de la red, pero es muy caro.

Hasta ahora, FDDI se ha usado para interconectar PC's de alta velocidad o estaciones de trabajo con redes, o bien como *backbone* para interconectar estaciones más lentas, de igual manera que una carretera une los diferentes pueblos. Conectarse a FDDI es caro, dado el alto costo de los componentes ópticos, así como el costo del transreceptor y los integrados necesarios para FDDI.

---

<sup>1</sup> Fiber Distributed Data Interface



Debido a sus características de ancho de banda, la fibra óptica se usa principalmente para backbones (que es un segmento que une varias redes locales) .

Existe también FDDI-II que es una segunda versión de FDDI que nos permite transmitir voz y vídeo además de datos. De manera distinta a FDDI que tiene un reloj corriendo de manera independiente, FDDI-II tendrá un marco de 125 microsegundos, permitiendo ser sincronizado con la red de comunicaciones.

## PUENTES, RUTEADORES, CONCENTRADORES

### Puentes o *Bridges*

Cuando las necesidades informáticas de una empresa u organismo crecen, se llega a la necesidad de interconectar redes locales de computadoras con otras redes. Esto es posible de realizar por medio de una gran variedad de productos, como son los puentes, ruteadores y concentradores.

Un término puente se usa para connotar el hardware y software que se necesitan para que se comuniquen dos redes que emplean la misma tecnología, o una similar.

Los puentes trabajan muy cercanos al hardware de la red. Básicamente los puentes toman los paquetes de una red y los ponen en la otra. De hecho son más que un repetidor, tiene suficiente información sobre los paquetes que maneja aunque no conoce la estructura propia de éstos. El trabajo de un puente solo se realiza en los niveles 1 y 2 del modelo OSI.

Un puente no hace diferencia sobre el tipo de protocolo que se use para mandar los paquetes, solamente los envía. Como los puentes son una pieza de conexión que es transparente para niveles altos de software, para el sistema operativo, es como si tuviera una red de gran tamaño y no varias redes interconectadas por medio de puentes.

La principal ventaja de utilizar puentes para la interconexión de redes locales, es que se logran canales de alta velocidad. Su principal desventaja es que no se divide el tráfico entre las redes a conectar, por el contrario se incrementa. Por ejemplo, si se tienen dos redes cada una de 25 nodos, y se unen a través de un puente, el resultado será de dos redes lógicas de 25 nodos y una red física de 50 nodos, el problema es que el tráfico en la red es el generado por los 50 nodos.



Los puentes se están mejorando, para que puedan realizar algunas funciones de un ruteador, con la ventaja de tener la velocidad de un puente.

### 📁 Ruteadores o *Routers*

Los ruteadores son un dispositivo de nivel más alto que los puentes, un ruteador no sólo "entiende" que es el paquete que está transmitiendo, sino además "sabe" lo suficiente de su estructura como para determinar el destino del mismo. Esta información le "sirve" al ruteador para tomar decisiones sobre cómo y hacia donde redirigir los paquetes que recibe.

Un ruteador reduce en gran medida la cantidad de tráfico innecesario entre las redes locales conectadas, ya que sólo transmite los paquetes que son importantes para la red que recibe y la que manda.

Un ruteador puede además, escoger el mejor camino a seguir para un paquete, entre dos redes complejas.

Para que todo lo anterior sea posible, es necesario que el ruteador conozca y entienda un protocolo específico antes de que pueda rutear los paquetes que obedecen a ese protocolo. Los ruteadores son dependientes del protocolo, algunos pueden tener varios protocolos para funcionar y así cubrir un rango más amplio. Actualmente los ruteadores se están dotando cada vez de más protocolos, de manera que puedan competir con los puentes en el aspecto de velocidad.

Los ruteadores manejan los niveles 1,2,3,4 del Modelo OSI.

En los equipos modernos ya es común hablar de los **BROUTERS**, que son puentes y ruteadores simultáneamente.

Según algunos analistas clasifican a las redes lans en generaciones.La segunda generación comienza con el surgimiento en el mercado de los ruteadores.

### 📁 Concentradores

El término concentrador dentro del mercado se le pueden dar dos acepciones generales. La primera se asocia con los "hubs" o concentradores físicos de clavado. La segunda se analizará más adelante.



Un concentrador o "hub" simplifica y centraliza el cableado de las redes locales, además de simplificar los cambios, movimientos y adiciones a la misma.



Al centralizar el cableado, se ahorra mucho tiempo en el seguimiento de cables, ya que el concentrador se encuentra en un gabinete y ahí mismo es de donde salen todos los cables a distribuir, lo que además hace más segura a la red.

Generalmente, se gastan miles de dólares al tratar de realizar un cambio en una red. Por medio de los concentradores, todos estos costos se abaten significativamente, si tomamos en cuenta que es posible necesitar o desear realizar numerosos movimientos al año.

Algunos nuevos productos de compañías como Bytex, Chipcom e IBM, permiten reconfigurar físicamente una red, por medio de software, ayudando a eliminar largas horas de trabajo enfrente del panel de parcheo.

Además de estas ventajas, los concentradores son relativamente económicos y escalables, son también sistemas estables.


Actualmente se está trabajando en la estandarización del software y el hardware de los concentradores. Los continuos avances en la tecnología de los semiconductores está haciendo posible que el tamaño de estos aparatos vaya reduciéndose considerablemente.





La segunda definición que hoy en día se le da a los concentradores, es que además de simplificar el cableado y reducir sus fallas, tienen la función de Puentes, Ruteadores, Transductores, etc. Esto es posible gracias a la modularidad con la que son diseñados.

Todo concentrador que tiene estas funciones es modular, deben ir creciendo conforme las demandas de la red lo exijan. La filosofía de crecimiento varía de acuerdo a cada fabricante, pero se pueden establecer vertientes. La primera es que los concentradores tengan "Slots" y a través de tarjetas y módulos especialmente diseñadas por el fabricante realicen determinadas funciones.



Este tipo de concentradores constan de un gabinete con una fuente de poder propia, tienen "Slots" (el número varía de acuerdo al modelo), estos "Slots" están unidos por un bus al cual se le determina como "backplane", las velocidades que han logrado algunos fabricantes para el "backplane" son hasta de 420 megabits por segundo. Lo anterior significa que las tarjetas instaladas en los concentradores se comunican entre si a dicha velocidad. Los concentradores poseen poderosos microprocesadores que en algunos casos son del tipo *Risc*<sup>2</sup>. Los Procesadores son utilizados para la administración del concentrador. También los concentradores cuentan con el software adecuado para que a través de una computadora personal se administren y configuren.

---

<sup>2</sup> *RISC*.- Reduce Instruction Set Code



Se partirá de un ejemplo para ilustrar su funcionamiento. Supóngase que se tiene un concentrador de 9 "Slots" y con una velocidad del "backplane" de 320 mbits/s. En cada uno de los "Slots" se instalarán las siguientes tarjetas:

- ◇ Slot 1.- Tarjeta con 12 puertos 10baseT
- ◇ Slot 2.- Tarjeta con 12 puertos 10baseT
- ◇ Slot 3.- Tarjeta con 8 puertos Token Ring.
- ◇ Slot 4.- Tarjeta con 10 puertos de Fibra óptica.
- ◇ Slot 5.- Módulo de administración SNMP<sup>3</sup>
- ◇ Slot 6.- Tarjeta X.25
- ◇ Slot 7.- Tarjeta de Puente.

La función y justificación de cada una de estas tarjetas es:

- ◇ **Tarjetas 10baseT.**- Se utilizará para conectar nodos Ethernet. Los nodos pueden ser Estaciones de Trabajo, Servidores o Hubs. Las dos tarjetas están comunicadas entre si a la velocidad del "backplane". Además como el concentrador tiene funciones de ruteador, se divide el trafico entre estas redes Ethernet.
- ◇ **Tarjeta Token- Ring.**- Se utiliza para conectar nodos Token-Ring. Nuevamente los nodos podrán ser Estaciones de Trabajo o Servidores Token-Ring o MAUs.
- ◇ **Tarjeta de Fibra Óptica.**- Se podrán conectar a esta tarjeta 10 segmentos de fibra óptica, un extremo del segmento obviamente estará conectado a esta tarjeta del concentrador y el otro podrá estar conectado a un HUB (con puerto de fibra óptica como entrada), a una distancia considerable del Concentrador, por ejemplo 12 Km. o podrán estar conectados nodos de la red que tengan interfaces de red basadas en fibra óptica.


---

<sup>3</sup> SNMP.- Simple Network Management Protocol



- ◇ **Módulo administración SNMP.**- Gracias a él se podrá monitorear y administrar la red con un software especializado basado en el protocolo standard de administración SNMP. Sin este módulo no sería posible la administración de la red basada en productos compatibles con este protocolo. Dentro del mercado algunos concentradores ya tienen incluido en su Hardware los módulos de administración.
  
- ◇ **Tarjeta X.25 .-** A través de esta tarjeta, el concentrador podrá tener comunicaciones remotas con otros concentradores, redes, minicomputadoras, redes públicas de datos, etc. Que estén operando bajo este protocolo, es importante recalcar que una vez conectado a otros concentradores la función de ruteo de información toma especial importancia.
  
- ◇ **Tarjeta Puente.**- Servirá para tener un canal comunicación de alta velocidad con otro concentrador, esto con el objetivo que toda la red no dependa de un solo equipo, en este caso el concentrador, si se tienen dos conectados por un puente se tiene una redundancia del equipo neutral.







↪ **Puntos de consideración importantes:**

- ◇ El concentrador hace las funciones de puente y ruteador, entre todas las tarjetas instaladas. Quizá esta sea la característica más importante de este tipo de concentradores, para poder lograr esta comunicación entre los diversos protocolos de niveles físicos (Niveles 1 y 2 del Modelo OSI), se requiere de un protocolo de mayor nivel que logre la interconectividad, dicho protocolo es **TCP/IP<sup>4</sup>**. Por lo cual es necesario que todo este Hardware sea compatible con este protocolo.
- ◇ Se puede tener la administración de la red, gracias al modulo SNMP, pero se requiere de un software especial de administración compatible con este protocolo, el sistema debe correr en una estación de trabajo dentro de la red.

<sup>4</sup> TCP/IP .- Transmision Control Protocol / Internet Protocol.



- ◇ La mayoría de los fabricantes ofrecen sistemas de redundancia en las fuentes de poder de sus equipos, además de UPS propios para los concentradores, estos aditamentos también siguen la filosofía modular y son opcionales.
- ◇ Otra característica interesante, es que la tarjetas del concentrador así como sus demás módulos, se pueden intercambiar, mientras el equipo está encendido.
- ◇ Existe otra filosofía que defienden fabricantes como 3Com, en los cuales sus equipos van creciendo en forma de "Stacks", son módulos independientes que se interconectan a través de puertos especiales.



## ☐ REDES WAN, MAN

Además de las redes de área local LAN, existen las **WAN**<sup>5</sup> y las **MAN**<sup>6</sup>. Al hablar de una red local (LAN) normalmente una persona se refiere a una red usada para la transferencia interna de datos e información de una cierta organización. Se debe entender interna como dentro de los límites de una oficina, un grupo de oficinas, un edificio o un grupo de edificios cercanos.

---

<sup>5</sup> Wide Area Network

<sup>6</sup> Metropolitan Area Network



Reconociendo la necesidad de contar con estándares de mayor alcance que los aplicables a redes de área local, aunque sin llegar a redes de área vasta estándar, en 1981 se estableció el Metropolitan Area Network Group 802.6 de la IEEE.

A diferencia de las LAN que están diseñadas para la transmisión de datos, los estándares en surgimiento para redes de área metropolitana respaldan transmisiones de datos, voz e imágenes de video.

Como las MAN están diseñadas para redes que se extienden en distancias largas donde no es posible tener el canal de comunicación dedicado y se conciben como redes de información integradas, los métodos de acceso de las LAN tienen graves deficiencias.

En consecuencia, el grupo de trabajo 802.6 cambió pronto a un protocolo de acceso múltiple con división de tiempo (TDMA).

Una forma de concebir una MAN es como una red de LAN's. Aunque los estándares en surgimiento aplicables a MAN no están limitados a enlazar redes de área local, ésta es realmente una aplicación importante.

Se debe observar que el término "metropolitana" se usa en forma un tanto genérica para describir áreas de tamaño de hasta una ciudad, pero también puede referirse a instalaciones grandes multiedificios.

Aunque la IEEE ha adoptado un estándar para MAN o redes de área metropolitana, realmente sólo existen pocos ejemplos que se podrían denominar WAN y éstos ejemplos no se apegan al estándar de la IEEE. Estas redes están basadas principalmente en sistemas de CATV y a menudo reciben el nombre de Institutional Networks o redes institucionales o I-Nets.

Compañías, gobiernos locales, sistemas escolares, etc, han continuado la construcción de sus redes con base en líneas de teléfono rentadas, microondas privadas de corto alcance y a veces sistemas de transmisión por cable.

El comité 802.6 de la IEEE deberá designar los estándares para las redes de área amplia.



El comité describe varias metas para un estándar MAN: debe dar cabida a esquemas de transmisión de señales rápidos y robustos, debe garantizar seguridad y privacidad y hacer posible el establecimiento de redes privadas virtuales dentro de MAN, debe asegurar la alta confiabilidad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento de la red, y debe promover la eficiencia de la MAN, sin que importe su tamaño.

La dificultad para describir estándares MAN es que éstos todavía continúan en su proceso de desarrollo, sin embargo, el desarrollo de un estándar óptimo es decisivo para el desarrollo de las MAN, ya que la operabilidad entre las redes de computadoras y de telecomunicaciones es un prerrequisito para realizar un lanzamiento exitoso de la nueva tecnología.

A diferencia de las LAN, las MAN se espera que transmitan información de voz y video, además de datos.

Se espera que el tráfico en una MAN comprenda:

Interconexión con LAN, gráficos e imágenes digitalizadas, transferencia de datos en grandes volúmenes, voz digitalizada, video digitalizado comprimido, y tráfico de estaciones convencionales.

Hoy en día con la tecnología de **RDSI**<sup>7</sup> o **ISDN**<sup>8</sup>, ofrecen la infraestructura en cuanto al medio de comunicación, que las redes WAN y MAN requieran para cubrir sus objetivos.

## ↳ ISDN

El estándar de red digital de servicios integrados (ISDN) tiene por objetivo el<sup>7</sup> enlazar todo hogar y oficina con unos servicios digitales a alta velocidad utilizando líneas telefónicas, eliminando finalmente las líneas telefónicas analógicas. Una vez que, si se implantara el estándar, todo el sistema telefónico fuera completamente digital, lo que significa que no serían necesarios módems para interconectar las computadoras utilizando líneas telefónicas, los usuarios de las computadoras personales podrían aprovechar al máximo las ventajas de las ISDN. Estas ofrecerán conexiones para servicios de datos, bases de datos y redes internacionales con velocidades de transferencia razonablemente rápidas. En la actualidad, ISDN sólo se encuentra disponible en ciertas áreas, aunque son más las que se están convirtiendo.

---

<sup>7</sup> RDSI.- Red Digital de Servicios Integrados.

<sup>8</sup> ISDN.- Siglas en inglés (Integrated Services Digital Network )



La conversión se ha de llevar a cabo sobre las líneas analógicas que van de la casa o la oficina a la central telefónica. La mayor parte de las compañías telefónicas ya disponen de conexiones digitales con otras áreas telefónicas. Desde el lado de la casa, probablemente haya que recablear, siendo necesario un adaptador especial para adaptar los niveles de tensión del PC con los de la línea ISDN. Una velocidad de transferencia realista para los datos de la computadora personal sobre las líneas ISDN es de unos 150 Kb/seg.

## Enlaces TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) es una familia de protocolos para interconectar computadoras de diversas naturalezas. Lo que se ha venido observando al paso de los años es que TCP/IP es un protocolo fuerte que no se ha visto desplazado por otros protocolos como se pensaba. Originalmente TCP/IP se creó por pedido del Pentágono y se usó en su principio para la red ARPA que interconectaba a varias universidades y centros de investigación relacionados con el Gobierno de los Estados Unidos.

Es interesante hacer notar que ARPA después derivó a ser **Internet**, la red más grande del mundo, **Internet**, que cuenta con millones de nodos.

La evolución de TCP/IP se remonta a los primeros años de la década de los 80 y según fué desarrollándose, se fué estandarizando.

La forma en que se desarrolla hoy en día, es por medio de un Comité llamado IETF, que está formado por personas altamente calificadas, así se publican trimestralmente las especificaciones de los protocolos o sus revisiones.

Existe una diferencia primordial en estos estándares y es que, para que un protocolo reciba el nombre de estándar, debe haberse probado exitosamente en redes reales durante varios meses, lo que garantiza la funcionalidad del mismo.

Desde su planeación, **TCP/IP se pensó para ser independiente del medio físico de enlace**, es esto precisamente lo que ha hecho que sea un protocolo ampliamente usado en enlaces de redes locales entre si, o bien, con redes amplias WAN.





Los ambientes que usan TCP/IP se basan en que cada elemento de la red tenga su **dirección IP**. El propósito de lo anterior es identificar de forma única a cada elemento del conjunto, para IP cada uno de los nodos de la red.

A los nodos que son computadoras se les denomina *hosts*, bajo la terminología de TCP/IP, y los Gateways son el equipo que tiene realmente funciones de ruteador, es importante notar que la connotación de estos términos bajo TCP/IP es diferente a la que normalmente nos hemos referido.

Las direcciones de IP tienen como objetivo:

1. Identificar de manera única cada nodo de una red o un grupo de redes.
2. Identificar también a miembros de la misma red.
3. Direccionar información entre un nodo y otro, aún cuando ambos estén en distintas redes.
4. Direccionar información a todos los miembros de una red o grupo de redes.

IP hace el trabajo de llevar y traer paquetes entre todas las redes que estén unidas y usando este protocolo, pero no nos garantiza que éstos lleguen a su destino. Para remediar esto, está TCP tampoco nos regula el flujo de paquetes.

TCP tiene funciones importantes, las que se mencionan a continuación:

1. - Secuenciamiento y reconocimiento de paquetes.
2. - Control del flujo de la información.

TCP partirá en paquetes la información y la enviará. A cada paquete se le asigna un número. El reconocimiento significa que cuando un nodo recibe varios paquetes, debe informar al que los está enviando que efectivamente los está recibiendo, de esta manera se logra un cierto control sobre la información que se está transmitiendo.



El hecho de poder enviar los paquetes significa que antes de poder establecer comunicación entre dos nodos, es necesario un *handshake* que es el momento en que el receptor y el transmisor se ponen de acuerdo para poder establecer la comunicación.

Existe una serie de tareas que TCP/IP realiza y que son de suma utilidad, tales como la emulación de terminales, para poder entrar a una diversidad de equipos, así como la transferencia de archivos entre computadoras.

Dentro de las aplicaciones cliente-servidor, una de las que mayor auge ha tenido ha sido la de bases de datos, teniendo por un lado el equipo corriendo al manejador de bases de datos, y por otro, a muchas PC's conectándose a él a través de diversas herramientas e interactuando con la información.

Es importante recordar que las aplicaciones que corren en las PC's se denominan clientes y el equipo que tiene la base de datos se denomina servidor o *motor* de base de datos.

Como se desea poder realizar esa conexión entre clientes y servidores no importando si éstos están en la misma red o en redes distantes, la solución más sencilla es que ambos: clientes y servidores, se comuniquen usando TCP/IP, de hecho es la forma en que se ha comercializado. Oracle, Sybase, Gupta, Informix y varios más, usan TCP/IP como su forma de transporte de datos y comandos entre clientes y servidores.

### ↳ **Protocolos, Pilas y Conjuntos**

Un Protocolo es un conjunto de reglas que gobiernan las acciones de comunicación.

Una Pila de Protocolos es un conjunto subdividido de protocolos que interactúan con el fin de proveer comunicación entre diversas aplicaciones.

Un Conjunto de Protocolos es una familia de protocolos que opera de manera conjunta a efecto de crear una plataforma consistente.



## ↳ Arquitectura IP

El Software de Protocolo Inter-Red (IP) opera tanto en Hosts como en Ruteadores IP. En general, el Software IP permite a la computadora que lo ejecuta, funcionar como un Host IP, como un Ruteador IP, o como ambos a la vez.

## ↳ Acciones de IP

Si el destino de un Datagrama no se encuentra en la misma red como el Host fuente, el IP del Host direcciona el datagrama al ruteador local. Si éste no está conectado a la red destino, entonces el datagrama debe ser enviado a otro ruteador. Esta secuencia de operaciones continúa hasta que el datagrama llega a la red destino.

El IP decide el ruteo de la información mediante la detección de un destino remoto en una tabla de ruteo. EL IP busca una entrada en la tabla de ruteo que corresponda al destino con la identidad del siguiente ruteador al cual se le relevará el trafico de datagramas.

## ↳ Información de la Tabla de Ruteo

En una Inter-Red pequeña y fija, las tablas de ruteo pueden ser introducidas y tener un mantenimiento en forma manual. En Inter-Redes más grandes, los ruteadores mantienen sus tablas actualizadas mediante el intercambio de información con los demás. Los ruteadores tienen la capacidad de descubrir dinámicamente hechos tales como:

- ◇ La conexión de una nueva red a la Inter-Red.
- ◇ La inhabilitación de un camino hacia una red destino
- ◇ La conexión de un nuevo ruteador a la Inter-Red, mismo que determina la
- ◇ ruta más corta hacia ciertos destinos.



## ↳ Arquitectura TCP

El TCP se implementa en el Hosts. la Entidad de TCP en cada extremo de una conexión debe asegurar que los datos que se entreguen a su aplicación local lleguen:

- ◇ Precisos
- ◇ En secuencia
- ◇ Completos
- ◇ Sin datos duplicados.


El envío de una aplicación pasa una trama de bytes al TCP. Este se encarga de disgregar la trama en secciones y añadirle a cada sección una cabecera, formando segmentos. Posteriormente el TCP pasa cada segmento al IP para ser transmitido en un Datagrama (fig. 3.6 pág. 35).

Un TCP receptor debe mantener informado al emisor a cerca de la cantidad de información correcta que le ha llegado, mediante señales de reconocimiento (AKCs). Si el AKC de un segmento no llega en un intervalo de tiempo determinado, el TCP emisor vuelve a enviar ese segmento. A esta estrategia se le conoce con el nombre de Retransmisión con Reconocimiento Positivo. Ocasionalmente una retransmisión provocará una reproducción en los segmentos entregados al TCP receptor.

El TCP receptor debe arreglar los segmentos que va recibiendo, en forma correcta, descartando todos aquellos que estén duplicados. De esta manera, el TCP entrega los datos a su aplicación de manera íntegra.

TCP es un protocolo completamente bilateral, es decir; los dos extremos de la conexión pueden enviar y recibir información al mismo tiempo, por lo que, de hecho se transmiten dos tramas de bytes. ( Figura TCP/IP 1)





## 🔗 NOMBRES Y DIRECCIONES

### 🔗 Nombres y Dominios

Tanto los nombres de la estructura de una Inter-Red como los de un sistema administrativo, son jerárquicos. Una Inter-Red está dividida en partes llamadas Dominios.

La responsabilidad de asignar nombres dentro de un dominio es tarea del administrador designado de ese dominio. Este administrador puede crear subdominios y delegar la autoridad de nombramiento a otro individuo de cada subdominio.

### 🔗 Ejemplos de Nombres de Inter-Red

Un nombre de Inter-Red puede describir a un sistema de una manera muy apropiada ya que su estructura se basa en la concatenación de etiquetas que hacen referencia a cada subdominio. El nombre de una Inter-Red puede ser escrito en mayúsculas o en minúsculas indistintamente:

TALLER.DIPLOM.DECFI.UNAM  
 unix.diplom.decfi.unam  
 Parte2.Diplom.Decfi.Unam  
 INTRO.DIPLOM.DECFI.UNAM



## Mensajes a Redes

La dirección de IP 255.255.255.255 tiene un propósito especial. Se emplea para enviar mensajes a todos los Hosts de la Red Local, aunque también es posible enviar un mensaje a cualquier Host de una Red Remota que se elija.

### 3.5A.3 Mensajes a Sub-Redes

Un mensaje también puede ser enviado a una Sub-Red específica. Por ejemplo: Si la dirección 131.18.7.0 identifica a una Sub-Red de una Red Clase B, entonces la dirección que deberá emplearse para enviar un mensaje a todos los nodos de esta Sub-Red será 131.18.7.255.

La dirección 131.18.255.255 se puede seguir utilizando para enviar mensajes a todos los nodos de la Red Clase B completa. Los ruteadores de la configuración deberán ser lo suficientemente inteligentes para distribuir el mensaje enviado a cada Sub-Red. Si se le ha asignado el número 255 a alguna de las Sub-Redes se presentará un problema, debido a que no estará claro si el mensaje enviado en la dirección 131.18.255.255, iba dirigido a toda la Red Clase B, o únicamente a la Sub-Red 255. La única forma de evitar este tipo de percances es asignar a las Sub-Redes números diferentes de 255.

## Administración vía SMNP.

La principal tarea dentro de la administración de las redes de área local es la emisión de mensajes de alerta para el administrador cuando surgen problemas. Estas alarmas le permitirán mantener la red activa y maximizar su funcionamiento para aprovecharla al máximo.

A pesar de que las redes hoy en día constan de múltiples tecnologías y equipos de diferentes proveedores, el reto es poder manejarlas como una unidad.

La ISO (Organización Internacional de Standards), ha categorizado las funciones de la administración de las redes como se vió anteriormente. Los dispositivos de interconexión entre las redes son inteligentes; simplificando la administración de la red a tal grado, que personas que no pertenecen al área técnica, pueden fácilmente identificar y corregir las fallas.



Muchos de los productos para las redes usan SMNP (Simple Network Management Protocol). SMNP nació en 1988 con el propósito de administrar los dispositivos de la red TCP/IP más grande, que unía universidades, particulares, institutos de investigación, dependencias de gobierno y corporaciones privadas.

SMNP es el protocolo más popular para la administración de redes en la actualidad. Su éxito se puede medir por el aumento de más del 30% en los proveedores que participaron durante los cuatro años en la creación de productos basados en SMNP y el éxito de los productos en el mercado.

SMNP resulta ser muy simple y tiene pocos comandos (que son sólo tres). Además, SMNP se puede intercambiar con casi cualquier protocolo de red local, ya que a pesar de derivarse de TCP/IP, sus comandos requieren solamente de servicios de transporte básicos, lo que hace su protocolo independiente.

SMNP sirve como denominador común para los productos de administración de red y tiene tres componentes:

1. - Agente o agente apoderado
2. - Administrador
3. - Base de información para administración (MIB Management Information Base )

Estos tres componentes junto con los comandos de soporte comprenden el marco de trabajo de SMNP.

A continuación se explicarán estos componentes y la forma en que interactúan para desempeñar la administración de la red.

El administrador de la red debe ser capaz de presentar grandes proyectos con seguridad y modificarlos ágilmente según se requiera. El administrador de red debe además conocer un amplio espectro de tecnologías y tener noción del contenido de todos los manuales y boletines técnicos del equipo y las aplicaciones que incluye y que puede aceptar la red que supervisa.



El SMNP es comúnmente referido a un protocolo de estímulo-respuesta, para cada solicitud emite una respuesta. Hay tres verbos básicos en su conjunto de comandos:

#### ↳ Get, set y trap.

Al usar el comando *GetRequest* el administrador le solicita información al agente, este le manda la información necesaria con un comando *GetResponse*.

El administrador deberá usar el comando *SetRequest* para controlar el dispositivo cambiando el valor de una de las variables del MIB. Así, el agente responde con el comando *GetResponse*.

El *SetRequest* no es soportado por todos los proveedores, algunos lo soportan únicamente por un número limitado de variables. Es importante usar con cuidado el comando *Set* ya que puede afectar las operaciones de la red.

El agente también alerta al administrador, vía el comando *Trap* cuando encuentra algún problema y entonces el administrador liberará una alarma. Los mensajes de Get, Set y Trap se manejan entre el administrador y los agentes a través de un protocolo de transporte.

Como el SMNP es un protocolo independiente, puede usar cualquier vehículo de paquete.

Por todo lo anterior, SMNP es una solución a la administración de redes, que contiene las características de flexibilidad, facilidad de uso e instalación, así como la provisión de estándares para la interacción con diferentes sistemas y ambientes.

#### ☐ FRAME RELAY

La definición de *frame relay* fue hecha por el CCITT (Recomendaciones 1.122, Q.922 y Q.933, así como las de la serie I) y por la ANSI, específicamente de TISI (estándares T1, 602, 206, 617 y 618). Además, se ha integrado un grupo de fabricantes, vendedores y operadores de la tecnología, el *Frame Relay Implementors*, como DEC, StrataCom y Bell Northern,





Frame relay está diseñado para manejar el aumento de información en la carga de datos en las redes de área amplia y evitar retrasos, facilita la interconexión de redes locales debido a los beneficios de eficiencia que representa, mejores tiempos de respuesta, calidad aceptable del servicio, transparencia y flexibilidad, las tecnologías de paquetes, como *frame* y *cell relay*, han comenzado a reemplazar a arquitecturas más tradicionales como las de circuitos (*TDM Time Division Multiplexing*) y X-25.

Frame relay transporta únicamente datos. Elimina gran parte del control y detección de errores de X.25, por lo que requiere menos procesamiento que éste. Soporta velocidades hasta de canales T1, aunque cubre el rango de 256 kbps a 34 Mbps. La conmutación por células manejará de 34 Mbps hasta 155 Mbps en la interface del usuario y 600 Mbps entre los nodos conmutados.

Como X.25, frame relay transporta datos dentro *de frames* y no maneja paquetes. Tiene la capacidad de realizar funciones, de enrutamiento a nivel *de frame*. En realidad constituye una versión simplificada del nivel *de frame* de X.25 con alguna semejanza con el LAPD, el nivel de frame de RDI (*ISDN; Integrated Services Digital Network*), (Red digital integrada) para el canal D. Este procedimiento de comunicación se ubica en la capa 2 del modelo OSI, hecho por la ISO. Funciona al transferir datos mediante un nivel rudimentario de frames que se denomina el núcleo, el cual consiste, básicamente, en sobres de *frame* tipo (*HDLC, High Level Data Link Control*):

Frame relay no posee funciones para control del flujo de datos, *el frame* contiene un campo que actúa como un identificador lógico del canal a nivel del frame (el DLCI, *Data Link Connection Identifier*; Identificador de la conexión del enlace de datos). Este permite que los circuitos lógicos conmutados o permanentes se fijen en el nivel 2, lo que hace que las funciones de enrutamiento se lleven a cabo en éste último.

Entre los principales beneficios de la tecnología de frame relay, además de los que se describen antes, es que permite al usuario aprovechar al máximo cualquier mejora cualitativa en la capa física.

Los enlaces de fibra óptica han cambiado radicalmente la calidad del servicio en los medios de transmisión, además de las mejoras continuas en los enlaces de cobre. Por lo tanto, se elimina la necesidad de realizar controles y correcciones de errores frecuentemente.



Frame relay ofrece casi cinco veces más velocidad en la conmutación, dado a la simplificación del proceso. Sus usuarios también pueden compartir canales costosos, tales como T1, E1, T3 y E3. Es importante señalar que considera el rápido aumento en el poder de procesamiento de las estaciones de trabajo, que ahora pueden intercambiar grandes archivos y realizar funciones de telecomunicaciones que antes se llevaban a cabo en los nodos de la red.

Frame relay maneja con eficiencia un tráfico irregular e impredecible y suministra acceso de una sola línea a la red con conectividad lógica hacia cualquier otro destino. Lo que reduce los requerimientos de *hardware*, y simplifica el diseño de la red.

Aunque frame relay no corrige errores. debido a las recientes mejoras tecnológicas, tales como la introducción de la fibra óptica o los adelantos en la electrónica de repetidores en línea, los errores que detecta pueden corregirse extremo a extremo por X.25 o TCP/IP, por ejemplo. De esta manera se *aligera al software* de conmutación del nodo, lo que permite una conmutación mucho más rápida.

Este protocolo no incluye un mecanismo de control de flujo que reduzca las ventanas de transmisión. Sino que señala los problemas de congestión. Descarta los frames que lo provocan, y deja que un protocolo de nivel más alto retransmita los mensajes correspondientes.

## ATM

ATM (**A**synchronous **T**ransfer **M**ode, Modo de transferencia asíncrono) es una tecnología de comunicaciones de datos de conmutación de paquetes de banda ancha diseñada para combinar las características de los multiplexores por división de tiempo con retardo dependiente (TDM) y redes locales de retardo variable. Vamos a definir estos términos:

- ◇ Una red de banda ancha es aquella, en que las señales viajan como señales de radiofrecuencia por canales separados. Se soporta la transmisión simultánea de datos, voz y video por varios canales.



- ◇ La conmutación de paquetes es la capacidad de enviar pequeñas unidades de información (paquetes) por canales ATM. Un mensaje es dividido en paquetes de 48 bytes (llamados *celdas* en ATM), y se le añade una cabecera de 5 bytes, lo que da un tamaño de celda de 53 bytes. Los paquetes son situados en un canal ATM, y generalmente son mezclados con otros paquetes (multiplexados).
- ◇ En el extremo receptor, los paquetes son reensamblados. La multiplexación por división de tiempo es un método para combinar señales separadas en una única transmisión de alta velocidad. Con ATM, se transmiten celdas provenientes de muchas fuentes. Pueden mezclarse, pero cada una tiene su dirección de destino específica. En la multiplexación por división de tiempo, las señales llegan en orden en intervalos de tiempo regulares. En otras palabras, todas las celdas son del mismo tamaño, tanto en bytes como en tiempo.

El retardo variable es habitual en las redes locales, debido a que cada método de red puede utilizar un tamaño de paquete distinto. ATM divide los paquetes largos para adaptarlos a su tamaño de celda y los envía por el canal de datos; éstos son reensamblados en el otro extremo.

ATM ofrece un método para enviar simultáneamente información en paquetes procedente de varias fuentes sobre una línea de alta velocidad, donde es reensamblada y enviada a cada sistema de destino. La característica más interesante de ATM es que se aplica a un amplio rango de comunicaciones de datos, desde el bus de datos de una central de cableado hasta un sistema internacional de comunicación de datos. ATM no debe infravalorarse como posible estándar para integrar todos los sistemas de comunicaciones y computadores. Los fabricantes están comercializando hubs de cableado con backplanes ATM y conexiones ATM para redes de gran alcance.

ATM combina la multiplexación y la conmutación de paquetes en un método universal de transferencia de datos. Soporta redes locales, voz y video. Las celdas (paquetes de ATM) son procesadas rápidamente, debido a su pequeño tamaño. Hay muy poco retardo en la conmutación de paquetes. Esto es importante para las transferencias de voz y video, que son sensibles al tiempo.



ATM es un protocolo de transporte que funciona básicamente en el subnivel MAC de la jerarquía de protocolos. Debido a esto, puede trabajar sobre muchas topologías a nivel físico. ATM no se basa en ningún protocolo determinado. Puede convertir cualquier tipo de paquete en celdas de 53 bytes y transportarlo sobre un backbone o WAN.

ATM está definiendo el futuro de las comunicaciones en redes de gran alcance. Suprimirá la barrera entre LAN y WAN. Esta barrera es la caída en rendimiento asociada con las transferencias de datos sobre redes públicas. Los puentes o routers de LAN a WAN convierten los datos LAN en datos WAN, e introducen retardos al hacerlo. ATM puede utilizar SONET (Synchronous Optical Network, Red óptica síncrona) como medio físico para las redes de gran alcance. SONET es un estándar de cable de fibra óptica que las empresas telefónicas están implementando en la red pública de teléfonos y comunicaciones.

Las velocidades de transmisión de ATM son escalables, dependiendo de la capacidad del nivel físico. Con ATM, no existe un estándar que limite la velocidad de transmisión como en FDDI (100 Mb/seg.). El pequeño tamaño de celda no exige utilizar un procesamiento especial, que es necesario en FDDI. Las celdas ATM son fáciles de construir, mientras que FDDI requiere conversiones de protocolo que originan retardos. Actualmente, ATM puede utilizarse en las líneas T1, T1 secundarias y T3 existentes. Para hacer lo mismo en FDDI, se necesita una conversión. ATM utiliza caminos independientes para los usuarios de la red cuando se implementa en una red local. FDDI es un medio compartido; cuantos más usuarios accedan al cable, más se reducirá el ancho de banda.

Tipo	Velocidad	Uso
ArcNet	2,5 Mb/seg	Redes locales
Token Ring	416 Mb/seg	Redes locales
Ethernet cable fino	10 Mb/seg	Redes locales
Ethernet cable grueso	10 Mb/seg	Redes locales extendidas
Líneas conmutadas	2.400-19 200bits/seg	Conexiones remotas monousuario
Conmutación de paquetes	menor de 64 Kb/seg	Bajo o medio en enlaces WAN
Fractional T-1	64 Kb/seg	WAN y enlaces redundantes
T-1	1,544 Mb/seg	Alto en enlaces de WAN
T-3	44,184 Mb/seg	Alto en enlaces de WAN
Fibra óptica	1 ó 100 Mb/seg	Alto en enlaces de MAN



ADC/Fibermux es una empresa que está vendiendo hubs backbone ATM de alta velocidad. Este hub, llamado ATMosphere, ofrece conmutación de LAN a nivel de puerto, un mayor control sobre la red y el transporte de datos de voz y de video. El ATM Backplane Matrix de Fibermux puede hacer conexiones internas a 9,6 gigabits por segundo, y el backbone entre hubs transporta datos hasta a 400 megabits por segundo. ATMosphere está basado en el chasis hub Crossbow Plus multi-LAN de 14 placas de Fibermux.

El ATM Backplane Matrix da a cada módulo de E/S dos canales independientes de datos a 200 Mb/seg. para comunicaciones de módulo a módulo o de módulo a bus. Un aspecto a destacar de ATMosphere es que cualquier usuario de la red puede ser agrupado en un segmento de red, aunque el chasis de dicho usuario esté conectado mediante un enlace de larga distancia.


El nivel físico del producto ATMosphere es Fibre Channel, un estándar ANSI para el nivel físico. Este presenta dos backbones a 200 Mb/seg. que pueden funcionar de forma redundante o combinarse para ofrecer un rendimiento superior de 400 Mb/seg. También soporta SONET.

Las conexiones de sobremesa para ATM están en su fase inicial. Hay varios fabricantes que están desarrollando hubs que ofrecen sobre una docena de conexiones ATM a 100 Mb/seg. para estaciones, entre los cuales están IBM y HewlettPackard. Los usuarios de estaciones de trabajo científicas y aquellos que trabajen con imágenes y modelización son posibles candidatos para este tipo de equipos.



## Fast Ethernet

### REQUERIMIENTOS DE ALTA VELOCIDAD Y SOLUCIONES PROPUESTAS.



Día con día, cada vez más usuarios de PC's se agregan a las redes. Al final de 1994 solo el 40% de las PC's en el mundo estaban conectadas en redes. Al mismo tiempo, la tecnología estaba logrando avances significativos como el lanzamiento comercial de el INTEL PENTIUM y tecnologías como POWER PC, tecnologías de sistemas de almacenamiento en disco duro avanzadas que decrementaban los costos, con el objeto de dar potencia a aplicaciones de redes basadas en PC's de propósito crítico, aplicaciones que hasta recientemente han sido posibles solo en un mainframe.

La capacidad de las PC's ha crecido en forma exponencial, al igual que las aplicaciones que corren en éstas, por lo que las tecnologías para conectar las PC's entre si, empiezan a ser un factor determinante en la funcionalidad de las redes locales.

Aunque no todos los usuarios requieren una red con capacidad de 100 mbps. muchas aplicaciones "lan-intensive" ya empujan los 10 mbps existentes y pueden beneficiarse con la tecnología actual de 100 mbps

Surgieron aplicaciones de datos intensivos como multimedia, trabajo en grupo y bases de datos cliente-servidor, que pronto harán de los 100mbps parte crítica de la mayoría de las Lan's.

Así mismo, como los servidores de red son ahora mas poderosos, han sido reubicados de conexiones locales a centrales de datos, donde necesitan conexiones de alta velocidad a 100 mbps al "backbone" para proporcionar capacidad centralizada al costo óptimo.



¿Que tecnología está mejor situada dentro del crecimiento de los requerimientos de alta velocidad de las redes de hoy?

la respuesta depende del usuario y de las necesidades de la red. **FAST ETHERNET** es una excelente alternativa por las siguientes razones:

ventajas de Fast Ethernet

- ◇ Alto rendimiento.
- ◇ Tecnología basada en estándares.
- ◇ Migración a costo aceptable con máximo aprovechamiento del equipo ya existente ( infraestructura de cableado, sistemas de administración de red etc...)
- ◇ Soporte de los principales vendedores en todas las áreas de productos de red.
- ◇ Costo óptimo.

↳ Alto rendimiento.

Una de las mejores razones para cambiar a fast ethernet para grupos de trabajo, es la disponibilidad de manejo de ambas demandas agregadas, de una red multiusuario y el excesivo tráfico ocasionado por el alto desempeño de las PC's y las sofisticadas aplicaciones empleadas. Fast Ethernet es la solución óptima para grupos de trabajo.

↳ Tecnología basada en estándares.

Fast Ethernet está diseñada para ser la evolución más directa y simple de ethernet 10 base-T, la clave de su simplicidad es que fast ethernet usa csma/cd definido en el media access control.

El 100 base-T es una versión escalada del (M.A.C.), usado en ethernet convencional, sólo que más rápido, es la misma tecnología robusta, confiable y económica usada por 40 millones de usuarios hasta hoy, lo que es más, la misma compatibilidad entre 10 base-T y 100 base-T permite la fácil migración a conexiones de alta velocidad sin cambiar el cableado, depurando técnicas de administración de red y más.



Adicionalmente, ambas tecnologías ofrecen ambientes compartidos con conexiones ethernet compartidas o conmutadas permitiendo 10 o 100 mbps a todas las estaciones conectadas al hub, esto es ideal para grupos de trabajo de tamaño mediano con incrementos de demanda de ancho de banda ocasionales, ethernet compartido delibera el ancho de banda a un costo muy bajo.

Ambientes conmutados proveen el máximo ancho de banda para cada puerto conmutado del hub. Para grupos de trabajo grandes con demanda agregada que excede los 100 mbps, ethernet conmutado es la mejor solución.

↳ Costo efectivo de migración.

Como el protocolo natural de 10 base-T, virtualmente no cambia en fast ethernet, éste puede ser introducido fácilmente en ambientes de ethernet estandar. la migración es simple y económica en muchos aspectos importantes.

- ◇ Las especificaciones de el cableado para red 100 base-T permiten a fast ethernet correr en la mayoría de cableados comunes en ethernet, incluso categorías 3,4 y 5 de utp, stp y fibra óptica.
- ◇ Experiencia administrativa. los administradores pueden relevar en ambientes 100 base-T con herramientas de análisis de red familiares.
- ◇ La administración informática se traduce fácilmente de ethernet a 10MBPS a redes fast ethernet lo que significa capacitación mínima del personal de administración y mantenimiento de la red.

Software de administración. Las redes fast ethernet pueden ser administradas con un protocolo simple como snmp.

Soporte de software. El software de aplicación y manejo de redes no cambia en redes 100 base-T.





Migración flexible. Adaptadores autosensibles de velocidad dual pueden correr a 10 ó 100 mbps en el medio existente, al igual que los concentradores con 10 100 mbps permiten el cambio dependiendo de la transmisión que se esté realizando

↳ Soporte de los principales fabricantes.

Fast ethernet es soportado por más de 60 fabricantes importantes, incluyendo empresas líder en adaptadores, conmutadores, estaciones de trabajo y empresas de semiconductores como 3Com, SMC, Intel, Sun Microsystems y Synoptics que empezaron a comercializar productos interoperables a fines de 1994.

Estas empresas son miembros de la Fast Ethernet Alliance (FEA), un consorcio cuyo objetivo es acelerar la tecnología fast ethernet a través de la Norma 802.3 del IEEE. Además la FEA estableció procedimientos de prueba y estándares para asegurar la interoperabilidad para los fabricantes de productos 100 Base-T.

↳ Valor óptimo.

Como la estandarización progresa rápidamente y los productos estarán disponibles por una gran variedad de fabricantes, el precio/desempeño de fast ethernet estará regido por la competitividad de las tecnologías de alta velocidad.

Al principio, los precios de fast ethernet superaban 10 veces el desempeño por menos de la mitad del costo por conexión. Ahora los precios están casi a la par de la tecnología de 10 Base-T y aún tienen las ventajas sobre otras tecnologías no ethernet.

↳ La tecnología tras fast ethernet.

Fast ethernet es una extensión del estandar existente 802.3 del IEEE, la nueva tecnología usa el mismo control (Media Access Control), de 802.3 conectado a través de otro control (Media Independent Interface), a otros tres controles de nivel físico, la especificación de M.I.I., es similar a la AUI de 10 mbps y proporciona una sola interface que puede soportar transceivers externos con alguna de las especificaciones 100 Base-T.



100 base-T soporta tres especificaciones: 100 baseTx, 100 base T4 y 100 base T, el estándar 100 base-T, también define una interface para concentrador universal y una interface de manejo.

En el diseño del MAC para 100 base-T, el IEEE reduce el tiempo de transmisión de cada bit, del MAC de 10 mbps de csma/cd multiplicado por un factor de 10 proporcionando turbo velocidad al paquete. Desde que el MAC está especificado de manera independiente de la velocidad, la funcionalidad en el formato del paquete no cambia, la longitud, el control de errores y la información de manejo son idénticos a 10 Base-T.

↳ Alternativas de cableado.

- ◇ 100 base-T soporta 3 especificaciones físicas.
- ◇ 100 Base Tx: Cable UTP o STP de un par trenzado eia 568 o categoría 5 para datos.
- ◇ 100 Base T4: Cable UTP de 4 pares trenzados para voz y datos categoría 3, 4 ó 5.
- ◇ 100 Base Fx: sistema estándar de 2 fibras ópticas.

La flexibilidad de estas especificaciones permite a 100 base-T, implementar un ambiente de cable 10 Base-T virtual, permitiendo a los usuarios conservar la infraestructura de cableado mientras emigran a fast ethernet.

Las especificaciones 100 base Tx y 100 Base T4, juntas cubren todas las especificaciones de cableado que existen para redes 10 Base-T, las especificaciones fast ethernet pueden ser mezcladas e interconectadas a un hub como lo hacen las especificaciones 10 Base-T.

100 Base Tx está basado en la especificación PMD (Physical Media Dependent), desarrollada por el ansi x3t9.5, éste combina el MAC escalado con los mismos chips del transceiver y el PHY desarrollados para FDDI y CDDI. Como estos chips están disponibles y el estándar de señalización está completo, 100 Base-T ofrece una solución de tecnología aprobada y basada en estándares y soporta ambientes de cableado 10 Base-T.

100 Base-T permite transmisión a través de cable UTP 5 instalado virtualmente en las redes nuevas.



100 Base T4 es una tecnología de señal desarrollada por 3Com y otros miembros de Fast Ethernet Alliance para manejar las necesidades de cableado UTP 3 instalado en la mayoría de las antiguas redes basadas en 10 Base-T, esta tecnología permite a 100 Base-T correr sobre cableados UTP 3, 4 ó 5 permitiendo a las redes con cableado UTP 5 moverse a la tecnología de 100 Base-T sin tener que recablear.

100 Base FX es una especificación para fibra, ideal para grandes distancias o BackBones o ambientes sujetos a interferencia eléctrica.

#### ↳ Auto-Negociación 10 / 100 MBPS

Para facilitar la migración de 10 a 100 MBPS el estándar 100 Base-T, incluye un sensor automático de velocidad, esta función opcional permite transmitir a 10 o 100 MBPS con comunicación automática disponible en ambos casos.

Auto-Negociación es usado en adaptadores 10 / 100 MBPS este proceso se da fuera de banda sin interposición de señal, para comenzar, una estación 100 Base-T advierte sus capacidades enviando un barrido de pulsos de prueba para verificar la integridad del enlace llamados FAST LINK PULSE, generados automáticamente al encender el equipo.

Si la estación receptora es un hub con capacidad 10 Base-T únicamente, el segmento operará a 10 MBPS, pero si el hub soporta 100 Base-T, este será censado por el FLP y usara el algoritmo de auto-negociación para determinar la mayor velocidad posible en el segmento, y enviar FLP's al adaptador para poner ambos dispositivos en modo 100 Base-T.

El cambio ocurre automáticamente sin intervención manual o de software, (una RED o un segmento de RED puede ser forzado a operar a 10 MBPS a través de un manejo de mayor jerarquía, aunque éste sea capaz de trabajar a 100 MBPS, si así se desea.)

#### ↳ REGLAS DE TOPOLOGIA.

Fast Ethernet preserva la longitud crítica de 100 metros para cable UTP, como resultado del MAC escalado de la interface Ethernet.

Otras reglas topológicas de 100 MBPS son diferentes de las reglas Ethernet.



La figura 3 ilustra la clave de las reglas topológicas 10 Base-T y muestra ejemplos de como éstas permiten la interconexión en gran escala.

La máxima distancia en cable UTP es 100 metros igual que en 10 Base-T.

- ◇ En UTP se permiten máximo 2 concentradores y una distancia total de 205 mts.
- ◇ En topologías con un solo repetidor un segmento de fibra óptica de hasta 225 metros, puede conectarse a un backbone colapsado.
- ◇ Conexiones MAC to MAC, Switch to Switch, o End Station to Switch, se usan segmentos de hasta 450 mts., de fibra óptica bajo 100 Base FX.
- ◇ Para distancias muy largas una versión completamente duplex de 100 Base FX puede ser usada para conectar dos dispositivos a más de 2 KM de distancia.

Al principio, estas reglas topológicas pudieron parecer restrictivas , pero ahora en las redes con backbone, que usan fibra óptica , concentradores y/o ruteadores o puentes, Fast Ethernet puede ser fácilmente implementado en redes de gran escala o corporativas.

#### ↳ ETAPAS DE MIGRACION.

La migración hacia fast ethernet está determinada en etapas, permitiendo al Administrador de la RED emigrar fast ethernet cuando y donde lo necesite.

Aqui tenemos una secuencia típica.

- ◇ Determine el tipo de cableado instalado, si este es categoría 5, se usan adaptadores 100 Base TX, las categorías 3 ó 4 requieren adaptadores 100 Base-T4.
- ◇ Instale adaptadores de velocidad dual 10 /100 MBPS en PC´s nuevas; para prepararse a la migración de la nueva tecnología, las PC´s deben estar configuradas con adaptadores de velocidad dual, entonces podrán soportar ethernet compartido, ethernet conmutado, fast ethernet y aún fast ethernet conmutado.



- ◇ Instale concentradores 100 Base-T conforme el número de PC's se incrementa, o conforme el tráfico de la RED empieza a crecer, comience la migración con hubs de velocidad dual, use un puente 10 / 100 MBPS para nodos que trabajen aún con 10 Base-T.
- ◇ Instale hubs conmutados 10 / 100 MBPS para las PC's que ya existen en la RED, para usarse con las PC's que no requieren tanta velocidad de comunicación, que además, necesitan conectarse a backbones o servidores a alta velocidad, el único cambio requerido en las conexiones ethernet 10 Base-T compartido a los puertos conmutados 10 / 100 MBPS.
- ◇ Extienda 100 Base-T a los backbones. Conecte los grupos de trabajo y servidores a un backbone de alta velocidad, un puente o un ruteador con capacidad fast ethernet.

## **EL "DOWNSIZING"**

La palabra Downsizing suele mal interpretarse. Si en idioma inglés es difícil de entender, mucho más en español, dado que cada quien la traduce como quiere. Downsizing evoca reducciones drásticas, recorte de personal, tirar los mainframes a la basura, y por supuesto, generación de ingresos para otros.

La industria sigue tratando de encontrar algún término que se ajuste más al verdadero objetivo de esta tendencia. Pero dejando a un lado la semántica, se tratarán de mostrar las funciones principales del Downsizing.

Su misión primordial es la de liberar a los mainframes de aquel procesamiento de datos que pueda realizarse en equipos más compactos y más económicos. De hecho no necesariamente significa una reducción en costos, especialmente en los primeros años del proceso, cuando el Gerente de Sistemas tiene que cablear sus instalaciones, adquirir e implantar redes locales, y sobre todo formar a su personal.



Conforme los usuarios han ido aprendiendo a utilizar las herramientas de cómputo, gracias al tremendo auge de las microcomputadoras, tanto ellos como los gurús de Sistemas van observando gradualmente cómo la excesiva concentración de datos en grandes equipos es ineficiente y que no necesariamente los sistemas se verán afectados si se ponen al alcance del usuario. En muchos casos es más eficiente acercar al usuario con su sistema, bajo esquemas compactos que sean sencillos de instalar y mantener.

## ↳ MAINFRAMES O REDES LOCALES

Downsizing no significa perder poder, más bien significa ofrecer sistemas con mayor eficacia, cantidad y calidad. Es totalmente irreal pretender eliminar por siempre los grandes equipos, pero tampoco es lógico seguir manteniendo aplicaciones en un equipo central que sean utilizadas únicamente por uno o dos usuarios. Además con mercados cada vez más competidos, el típico "backlog" en el desarrollo de aplicaciones en grandes sistemas, es ya imposible de mantener.

Cuántas veces no hemos escuchado decir: "Hace dos años que pedí el sistema y no me lo han entregado". De hecho, en México más que hacer Downsizing, es más común observar el dilema de seguir desarrollando en host o iniciar el desarrollo en redes locales.

Las tecnologías de hardware y software para redes locales han alcanzado el desempeño y las características de una aplicación típica de mainframe. E incluso, la cada vez más dominante arquitectura cliente-servidor permite que los datos sigan permaneciendo en host mientras que el usuario tiene acceso a ellos a través de PC's amigables y económicas.

Downsizing no significa únicamente migrar aplicaciones de host a redes locales, también incluye el desarrollo de aplicaciones bajo las mismas. Lamentablemente, para muchos el desarrollo en LAN (red de área local) significa hacer una aplicación en Xbase, instalarla en un servidor y ofrecer pantallas más o menos agradables a los usuarios. Obviamente esto no compete ni de casualidad con los seguros y confiables sistemas de los mainframes.



## ↳ POR DONDE EMPEZAR

Si se va a decidir dejar de hacer aplicaciones en mainframes, o apostar al desarrollo de sistemas bajo redes locales, hay que analizar primero dos grandes áreas:

- ◇ La estrategia a seguir para la implantación del sistema.
- ◇ El hardware y software necesario.

Sin pretender dar alguna metodología, se sugieren algunos puntos dignos de tomar en consideración para cada área.

### ↳ La estrategia a seguir para la implantación del sistema.

1. Seleccionar una aplicación de poca visibilidad y bajo riesgo. Considerar que el proceso de Downsizing lleva varios años, y sobre todo, que no todas las aplicaciones son susceptibles de ser desconcentradas.
2. Formar un grupo interdisciplinario liderado por un "gurú" que conozca ambos mundos, el de los mainframes y el de PC. Involucrar a las áreas de desarrollo (tanto en PC como en host), comunicaciones, PC y mantenimiento de sistemas. Además de involucrar al usuario hay que invitarlo a participar, pero eso sí, no hay que crearle expectativas que no se puedan cumplir.
3. Minimizar el número de proveedores, pero mantener el espíritu integrador. Nadie nos dará la solución completa.
4. Invertir en entrenamiento. Son muy variadas las áreas de experiencia que hay que cubrir. No hay que olvidar considerar la conectividad amplia, bases de datos relacionales, desarrollo de " front ends" (interfaces con el usuario), arquitectura cliente-servidor y telecomunicaciones.
5. No hay que esperar a que sea demasiado tarde para iniciar el proceso de Downsizing. Este no es trivial y lleva tiempo. La experiencia ha mostrado que bajo presión se tienen pocas probabilidades de éxito.



6. Hay que analizar todas las posibilidades pero sin exagerar. No hay que estar evaluando todo el tiempo, hay que aprovechar el momento para motivar al equipo de trabajo y llevarlo al logro de rápidos resultados.
7. Medir el beneficio sin olvidar el antes y después. Eso ayudará a vender la idea más fácilmente. Hay que cuantificar los pesos y centavos del beneficio.
8. Cuidarse de los charlatanes. En México existen pocas empresas serias integradoras de tecnología.

### ↳ El hardware y software necesario

1. Analizar en detalle la aplicación a implantar. Qué la caracteriza? Es transaccional o más bien es la típica aplicación intensa en procesamiento de datos? Esto será vital para la selección del hardware y software.
2. Seleccionar el hardware. Probablemente sea más adecuado contar con un servidor con excelente manejo de memoria caché, más que con óptimos puertos de entrada-salida. Las características de su aplicación ayudarán a seleccionar el mejor grupo de pruebas de referencia a seguir para evaluar al servidor. Una marca de servidores puede ser más útil para sistemas de información que para aplicaciones transaccionales.
3. No hay que subestimar la importancia del cableado. Esta es una de las inversiones más fuertes y el factor más común de fallas en una red. Es importante considerar su administración y mantenimiento, especialmente en México, en donde los edificios no están preparados para ser cableados.
4. ¿Qué nivel de conectividad se necesita? Tal vez se requiera soporte para servicios SNA o disponibilidad de protocolos de red amplia como TCP/IP. Esto seguramente nos llevará a seleccionar el equipo de interconexión necesario, incluyendo gateways, puentes, concentradores, etcétera.





5. ¿Qué motor de base de datos utilizar? ¿SQL o no-SQL? ¿Cuántos "front ends" lo soportan? ¿Son propietarios o abiertos? No hay que creer que todos los motores de bases de datos son iguales, existen diferencias substanciales en cuanto a programación, ayudas, herramientas de administración, conectividad con otras bases de datos (principalmente mainframes), etcétera. Hay que tomarse el tiempo para entender este punto y pedir referencias.
6. ¿Qué ambiente operativo se utilizará? DOS, OS/2, Unix/Xenix, Macintosh o Windows, entre los más populares.
7. Finalmente, pero no menos importante, hay que determinar qué sistema operativo de red se utilizará. Se recomienda que la información anterior conjunta ayude a decidir este elemento, y no al revés, como comúnmente sucede.
8. Incluir productos que trabajen integrados y sobre todo que hayan sido probados en conjunto. Si es posible, apoyarse en la experiencia de otras empresas.
9. Una implantación inadecuada de las primeras fases del Downsizing puede crear más problemas de los que nos podamos imaginar. Pensar en que justificar fuertes inversiones, y sobre todo, romper esquemas ya establecidos de operación no es nada alentador. Hay que aprender a llevar al grupo a esta tecnología con un buen plan de capacitación.

Normalmente la gente que proviene del esquema centralizado del mainframe ve a las PC's como juguetes y no aceptarán fácilmente que su querido monstruo deje de ser el alma de la empresa.

Por otro lado, hay que considerar también la manera de enfrentar el éxito. No hace mucho, en una empresa financiera se realizó exitosamente la puesta en marcha de una aplicación en una red local en tiempo récord (menos de cuatro meses), con costos bajos y con el beneficio adicional de automatizar al grupo usuario con correo y agendas electrónicas. Fue tal el éxito que la demanda por este tipo de sistemas se incrementó drásticamente.



Como en todo, el Downsizing también tiene sus obstáculos. Los siguientes son los principales factores que comúnmente propician el retraso de esta fuerte tendencia. Hay que analizarlos y sacar conclusiones:

1. **Convencimiento:** Si no se está completamente convencido, no se iniciará el cambio. Si la cabeza de la empresa no cree, será difícil que motive y lleve a un feliz término el cambio de estructuras.
2. **Temor al rompimiento de las normas y flujos de información:** El mismo desconocimiento y, en cierta medida, la falta de madurez de algunos elementos, dejan un grado de incertidumbre en la seguridad de la información. Se quiera o no, el usuario tendrá elementos para poder alterar los flujos de información sin que el Gerente de Sistemas se entere. Algunos Gerentes de esta área quisieran estar más seguros de cómo controlar esta situación.
3. **Situaciones técnicas asociadas con el hardware:** Es común encontrar que el hecho de conectar al mainframe con redes y micros implica cambiar o instalar nuevos elementos de hardware. Obviamente la inversión se magnifica.
4. **Situaciones técnicas asociadas con las redes:** Similar al punto anterior, el 11.4% de los entrevistados no está preparado para la instalación de redes, y es difícil de creer, pero en ciertos casos el Gerente de Sistemas ni siquiera piensa que deban depender de él.
5. **Reentrenamiento de usuarios:** El factor entrenamiento podría ser fundamental en el cambio. Muchos usuarios utilizaban sus PC's únicamente como emuladores de terminal. Habría que enseñarles a usar DOS o Windows, a cargar archivos, a usar el ratón, etcétera. Cuando se trata de cientos de personas, este es un factor a evaluar, no hay duda.



6. **Costos e implantación:** En este punto la gran mayoría coincide en que la inversión es el mayor obstáculo. Hay que pensar en que el edificio no está preparado para ser cableado, que se tienen que conectar "n" localidades remotas con esquemas de comunicación más sofisticados, y que no es muy claro el ahorro en costos en el corto plazo. Las opiniones aquí son variadas: una estadística muestra que el 60% de los Gerentes de Sistemas de "Las 500 empresas del Fortune" opina que su organización se vería beneficiada en los siguientes dos años, mientras que tan sólo el 1% piensa que se beneficiaría en los siguientes diez. El restante 33% habla de un período de tres a cinco años.
7. **Convencimiento a la Dirección:** La venta a la Dirección es también un obstáculo importante. El factor seguridad, pero sobre todo la inversión pueden agrandar este obstáculo. Hay que hacer cuentas.
8. Como se puede ver, no sólo basta con romper el paradigma de basar todo en el mainframe, si no que es necesario volverse experto de la noche a la mañana en la tecnología de redes locales, servidores de bases de datos y ambientes operativos, además de convertirse en un buen analista financiero. No hay que desanimarse, de todos modos se tendrá que hacer algún día.






# FIBRAS OPTICAS



Notas:




# FIBRAS OPTICAS

## VENTAJAS

- \* Ligeras y compactas
- \* Muy baja atenuación
- \* Gran capacidad de información
- \* Libres de interferencias eléctricas
- \* Poca posibilidad de intercepción
- \* Flexibilidad en manejo de servicios
- \* Bajo costo por circuito y consumo de energía
- \* Modularidad de crecimiento




Notas:




# FIBRAS OPTICAS

## DIMENSIONES

F. O.	Diámetro Núcleo (Micras)	Diámetro Revestimiento (Micras)	Longitud de onda Nanómetros
UNIMODO	8.10	125	1300, 1500
MULTIMODO	50	125	850, 1300
IBM	100	140	850, 1300
LAN	62.5	125	850, 1300



Notas:






# FIBRAS OPTICAS

## CUADRO COMPARATIVO DE ATENUACION

Cable	Longitud de Onda o Frecuencia	Atenuación (db/km)
Coaxial	100 Mhz	61
F.O. MM	850 Nm	2.4 - 3.2
F.O. MM	1300 Nm	1.0 - 1.5
F.O. UM	1300 Nm	Menor a 0.5
F.O. UM	1550 Nm	Menor a 0.25




Notas:




# FIBRAS OPTICAS

## RANGO DINAMICO TIPICO 35 DB


Cable	Distancia Máxima sin Repetidor (M)
Coaxial	570
F.O. MM a 850 NM	10,000
F.O. MM a 1300 NM	20,000
F.O. UM a 1300 NM	60,000
F.O. UM a 1550 NM	120,000



Notas:









# FIBRAS OPTICAS



## ESTRUCTURA DEL CABLE OPTICO



Notas:




# CABLE OPTICO QUE CONTIENE 144 FIBRAS




Notas:




## ESTRUCTURA CILINDRICA RANURADA EN V



Notas:



# CABLE OPTICO ARMADO CON 12 FIBRAS



Notas:




# FDDI

LA RED LOCAL OPTICA  
DE ALTA VELOCIDAD



Notas:



## FDDI

Fiber Distributed Data Interface

Red anillo Token-Passing 100 Mb/s con redundancia.  
(ANSI-X3T9)


Anillo principal = Conexión Punto a Punto entre  
nodos para transmisión de datos


Anillo Secundario = Transmisión de datos/respaldo  
del anillo principal en caso de  
falla

FDDI provee comunicaciones por conmutación de  
paquetes y transmisión de datos en tiempo real.




Notas:






# USANDO HOSTS CON FDDI



Notas:



## FDDI

### ESTACIONES

Tipo Clase A: Se conecta directamente al anillo doble


Tipo Clase B: Se conectan al concentrador de puertos múltiples en Red estrella o Estaciones con posibilidad de conexión sencilla. Los concentradores pueden ser conectados en cascada.

Notas:





# FDDI: BACKBONES TOPOLOGIAS



Notas:



**FDDI**

**CONSIDERACIONES**


**Manejo**

**SMT (Interface SNMP)**

**Estadística de las estaciones reset. Soporte para deshabilitar.**

**300KM-180 Miles**

**El control es crítico para las Redes de gran tamaño y capacidad.**




**Notas:**





## FDDI

- \* FDDI Ofrece hasta 1000 conexiones físicas (500 Estaciones) y una distancia total de 200 Km. de extremo a extremo.
- \* La distancia máxima entre nodos activos es la de 2 Km
- \* Fibras Opticas empleadas:
  - A) Fibra tipo unimodo, con gran ancho de banda (GHz) y largas distancias (20-30 Km)
  - B) Fibra tipo multimodo. Fibras con nucleo 50-62.5 Micras y Medianas distancias (10-20 Km.) a 1300 nanómetros.



Notas:





## FDDI

TOKEN-PASSING ofrece una transmisión de datos más eficiente. ya que conforme aumenta el tráfico se requiere un mayor ancho de banda. TRT 85 %.

CSMA/CD Resulta más eficiente cuando se utiliza un menor ancho de banda.



Notas:





# FDDI

FDDI: VS TOKEN - RING 16 MB/S	
* Reloj distribuido recuperación de errores	{ Monitor Activo
* Doble anillo	{ Anillo Sencillo
* Rotación del "TOKEN"	{ Sistema de reservación por prioridad
* Uso de Fibra Optica	{ Uso de Par Trenzado/Fibra Optica



Notas:










# TCP/IP

## HISTORIA Y GENERALIDADES




Notas:



# FIBRAS OPTICAS

## ELEMENTOS

- ↳ Nucleo (vidrio o plastico)
- ↳ Recubrimiento (vidrio o plastico)
- ↳ Revestimiento



Notas:



# FIBRAS OPTICAS

## APLICACIONES

- ↳ Redes a larga distancia
- ↳ Líneas interurbanas de teléfono
- ↳ Redes de comunicación locales
- ↳ Líneas de cable de televisión
- ↳ Cable submarino
- ↳ Area de interferencia electromagnetica
- ↳ Control de automatización de oficinas
- ↳ Sistema de control
- ↳ Ambientes explosivos
- ↳ Aplicaciones Militares
- ↳ Sistema de transporte y control de trafico

Escuela Superior Politécnica de Ingeniería de Telecomunicaciones

Notas:





# FIBRAS OPTICAS

## INDICE DE REFRACCION

$$IR = \frac{\text{Vel. de la luz en el vacio}}{\text{Vel. de la luz en un medio}}$$

MEDIO	IR TIPICO
Vacio	1.0
Aire	1.0003
Agua	1.33
Nucleo	1.48
Recubrimiento	1.46

**Notas:**







# FIBRAS OPTICAS

## TIPOS DE FIBRAS

- Multimodales
  - ↳ De perfil escalonado
  - ↳ De perfil graduado
  
- Unimodales


Notas:





# TCP/IP

## HISTORIA Y GENERALIDADES



Notas:



## TCP / IP

### HISTORIA Y GENERALIDADES

- \* 1969 Empieza el trabajo con ARPANET.
- \* 1972 Primera demostracion de ARPANET.
- \* 1976 Empieza la implantacion de TCP / IP.
- \* 1980 Se libera TCP/IP con Unix 4.1 BSD (Berkley)
- \* 1982 TCP / IP reemplaza a NCP en ARPANET.
- \* 1983 Se publica TCP / IP con especificaciones militares estándares.
- \* 1984 Se separa MILNET de ARPANET.
- \* 1989 - 90 Mas de 200 proveedores soportan TCP / IP, más de 600,000 sistemas

Notas:



## TCP/IP

### HISTORIA Y GENERALIDADES

¿Por que TCP/IP?

- \* Aceptado ampliamente por los centros de investigación y desarrollo en todo el mundo
- \* Desde 1984 fue requerido por el gobierno y la defensa de los E.U.A.
- \* Los sistemas basados en Berkley-Unix, lo proveen
- \* SUN (Sun Microsystems) le da a TCP/IP un posicionamiento comercial.
- \* Los ambientes más técnicos adoptan TCP/IP
- \* Son los únicos protocolos realmente abiertos y estándares disponibles actualmente
- \* Predecesores de los protocolos ISO.

Notas:



# TCP/IP

## ARQUITECTURA

TCP Y OSI		
7 Aplicación	Servicios de Aplicación	SMTP FTP
6 Presentación	Formateo de Datos	
5 Sesión	Regulación de Conversación	Telnet, etc.
4 Transporte	Integridad de datos de extremo a extremo	TCP, UDP etc.
3 Red	Ruteo y Conmutación	IP, ICMP, etc
2 Enlace	Transmisión de Frames	Ethernet,
1 Físico	Acceso al medio	Arpnet, etc

Notas:



# TCP/IP

## ARQUITECTURA

### Protocolos a nivel de Red

IP	Internet Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
ARP	Address Resolution Protocol
RARP	Reverse Address Resolution Protocol
RIP	Routing Information Protocol
EGP	External Gateway Protocol
OSPF	Open Shortes Path First

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CARLOS DE GUAYAMA

Notas:



# TCP/IP

## ARQUITECTURA

Protocolos a nivel de Transporte

TCP	Transport Control Protocol
UDP	User Data Protocol
NVP	Network Voice Protocol

www.ck12.org

Notas:

# TCP/IP




## IP: Internet Protocol


Brinda dos servicios básicos

- \* Enrrutamiento
- \* Fragmentación/Re-ensamblaje

Utiliza direcciones IP para decidir el ruteo  
Aisla los protocolos superiores de las características específicas de la Red




Notas:



ENRRUTAMIENTO



# ENRRUTAMIENTO




Notas:




# TCP/IP

## IP: INTERNET PROTOCOL

### FRAGMENTACION






Notas:





# IP: INTERNET PROTOCOL

## Formato de las direcciones IP



Notas:



# SNMP



**Simple  
Network  
Management  
Protocol**

Notas:




# SNMP

## COMPONENTES

- 1.- Agente o Agente apoderado
- 2.- Administrador
- 3.- Base de información ( MIB ) .



Notas:



# SNMP


## Agente o Agente apoderado


- \* Dispositivo compatible con SNMP
- \* Monitor de comunicaciones
- \* Informa sobre periféricos

El agente apoderado es además un conversor de protocolo.



Notas:







# SNMP

## CARACTERISTICAS DESEABLES DE UN ADMINISTRADOR DE RED

- \* Capacidad para modificar ágilmente los proyectos
- \* Amplio conocimiento de diversas tecnologías
- \* Noción del contenido de los manuales del equipo
- \* Análisis de costos y diseño de sistemas
- \* Proponer software adecuado o programar a la medida
- \* Capacidad para relacionarse y ser paciente con la gente
- \* Conocimientos básicos de cableado y sistemas operativos
- \* Conocimiento de SNMP para registro cronológico de datos
- \* Reacciona a las alarmas de los agentes




Notas:



# SNMP


## EL ADMINISTRADOR

- \* Administración de fallas
- \* Administración de funcionamiento
- \* Administración de configuración
- \* Administración de cuentas
- \* Administración de seguridad




Notas:






# SNMP

## COMPONENTES



**Notas:**


Empty space for notes, enclosed in a decorative border.




# SNMP


## BASE DE INFORMACION ( MIB )

- \* Base de datos dentro del marco de SNMP
- \* Con cada enlace de comunicación existen recursos controlables
- \* Reside en cada agente o administrador
- \* Estándar 802 3 MIB de IEEE



**Notas:**







# SNMP

## COMANDOS

- \* Es un protocolo de Estímulo-Respuesta  
Tiene tres verbos principales:  
Set, get y trap
- GetRequest - Pide información al agente
- GetResponse - Contesta al administrador
- \*SetRequest - Para controlar los dispositivos
- Trap - Alerta en caso de problemas
- Set puede afectar el funcionamiento de la red




Notas:




# Catálogo de Redes

Invierno '94 - '95



**digital**

# Amplíe fácilmente la conectividad del PC con estas potentes tarjetas de interfaz



Las tarjetas EtherWORKS 3 TURBO de Digital utilizan la tecnología ASIC más moderna en un chip diseñado por Digital

Estas tarjetas NICs diseñadas para obtener el máximo rendimiento, proporcionan a los PCs, a través de toda la red, e incluso de manera remota, acceso a archivos, discos, aplicaciones, impresoras y otros servicios. Nuestras recientes EtherWORKS TURBO EISA y PCI, le ofrecen las más altas prestaciones de red y una eficaz utilización de la CPU. Las tarjetas EtherWORKS TURBO de 16 bits proporcionan soporte multiprotocolo servidor y cliente para PCs ISA e EISA, mientras que las tarjetas EtherWORKS MC le ofrecen una solución Microp Channel para PCs OS/2 y compatibles. Las tarjetas EtherWORKS 3 están también disponibles en:


- paquetes de 5 y 25 unidades a un precio reducido que incluyen un conjunto de drivers de software y documentación.

- Paquetes con licencia de cliente para el sistema operativo de red de Digital PATHWORKS V5.0 (LAN Manager y NetWare).

Para obtener el alto rendimiento necesario en los servidores de aplicaciones, la tarjeta EtherWORKS EISA de 32 bits es la solución. También disponemos de ROMs opcionales para habilitar el arranque remoto de los controladores EtherWORKS 3. Los paquetes le supondrán un ahorro importante.

## CARACTERÍSTICAS

- 100% compatible con NetWare, LAN Manager, VINES, PATHWORKS, DECnet, y Streams para SCO UNIX
- Fáciles de instalar y configurar — no se necesitan interruptores ni puentes de conexión
- Gestión dinámica de la memoria — asigna los buffers necesarios para asegurar un rendimiento óptimo
- Arquitectura de memoria compartida
- Procesamiento paralelo — supera a otras NICs procesando paquetes de transmisión y recepción de forma concurrente.
- Soporte de arranque remoto MOP con DE20M-AR Boot ROM opcional



EtherWORKS TURBO EISA y PCI de Digital proporcionan la solución Ethernet de las más altas prestaciones

## Principales

### Tarjeta controladora más PATHWORKS

Principales	Referencia
Controlador Turbo EtherWORKS 3 BNC	DE203-AB
Controlador Turbo de par trenzado EtherWORKS 3	DE204-AB
Controlador Turbo BNC/par trenzado EtherWORKS 3	DE205-AB
Controlador Turbo EtherWORKS 3 BNC — Paquete de 5	DE203-BB
Controlador Turbo de par trenzado EtherWORKS 3 — Paquete de 5	DE204-BB
Controlador Turbo BNC/par trenzado EtherWORKS 3 — Paquete de 5	DE205-BB
Controlador Turbo BNC EtherWORKS 3 — Paquete de 25	DE203-CB
Controlador Turbo de par trenzado EtherWORKS 3 — Paquete de 25	DE204-CB
Controlador Turbo BNC/par trenzado EtherWORKS 3 — Paquete de 25	DE205-CB
Controlador Turbo BNC EtherWORKS 3 con licencia de cliente MS-DOS PATHWORKS	DE203-PA
Controlador Turbo de par trenzado EtherWORKS 3 con licencia de cliente MS-DOS PATHWORKS*	DE204-PA
Controlador Turbo BNC/par trenzado EtherWORKS 3 con licencia de cliente MS-DOS PATHWORKS*	DE205-PA
<b>Opción de arranque remoto</b>	
ROM de arranque remoto EtherWORKS 3 MPO	DE20M-AR
ROM de arranque remoto EtherWORKS 3 RPL	DT-LT01-01
ROM de arranque remoto EtherWORKS 3 ODI	DT-LT01-02
ROM de arranque remoto EtherWORKS 3 TCP/IP	DT-LT01-03

### Controladores MC

EtherWORKS MC, con terminador y conector T	DE210-AB
EtherWORKS MC TP/BNC, con terminador y conector T	DE212-AB

### Controladoras EISA/PCI de 32 bits

EtherWORKS EISA TP/BNC	DE422-SA
<b>[NUEVO]</b> EtherWORKS TURBO EISA	DE425-AA
<b>[NUEVO]</b> EtherWORKS TURBO PCI	DE435-AA

\* Incluye licencia TCP/IP


Los cables deben pedirse por separado

## Lleve consigo la conectividad Ethernet

Los adaptadores Ethernet DEC EtherWORKS Pocket le permite conectarse a cualquier red Ethernet desde un PC tipo laptop, portátil o de sobremesa. Estos nuevos adaptadores amplían la familia

EtherWORKS para proporcionar conectividad Ethernet 10BaseT (par trenzado) y 10Base2 (ThinWire) a los PCs, sin necesidad de utilizar tarjetas interfaz Ethernet internas. Puede acceder a

archivos, discos, aplicaciones, impresoras o servicios de red, y trabajar con todos los sistemas operativos de red más conocidos. Amplíe los horizontes de red de PCs aún más con la creciente línea de tarjetas de interfaz de red "plug & play" de Digital.



Conectividad de PC asequible y portátil — ¡sin PCI!

## Principales

### Adaptadores DEC EtherWORKS Pocket Ethernet

Principales	Referencia
Adaptador/TP DEC EtherWORKS Pocket Ethernet (Par trenzado)	DEPEA-AX
Adaptador/BNC DEC EtherWORKS Pocket Ethernet (ThinWire)	DEPEA-BX

## Características

- Conectividad 10BaseT (Par trenzado) o 10Base2 (ThinWire) portátil Ethernet/IEEE 802.3
- Conexión externa a cualquier puerto paralelo estándar o expandido (EPP)
- El kit del producto incluye adaptador, fuente de alimentación, conector T (modelo ThinWire) manual de usuario, manual de cuero y disquete de 3,5" con controlador y software de instalación.
- El software del controlador admite NetWare de Novell (ODI), Microsoft LAN Manager (NDIS), PATHWORKS de Digital, Windows para Grupos de Trabajo y VINES de Banyan (bajo NDIS).

**Tabla de comparación de la tarjeta DEC EtherWORKS**

	EtherWORKS 3 TURBO (DE203), TURBO TP (DE204), TURBO PLUS (DE205)	EtherWORKS MC (DE210) MC/TP (DE212)	EtherWORKS EISA TP/BNC (DE422)	Adaptadoras EtherWORKS Pocket Ethernet (DEPEA)	¡NUEVO! EtherWORKS TURBO EISA (DE425) TURBO PCI (DE435)
Bus ruta de arch/datos	ISA y EISA/16 bits	Micro channel/16 bits	EISA/32 bits	Puerto paralelo	EISA: EISA/32-bit; PCI: PCI/32-bit
RAM del buffer de red	128 KB	64 KB	128 KB	128 KB	2-256 bytes
Tamaño de la ranura	Mitad	Completa	Completa	N/A (adaptador externo)	EISA: Mitad; PCI: Mitad (PCI)
Interfaz del cable	DE203: -ThinWire (BNC) DE204: -Par trenzado (RJ45) DE205: -ThinWire (BNC) -Thick wire (AUI) -Par trenzado (RJ45)	DE210 -ThinWire (BNC) -Thick wire (AUI) DE212 -Par trenzado (RJ45) -ThinWire (BNC)	Par trenzado (RJ45) ThinWire (BNC)	Par trenzado (RJ45) (DEPEA-AA) ThinWire (BNC) (DEPEA-AB)	Par trenzado (RJ45) ThinWire (BNC) Thick wire (AUI)
Sistemas operativos para PC soportados	DOS, OS/2, y Windows NT	DOS, OS/2, y Windows NT	DOS, OS/2, y Windows NT	MS-DOS	Windows NT, Windows, SCO UNIX, OS/2
Compatibilidad con LAN para PC	PATHWORKS, ODI, WFW, NT, SCO UNIX, NDIS V2.0, OS/2	PATHWORKS, ODI, NT, NDIS V2.0, OS/2, IPX	PATHWORKS, ODI, NT, SCO UNIX, NDIS V2.0, OS/2	PATHWORKS, ODI, WFW, NDIS V2.0	PATHWORKS, NetWare, LAN Manager, Windows para trabajo en grupo, Windows (Alpha e Intel), SCO UNIX, OS/2, VINES (cliente)
Soporta de arranque remoto	PATHWORKS opción w/DE20M-AR	PATHWORKS	PATHWORKS	No	No
FCC/VDE	Clase B	Clase B	Clase B	Clase B	Clase B
Instalable por el usuario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Documentación incluida	Manual del usuario	Manual del usuario	Manual del usuario	Manual del usuario	Manual del usuario
Cable incluido	No	No	No	No	No*
Uso recomendado	Tarjeta de bajo coste y altas prestaciones para aplicaciones con mucho tráfico y uso de memoria	LANs de par trenzado Bus microcanal (DE212)	Redes de prestaciones, muy altas y mucho tráfico, bus EISA	Conectividad de PC portátil de bajo coste	Para prestaciones de red más altas, y utilización menor de la CPU. Diseño de bus maestro DMA. ¡Completo listo para usar! Suele utilizarse en servidores.

\* Se incluye el conector T y el terminator.


## ¡Nuevo! Adaptadores PCI/controlador DEC FDDI

Los nuevos adaptadores estándar PCI a FDDI de Digital, proporcionan a PCs, servidores y sistemas basados en bus local PCI, conectividad económica FDDI de alto rendimiento. Estos nuevos adaptadores se configurarían automáticamente para operar en modo dúplex completo FDDI. Las opciones FDDI incluyen adaptadores Single Attachment Station (SAS) que soportan fibra multimodo (MMF), y adaptadores Single Attachment Station (SAS) que soportan cable de cobre de par trenzado sin apantallar (UTP) (hasta 100 metros entre estaciones). Para sistemas con un bus de E/S PCI, elija el DEC FDDIcontroller/PMC.

**Notas:**

Todas las opciones MMF admiten hasta 2 kilómetros entre estaciones.

Estándares implementados: PCI Local Bus V2.0, PCI BIOS V2.0, ANSI TP-PMD V2.1, y ANSI SMT V7.3.




Descripción	Referencia
DEC FDDIcontroller/PCI, SAS/UTP, TP-PMD (RJ45)	DEPPA-UA
DEC FDDIcontroller/PCI, SAS/MMF, conectores SC dúplex	DEPPA-AA
DEC FDDIcontroller/PCI, DAS/MMF, conectores SC de pares dúplex	DEPPA-DA

## EtherWORKS PCMCIA Turbo

Tarjetas Ethernet para conector PCMCIA Tipo II, con conectores para par trenzado (TP) o par trenzado/ThinWire TP/BNC. Incluye drivers para NetWare, LAN Manager, PATHWORKS, Windows para Grupos de Trabajo y VINES (Cliente). Configuración automática de red.

Descripción	Referencia
EtherWORKS PCMCIA Turbo (cable TP)	DEPCM-AA
EtherWORKS PCMCIA Turbo Plus (cable TP/BNC)	DEPCM-BA



Las nuevas opciones DEC FDDIcontroller/TURBOchannel proporcionan una disponibilidad más alta y unos costes más bajos.

### La familia FDDIcontroller de Digital está creciendo

La conectividad FDDI se amplía a todos los nuevos sistemas – grandes y pequeños, y a PCs estándar basados en EISA. La familia actual incluye los sistemas basados en OpenVMS, OSF/1, MS-DOS, Windows y SCO UNIX, así como Windows NT para Intel y Alpha. Además soporta los Sistemas Operativos de red PATHWORKS, LAN Manager y Novell. Existe el DEC FDDIcontroller/EISA que complementa el estándar ANSI TP-PMD de conectividad económica FDDI sobre cable de cobre UTP, para PCs Intel EISA y PCs Alpha DECpc AXP.

**DEC FDDIcontroller/EISA** — soporta PCs Intel y AXP basados en EISA usando el soporte de fibra tradicional (SAS o DAS)

**Nuevo! DEC FDDIcontroller/TURBOchannel** — Tres nuevas opciones económicas de conectividad FDDI para redes local (LANs) de banda ancha multifabricante Single Attachment Station (SAS) con cable de cobre de par trenzado sin apantallar (UTP) reduce el coste de cableado. SAS con fibra Multimode (MMF) simplifica la gestión de estación de usuario final.

Dual Attachment Station (DAS) con MMF permite la conexión directa en un anillo FDDI, posición dual y soportan un Optical Bypass Relay (OBR) externo de terceros

Descripción	Referencia
DEC FDDIcontroller/EISA para cableado de cobre UTP	DEFEA-UA
DEC FDDIcontroller/EISA, estación de enlace simple (SAS)	DEFEA-AA
DEC FDDIcontroller/EISA, estación de enlace dual (DAS)	DEFEA-DA
DEC FDDIcontroller/TURBOchannel	DEFTA-FA
DEC FDDIcontroller/TURBOchannel SAS/MMF, ST	DEFTA-AA
DEC FDDIcontroller/TURBOchannel DAS/MMF, ST	DEFTA-DA
DEC FDDIcontroller/TURBOchannel SAS/UTP, TP-PMD (RJ45)	DEFTA-UA
DEC FDDIcontroller/Futurebus+, SAS	DEFAA-AA
DEC FDDIcontroller/Futurebus+, DAS	DEFAA-DA
Módulo DEC FDDIcontroller 400 (XMI-a-FDDI) SAS para VAX 6000/7000/10000 y DEC 7000/10000 AXP	DEMFA-AA
Módulo DEC FDDIcontroller 400 (XMI-a-FDDI) SAS para VAX 9000	DEMFA-AB
DEC FDDIcontroller/Q-bus, SAS	DEFQA-S*
DEC FDDIcontroller/Q-bus, DAS	DEFQA-D*

*Nota: Los cables deben pedirse por separado. Los controladores para NICs de PC EISA se incluyen con los módulos. Póngase en contacto con su Vendedor o Distribuidor Autorizado de Digital para obtener información específica de hardware/software de DEC FDDIcontroller.*

\* A = pedido con el sistema; F = instalable por el cliente

Familia DEC FDDIcontroller						
	DEC FDDIcontroller/ TURBOchannel (DEFTA)	DEC FDDIcontroller/ EISA, EISA para UTP (DEFEA)	DEC FDDIcontroller/ Futurebus+ (DEFAA)	DEC FDDIcontroller/ Q-bus (DEFQA)	DEC FDDIcontroller 400 (XMI bus) (DEMFA)	NUEVO! DEC FDDIcontroller/ PCI/PMC (DEFPA)
Sistemas soportados	DEC 3000 AXP DECstation 5000 VAXstation 4000 Modelo 90	DECpc AXP DECpc y otros PCs estándar	DEC 4000, 7000, y 10000 AXP	VAX 4000 MicroVAX 3100 hasta 3900	VAX 6000/7000 9000/10000 DEC 7000/10000 AXP	Cualquier sistema de bus local compatible con V2.0
Controladores soportados	DEC OSF/1 OpenVMS AXP OpenVMS VAX	PATHWORKS NetWare de Novell LAN Manager Windows NT SCO UNIX DEC OSF/1 OpenVMS AXP	DEC OSF/1 OpenVMS AXP	OpenVMS VAX	OpenVMS VAX OpenVMS AXP DEC OSF/1	Servidor NetWare 3/ NetWare 4 Cliente de NetWare DOS ODI NetWare SFT III MSL NDIS 2 (DOS, LAN Manager, PATHWORKS); NDIS 2 OS/2 (LAN Manager, PATHWORKS), Windows NT V3.5, Windows para grupos de trabajo V3.11; SCO UNIX
Rendimiento Mbits/sec (proceso-a-proceso)	96	96	96	13	96	>Se han medido 90 Mbits/seg en CPUs Alpha AXP
Rendimiento duplex completo (FDX)	>100 Mbits/seg	>100 Mbits/s	>100 Mbits/s	13 Mbits/s	>100 Mbits/s	Hasta 160 Mbits/s
Configuración SAS (soporte/conector)	Fibra/ST/UTP/MMF	Fibra/MIC UTP/RJ45	Fibra/MIC	Fibra/MIC	Fibra/MIC	UTP/MMF; TP-PMD (RJ45)/duplex SC
Configuración DAS (soporte/conector)	OBR	Fibra/MIC con OBR	Fibra/MIC con OBR	Fibra/MIC con OBR	n/a	MMF/OBR; par de duplex SC/RJ45

Clave: MIC = Conector de interfaz de medias; OBR = Óptico

Nota: El soporte de fibra para todas las opciones es multimodo de 62,5/125 micras.

Conexiones de PC remoto, tipo X.25/QLLC/SNA:  
Los controladores síncronos de Digital permiten la conexión de PCs remotos en una red X.25 PSDN o SNA.

El software PATHWORKS X.25 (DOS), utilizado junto

con PATHWORKS for DOS, permite a un PC remoto convertirse, via X.25, en un nodo cliente PATHWORKS completo. La licencia de cliente de PATHWORKS para DOS incluye la licencia para ejecutar PATHWORKS X.25 (DOS)

Descripción	Referencia
<b>Controladores PC X.25</b>	
Puerto simple X.25 PC EIA	DS206-AA
Puerto doble X.25 HSI EIA	DS206-CA
Puerto simple X.25 MCA	DS216-AA
Puerto dual X.25 HSI	DS216-BA
<b>Software PATHWORKS</b>	
PATHWORKS X.25 (DOS) (RX23)	QA-00BAA-HC
<b>Cables</b>	
Cable modem Eicon PC RS232-C	BC09U-10
Cable modem Eicon HSI V.35	BC09W-10
Cable modem Eicon HSI V.24	BC09V-10
Cable modem Eicon HSI V.21	BC09X-10

### CARACTERÍSTICAS

#### DS206-AA y DS216-AA (MCA)

- 1 MB de RAM
- 1 puerto: 64 K/b/s
- Transferencia: 80 pps
- Interfaz externa EIA232-C V.24

#### DS216-BA (bus MCA) HSI

- 1 MB RAM
- 1 puerto: hasta 384 K/b/s
- Transferencia: 230 pps
- Interfases externas V.24, V.35 y X.21 bis.

#### DS206-CA (bus ISA)

- 2 MB RAM
- 2 puertos: 128 K/b/s cada uno
- Transferencia: 230 pps
- Interfases externas V.24, V.35 y X.21 bis

## Conexión PC a Token Ring

ProNet-4/16 conecta PCs usando estándares IEEE 802.5 para aplicaciones de red Token Ring de 4/16 Mb/s.

Soporta arquitecturas de bus Extended Industry Standard Architecture (EISA) y arquitectura de bus PC/AT compatible IBM

Soportado por PATHWORKS for OpenVMS, PATHWORKS for DOS y PATHWORKS for software OS/2. Incluye controladores y licencia

Descripción	Referencia
Tarjeta interfaz de red ampliada ProNET-4/16 AT	FR-PCXTN-AB
Tarjeta interfaz de red ProNET-4/16 EISA	FR-PCXTN-AL

## Conexión RDSI para PCs remotos

### Controlador RDSI para PC

El controlador RDSI de Digital para PCs es un controlador de comunicaciones síncronas, de tarjeta única, que proporciona acceso RDSI Basic Rate Access (BRA; 2B+D) a PCs compatibles AT de 16 bits.

El controlador DI205 RDSI para PCs se combina con PATHWORKS ISDN (DOS) para conectar un simple cliente remoto PATHWORKS para DOS a la red corporativa PATHWORKS, utilizando la red RDSI.


### Software PATHWORKS ISDN

El software PATHWORKS ISDN (DOS) junto con este controlador y PATHWORKS for DOS, permite a un PC remoto convertirse, via RDSI, en un nodo cliente PATHWORKS completo. La licencia PATHWORKS for DOS incluye la licencia para ejecutar PATHWORKS

ISDN (DOS). Para usar TCP/IP, se necesita también la licencia PATHWORKS for DOS (TCP/IP). El kit de software PATHWORKS ISDN (DOS) es una adición al kit de software básico PATHWORKS for DOS

### CARACTERÍSTICAS

- Tarjeta PC de tamaño completo con bus AT
- CPU Motorola 68000 a 12 MHz
- Memoria de 512 KB
- Un puerto SO-2B + D
- Transferencias de datos en el canal B en modo X.25



Descripción	Referencia
Controlador RDSI para PC	DI205-AC
<b>Software</b>	
Kit de soporte y documentación PATHWORKS ISDN (DOS) (SPD 45.68)	QA-0H8AB-HB




**¡Utilice el DEChub 90 como base para sus operaciones de red!**

Al ofrecer configuraciones de red flexibles, el DEChub 90 permite crear y administrar una LAN flexible a partir de una unidad fácil de gestionar. El "backplane" DEChub 90 proporciona conexiones ThinWire Ethernet, alimentación de red eléctrica y montaje para ocho módulos compatibles. Además, el diseño revolucionario del hub ofrece un fácil control del hardware, así como capacidad para sustituir e intercambio en condición activa. Su tamaño compacto es ideal para entornos de oficina. Un soporte de montaje DEHUX y cubierta opcionales para el DEChub 90 admite configuraciones que requieren paneles de conexiones.


Todos los módulos del hub pueden operar como unidades autónomas

**CARACTERÍSTICAS**

- Proporciona un centro de telecomunicaciones integrado en un hub multifuncional
- Capacidad de reemplazar los módulos en condición activa
- Compacto — se puede montar sobre una pared o en un bastidor
- Se pueden conectar 2 hubs en batería




¡Obtenga una instalación fácil, protección de su inversión y capacidades de red potentes en segundos con la familia DEChub!



Descubra lo fácil que es supervisar y gestionar su DEChub. Consulte la página 12.

Descripción	Referencia
DEChub 90 (con fuente de alimentación, soportes de montaje en bastidor y documentación)	DEHUB-CB
Conjunto de cubierta para DEChub 90 (con montaje y soportes de pared del panel de conexiones)	DEHUX-CA
Paquete de inicio de DEChub	DHTMR-AA
Paquete de inicio de DEChub con gestión	DMTMR-A
Cubierta posterior (para convertir una unidad basada en hub en una unidad autónoma)	H0342-AA
Fuente de alimentación (para convertir una unidad basada en hub en unidad autónoma)	H7827-AA

**Capacidades de la familia DEChub**





**Los módulos de la serie DEChub serie 90-incluyen:**

- DECserver 90L+, un servidor de terminal LAT de múltiples sesiones de 8 puertos (página 25)
- DECserver 90TL, un servidor de terminal multiprotocolo de 8 puertos que soporta los protocolos LAT, Telnet y SLIP (página 25)
- DECserver 90M, un servidor de terminal multiprotocolo de 8 puertos que soporta los protocolos LAT, Telnet, SLIP, CSLIP, PPP y TN3270 (página 24)
- DECrepeater 90FS, repetidor de dos puertos 10BaseFL y un puerto ThinWire (página 15)
- DECrepeater 90TS un repetidor STP/UTP de 8 puertos (página 15)
- DECrepeater 90C, un repetidor ThinWire de 6 puertos (página 14)
- DECrepeater 90T+ un repetidor STP/UTP de 8 puertos (página 14)

- DECrepeater 90FL, un repetidor de fibra de 4 puertos para construir una red central en un campus (página 14)
- DECrepeater 90FA, un repetidor que proporciona conexiones de cable coaxial grueso y ThinWire (página 15)
- DECbridge 90FL, un bridge Para grupos de trabajo de alto rendimiento que soporta conexiones a una red central de fibra o cable coaxial grueso (página 22)
- DECbridge 90, un bridge Para grupos de trabajo de alto rendimiento que proporciona conexiones de red base de cable grueso coaxial y ThinWire (página 22)
- Leafbridge, un dispositivo de red simple y de bajo coste, que es ideal para emplazamientos pequeños y remotos (página 23)

- DECbrouter 90, un bridge router multiprotocolo que soporta el conjunto de protocolos de Cisco (página 27)
- DECwanrouter 90, un router WAN de bajo coste que proporciona una conexión WAN o RDSI desde un emplazamiento remoto a la sede central de su empresa (página 27)
- MUXserver 90, un servidor de terminales remotos que proporciona conexiones para hasta 96 usuarios (página 25)
- DECagent 90, un módulo de gestión SNMP que, combinado con software HUBwatch proporciona gestión gráfica para algunos módulos de la familia DEChub (página 12)
- DECpacketprobe 90, un módulo RMON que se usa con software PROBEwatch para supervisar el rendimiento de la red (página 13)

**CARACTERÍSTICAS**

- **Flexibilidad:** Cada módulo puede usarse como unidad autónoma o conectada en DEChub 90 o DEChub 900
- **Fácil de instalar y usar:** No se necesitan herramientas
- **Compacto:** cada módulo mide 119 mm (4.7") x 112 mm (4.4") x 148 mm (5.8")
- **Un DEChub 90 completamente configurado mide:** 102 mm (4.0") x 445 mm (17.5") x 165 mm (6.5")
- **Cada módulo pesa 0,77 kg (1,7 lb).** El "backplane" DEChub 90 y la fuente de alimentación pesan 4,1 kg (9lb)

**¡Conéctese RAPIDAMENTE con el paquete de arranque DEChub!**

No hay manera más rápida de crear una red. El paquete incluye un DEChub 90 y tres módulos DECrepeater 90T (Referencia DHTMR-AA). También puede elegir el paquete de inicio con herramientas de gestión, que incluye un DEChub 90, tres módulos DECrepeater 90T, DECagent y HUBwatch para Windows. Disponible hasta el 31 de Diciembre de 1994 ☺


Descripción	Referencia
Paquete de inicio DEChub	DHTMR-AA
Paquete de inicio DEChub con herramientas de gestión	DMTMR-A3
DEChub 90	DEHUB-CB
Cubierta posterior (para convertir una unidad basada en hub en una unidad autónoma)	H0342-AA
Fuente de alimentación (para convertir una unidad basada en hub en una unidad autónoma)	H7827-XX

☺ Compruebe su disponibilidad.

El DEChub 900 MultiSwitch ofrece funcionalidad vanguardista para soportar las redes más amplias y más complejas. El DEChub 900 soporta múltiples segmentos de LANs Ethernet, Token Ring y FDDI (así como las tecnologías emergentes de alto rendimiento, como ATM) en una amplia gama de configuraciones. Además el software de gestión HUBwatch de fácil uso, permite reconfigurar estos segmentos electrónicamente, conmutando conexiones dentro del propio hub.


Este hub también complementa al conjunto de productos DEChub 90. El DEChub 90 soporta, sobre

redes Ethernet, grupos de trabajo pequeños con bajos requerimientos de transferencia de datos. Cuando cambie al más potente DEChub 900 MultiSwitch, puede llevar consigo todos los módulos DEChub 90, todos ellos operan en el hub 900. Además, todos los módulos DEChub 90 y DEChub 900 tienen la capacidad única de operar también de manera autónoma en cualquier lugar de la red. Esto se logra mediante la adición de una fuente de alimentación para módulos DEChub 90 o usando la "docking station" DEChub ONE para los módulos más grandes DEChub 900.



## CARACTERÍSTICAS

- "Backplane" que soporta un ancho de banda agregado de más de 1 Gb/s
- Admite múltiples segmentos de LANs independientes
- Admite STP, UTP, Thick Wire, Thick Wire y fibra
- Paso para ATM
- Conexiones reconfigurables mediante software
- Gestión integral de hubs SNMP
- Proporciona un sistema de alimentación redundante y de alta disponibilidad
- Instalable por el usuario en oficinas o en bastidores de racks
- Fácil de usar: sus características "plug & play" minimizan los costos de formación y soporte
- Funciona con todos los módulos DEChub serie 90 sin modificaciones



El software de gestión de red de Digital facilita la gestión de redes de empresa. (Consulte la página 12)

### Módulos DEChub serie 900:

- DECrepeater 900FP, un repetidor de fibra de 12 puertos (página 17)
- DECrepeater 900GM, un repetidor TELCO UTP/STP de 24 puertos (página 16)
- DECrepeater 900TM, un repetidor Ethernet de 32 puertos (página 16)
- DECswitch 900EF, una conexión Ethernet a Ethernet y Ethernet a FDDI de alto rendimiento (página 18)
- DECswitch 900EE, un conmutador Ethernet de 6 puertos (página 18)
- PEswitch 900TX, conectividad personal Ethernet a FDDI para sus sistemas de sobremesa (página 19)

- DECrepeater 900SL, un repetidor STP Token Ring de 150 ohms (página 17)
- DECrepeater 900TL, un repetidor UTP Token Ring de 100 ohms/ STP Token Ring de 150 ohms (página 17)
- DECmau 900TL, una unidad de acceso a multiestación Token Ring de 8 lobes (página 23)
- DECserver 900TM, un servidor de acceso a red de 32 puertos (página 24)
- DECconcentrator 900MX, un concentrador FDDI de 6 puertos (página 23)

## CARACTERÍSTICAS

- DEChub 900
  - Altura: 578 mm (22,75")
  - Ancho: 445 mm (17,5")
  - Profundidad: 508 mm (20")
  - Peso: 16,6 kg (incluye fuente de alimentación)
- Módulo DEChub 900 de altura completa:**
- Altura: 625 mm (24,6") x 1525 mm (60") x 445 mm (17,5")
  - Peso: 18,8 kg (4 lbs)

Descripción	Referencia
DEChub 900 MultiSwitch - hub inteligente de 8 ranuras con fuente de alimentación	DMHUB-AX
"Docking station" DEChub ONE, incluye fuente de alimentación y puerto Ethernet AU! para uso autónomo o montado en bastidor	DEHUA-CX
Fuente de alimentación adicional para DEChub 900	H7890-MA


Tanto si posee una pequeña LAN de PCs, como una red de empresa, el software HUBwatch permite mantener un control completo de las configuraciones DEChub 90 y 900, incluyendo los módulos autónomos. Las nuevas versiones van aún más allá.

El HUBwatch ahora está disponible para Windows e incluye soporte para HP OpenView para Windows y POLYCENTER Manager para NetView. Puede usarse un ratón para desplazarse a través del software y poder supervisar, configurar y controlar los módulos DEChub hasta los puertos individuales.

La nueva versión OSF/1 AXP V3.1 soporta, al igual que la nueva versión para OpenVMS, la gestión SNMP del GIGAswitch (página 20). El HUBwatch para OpenVMS VAX V3.0 tiene la funcionalidad adicional de supervisar y controlar los nuevos PEs witch 900TX (página 19) y DEC repeater 90TS (página 15), también soporta el estándar de pila IP Multinet TGV y el hopping FDDI LAN en el DEChub 900. Puede disponer del HUBwatch sobre las soluciones de gestión POLYCENTER o ejecutarlo con cualquiera de los sistemas operativos Microsoft Windows, OpenVMS VAX, OSF/1 AXP.

### CARACTERÍSTICAS

- El simple interfaz gráfico que traduce mensajes SNMP en instrucciones de módulos DEChub.
- Reconoce LANs con un ratón.
- Amplio y personalizada ayuda sensible al contexto.
- Ejecuta prácticamente funciones de servidor de acceso; sus tareas básicas, incluyendo filtrado de protocolos, hasta el nivel de puerto individual — todo ellos con completa seguridad.




El HUBwatch le proporciona flexibilidad para gestionar módulos en cualquier lugar de la red — dentro o fuera del hub — directamente desde su mesa de trabajo.

HUBwatch para	Open VMS VAX Referencia	Windows Referencia	OSF1 AXP Referencia
Licencia	QL-0GEA9-AA	QB-MQDAW-AA con licencia	QL-0MWA9-AA
Medios	QB-32VAB-AA		QB-32VAC-AA
Licencia de actualización	QL-0GEA9-RA	QL-MQDAW-RA	QL-0MWA9-RA
Kit de Firmware (solamente)	QB-32TAA-SA**	QB-32TAD-SA**	QB-32TAC-SA**

\*\* Incluido con HUBwatch excepto en distribución consolidada VAX  
 Nota: HUBwatch V3.1 para Windows no soporta GIGAswitch/FDDI

## Gestione un hub por la mitad del coste con el nuevo y perfeccionado DECagent 90



El módulo DECagent 90 SNMP realiza la gestión hasta el nivel de puerto individual, múltiples hubs o módulos seleccionados.

Con el nuevo firmware del DECagent 90, puede gestionar repetidores en un DEChub 90 sin un DECbridge 90/90FL. Esta nueva versión también proporciona soporte SLIP a través del puerto local fuera de banda, así como gestión de errores, adición de usuarios e interruptores de cambio de estado. Cuando se utiliza junto con HUBwatch, el nuevo DECagent 90 ofrece mejor rendimiento de "polling" y soporte para hasta 16 unidades DEChub 90 ó 64 módulos autónomos de la serie 90.


### CARACTERÍSTICAS

- Su exclusiva flexibilidad autónomo/hub permite la gestión de múltiples hubs dentro o fuera del DEChub 90.
- No tiene ninguna posibilidad de fallo: si el módulo tiene esta autonomía, solo queda afectada la gestión, no el funcionamiento del hub.
- Puerto fuera de banda RS232 con interfaz gráfico.
- Gestiona hasta cuarenta unidades DEChub 90 (480 puertos de rependedor) desde cualquier punto de la LAN.

Descripción	Referencia
DECagent 90 (modelo basado en hub, fuente de alimentación no incluida)	DENMA-MA
DECagent 90 (para uso autónomo; incluye fuente de alimentación)	DENMA-AX
Kit de inicio del DECagent 90 (incluye DECagent 90 basado en hub y DECbridge 90)	DH-DENMA-MA
Kit de inicio del DECagent 90 (incluye DECagent 90 basado en hub y DECbridge 90FL)	DH-DENMA-FL
Cubierta posterior para DECagent 90	H0342-AA
Fuente de alimentación (para convertir una unidad basada en hub en una unidad autónoma)	H7827-AA

El software PROBEwatch para Windows ayuda a visualizar y analizar datos de tráfico y errores detectados por el DECpacketprobe 90, un módulo compacto que implementa SNMP y supervisa los 9 grupos de objetos MIB RMON.

Con PROBEwatch – ¡y ahora en entornos Windows! es fácil visualizar y analizar datos de tráfico y errores detectados por el DECpacketprobe. Entre sus características se incluyen un interfaz gráfico de usuario de fácil uso y DomainView, que contiene configuraciones predefinidas para diferentes conjuntos de protocolos conocidos.




Los gráficos de PROBEwatch simplifican el uso de los MIB RMON.

Descripción	Referencia
PROBEwatch para Windows	QB-218AA-SA
PROBEwatch para Windows – documentación	QA-218AA-GZ
DECpacketprobe 90 (modelo basado en hub)	DERMN-MA
DECpacketprobe 90 (modelo autónomo con fuente de alimentación)	DERMN-AX
Cubierta posterior (para convertir una unidad basada en hub en una unidad autónoma)	H0342-AA

## DECpacketprobe 90 – aumenta la disponibilidad y el rendimiento de la red

DECpacketprobe 90, usado en conjunción con el software PROBEwatch, le ayuda a gestionar el rendimiento de LAN Ethernet permitiendo a los usuarios supervisar de forma remota los patrones de tráfico día a día o incluso minuto a minuto. Esto significa que los usuarios pueden observar los cambios resultantes de las adiciones o desplazamientos y realizar los ajustes oportunos, establecer umbrales para niveles de error, generar alarmas de errores y visualizar estadísticas de cualquier segmento Ethernet sin abandonar sus estaciones de trabajo.





Descripción	Referencia
<b>DECpacketprobe 90</b>	
DECpacketprobe 90, modelo basado en hub	DERMN-MA
DECpacketprobe 90, unidad autónoma con fuente de alimentación	DERMN-AX
Cubierta posterior (para convertir una unidad basada en hub en una unidad autónoma)	H0342-AA
Fuente de alimentación (para convertir una unidad basada en hub en una unidad autónoma)	H7827-AA


Funciona como unidad autónoma o instalada en DEChub 90 o DEChub 900.

### CARACTERÍSTICAS


- Implementa la especificación IETF RFC1271 RMON (Remote Monitoring) MIB (Management Information Base)
- Supervisa los nueve grupos de objetos MIB: estadísticas de segmentos, históricos, tabla de host, N principales del host, matriz de tráfico, filtros, incidentes operativos, alarma, captura de paquetes
- Proporciona interpretación gráfica de datos desde Windows con el software PROBEwatch
- Permite la actualización de la red usando el protocolo TFTP
- Implementa SNMP



**DECrepeater 90C** admite hasta 185 metros de cable ThinWire para cada uno de los seis puertos. Identifica y aísla automáticamente los puertos defectuosos.



**DECrepeater 90T+** admite hasta 100 metros de cable UTP/STP para cada uno de los ocho puertos. Identifica y aísla automáticamente los puertos defectuosos.



**El nuevo DECrepeater 90TS** es un repetidor 10BaseT de 8 puertos que proporciona seguridad por puerto y un agente de gestión SNMP interno. Úselo con DEChub 90, DEChub 900 MultiSwitch o en configuraciones autónomas.





Cualquiera que sea su red, hay un DECrepeater para satisfacer sus necesidades. Tanto si utiliza una LAN Ethernet o Token Ring, cableado coaxial, fibra o par trenzado, cualquiera de los repetidores de la gama DECrepeater le permitirán añadir segmentos en el punto de la red que elija.

Instale un repetidor multipuerto en el hub, o de manera independiente, o incluso cree una pequeña red autónoma y obtendrá sofisticadas prestaciones tales como gestión SNMP y sincronización completa en cada uno de los puertos. Hay 14 modelos - para satisfacer cualquier necesidad.

### Gama DECrepeater 90 Ethernet - expansión de red flexible

Los DECrepeaters Ethernet están diseñados para ampliar la longitud y el alcance de su LAN Ethernet. Los distintos modelos soportan cables coaxiales (ThinWire y AUI), de fibra y de par trenzado apantallado o sin apantallar. Todos los modelos DECrepeater 90 funcionan en el DEChub 90 o como autónomos y su característica multipuerto proporcionará flexibilidad al diseño de su red.





**DECrepeater 90FA** proporciona conexiones de bajo coste para cable de fibra y coaxial grueso. Identifica y aísla automáticamente los puertos defectuosos.

**DECrepeater 90FS** proporciona dos puertos de fibra 10BaseFL que pueden configurarse como par redundante. DECrepeater 90FS también proporciona una conexión AUI para conectar el hub a la red Ethernet estándar (cable grueso coaxial).

**DECrepeater 90FL** conecta múltiples unidades DEChub o productos 10BaseFL/FOIRL a lo largo de una red de cable de fibra con una topología en estrella o multinivel. Identifica automáticamente puertos defectuosos.

**Tabla comparativa de DECrepeater**

	DECrepeater 90C	DECrepeater 90T*	DECrepeater 90TS	DECrepeater 90FA	DECrepeater 90FS	DECrepeater 90FL
Tipo de repetidor	10Base 2 Ethernet	10BaseT Ethernet	10BaseT Ethernet	10BaseFL Ethernet	10BaseFL Ethernet	10BaseFL Ethernet
Número de puertos	6	8	8 RJ45; 1 0BM, 1 ThinWire a backbone.	2	3	4
Tipo de puerto	ThinWire (BNC)	RJ45	STP/UTP	1 fibra (ST), 1 AUI 15 pines	2 fibra tipo ST, 1 AUI 15 pines	fibra (ST)
Conexión a la red base (como autónomo)	ThinWire (BNC)	ThinWire (BNC)	ThinWire (BNC)	ThinWire (BNC)	ThinWire (BNC)	ThinWire (BNC)
Gestión	HUBwatch/SNMP <sup>1</sup>	HUBwatch/SNMP <sup>1</sup>	HUBwatch	HUBwatch/SNMP <sup>2</sup>	HUBwatch/SNMP	HUBwatch/SNMP <sup>1</sup>
Montaje autónomo	Sí	Sí	Sí (versión XX)	Sí	Sí (versión XX)	Sí
Montaje en hub	DEChub 90/900	DEChub 90/900	DEChub 90/900	DEChub 90/900	DEChub 90/900	DEChub 90/900
Referencia	DECMR-MA, DECMR-AX	DETMR-NA, DETMR-DX	DETMH-MA, DETMH-AX	DEFAR-MA, DEFAR-AX	DEFMI-MA, DEFMI-AX	DEFMR-MA, DEFMR-AX

<sup>1</sup> Gestionable mediante HUBwatch/SNMP cuando se instala en DEChub 90 con DECagent 90. No requiere DECagent 90 cuando se instala en DEChub 900.


<sup>2</sup> MA's disponibles para fibra, UTP y ThinWire.

\*Las variantes de la referencia dependen de la configuración XX = autónoma, MA/NA = basada en hub

También disponible: Cubierta posterior para DECagent 90 (Referencia: H0342-AA) y fuente de alimentación (para convertir una unidad basada en hub en una unidad autónoma) (Referencia: H7827-AA)




# Hubs Ethernet para conectividad MultiSwitch

**DECRepeater 900TM** proporciona 32 puertos UTP/STP y gestión SNMP integrada a nivel de puerto — así como detección de intrusión y prevención de escuchas. La memoria Flash RAM soporta actualización en línea de software/firmware



**DECRepeater 900GM**, repetidor flexible de 24 puertos con conectores TELCO, permite crear y gestionar LANs Ethernet de alta densidad, seguras, a muy bajo coste por conexión y usando el cableado actual. Fácil de conectar a redes centrales Ethernet de cable coaxial grueso. Utilice el DECRepeater 900GM de manera autónoma, en el DEChub 900 MultiSwitch o en configuraciones apilables en bastidor.

**DECRepeater 900FP** le permite centralizar su red de fibra. El DECRepeater 900FP es un repetidor que soporta hasta seis pares de puertos redundantes con protección contra fallos o 12 enlaces de fibra individuales proporcionando la máxima flexibilidad de configuración. La conmutación de puertos por par le permite agrupar y reagrupar usuarios sin recableado ni reconfiguración. Puede usarse de forma autónoma como solución de LAN completa, combinado con otros productos de red Digital en una configuración apilable en bastidor o instalado en un DEChub 900 MultiSwitch para obtener una solución de red corporativa.



## Token Ring



La familia DECRepeater de Digital le ofrece una gran variedad de soluciones.

	DECRepeater 900FP	DECRepeater 900GM	DECRepeater 900TM	DECRepeater 900SL	DECRepeater 900TL
Tipo de repetidor	10BaseFL Ethernet	10BaseT Ethernet	10BaseT Ethernet	Token Ring	Token Ring
Número de puertos	12	24	32	2	2
Tipo de puerto	ST	TELCO	RJ45	DB9	RJ45
Conexión a red central (como autónomo)	AUI* de 15 pines	AUI* de 15 pines	AUI* de 15 pines	DB9	RJ45
Gestión	HUBwatch/SNMP	HUBwatch/SNMP	HUBwatch/SNMP		
Montaje autónomo	En DEChub ONE (DEHUA-CX)	En DEChub ONE (DEHUA-CX)	En DEChub ONE** (DEHUA-CX)	SI	SI
Montaje en hub	DEChub 900	DEChub 900	DEChub 900	DEChub 900	DEChub 900
Referencia	DEFMM-MA	DETTM-MA	DETM-MA	DTROS-MA	DTROR-MA

\* MAUs disponibles para fibra, UTP, y ThinWire  
 \*\* Las versiones autónomas DTROS y DTROR incluyen DEChub ONE

**El DECpeater 900SL** es un repetidor Ring In/Ring Out que amplía las conexiones Token Ring hasta 200 metros usando cableado STP de 150 ohmios. También incluye detección automática de la velocidad y cierre automático de anillo

**El DECpeater 900TL** es un repetidor Ring In/Ring Out que amplía las conexiones Token Ring hasta 200 metros usando cableado UTP/STP de 100 ohmios o STP de 150 ohmios. También incluye detección automática de la velocidad y cierre automático de anillo



## DEMON — conectividad LAN con un repetidor realmente económico

### DEMON — conectividad LAN con un repetidor pequeño y económico

El producto Ethernet Multiport Office Network de Digital — un repetidor 802.3/10BaseT no gestionado de cinco puertos — conecta hasta cuatro dispositivos (PCs, estaciones de trabajo, etc.) mediante cables de par trenzado apantallados de calidad estándar o de par trenzado sin apantallar (UTP). Con todo, no es mayor que un lápiz



¿Necesita más de cuatro conexiones? Solamente es necesario conectar en batería dos repetidores de red de oficina multi-puerto Ethernet de Digital y obtener el equivalente de un repetidor de ocho puertos.


*Nota: use BN26K para cableado de par trenzado sin apantallar; use BN26L para aplicaciones de par trenzado apantallado*

#### Descripción

Repetidor de red de oficina multi-puerto Ethernet de Digital

#### Referencia

DEMON-AX



Con seis puertos configurables, el DECswitch 900EE proporciona máxima flexibilidad

¿Necesita una solución de conectividad de redes de alto rendimiento, gestionable mediante SNMP para enlazar de manera flexible múltiples LANs Ethernet? Obtenga el nuevo conmutador de red central Ethernet multipuerto. Soporta filtrado entre los seis puertos a velocidades Ethernet completas (14 880 paquetes/segundo/Ethernet) y reenvía paquetes entre Ethernet a velocidades de línea Ethernet completas (45 000/paquetes/segundo agregados con puertos de reenvío y 3 puertos recibiendo). El DECswitch 900EE incluye capacidad de filtrado estándar (como dirección fuente/destino y tipo de protocolo) así como una gran tabla de direcciones (8.000 entradas). Además está disponible en configuración basada en hub o autónoma.

### CARACTERÍSTICAS

- Conmutador de bajo coste Ethernet con 6 puertos
- Fácilmente actualizable para funcionalidades futuras (por ejemplo: routing) — mediante RAM Flash cargable por red — con interrupción mínima de la red
- Seis puertos Ethernet en el panel frontal (2 AUI y 4 10BaseT) — con capacidad de conmutación entre los 6 (cualquiera de los 6 puertos del panel frontal puede conmutarse a puertos del "backplane" mediante HUBswitch)
- Interconecta fácilmente múltiples LANs Ethernet


#### Descripción

DECswitch 900EE para uso en DEChub 900 MultiSwitch o DEChub ONE  
 DEChub ONE de ranura única y fuente de alimentación

#### Referencia

DEBMP-MA  
 DEHUA-CX

## DECswitch 900EF – un conmutador Ethernet/FDDI basado en DEChub 900



El DECswitch 900EF enlaza LANs Ethernet y FDDI

### CARACTERÍSTICAS

- Múltiples opciones de filtrado: dirección fuente/destino y tipo de protocolo
- Altas velocidades de filtrado: 14.880 paquetes/s por puerto Ethernet y 400.000 paquetes/s en el puerto FDDI
- Alta velocidad de reenvío: 50.000 paquetes/s (soporta una Ethernet para una red central FDDI con velocidades reducidas a la de línea completa siendo los paquetes un tamaño medio de 128 bytes)
- Capacidad de bridge de red central: 8.000 direcciones

Obtenga conmutación de alto rendimiento de red Ethernet a Ethernet y Ethernet a una red central FDDI en un módulo DEChub 900 de fácil gestión. DECswitch 900EF incluye seis puertos Ethernet en el panel frontal (dos AUI y cuatro 10BaseT) y un puerto FDDI de conexión dual (DAS).

Al disponer de puertos configurables por software, DECswitch 900EF ofrece flexibilidad de configuración máxima tanto en una configuración DEChub ONE autónoma o instalado en DEChub 900 MultiSwitch. Además, la memoria flash del módulo permite a los usuarios actualizar fácilmente el firmware, vía red, desde un sistema DOS u. OpenVMS. También, al igual que todos los módulos DEChub 900, DECswitch 900EF incluye SNMP integrado para una fácil gestión.

#### Descripción

DECswitch 900EF para uso en DEChub 900 o DEChub ONE  
 Hub DEChub ONE de ranura única y fuente de alimentación  
 Nota: antes denominado DECbridge 900MX

#### Referencia

DEFBA-MA  
 DEHUA-CX

➤ ¡Consulte la página siguiente para obtener una comparación de conmutadores Digital!

El nuevo PEswitch 900TX de Digital con 30 Mb/s dedicados a cada usuario, es su solución de Ethernet Personal. Proporciona a los sistemas de sobremesa conectividad en red de alta velocidad. Este conmutador Ethernet a FDDI cumple el estándar 802.1 y ofrece conectividad Ethernet Personal a FDDI, preservando al mismo tiempo, la seguridad de su red.


PEswitch 900TX permite conectar un total de 64 usuarios Ethernet a través de los 6 puertos Ethernet a un coste muy inferior al de otras tecnologías como FDDI, ATM o Ethernet de 100 Mb. Opera en el DEChub 900 - permitiéndole entremezclar diversas tecnologías - para de este modo gestionar la red completa usando software de gestión HUBwatch.

### ¿Por qué Ethernet Personal?

- No hay que realizar cambios de los controladores actuales de los sistemas de sobremesa
- No es necesario cambiar el cableado existente
- No precisa realizar cambios/modificaciones de controladores de dispositivo ni aplicaciones
- Tiempo de inutilización mínima comparada con otras soluciones
- Ahorro de costes importante en comparación con otras soluciones de alta velocidad

### CARACTERÍSTICAS

- Canales Ethernet personales de alto rendimiento para los canales de DEChub 900 a bajo coste por puerto
- Soporta
  - Dirección fuente dirección destino, y
  - Filtrado de tipo de protocolo entre todos los puertos (Ethernet a Ethernet y Ethernet a FDDI)
- Soporte especializado para protocolos sin traducción (IEEE 802.1b) tales como AppleTalk



PEswitch 900TX - 6 Canales Ethernet de 10Mb/s dedicados para sistemas de sobremesa

### ¡Compare los productos PEswitch y DECswitch de Digital!

	Número de Ethernets	FDDI	Número de direcciones Ethernet	"Bridges" de red base	¿Routing futuro?
DECswitch 900EF	6	1	Hasta 8.000	Si	Si
DECswitch 900EE	6	0	Hasta 8.000	Si	Si
PEswitch 900TX	6	1*	Hasta 64	No	No

\* Puerto FDDI sólo para "backplane" DEChub (sin puerto de panel frontal)

Descripción	Referencia
PEswitch 900TX	DESBF-MA
"Docking Station" DEChub ONE	DEHUA-CX

El conmutador de barras cruzadas

GIGAswitch/FDDI es un bridge de conmutación inteligente de alta velocidad que permite que los enlaces FDDI dinámicos logren una conectividad y un rendimiento de LAN sin precedentes — ancho de banda agregado de hasta 3.6 Gbit/s.

Fácilmente gestionables mediante los productos HUBwatch, POLYCENTER u otros gestores SNMP, el GIGAswitch/FDDI proporciona un crecimiento modular y escalable a redes conmutadas de capacidad del orden de magnitud de gigabits Ethernet → Token Ring → FDDI → FDDI conmutado (es decir GIGAswitch/FDDI).

Además, está listo para ATM — capaz de soportar comunicaciones Asynchronous Transfer Mode (ATM) a medida que van emergiendo. El GIGAswitch/FDDI se integra fácilmente en su red actual a la vez que asegura una transición suave a una red futura.

Por ejemplo, use el GIGAswitch/FDDI con estaciones de trabajo Alpha AXP para crear "parques de estaciones de trabajo" para sus operaciones con grandes necesidades de cálculo

*Nota: las conexiones WAN y la distancia ampliada se proporcionan mediante servicios DS3 suministrados por operadores públicos*

### **Nuevo!** Enlaces GIGAswitch/FDDI a GIGAswitch/ FDDI para LANs y WANs

La nueva tarjeta de línea ATM proporciona conectividad GIGAswitch/FDDI a GIGAswitch/FDDI mediante enlaces ATM, circuitos punto a punto de canal dedicado convencionales T3 o punto a punto de canal dedicado. Los enlaces ATM conectan a circuitos virtuales permanentes en una red de conmutación ATM. Además de la conectividad de LAN GIGAswitch/FDDI a-GIGAswitch/FDDI de 100 Mb/s, ahora se da soporte a conexiones de área local o extensa entre sistemas GIGAswitch/FDDI a 155 Mb/s SONET/SDH o 45 Mb/s DS3


### **Nuevo!** Soporte Dependiente de Medios Físicos (PMD) en par trenzado sin apantallar

El PMD UTP permite las conexiones GIGAswitch/FDDI mediante cableado de cobre de Categoría 5. Es compatible tanto con tarjetas de línea de dos puertos como de cuatro puertos y se configura de la misma manera (SAS o DAS) que los PMDs de fibra existentes.

### **Nuevo!** Además... hasta 34 conexiones FDDI y opciones de alimentación de AC o DC!

## CARACTERÍSTICAS

- Restricción de paquetes/seg/puerto de 290 K, filtrado de paquetes/seg/puerto de 446 K
- Conforme con ISO/ANSI, IEEE, FDDI y SNMP
- Alta disponibilidad mediante capacidad de redundancia e interconexión en condición activa.
- Protege las inversiones en redes Ethernet y Token Ring
- El firmware GIGAswitch/FDDI ahora soporta 16 K direcciones de red a través de todos los puertos.
- La parámetros de intercambio en condición activa es completamente funcional en tarjetas de línea FDDI y ATM/WAN.
- El servidor Integral Address Resolution Protocol (ARP) proporciona asignación de dirección IP a MAC más rápida y eficaz para las estaciones que lo solicitan.
- Se ha añadido capacidad de configuración de alojamiento dual de puerto M a la tarjeta de línea de dos puertos, proporcionando un camino redundante de seguridad para dispositivos FDDI conectados a GIGAswitches.



GIGAswitch — independiente de protocolo y listo para ATM!


Para ayuda sobre configuración y pedidos de GIGAswitch/FDDI, póngase en contacto con su representante de Digital

Descripción	Referencia
GIGAswitch/FDDI, sólo chasis (no incluye fuente de alimentación, ni tarjetas SCP o de línea)	DEFGA-CA
Módulo GIGAswitch/FDDI Switch Control Processor (SCP)	DEFGP-AA
Fuente de alimentación GIGAswitch/FDDI	DEFGB-AB
Tarjeta de línea FDDI SAS o DAS de 2 puertos, sin PMDs	DEFGL-AA
Tarjeta de línea FDDI de 2 puertos con 2xDAS MMF, 4 PMDs	DEFGL-AB
Tarjeta de línea FDDI (sólo SAS) de 4 puertos, sin PMDs	DEFGL-BA
Tarjeta de línea FDDI de 4 puertos con PMDs 4xSAS MMF	DEFGL-BB
Tarjeta de línea FDDI de 4 puertos con PMDs 4xSAS UTP	DEFGL-BC
FDDI TP-UTP MOD PMD	DEFXU-AA
FDDI (MMF) ANSI MIC PMD, 2 km	DEFXM-AA
FDDI (SMF) ANSI ST PMD, 40 km	DEFXS-AA
Tarjeta de línea ATM de 2 puertos para DS3/SONET	DEFGT-AA
Tarjeta DS3 (45 Mb/s) (para DEFGT-AA)	DEFGE-AA
Tarjeta SONET/SDH 155 Mb/s SMF de alcance intermedio (para DEFGT-AA)	DEFGS-AA
Tarjeta SONET/SDH 155 Mb/s MMF de alcance corto (para DEFGT-AA)	DEFGS-BA

Digital fue galardonada con el premio R&D 100 1994 proporcionado por la publicación R&D Magazine por su desarrollo del GIGAswitch/FDDI, el único conmutador FDDI de redes informáticas a nivel mundial

**Nuevo! GIGAswitch™ ATM**

¿Su conmutador ATM es una carga para la red? Sin un mecanismo de control de flujo adecuado que impida la congestión en su red ATM, su conmutador ATM podría causar problemas. Las



pérdidas de células debidas a congestión obligan a reenviar paquetes enteros de información – empeorando la condición de congestión. El nuevo GIGAswitch/ATM es el primer conmutador ATM con control de flujo FLOWmaster. FLOWmaster controla estrictamente el flujo, asegurando un flujo máximo de tráfico en el ancho de banda necesario, sin pérdida de células.

¡Pero eso no es todo! La calidad de servicio que le proporciona nuestro nuevo GIGAswitch/ATM está garantizada porque este conmutador ATM soporta tráfico con una tasa de bits constante y con tasa de bits variable. Y además, es posible definir sus propios límites de latencia.

**CARACTERÍSTICAS**

- Conmutador de barras cruzadas de 10.4 Gb/s – con SWITCHmaster™ – permite una utilización cercana al 99%
- Soporta ATM Forum UNI V3.0, Circuitos Virtuales Permanentes, Circuitos Virtuales Conmutados, Tasa de Bits Constante (CBR), Tasa de Bits Variable (VBR) y Tasa de Bits Disponible (ABR)
- Gestionable con cualquier gestor de red tipo SNMP, incluidos POLYCENTER y NetView
- Escalable hasta 52 puertos SONET/SDH 155 Mb/s

**Descripción**

Chasis GIGAswitch/ATM, sin tarjetas de línea ni de alimentación  
 GIGAswitch/ATM, tarjeta de línea de 4 puertos, NMF a 155 Mb/s  
 Fuente de alimentación para GIGAswitch

**Referencia**

DAGGA-CA  
 DAGGL-AA  
 DEFGB-AB

**¡Incorpore la conectividad TURBOchannel-a-ATM a los sistemas DEC 3000 AXP!**

**Nuevo! El ATMworks™ 750**


Si desea dar soporte a entornos cliente/servidor y precisa conexiones de red de alto rendimiento sobre redes ATM, el nuevo adaptador de ATM TURBOchannel de Digital es exactamente lo que usted estaba esperando. Combina la potencia de nuestros sistemas DEC 3000 AXP (las estaciones de trabajo de sobremesa y de pedestal más rápidas del mundo) con la revolucionaria tecnología de redes ATM de banda ancha.

**¿Por qué los sistemas AXP DEC 3000**

Los sistemas DEC 3000 AXP completan perfectamente con los chips más rápidos del mundo. Si se utilizan como servidores, estos sistemas aprovechan las ventajas de la red ATM de banda ancha para servir a múltiples clientes, reduciendo la congestión de red y retardos.

**¿Por qué ATMworks 750, la tarjeta interfaz ATM?**

Las redes ATM son redes de alto rendimiento, que permiten un rápido intercambio de datos con una latencia limitada. Si utiliza sus sistemas con aplicaciones multimedia en red se beneficiará enormemente de las posibilidades de las redes



ATM, debido a su ancho de banda garantizado y la baja latencia, que permite transmitir y recibir con eficacia imágenes a diferentes distancias.

Juntas combinan la velocidad y la potencia, lo cual significa que para usted se abren de par en par las puertas al futuro de la informática.

**CARACTERÍSTICAS**


- Velocidad de red ATM 155 Mb/s (OC3)
- Arquitectura SONET/SDH
- Soporta Nivel 3 ATM de Adaptación (AAL3)
- Soporta 1024 Canales Virtuales (VC)
- Soporta control de flujo FLOWmaster™ de Digital, que elimina las pérdidas de células y optimiza la utilización de la red.

**Descripción**

Adaptador TURBOchannel-a-ATM ATMworks 750

**Referencia**

DGLTA-FA



El DECconcentrator 900MX permite configurar y gestionar FDDI. El DECconcentrator 900MX soporta en su panel frontal seis conexiones a estaciones mediante fibra óptica multimodo, monomodo o cable UTP. Podrá interconectar múltiples módulos DECconcentrator 900MX a través de los puertos del "backplane" con el fin de crear una sola red FDDI. Podrá configurar redes FDDI separadas, todas ellas gestionadas desde el hub. El modelo DEF6X-MA le permite la configuración personalizada del tipo de cableado para cada puerto, mientras que el DEF6M-MA incluye seis puertos ya configurados con ópticas multimodo ANSI MIC.

### ¡Nuevas opciones preconfiguradas!

Ahora es posible disponer de un DECconcentrator 900MX preconfigurado para diversos tipos de cableado, ahorrándole costes y facilitando su instalación. Además, para un coste mínimo por puerta, se soporta par trenzado no apantallado, así como la posibilidad de extensión a 40 kilómetros combinando fibra monomodo y multimodo.

### CARACTERÍSTICAS


- Incluye seis puertos FDDI en el panel frontal y dos en el "backplane".
- Flexibilidad para especificar medios según cada puerto.
- Los cambios de medios son sencillos gracias a los conectores de medios modulares que puede instalar el propio cliente (MOD-PMD).
- Los puertos seleccionados se pueden configurar mediante software para dar soporte tanto a una conexión directa en anillo como en "árbol".

Descripción	Referencia
DECconcentrator 900MX configurable por el cliente, sin conectores MOD-PMD instalados* (modelo basado en el DEChub 900)	DEF6X-MA
DECconcentrator 900MX preconfigurado con seis conectores MOD-PMD multimodo ANSI (modelo basado en DEChub 900)	DEF6M-MA
MOD-PMD fibra multimodo con conector MIC ANSI hasta 2 Kms*	DEFXM-AA
MOD-PMD fibra monomodo con conector ST ANSI*	DEFXS-AA
MOD-PMD cobre UTP*	DEFXU-AA
DECconcentrator 900MX preconfigurado con 6 conectores RJ45 para cable UTP*	DEF6U-MA

\* Se pueden pedir hasta seis conectores MOD-PMD para su instalación en el DEF6X-MA.

Nota: para uso autónomo se necesita un DEChub ONE. Para obtener más información póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado o con Digital.

## El DECmau 900TL añade Token Ring a su Hub



El Módulo de Acceso Multi-estación DECmau 900TL funciona en el DEChub 900 MultiSwitch, lo que le permitirá conectar grupos de trabajo Token Ring a su red de área extensa o corporativa.

El DECmau 900TL puede conectar 64 estaciones finales mediante una topología en estrella o bien ampliar un anillo existente a través de sus puertos Ring In/Ring Out.

Soporta velocidades de anillo de 4 y de 16 MB/s con detección automática de la velocidad, con el fin de impedir daños a los equipos si se conectaran a una velocidad errónea. La capacidad de cierre automático del anillo mantiene a integridad del mismo en el caso de fallo en un cable o en un dispositivo.


### CARACTERÍSTICAS

- Soporte IEEE 802.3.
- Funcionamiento en 100 ohm UTP/STP y 150 ohm STP\* - admite todo el cableado de Token Ring actualmente utilizado.
- El cierre automático de la velocidad impide la inserción de estaciones a velocidades desadaptadas.
- La cobertura automática de anillos elimina las anomalías en los anillos basadas en dispositivos o cables.
- Los puertos Ring In/Ring Out permiten la extensión de los anillos sin necesidad de dispositivos de hardware adicionales.

➤ Para repetidores Token Ring, consulte la página 16.

Descripción	Referencia
DECmau 900TL para uso en el DEChub 900	DTMAU-MA
Configuración autónoma con hub de tarjeta simple DEChub ONE y fuente de alimentación	DTMAU-AX






**El DECserver 90M** - para la ampliación de conexiones multiprotocolo, soporta los protocolos LAT, Telnet, SLIP, TN3270, CSLIP y PPP

**¡Compare estas características!**

Todo lo que sus comunicaciones necesitan lo encontrará en un servidor Digital



**El DECserver 900TM** - para 32 puertos, comunicaciones multiprotocolo de alta velocidad que soportan los protocolos LAT, Telnet, SLIP, TN3270, CSLIP y PPP.



**El DECserver 700** - para comunicaciones multiprotocolo de alta velocidad y control total del modem

Ahora con memoria flash de fábrica, que le permitirá reanunciar sin necesidad de hacer una carga desde el host


**Cuadro comparativo de los DECserver**

	DECserver 90M	DECserver 900TM	DECserver 700
Número de puertos	8	32	8 ó 16
Sesiones por puerto	8	8	8 ó 16
Velocidad de la línea (máxima/puerto)	57,6 Kbits/s	115,2 Kbits/s	115,2 Kbits/s
Rendimiento	30 000 cps	215 000 cps	215 000 cps
Memoria (estándar)	4 MB	4 MB actualizable por el cliente	4 MB actualizable por el cliente
Memoria (máxima)	4 MB	8 MB	8 MB
Tipo de conector	RJ45	RJ45	DB25 ó RJ45
Conexión de red	ThinWire (BNC) 10BaseT (RJ45)	ThinWire (BNC) 10BaseT (RJ45)	AUI, 10BaseT (RJ45), ThinWire (con MAU)*
Control del modem	DTR/DSR	Parcial	Total Parcial
Software soportado	DECserver de acceso a la red	DECserver de acceso a la red	DECserver de acceso a la red
Carga en línea descendente	No	Sí	Sí
Autocarga con ROM	Sí	N/A	N/A
Autocarga con Flash	Opcional	Opcional	Opcional
Gestión	HUBwatch/ SNMP/TSM	HUBwatch/ SNMP/TSM	SNMP/TSM
Instalación autónoma	Sí	Sí	Sí
Instalación en hub	DEChub 90/900	DEChub 900	No
Instalación en bastidor	con automontaje H9544-MS	con estación de carga DEChub ONE**	Sí
Referencia*	DSRVH-NA con flash  DSRVH-DX con flash y fuente de alimentación	DSRVZ-MA DEHUA-CX DEChub ONE H0345-AA opción flash de 2 MB MS40-WA 1 MB SIMM MS40-WB 4 MB SIMM	DSRVW-FC 8 líneas OSRVW-HC 16 líneas  H0345-AA 2 MB opción de flash


\* Las referencias difieren según la configuración.

\*\* El soporte software y la documentación se encargan por separado (consulte la lista de precios adjunta).


\* Existen MAUs disponibles para fibra óptica, UTP y ThinWire.




El DECserver 90L+ - para las conexiones terminal/host a bajo coste, sobre LANs Ethernet que utilicen protocolo LAT



El MUXserver 90 - para la conexión de los terminales de grupos de trabajo remotos en sistemas LAT o TCP/IP.



El DECserver 90TL - para conexiones terminal/host multiprotocolo sobre LANs Ethernet que utilicen protocolos Telnet, LAT y SLIP.



El LATprint Interfaz Ethernet ThinWire - Para compartir la impresora de forma rentable entre diversos sistemas

Cuadro comparativo de los DECserver

	DECserver 90L+	DECserver 90TL	MUXserver 90	LATprint
Número de puertos	8	8	1	2
Sesiones por puerto	4	8	Hasta 96 usuarios y 384 sesiones	N/A
Velocidad de líneas (máximo por puerto)	38,4 Kbits/s	57,6 Kbits/s	64 Kbits/s	38,4 Kbits/s
Bandwidth	36.000 cps	30.000 cps	15.000 cps	36.000 cps
Memoria (estándar)	1 MB	1 MB	4 MB	1MB
Memoria (máxima)	1 MB	4 MB	N/A	1MB
Tipo de conector	MMJ	MJ8/RJ45	conector de 50 pines	MMJ
Conexión de red	ThinWire (BNC)	ThinWire (BNC)	ThinWire (BNC)	ThinWire (BNC)
Control del modem	N/A	DTR/DSR	SI (para DECmux 300, DM308, DM316)	N/A
Software soportado	basado en ROM	DECserver TL 1.1	se requiere MUXserver V2.0	basado en ROM
Carga	N/A	SI	SI	N/A
Autocarga con ROM	SI	N/A	N/A	SI
Autocarga con Flash	N/A	N/A	No	N/A
Gestión	HUBwatch/ SNMP/TSM	HUBwatch/ SNMP/TSM	SNMP/TSM	HUBwatch/ SNMP/TSM
Instalación autónoma	SI	SI	SI	SI (también se conecta a la impresora)
Instalación en hub	DEChub 90/900	DEChub 90/900	DEChub 90/900	DEChub 90/900
Instalación en bastidor	con automontaje H9544-MS	con automontaje H9544-MS	con automontaje H9544-MS	con automontaje H9544-MS
Referencia*	DSRVG-AX MA = DEChub 90 H7827-AA = Fuente de alimentación H0342-AA = Tapa posterior	DSRVE-AX DECserver 90TL MA = DEChub 90 H7827-AA = Fuente de alimentación H0342-AA = Tapa posterior	DSRZF-AX ME = DEChub 90 H7827-AA = Fuente de alimentación H0342-AA = Tapa posterior	LNXXD-AX

\* Las referencias difieren según la configuración

\*\* El soporte software y la documentación se encargan por separado. Consultarlos.

\*\*\* Existen MAUs disponibles para fibra óptica, UTP y ThinWire

Desarrollado conjuntamente por Digital y Cisco Systems, Inc., el DECbrouter 90 soporta los productos Cisco — incluido su IGPRP propietario — al tiempo que implementa los protocolos estándar tales como el IS-IS Integrado. De hecho, proporciona soporte a más protocolos de área local y de área extendida que cualquier otro producto actualmente disponible. Además de su fácil instalación en los "backplanes" del DEChub 90 o del DECchub 90, el DECbrouter 90 posee un funcionamiento totalmente autónomo.

### Protocolos/Enlaces de datos

<b>Redes:</b>	Cisco totalmente compatible, TCP/IP, DECnet IV, DECnet V, CLNP (OSI), Novell IPX, AppleTalk (Fase II), Xerox XNS, VINES de Banyan, SNA/SDLC
<b>Routing:</b>	IGRP, IS-IS integrado, RIP, EGP, BGP, OSPF, RIP (IPX), RTMP, SDLC en IP
<b>Bridging:</b>	IEEE 802.1d
<b>Datos:</b>	HOLC, PPP, X.25, frame, relay, SMDS, RDSI
<b>Gestión:</b>	SNMP, consola/Telnet (fuera de banda)

### Identificación

- DECbrouter 90 con un sólo puerto T1/E1
- DECbrouter 90 con doble puerto (un T1/E1 y otro 64 Kbit/seg)2
- DECbrouter 90 con doble puerto (un T1/E1 y otro 64 Kbit/seg)3
- Conector/Cables del adaptador WAN (con los estándares aplicables)

xx = Los cables para el interfaz en serie que se desee han de pedirse aparte.

Utilice el conector BC12H, BC12J o BC12K con el DECbrouter 90 DEWB1 o DEWB2. Utilice el BC12G con el DEWB1 o el DEWB2.

### Referencias

- DEWB1-DX/NA
- DEWB2-DX/NA
- DEWBR-DX/NA
- BC12x-06

- Proporciona conexiones en serie con V.35, V.24/V.28, X.21, EIA-232, 422, 423, 449 y 530-A.
- Proporciona conexiones en serie con EIA422, 423, 449, 530-A, X.21, V.24/V.28/EIA232 y V.36.
- Proporciona conexiones en serie con V.35, V.24/V.28, EIA232 y X.21.

### CARACTERÍSTICAS

- Modelos con un puerto y con dos puertos
- Memoria Flash diseñada para el auto-arranque y la actualización en línea del software de red
- SNMP integrado para proporcionar soporte a las aplicaciones de gestión de SNMP de Digital y de otros
- Bridging y compresión LAT para proporcionar soporte a las conexiones LAT de área local
- Implementación de protocolos para mayor flexibilidad en comunicaciones entre área local y extendida
- Múltiples enlaces de datos

- Interoperabilidad con DECNIS 500/600 para acceso a redes centrales multiprotocolo basadas en estándares


El modelo de un sólo puerto es tipo T1/E1; los modelos de dos puertos tienen un T1/E1 y una de área extendida de 64 Kbit/seg. Los modelos con dos puertos proporcionan compatibilidad de cable y protección frente a errores; ambos puertos pueden funcionar a velocidad T1.

## DECwanrouter 90 – ahora con funcionalidad RDSI

El DECwanrouter 90 enlaza fácilmente las unidades DEChub 90 en ubicaciones remotas. Este router Ethernet-WAN, versátil y multiprotocolo, incorpora un agente SNMP integral para la gestión remota de los routers autónomos o basados en hub, e incorpora un puerto ThinWire para conexión a la LAN. Y ahora, los nuevos DECwanrouter 90 incluyen soporte para RDSI y memoria Flash, además del routing del protocolo Novell IPX.

Hemos añadido a estos nuevos modelos, más interfaces serie para soportar 2 x 64 Kb/s ó 1 x 64 Kb/s más 1 x RDSI BRA – de gran utilidad sobre todo si se usa un enlace RDSI como protección ante fallos.

El DECwanrouter 90 es ideal para acceder a área extensa desde emplazamientos remotos y LAN centrales con tráfico de red pequeño o mediano. Es posible cargar varios routers mediante un solo kit, desde cualquier sistema MS-DOS u OpenVMS.



El DECwanrouter 90 es fácil de usar, con un sólo puerto, enlaza rápidamente las unidades DEChub 90.

### CARACTERÍSTICAS

- Nuevas plataformas con RDSI y memoria Flash
- El nuevo software permite el routing IPX, así como un acceso de bajo costo a los servicios telefónicos básicos
- El software del WANrouter 90 se puede cargar ahora desde un PC
- Configurable en modo hub o autónomo
- Las nuevas interfaces serie incrementan la flexibilidad
- Routing de IP, DECnet y X.25 en una sola línea mediante un protocolo IS-IS integrado
- El puerto WAN soporta velocidades de hasta 64 Kbit/s
- Configurable mediante SNMP

☎ Compruebe su disponibilidad

### Descripción

- DECwanrouter 90 con 1 puerto 64 Kb/s WAN (para uso autónomo; incluye fuente de alimentación)
- DECwanrouter 90 (modelo basado en hub, fuente de alimentación no incluida)
- DECwanrouter 90 RDSI con memoria Flash (para uso autónomo; incluye fuente de alimentación) + cable RDSI
- DECwanrouter 90 RDSI con memoria Flash (modelo basado en hub, fuente de alimentación no incluida) + cable RDSI
- DECwanrouter 90 con memoria Flash y 2 puertos WAN 64 Kb/s (para uso autónomo; incluye fuente de alimentación)
- DECwanrouter 90 con memoria Flash y 2 puertos WAN 64 Kb/s (modelo basado en hub, fuente de alimentación no incluida)
- Cables de Adaptador WAN para DEWAR
- Cables de Adaptador WAN para DEWAZ/DEWIR
- Tapa posterior (para convertir en autónoma una unidad basada en hub)
- Fuente de alimentación (para convertir en autónoma una unidad basada en hub)
- Kit de distribución Software y Documentación del WANrouter ISDN
- Kit de distribución Software y Documentación del WANrouter 90/250

El Kit de distribución del Software y la Documentación deben pedirse por separado  
## = Longitud del cable

H\* Substitúyalo por la letra o el número adecuado a la hora de realizar su pedido:

- A = OpenVMS
- C = RISGULTRIX
- F = MS-DOS
- S = TK50
- M = MT9
- C = RX22X

### Referencias

- DEWAR-AX
- DEWAR-ME
- DEWIR-AX
- DEWIR-DX
- DEWA2-AX
- DEWA2-ME
- BC19x-##
- BC12x-##
- H0342-AA
- H7827-AA
- QA-20HA\*-H\*
- QA-GZZA\*-H\*

Desarrollado conjuntamente por Digital y Cisco Systems, Inc., el DECbrouter 90 soporta los productos Cisco — incluido su IGPRP propietario — al feroz que implementa los protocolos estándar tales como el IS-IS Integrado. De hecho, proporciona soporte a más protocolos de área local y de área extendida que cualquier otro producto actualmente disponible. Además de su fácil instalación en los "backbones" del DEChub 90 o del DEChub 90, el DECbrouter 90 posee un funcionamiento totalmente autónomo.

### Protocolos/Enlaces de datos

<b>Redes:</b>	Cisco totalmente compatible, TCP/IP, DECnet IV, DECnet V, CLNP (OSI), Novell IPX, AppleTalk (Fase II), Xerox XNS, VINES de Banyan, SNA/SOLC
<b>Routing:</b>	IGRP, IS-IS Integrado, RIP, EGP, BGP, OSPF, RIP (IPX), RTMP, SOLC en IP
<b>Bridging:</b>	IEEE 802.1d
<b>Datos:</b>	F-DLC, PPP, X.25, Frame relay, SMDS, RDSI
<b>Gestión:</b>	SNMP, consola/Telnet (fuera de banda)

### CARACTERÍSTICAS

- Modelos con un puerto y con dos puertos\*
- Memoria Flash diseñada para el arranque y la actualización en línea del software de red
- SNMP integrado para proporcionar soporte a las aplicaciones de gestión de SNMP de Digital y de otros
- Bridging y comparación LAN para proporcionar soporte a las conexiones LAN de área local
- Implementación de protocolos para mayor flexibilidad en configuraciones entre área local y extendida
- Múltiples enlaces de datos
- Interoperabilidad con DECNIS 500/600 para acceso a redes centrales multiprotocolo basadas en estándares
- El modelo de un solo puerto soporta T1/E1; los modelos de dos puertos soportan T1/E1 y área extendida de 64 Kbit/sec. Los modelos con dos puertos proporcionan comparación de cables de protección hasta a errores; ambos puertos pueden funcionar y recibir T1.

### Descripción

DECbrouter 90 con un sólo puerto T1/E1	DEWB1-DX/NA
DECbrouter 90 con doble puerto (un T1/E1 y otro 64 Kbit/sec)2	DEWB2-DX/NA
DECbrouter 90 con doble puerto (un T1/E1 y otro 64 Kbit/sec)3	DEWBR-DX/NA
Conector/Cables del adaptador WAN (con los estándares aplicables)	BC12x-06

2 o 3 Los cables para el interfaz en serie que se desee han de pedirse aparte.

Utilice el conector BC12H, BC12J o BC12K con el DECbrouter 90 DEWB1 o DEWB2. Utilice el BC12G con el DEWB1 o el DEWBR.


- Proporciona conexiones en serie con V.35, V.24/V.28, X.21, EIA-232, 422, 423, 449 y 530-A.
- Proporciona conexiones en serie con EIA422, 423, 449, 530-A, X.21, V.24/V.28/EIA232 y V.36
- Proporciona conexiones en serie con V.35, V.24/V.28, EIA232 y X.21

## DECwanrouter 90 – ahora con funcionalidad RDSI

El DECwanrouter 90 enlaza fácilmente las unidades DEChub 90 en ubicaciones remotas. Este router Ethernet-WAN, versátil y multiprotocolo, incorpora un agente SNMP integrá para la gestión remota de los routers autónomos o basados en hub, e incorpora un puerto ThinWire para conexión a la LAN. Y ahora, los nuevos DECwanrouter 90 incluyen soporte para RDSI y memoria Flash, además del routing del protocolo Novell IPX.

Hemos añadido a estos nuevos modelos, más interfaces serie para soportar 2 x 64 Kb/s ó 1 x 64 Kb/s más 1 x RDSI BRA – de gran utilidad sobre todo si se usa un enlace RDSI como protección ante fallos.

El DECwanrouter 90 es ideal para acceder a área extensa desde emplazamientos remotos y LAN centrales con tráfico de red pequeño o mediano. Es posible cargar varios routers mediante un solo kit, desde cualquier sistema MS-DOS u OpenVMS.



El DECwanrouter 90 es fácil de usar, con un sólo puerto, enlaza rápidamente las unidades DEChub 90.

### CARACTERÍSTICAS

- Nuevas plataformas con RDSI y memoria Flash
- Nuevo software permite el routing IPX, así como un acceso de bajo coste a los servicios telefónicos básicos
- El agente del WANrouter 90 se puede cargar ahora desde un PC
- Configurable en modo hub o autónomo
- Los nuevos modelos serie incorporan la flexibilidad
- Routing de IP DECnet y X.25 en modo de área extendida en protocolo IS-IS integrado
- El puerto WAN soporta velocidades de hasta 64 Kbit/s y es compatible mediante SNMP

☉ Compruebe su disponibilidad

Descripción	Referencia
DECwanrouter 90 con 1 puerto 64 Kb/s WAN (para uso autónomo; incluye fuente de alimentación)	DEWAR-AX
DECwanrouter 90 (modelo basado en hub; fuente de alimentación no incluida)	DEWAR-ME
DECwanrouter 90 RDSI con memoria Flash (para uso autónomo; incluye fuente de alimentación) + cable RDSI	DEWIR-AX
DECwanrouter 90 RDSI con memoria Flash (modelo basado en hub; fuente de alimentación no incluida) + cable RDSI	DEWIR-DX
DECwanrouter 90 con memoria Flash y 2 puertos WAN 64 Kb/s (para uso autónomo; incluye fuente de alimentación)	DEWA2-AX
DECwanrouter 90 con memoria Flash y 2 puertos WAN 64 Kb/s (modelo basado en hub; fuente de alimentación no incluida)	DEWA2-ME
Cables de Adaptador WAN para DEWAR	BC19x-##
Cables de Adaptador WAN para DEWAZ/DEWIR	BC12x-##
Tapa posterior (para convertir en autónoma una unidad basada en hub)	H0342-AA
Fuente de alimentación (para convertir en autónoma una unidad basada en hub)	H7827-AA
Kit de distribución Software y Documentación del WANrouter ISDN	QA-20HA*-H*
Kit de distribución Software y Documentación del WANrouter 90/250	QA-GZZA*-H*

El Kit de distribución del Software y la Documentación deben pedirse por separado

## = Longitud del cable

H\* Substituya por la letra o el número adecuado a la hora de realizar su pedido:

A = OpenVMS


C = RISCALTRIX

M = M79

C = RX23K

F = MS-DOS

5 = TX50



### CARACTERÍSTICAS

- Certificado Novell para enrutamiento LAN IPX con software PCLAN DECNIS opcional.
- El enlace de datos HDLC/Cisco que mejora el funcionamiento conjunto con el DECrouter 90 y los routers de Cisco.
- La utilidad de configuración y gestión de carga del PC gestiona el DECNIS desde los sistemas DOS.
- Routing de TCP/IP, OSI y DECnet a través del protocolo IS-IS integrado - proporciona también routing OSPF a redes TCP/IP.
- El bridging remoto opcional con protocolo VCP da soporte a los bridges TransLAN NSC/Vitalink.
- Integra LAN FDDI y/o 802.3 Ethernet en áreas extensas con tasas de datos de hasta 2 Mbit/s.
- Se arranca desde NVRAM tras la carga inicial.
- Gestionable desde estaciones de gestión de red SNMP con estándares de mercado.

Dimensiones (mm)  
(altura x ancho x fondo)  
DECNIS 500 - 207 x 483 x 357  
DECNIS 600 - 294 x 483 x 473

### CARACTERÍSTICAS SOFTWARE

- La licencia del router DECNIS soporta routing de IP, DECnet, OSI y routing "gateway" X.25 y es estándar en todos los sistemas.
- La licencia del bridge DECNIS (QL-CZNA9-AA) soporta el bridging local y/o remoto (opcional en algunos sistemas).
- La licencia opcional DECNIS PCLAN (QL-08VAP-AA) soporta la integración de NetWare y/o de AppleTalk.
- La licencia opcional DECNIS Vitalink (QL-0PDA9-AA) soporta los bridges remotos NSC/Vitalink TransLAN.

### La familia DECNIS 500/600 de routers/bridges multiprotocolo

Los DECNIS (DEC Network Integration Server) 500 y 600 de Digital son bridges/routers de red central de alto rendimiento, que soportan múltiples tecnologías de red local y de área extensa a través de tarjetas modulares de interfaz de red (NICs). Las tarjetas NIC realizan el reenvío de paquetes con el fin de aumentar el rendimiento general cuando se añaden interfaces de red. Las tarjetas NIC se pueden introducir o extraer sin necesidad de apagar la unidad.

Los DECNIS 500 y 600 enlazan sistemas ubicados en una LAN o conectados a un DECNIS, mediante líneas síncronas. Estos sistemas pueden ser hosts TCP/IP, sistemas compatibles con OSI, nodos DECnet Phase IV o servidores PC NetWare de Novell o AppleTalk.

El DECNIS 600 posee 7 ranuras de interfaz, el DECNIS 500 posee dos.

### Tarjetas de interfaz de red DECNIS (NICs)

Los módulos controladores DECNIS están disponibles para crear, expandir o actualizar las configuraciones del DECNIS.

### Los productos DECNIS a su alcance


Embalaje/Sistema Base	Interfaz	Referencia	Configuración Hardware	Licencias Software	Propósito
DECNIS 500-EP (LC 601 + WC 622) con NIC	X.21	DNSDA-BC	Procesador 8 MB Memoria de 2 MB 1 Ethernet 2 T1/E1 sinc	Licencias de router y bridge DECNIS	Para routing y bridging de baja velocidad
	V.35	DNSDB-BC			
	RS422	DNSDC-BC			
DECNIS 500-RP (LC 601 + WC 618) con NIC	V.35	DNSDG-BC	Procesador 8 MB Memoria de 2 MB 1 Ethernet 8 64 K sinc	Licencia del router DECNIS	Para routing de baja velocidad
	RS422	DNSDH-BC			
DECNIS 500-RP4 (LC 601 + WC 614) con NIC	No sin cables de adaptación	DNSDJ-BC	Procesador 8 MB Memoria de 2 MB 1 Ethernet 4 128 K sinc	Licencia del router DECNIS	Para servicios de "gateway" X.25 y de routing de alta velocidad
		DNSDI-BC			
DECNIS 500-LP con NIC LC 602	2 puertos 802.3 (AUI) + ranura libre 2 puertos 802.3 (TW) + ranura abierta	DNSDK-BC	Procesador 8 MB Memoria de 2 MB 2 Ethernet	Licencias del router y bridge DECNIS	Para routing y bridging local
		DNSDL-BC			
Kit nacional para el DECNIS 500	n/a	DNSXD-AX			
		DNSEA-BC	Procesador 8 MB Memoria de 8 MB 1 Ethernet 2 T1/E1 sinc	Licencias del router y bridge DECNIS	Para routing y bridging de alta velocidad
		DNSEB-BC			
DNSEC-BC					
DECNIS 600-EP (LC 601 + WC 622) con NIC	X.21 (5 ranuras libres) V.35 (5 ranuras f) RS422 (5 ranuras f)	DNSEA-BC	Procesador 8 MB Memoria de 8 MB 1 Ethernet 8 64 K sinc	Licencias del router DECNIS	Para routing de baja velocidad
		DNSEB-BC			
		DNSEC-BC			
		DNSED-BC			
DECNIS 600-RP (LC 601 + WC 618) con NIC	V.35 (5 ranuras libres)	DNSEE-BC	Procesador 8 MB Memoria de 8 MB 1 Ethernet 8 64 K sinc	Licencias del router DECNIS	Para routing de baja velocidad
		DNSEF-BC			
		DNSEG-BC			
Kit nacional para el DECNIS 600	RS422 (5 ranuras f)	DNSEH-BC			
		DNSEI-BC			
DNSXC-AX	RS422 (5 ranuras f)	DNSEJ-BC			

\* Consulte las opciones de reserva de red en el estado de referencias de la página siguiente.

Para obtener más información acerca de lo que incluye cada sistema empaquetado, consulte con su Distribuidor Autorizado de Digital. Si desea encargar una configuración personalizada de los sistemas DECNIS, no dude en llamarnos.



El sistema Categoría 5 de Digital es una solución completa constituida por cables, latiguillos de parcheo y conectores para soportar los estándares EIA/TIA 568 y ISO/IEC DIS 11801, que definen el más alto rendimiento de sistemas UTP del sector. El sistema Categoría 5 está también disponible como una solución completa ScTP (apantallada). Los componentes que comprenden este sistema han sido probados con independencia por UL y/o ETL para verificar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la Categoría 5 para cables UTP, ScTP y conectores. Para una red con rendimiento propio de alta tecnología, utilice en el diseño de su Red de Área Local el sistema Categoría 5 y nuestros componentes de fibra óptica.




Nuestros productos Categoría 5 soportan el más alto rendimiento del sistema en el sector!

Descripción	Referencia
<b>Inserciones Panel Conexiones</b>	
Inserción UTP 8 MJ-110, T568A, Super-5	H3117-LA
Inserción ScTP 8 MJ-110, T568A, Super-5	H3117-LB
Inserción UTP 8 MJ-110, T568B, Super-5	H3117-LC
Inserción ScTP 8 MJ-110, T568B, Super-5	H3117-LD
Inserción UTP 8 MJ a 50 posiciones Talco	H3117-MA
Inserción 8 ST acoplador de fibra óptica	H3117-SA
<b>Inserciones de Carátulas</b>	
9 UTP MJ-110, T568A, Super-5	H3112-GV
8 ScTP MJ-110, T568A, Super-5	H3112-HV
8 UTP MJ-110, T568B, Super-5	H3112-IV
8 STP MJ-110, T568B, Category 5, Super-5	H3112-JV
8 conectores de resortes FDDI, Juego	H3114-FE
8 conectores bayoneta 2,5 mm dobles, insertable a presión	H3114-FF
<b>Cables de conexión en equipos</b>	
Cable de conexión UTP 8MP-8MP Super-5	BN25G-##
Cable de conexión STP 8-pin MP, Super-5	BN25M-##
Cable cruce UTP para FDDI/TP-PMO	BN25H-##
Conjunto de cable F/O, FDDI-a-FDDI	E0-BN24B-##
Conjunto de cable F/O, FDDI-a-2,5 mm Bayoneta	E0-BN24D-##
Conjunto de cable F/O 2,5 mm Bayoneta doble	E0-BN24E-##
<b>Cables para Edificios</b>	
Cable UTP Bulk, PVC Category 5, 305 metros	H8245-C
Cable STP Bulk, PVC Category 5, 305 metros	H8245-D

## = Longitud del cable

Una gama de productos 110 IDC, conforme a la Categoría 5 ha sido añadida al Sistema de Cableado Estructurado de OPEN DECconnect, que proporcionará un sistema de cableado de voz/datos completamente integrado. Los kits de bloques de cableado Digital 110 (H3217-AB/AC/AD) se suministran en configuraciones de 50, 100 y 300 pares, que son modulares en diseño. El sistema es completamente compatible con la tecnología 110 IDC existente y se recomienda para los nuevos y los sistemas actuales.



Descripción	Referencia
Bloques de terminales de 50 pares, kit precableado Categoría 3	H3207-AB
Bloque de terminales 50 pares, con orejetas, Categoría 5	H3208-AA
Bloque de terminales 100 pares, con orejetas, Categoría 5	H3208-AB
Bloque de terminales 300 pares, con orejetas, Categoría 5	H3208-AC
Bloque de terminales 50 pares, sin orejetas, Categoría 5	H3209-BB
Bloque de terminales 100 pares, sin orejetas, Categoría 5	H3209-BC
Soporte de etiquetas, paquete de 6	H3208-KA
Etiquetas, paquete de 90	H3208-Kx
Kit bloque terminales 50 pares, conector 4 pares, Categoría 5	H3217-AB
Kit bloque terminales 100 pares, conector 4 pares, Categoría 5	H3217-AC
Kit bloque terminales 300 pares, conector 4 pares, Categoría 5	H3217-AD
Bloque conexión cableado 3 pares, paquetes de 100, Categoría 5	H3217-AE
Bloque conexión cableado 4 pares, paquetes de 100, Categoría 5	H3217-AF
Bloque conexión cableado 5 pares, paquetes de 100, Categoría 5	H3217-AG
Bloque de terminales 100 pares panel montaje bastidor, Categoría 5	H3217-AH
Cable 110-8MP, paquetes de 10, 568A, Categoría 5	BN25U-xx
Cable de conexiones 110-110, paquete de 10, Categoría 5	BN25V-x


*xx, variaciones de color de etiquetas o longitud de cable. Para información completa para el pedido, llámenos*

## Sistema de montaje modular OPEN DECconnect

El sistema de Montaje Modular OPEN DECconnect permite un flexible montaje en pared, con acceso frontal a todas las conexiones, para entornos de espacio limitado. El sistema admite el conjunto completo de productos pasivos de OPEN


DECconnect — incluyendo el DEChub 90/900 de Digital — y cualquier otro producto que conforme el estándar RETMA. Las opciones incluyen soporte de montaje de particiones, paneles de conexiones con soportes, bandejas de superficie de trabajo para los

paneles de conexiones, soporte de cables, bastidor RETMA, y cubiertas de seguridad con bloqueo de cerradura con llave.



Descripción	Referencia
Soporte de montaje en pared para DEChub 90/900 y elementos pasivos	DERMS-AA
Kit de ampliación -AA con soporte de tapa única	DERMS-BA
Soporte de montaje de particiones para DERMS-AA	DERMS-CA
Tapa de doble altura para DERMS-AA	DERMS-DA
Tapa de altura simple para DERMS-BA	DEHUX-DA
Kit de DERMS-AA y DERMS-DA	DERMS-FA
Cierre para tapa	DERMS-EA
<b>Accesorios</b>	
Soporte de cables	H3108-CR
Soporte de cables, con anillos	H3108-CS
Soporte RETMA, hardware — H3108-CS	H3108-CT
Soporte de montaje en pared para H3108-CR	H3108-CW
Kit de panel de conexiones con soporte en U	H3108-PA
Kit de panel de conexiones con soportes de bastidor	H3108-PB
Soporte de bastidor RETMA, bastidor de montaje en pared	H3108-RA
Bandeja de trabajo para H3108-PA/PB	H3108-TA
Panel de montaje en bastidor, superficie de trabajo	H3108-TB
Tomillería de montaje para cuatro H3108-TB	H3108-TH






Interconexión de Red Local Ethernet de Digital (DELNI)

**¡Reduzca el coste en el caso de múltiples conexiones Ethernet!**

El DELNI es una implementación Ethernet completa en un solo dispositivo de tamaño de sobremesa. Sustituye al cable coaxial de Ethernet y a ocho transceptores Ethernet independientes. Utilícelo bien de forma autónoma, o bien conectado a la red existente. El DELNI proporciona un rendimiento consistente de Ethernet a 10 Mb/s, independientemente de la configuración que posea. Si necesita conectar más de ocho sistemas, servidores de comunicaciones o brdges, conecte el primer DELNI a ocho dispositivos DELNI adicionales y enlace 64 estaciones Ethernet en un solo centro de datos.


*\* En esta configuración los DELNI no se pueden conectar a un cable de red central Ethernet*



Transceptor Estándar Ethernet H4005

**¡Realice las conexiones sin interrumpir su red 802.3/Ethernet!**

¿Necesita una conexión flexible a Ethernet/802.3? El transceptor H4005 le facilitará la adición o sustitución de los dispositivos de red. Los mecanismos electrónico y físico de conexión de los cables, en esta unidad, son elementos independientes. Para instalarlas, simplemente quite el módulo electrónico y, a continuación, monte el pequeño conector macho en el cable coaxial instalado Ethernet. No es necesario cortar el cable Ethernet ni interrumpir el funcionamiento de la red. El módulo electrónico actúa como una partición y se sujeta con dos conectores. Una vez instalado, este compacto dispositivo envía y recibe señales a 10 Mb/s, detecta colisiones y aísla el cable de la red central Ethernet de la estación. Para la instalación del H4005 es necesario el juego de herramientas de instalación del transceptor Ethernet.



MAU de par trenzado, fibra y ThinWire

¡Adquiera estos compactos MAU para conexiones de bajo coste del AUI a ThinWire, UTP y fibra óptica!

- Múltiples LEDs de estado — proporcionan un diagnóstico inmediato
- Conexión directa a un puerto AUI — no es necesario el cable AUI
- Se conecta fácilmente a un DEChub ONE (DEHUA-CX)

**Unidad de acceso de par trenzado**

Este MAU proporciona conectividad a cualquier dispositivo Ethernet/802.3 que posea un interfaz estándar AUI de 15 pines. Utilícelo para conectar su PC a un repetidor 10BaseT o a un DEChub 90. Incluye siete LEDs y los conmutadores para activar y desactivar las funciones de prueba del SQE y de la integridad del enlace.

**Unidad de acceso ThinWire**

Utilice este MAU para conectar cualquier dispositivo Ethernet/802.3 que posea un interfaz AUI de 15 pines a un repetidor 10Base2 o a un DEChub 90. Este MAU incluye cinco LEDs y un conmutador para activar y desactivar la función de prueba del SQE.

**Unidad de acceso de fibra óptica**

Este MAU conecta el interfaz AUI de un dispositivo Ethernet/802.3 a un repetidor 10BaseF o a un repetidor FOIRL. Incluye siete LEDs y un conmutador para activar y desactivar las funciones de prueba del SQE y de la integridad del enlace.

**Notas acerca de la configuración**


Cada MAU tiene un LED de transmisión, recepción, colisión, SQE y encendido de la unidad. Además, el MAU de fibra óptica tiene LEDs para la prueba de integridad del enlace y de polaridad de recepción. El MAU de par trenzado incorpora también estas funciones de integridad del enlace y de polaridad de recepción.

Descripción	Referencia
Interconexión de red local Ethernet de Digital	DELNI-BB
Transceptor H4005	H4005-00
Kit de herramientas de instalación del transceptor	12-24654-02
Unidad de acceso de par trenzado	DETPM-AA
Unidad de acceso ThinWire	DECKM-AA
Unidad de acceso de fibra óptica	DEFLM-AA



# ATMLink™ SBus-155 ATM Adapters

*High-performance, standards-based ATM connectivity  
for Sun workgroups and high-end servers*



ATMLink network adapters bring ATM performance to high-end Sun servers and bandwidth-intensive applications and offer full compatibility with legacy systems.

ATMLink adapters provide a smooth migration to Asynchronous Transfer Mode (ATM) for high-performance workstations and high-end servers. ATMLink adapters are part of 3Com's end-to-end ATM solution, which includes the CELLplex family of ATM and Ethernet/ATM switches and the LinkSwitch 2700 Ethernet/ATM workgroup switch. Companies making the transition to ATM can

now look to 3Com as a single-source provider of ATM products and services.

ATMLink adapters, like all 3Com ATM products, support ATM Forum LAN Emulation, which integrates ATM with legacy systems across the enterprise. LAN Emulation lets companies scale up to ATM incrementally, for maximum performance with minimal disruption of ongoing network activity.

## *Key Benefits:*

- **Complete end-to-end solution.** ATMLink adapters, along with 3Com CELLplex ATM and LinkSwitch 2700 Ethernet/ATM switches, provide end-to-end 155 Mbps connectivity.
- **Bandwidth for demanding applications.** Bandwidth-intensive applications, such as medical imaging and 3D-modeling, enjoy high performance with 3Com's ATM solutions.
- **Standards-compliant design.** ATMLink adapters conform to ATM Forum UNI 3.0 and 3.1 signaling and ILMI specifications.
- **High-performance architecture.** ATMLink adapters support 1024 virtual connections (VC) and achieve optimal efficiency through hardware-based segmentation and reassembly (SAR) and AAL5.
- **ATM Forum LAN Emulation.** ATMLink adapter software incorporates recently approved ATM Forum LAN Emulation for interoperability between legacy LANs and ATM systems. The software also enables ATMLink adapters to participate in multiple virtual LANs.
- **Traffic management.** Extensive VBR, CBR, and UBR traffic shaping and congestion mechanisms control VC traffic contracts.
- **Network management.** SNMP (ATM MIB), SNMP2 MIB, and ILMI conformance offer full manageability.





**3Com Corporation**  
 P.O. Box 58145  
 5400 Bayfront Plaza  
 Santa Clara, CA 95052-8145  
 Phone: 800-NET-3Com  
 or 408-764-5000  
 Fax: 408-764-5001  
 World Wide Web  
<http://www.3com.com>

**3Com ANZA**  
 ANZA East 61 2 959 3020  
 ANZA West 61 3 9653 9515

**3Com Asia Limited**  
 Beijing, China 8610 8492568  
 Shanghai, China 86 21 3740220  
 Ext. 6115  
 Hong Kong 852 2501 1111  
 Indonesia 6221 523 9181  
 Korea 822 732 4434  
 Malaysia 60 3 233 6162  
 Singapore 65 538 9368  
 Taiwan 886 2 377 5850

**3Com Benelux B.V.**  
 Belgium, Luxembourg 32 2 716 4880  
 Netherlands 31 3402 55033

**3Com Canada**  
 Calgary 403 265 3266  
 Montreal 514 874 8008  
 Toronto 416 498 3266  
 Vancouver 604 434 3266

**3Com European HQ**  
 44 1628 897000

**3Com France**  
 33 1 69 86 68 00

**3Com GmbH**  
 Germany 49 89 627320  
 Poland 48 2 6254901  
 Switzerland 41 31 9984555

**3Com Ireland**  
 353 1 820 7077

**3Com Japan**  
 81 3 3345 7751

**3Com Latin America**  
 U.S. Headquarters 408 764 6075  
 Argentina 541 312 8612  
 Brazil 55 11 505 2318  
 Chile 562 633 9242  
 Mexico 525 531 0591

**3Com Northern Latin America**  
 Miami, Florida 305-261-3266


**3Com Mediterraneo**  
 Milano, Italy 39 2 273 02041  
 Rome, Italy 39 6 5917756  
 Spain 34 1 3831700

**3Com Middle East**  
 971 4 349049

**3Com Nordic AB**  
 Sweden 46 8 632 91 00  
 Norway 47 22 18 40 03  
 Denmark 45 33 37 71 17  
 Finland 358 0 435 420 67

**3Com South Africa**  
 27 11 803 7404:5

**3Com UK Ltd.**  
 Buckinghamshire 44 1628 897000  
 Manchester 44 161 873 7717



ATMLink adapters interoperate with CELLplex 7200 ATM-to-Ethernet switches at the department level and CELLplex 7000 switches in the backbone to provide a complete ATM solution. In this network, a CELLplex 7000 extends ATM links to LinkSwitch 2700 workgroup switches on floors 2 and 4. High-speed ATM bandwidth eliminates potential bottlenecks at the switches, while legacy workstations enjoy improved performance from dedicated switched bandwidth. On floor 3, a CELLplex 7200 uses ATM Forum LAN Emulation to provide full interoperability between ATM-capable workstations and switched Ethernet systems. In the basement, the CELLplex 7000 provides downlinks to ATM campus and WAN backbones and to Sun servers with ATMLink adapters.

## Specifications

### ATMLink SBus-155 ATM Adapters

#### Compatibility

##### Software

ATMLink SBus-155 ships with drivers for the Solaris™ 2.3 and 2.4 and SunOS™ 4.1.3 operating systems and with the following software modules:

- LEC (LAN Emulation client)
- RFC 1577 (IP over ATM)
- UNI 3.0 and 3.1
- ILMI

##### Hardware

SBus-compatible platforms

#### Network Interface

155 Mbps multimode (SONET/SDH) fiber

#### Connectors and Operating Distances

Duplex SC connector supports network segments up to 1.2 mi/2.0 km over 62.5/125 multimode fiber

#### Random Access Memory

512 KB on board

#### LEDs

Single LED reports link status

#### Physical Dimensions

Single-slot SBus adapter  
 Length: 5.8 in./147 mm  
 Width: 3.3 in./84 mm  
 Weight: 4 oz

#### Power Requirements

1.5 max @ +5V

#### Environmental Ranges

Temperature: 32° to 131° F (0° to 55° C) operating  
 Humidity: 5% to 95% noncondensing

#### Safety and Electromagnetic Compatibility

Meets the requirements of FCC Part 15 Subpart J, Class A

#### Order Information

ATMLink SBus-155  
 Fiber Adapter 3C9701

#### Warranty Summary

3Com provides a limited one-year warranty for ATMLink SBus-155 adapters. Refer to the warranty statement in the product manual for details.

To learn more about 3Com products, visit our World Wide Web site at <http://www.3com.com>.

© 3Com Corporation 1995. All rights reserved. 3Com is a publicly owned corporation (NASDAQ: COMS). 3Com is a registered trademark, and ATMLink, CELLplex, and LinkSwitch are trademarks of 3Com Corporation. Solaris and SunOS are trademarks of Sun Microsystems, Inc.

All specifications are subject to change without notice.

Printed in U.S.A. 400204-001 6/95




3C771A, 3C775A, 3C772

# FDDILink

## 32-Bit EISA FDDI Adapters

*Revolutionary flexibility that simplifies changes in FDDI media, plus excellent performance and reliability*



FDDILink-STP, left, combines the FDDILink-UTP adapter and a plug-in module for STP type 1 copper connection. FDDILink-F, center, provides support for glass fiber connection. FDDILink-UTP, right, supports UTP category 5/level 5 copper connection.

3Com FDDILink™ network adapters provide state-of-the-art flexibility and performance. Operating as a single-slot, single-MAC, single-attach interface, FDDILink lets 32-bit Extended Industry Standard Architecture (EISA) PCs take advantage of high-speed, high-bandwidth FDDI and CDDI networks.

FDDILink performance, employing bus mastering 33-MB burst mode data transfers and an on-board 128-KB RAM buffer, meets the demands of network servers and high-performance workstations by transferring a high amount of data with very low CPU utilization.

Using 3Com's new Resilient Home Architecture (RHA) and FDDILink adapters in a NetWare or Windows/NT environment, you can protect your mission-critical servers' connection to the network and increase uptime. RHA lets you install multiple FDDILink adapters in a server and attach them to multiple hubs in a LAN, creating MAC-level resiliency. If a link, adapter, or hub fails, server traffic is automatically transferred to backup FDDILink adapter, with no downtime for users.

### Key Benefits:

- High performance, featuring an on-board 128-KB RAM buffer and 33-MB burst-mode transfers supported by bus mastering and direct memory access (DMA).
- Easy installation, supported by menu-driven configuration and diagnostics and by two status LEDs.
- Worry-free operation in compliance with the FDDI standard of the American National Standards Institute (ANSI) X3T9.5

committee, providing a mean time between failure (MTBF) rate of 70 years, backed by a lifetime warranty.

- Wide-ranging hardware and software compatibility, including NetWare® 3.1x and 4.x, NDIS (Network Driver Interface Specification) 2.01 and Windows NT drivers on the 3Com FDDIDisk bundled with the adapter. SCO UNIX drivers available via 3Com's CardBoard™ and SCO.





# Specifications

## FDDILink 32-Bit EISA FDDI Adapters

**3Com Corporation**  
 P.O. Box 58145  
 5400 Bayfront Plaza  
 Santa Clara, CA 95052 8145  
 Phone: 800-NET-3Com  
 or 408-764-5000  
 Fax: 408-764-5001  
 World Wide Web  
<http://www.3com.com>

**3Com ANZA**  
 ANZA East  
 61 2 959 3020  
 ANZA West  
 61 3 9653 9515

**3Com Asia Limited**  
 Beijing, China  
 8610 8491380  
 Shanghai, China  
 86 21 3740220 Ext. 6115  
 Hong Kong  
 852 2501 1111

Indonesia  
 6221 523 9181

Korea  
 822 732 4434

Malaysia  
 60 3 233 6162

Singapore  
 65 538 9368

Taiwan  
 886 2 377 5850

**3Com Benelux B.V.**  
 Belgium [lux@nl.3com.com](mailto:lux@nl.3com.com)  
 32 2 716 4860

Netherlands  
 31 3402 55033

**3Com Canada**

Calgary  
 403 265 3266

Montreal  
 514 874 8008

Toronto  
 416 498 3266

Vancouver  
 604 434 3266

**3Com European HQ**  
 44 1628 897000

**3Com France**  
 33 1 69 85 68 00

**3Com GmbH**

Germany  
 49 89 627320

Poland  
 48 2 6254901

Switzerland  
 41 31 3984555

**3Com Ireland**  
 353 1 820 7077

**3Com Japan**  
 81 3 3345 7251

**3Com Latin America**

U.S. Headquarters  
 408-764-6482

Argentina  
 541 312 8612

Brazil  
 55 11 505 2318

Chile  
 562 633 9242

Mexico  
 525 531 0591

**Northern Latin America**

Miami, Florida  
 305 261 3266

**3Com Mediterraneo**

Milano, Italy  
 39 2 273 02041

Rome, Italy  
 39 6 5917756

Spain  
 34 1 3831700

**3Com Middle East**  
 971 4 349049

**3Com Nordic AB**  
 +6 9 632 91 00

**3Com South Africa**  
 27 11 803 7404/5

**3Com UK Ltd.**

Buckinghamshire  
 44 1628 897000

Manchester  
 44 161 873 7717

### Interoperability

Multivendor FDDI interoperability and conformity to the American National Standards Institute (ANSI) FDDI standard tested at the Advanced Network Test Center (ANTC) in Sunnyvale, CA

### Software

FDDILink ships with 3Com FDDIDisks containing drivers for leading network operating systems

Novell® NetWare 386 for NetWare (ODI) clients and servers supporting Ethernet 802.3 frames

Novell NetWare 4 x servers

NDIS LAN Manager Version 2.1 and 2.2 servers, compatible with DOS 5 and DOS 6, as well as Windows 3.1 and OS/2 Windows NT

In addition, FDDILink runs NDIS 2.01-compliant network operating systems including AT&T® LAN Manager, Banyan® VINES®, DEC® Pathworks™ for DOS and OS/2 (client), FTP Software® PC/TCP™, and Windows for Workgroups

### Hardware

PCs with 386, 486, and Pentium processors running at 25 MHz or faster with at least 4-MB RAM, such as the Compaq® ProLiant and DeskPro® 386/486L, and Sequent Win Server 3000

### Network Management

All FDDIDisk drivers include integrated FDDI Station Management (SMT 6.2 and 7.3), in compliance with ANSI FDDILink Physical Connection Management (PCM) is integrated on-board for real time response. Frame-based services are integrated into the host driver. SMT 6.2 and 7.3 interoperability is tested at ANTC

### System Interface

32-bit EISA Bus Master

### Network Interface

#### FDDILink-UTP

CDDI as specified by the ANSI X3T9.5 TP-PMD committee

#### FDDILink-F

FDDI as specified by the ANSI X3T9.5 committee

#### FDDILink-STP

STP as specified by the ANSI X3T9.5 committee

### RAM

128-KB on-board memory

### Connectors, Cables, and Operating Distances

Optional media modules permit field interchangeability of fiber and copper media interfaces

#### FDDILink-F

FDDI-compliant MIC connector, keyed S. Supports distances up to 1.24 mi/2 km between stations on 62.5/125 μ FDDI standard fiber-optic cable

#### FDDILink-UTP

RJ-45 connector for Level 5/Category 5 UTP connectivity. Supports distances of up to 328 ft/100 meters

#### FDDILink-STP

DB-9 connector for IBM® Type 1 shielded twisted-pair (STP) cabling. Supports distances up to 328 ft/100 meters

### Status LEDs

Two LEDs provide status indications:  
 Steady green, link alive (including data transmission)  
 Steady yellow, fault/failure

### Data Path

32-bit

### Interrupt Levels

9, 10, 11, 12

### Physical Dimensions

Standard full EISA length

13.3 in/33.9 cm

Standard full EISA height

5 in/12.8 cm

### Power Requirements

Operating voltage

+5V ±10% at 2.75 A maximum

### Environmental Ranges

#### Operating

Temperature: 32 to 131° F (0° to 55° C)

Humidity: 20% to 80% at 104° F (40° C), noncondensing

Altitude: to 10,000 ft/3050 m

#### Nonoperating

Temperature: -40° to 158° F

(-40° to 70° C)

Humidity: 10% to 90% at 104° F (40° C), noncondensing

### Electromagnetic

#### Compatibility

Meets the requirements of FCC Part 15, Subpart J, Class A on UTP copper and Class B on fiber and STP copper

### Ordering Information

FDDILink-F	3C 771A
FDDILink-UTP	3C 775A
FDDILink Media Module (STP) (module only)	3C 772

### Warranty Summary

3Com warrants FDDILink to be in good working order for the life of the adapter

To learn more about 3Com products, visit our World Wide Web site at <http://www.3com.com>

© 3Com Corporation 1994. All rights reserved. 3Com is a publicly owned corporation (NASDAQ: COMS). 3Com and FDDILink are trademarks of 3Com Corporation. Novell and NetWare are trademarks of Novell, Inc. AT&T is a trademark of American Telephone & Telegraph. Banyan and VINES are trademarks of Banyan Systems, Inc. Compaq, SystemPro, and DeskPro are trademarks of Compaq Computer Corporation. DEC and Pathworks are trademarks of Digital Equipment Corporation. FTP Software and PC/TCP are trademarks of FTP Software Corporation. IBM is a trademark of International Business Machines Corporation.

All specifications are subject to change without notice




# Fast EtherLink 10/100BASE-T Adapters

Parallel Tasking

*Easy, affordable future-proofing for your network,  
from the worldwide leader in Ethernet technology*

3Com Fast EtherLink 10/100 adapters set the industry standard for performance. With 3Com's exclusive Parallel Tasking technology, you get maximum speed at both 10 Mbps and 100 Mbps. Fast EtherLink adapters are available in PCI and EISA versions.



3Com's leadership in Ethernet and enterprise-wide Fast Ethernet solutions ensures you a smooth migration to high-speed networking.

By "future-proofing" your high-performance PCs and servers with dual-speed Fast EtherLink<sup>®</sup> PCI or EISA 10/100 adapters, you can run at the fastest data throughput rates in both 10BASE-T and 100BASE-T environments. Simply con-

nect the adapters to a 10BASE-T hub now, and migrate to a 100BASE-TX hub when you're ready. There's no need for any adapter hardware or software changes.

Maximize your existing investments in 10BASE-T with 3Com's Fast EtherLink adapters. They're the easiest, most affordable way to move to 100 Mbps networking.

## Key Benefits:

- **Superior performance.** The adapters include 3Com's Parallel Tasking<sup>®</sup> architecture, providing superior performance at both 10 Mbps and 100 Mbps.
- **Easy migration.** Fully compatible with 10BASE-T equipment, Fast EtherLink adapters maintain the IEEE 802.3 CSMA/CD protocol. Install the adapters once, and they auto-sense the hub speed to automatically operate with all major 10BASE-T and 100BASE-TX hub types—switched or shared.
- **Easy to install and manage.** Use 3Com's AutoLink<sup>™</sup> auto-installation software to complete a client installation in less than three minutes. To simplify day-to-day operation,

Fast EtherLink adapters provide SNMP manageability and LEDs that show link integrity, activity, and speed of operation.

- **Guaranteed compatibility.** The Fast EtherLink PCI adapter is guaranteed compatible with PCI-compliant PCs (or your money back!).
- **High reliability.** State-of-the-art design and ASIC hardware integration have earned 3Com adapters a worldwide reputation for top quality. Like all 3Com adapters, Fast EtherLink adapters are backed by a lifetime warranty.
- **Best Value.** Only the Ethernet leader can offer so much functionality and the industry's top performance at such an attractive price.



## How to Migrate a Workgroup from 10BASE-T to 100BASE-T

Speed is at a premium in today's workgroup LANs. High-performance microprocessors like high-end 486s, Pentiums™ and PowerPCs™, advanced disk storage, and new bandwidth-hungry applications all call for dramatic improvement in network response time.

How can you give your users the speed they need?

The easiest, most affordable solution is 100BASE-T, or Fast Ethernet. Unlike other high-performance technologies, Fast Ethernet lets you migrate to high-speed networking without having to change your existing cabling, buy expensive equipment, wrestle with interoperability, or support unfamiliar technologies.


When you base your solution on 3Com Fast EtherLink 10/100BASE-T adapters, you can get the highest throughput rates for the lowest cost of ownership.

Fast EtherLink adapters are compatible with all current 10BASE-T applications and networking software, as well as the 100BASE-T Fast Ethernet IEEE

802.3u standard. Operate at 10 Mbps or 100 Mbps with only one card, adding bandwidth for your workgroup when and where it's needed.


You can also extend the benefits of Fast Ethernet enterprise-wide. 3Com offers a complete line of Fast Ethernet switching and routing products to connect your 100BASE-T workgroups.

Begin your migration to Fast Ethernet by future-proofing your network with 3Com's dual-speed Fast Ethernet adapters. They offer an easy, affordable way to migrate your workgroups to 100BASE-T. The diagrams below show how



### Step 1: Future Proof The Desktops.

Install Fast EtherLink adapters in your new PCs or servers with PCI or EISA buses, and link them to your existing 10BASE-T hub. You now have future-proof PCs and servers with dual-speed 10/100 adapters running at 10 Mbps.



### Step 2: Run at 100 Mbps with a 100BASE-TX Hub

Connect your PCs or servers with Fast EtherLink adapters to a 100BASE-TX hub, such as the 3Com LinkBuilder FMS™ 100 hub. The adapters automatically start operating at 100 Mbps—without any changes to the existing cabling, hardware, or software. The LinkSwitch 1000 provides seamless communication between the 100BASE-T and 10BASE-T segments.

## Fast EtherLink Cabling Alternatives

At 10 Mbps, Fast EtherLink adapters support 10BASE-T transmission over two pairs of Category 3, 4, or 5 voice and data grade UTP cabling. The cable pairs, termination, and length can be exactly the same as any other 10BASE-T connection.

At 100 Mbps, Fast EtherLink adapters support 100BASE-TX transmission across Category 5 UTP cabling. The adapter requires only two pairs of wire for 100 Mbps operation. The pairs, termination, and length are the same as any 10BASE-T connection across Category 5 UTP.

Category 5 UTP, also known as "data grade" or "EIA/TIA 568 Category 5" UTP, is the cabling being installed in virtually all new networks. 100BASE-TX is the IEEE 802.3 specification for 100BASE-T running over this cabling.

To identify the type of cabling you have installed, contact your cable installer or check it with a cable tester.

## Fast EtherLink 10/100BASE-T Features and Benefits

Features	Benefits
<b>Performance</b>	
Parallel Tasking architecture	Highest throughput available at 10 Mbps or 100 Mbps
32-bit bus mastering	Wide data path and fast transfers with low CPU utilization provides optimum system performance
RAM partitioning flexibility	Tunes adapter for optimum performance in PCs and servers
<b>Easy Migration to 100BASE-T</b>	
10/100BASE-T functionality with automatic reconfiguration	The dual-speed adapter can run at 10 Mbps or 100 Mbps, automatically sensing and configuring for the speed of the hub port with no hardware or software changes
Supports a variety of Ethernet hub technologies: shared and switched 10BASE-T, shared and switched 100BASE-TX, half-duplex and full-duplex	Flexibility in hub selection and configuration: Adapter can automatically connect to virtually any Ethernet hub technology, without any changes
<b>Ease of Use</b>	
AutoLink automatic installation	Minimize demands on MIS resources with the easiest and fastest installation available. For NetWare LANs, a single menu choice configures the adapter and installs Universal Client files in less than three minutes
Plug-and-Play enabled	Automatic support for Plug-and-Play PCs—further streamlining installation
EtherDisk drivers same as those for EtherLink III bus mastering adapters	Single configuration to maintain—one set of drivers for all 10 Mbps or 100 Mbps bus mastering PCs and servers
EtherDisk diagnostics	Simplified troubleshooting and administration: Get on-line, context-sensitive help
LEDs that indicate link integrity, wire polarity, and activity for both 10 Mbps and 100 Mbps	Simplify installation and troubleshooting by verifying connection status from the PC
Access to 3Com BBS and 3ComFacts™ systems	Quick support information via electronic bulletin board and fax
<b>Compatibility</b>	
Guaranteed PCI compatibility	PCI adapter is guaranteed compatible with any PCI-compliant system, or your money back
Delivers high performance in any bus-mastering or non-bus-mastering PCI slot	Will operate even if the system's PCI slot is not bus-master enabled
Supports Category 3, 4, or 5 UTP cabling for 10BASE-T mode	Standards-based 10BASE-T adapter functionality—can be used with any 10BASE-T hub
100BASE-T mode supports 100BASE-TX for Category 5 UTP cabling	Provides 100 Mbps throughput using only two pairs of Category 5 UTP cable
Ships with NetWare and NDIS drivers, and offers extensive third-party software support	Compatibility with leading network operating systems and applications in a wide range of LAN environments
3Com will be the only vendor to provide a complete Fast Ethernet networking solution	Assured interoperability of adapters, hubs, bridge/routers, and network management
Extensive compatibility testing with 100BASE-T hubs	Multi-vendor interoperability
<b>Reliability</b>	
Designed with the same features as 3Com's industry-leading EtherLink III adapters	Proven technology that provides Parallel Tasking performance, ease of use, and network management
One ASIC chip combines the Ethernet controller, 10 Mbps twisted-pair transceiver, encoder/decoder, and bus interface	Highly integrated design provides trouble-free operation at a low cost
3Com's lifetime warranty	Assured reliability, at either 10 Mbps or 100 Mbps, for as long as you own the adapter
<b>Manageability</b>	
SNMP manageability with SmartAgent™ management agents (optional)	Manageability to the desktop level; control links with familiar tools
Desktop Management interface (DMI) ready	Seamless interoperability with management applications conforming to the Desktop Management Task Force's (DMTF) DMI standard





# Specifications

## Fast EtherLink PCI and EISA Adapters

**3Com Corporation**  
P.O. Box 58145  
5400 Bayfront Plaza  
Santa Clara, CA 95052 8145  
Phone: 800-NET-3COM  
or 408-764-5000  
Fax: 408-764-6740  
World Wide Web  
<http://www.3com.com>

**3Com ANZA**  
ANZA East: 61 2 959 3020  
ANZA West: 61 3 9653 9515

**3Com Asia Limited**  
Beijing, China: 8610 8492568  
Shanghai, China: 86 21 3740220  
Ext. 6115  
Hong Kong: 852 2501 1111  
Indonesia: 6221 523 9181  
Korea: 822 732 4434  
Malaysia: 60 3 233 6162  
Singapore: 65 538 9368  
Taiwan: 886 2 377 5850

**3Com Benelux B.V.**  
Belgium, Luxembourg: 32 2 716 4880  
Netherlands: 31 3402 55033

**3Com Canada**  
Calgary: 403 265 3266  
Montreal: 514 874 8008  
Toronto: 416 498 3266  
Vancouver: 604 434 3266

**3Com European HQ**  
44 1628 897000

**3Com France**  
33 1 69 86 68 00

**3Com GmbH**  
Germany: 49 89 627320  
Poland: 48 2 6451351  
Switzerland: 41 31 9984555

**3Com Ireland**  
353 1 820 7077

**3Com Japan**  
81 3 3345 7251

**3Com Latin America**  
U.S. Headquarters: 408-764-6462  
Argentina: 541 312 8612  
Brazil: 55 11 546 0869  
Chile: 562 633 9242  
Mexico: 525 531 0591  
3Com Northern Latin America  
Miami, Florida: 305-261-3266

**3Com Mediterraneo**  
Milano, Italy: 39 2 273 02041  
Rome, Italy: 39 6 5917755  
Spain: 34 1 3831700

**3Com Middle East**  
971 4 349049

**3Com Nordic AB**  
Sweden: 46 8 632 91 00  
Norway: 47 22 18 40 03  
Denmark: 45 33 37 71 17  
Finland: 358 0 435 420 67

**3Com South Africa**  
27 11 803 7404/5

**3Com UK Ltd.**  
Buckinghamshire: 44 1628 897000  
Manchester: 44 161 873 7717

### Compatibility

#### EtherDisk Software

Fast EtherLink adapters ship with a 3Com EtherDisk™ (3.5") that contains the drivers that support the leading network operating systems:

- Novell™ NetWare™ versions 2.x and 3.10 (client), 3.11, 3.12, 4.0, and 4.1 (client and server), and
- NDIS version 2.01 and 3.0 compliant systems, including Microsoft® LAN Manager™ Windows™ NT (for Intel x86 and Pentium platforms), Windows for Workgroups version 3.11, OS/2, and Banyan™ VINES™

#### Other Software

Drivers for other third-party software will be available from 3Com's Bulletin Board System or the third party. For a current list of drivers supported, retrieve Document 9071 from the 3ComFacts fax system.

#### Hardware

- PCI bus computers
- EISA bus computers

### Connector, Cables, and Operating Distances

#### RJ-45 Connector (Female)

Each Fast EtherLink adapter contains a single shielded RJ-45 connector (female), for use with the on-board transceivers. The connector supports the following speeds, cables, and operating distances:

- 10BASE-T: Category 3, 4, or 5 UTP on two pairs up to 328 ft/100 m
- 100BASE-TX: Category 5 UTP on two pairs up to 328 ft/100 m

### Network Interface

Ethernet IEEE 802.3 industry-standard 10 Mbps baseband CSMA/CD (10BASE-T) and 100 Mbps baseband CSMA/CD (100BASE-T) standard

### LEDs

Each Fast EtherLink adapter has three LEDs to indicate link operating speed, integrity, and activity. The LED marked "10 LNK" glows green continuously to indicate operation in 10 Mbps mode and that there is link integrity with a 10BASE-T hub; the LED flashes if the polarity of the wires is reversed. The LED marked "100 LNK" glows green continuously to indicate operation in 100 Mbps mode and that there is link integrity with a 100BASE-T hub. The

LED marked "ACT" flashes yellow when there is network activity on the link in either 10BASE-T or 100BASE-T mode.

### Interrupt Levels

PCI: Interrupt line INTA, which conforms with the PCI specification  
EISA: Interrupt Levels: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15

### I/O Base Address

The adapter address can be selected via diagnostic software provided on the EtherDisk.

PCI: Any 32-bit I/O Base Address, adapter occupies 32 bytes of I/O space

EISA: 16 possible addresses, 200 to 3E0, adapter occupies 32 bytes of I/O space

### ROM Socket

#### Memory Address

PCI: Supports PCI 32-bit Boot ROM address. Occupies 64-KB of memory space

EISA: 18-, 16-, and 32-KB Windows supported from C000 and DE00

### Transmit/Receive Buffer Memory

64 KB Receive and Transmit Buffer Memory may be partitioned as 32 KB/32 KB or 48 KB/16 KB.

### Physical Dimensions

PCI: Length: 4.2 in/10.67 cm  
Width: 6.875 in/17.46 cm  
EISA: Length: 4.15 in/10.54 cm  
Width: 6.15 in/15.62 cm

### Power Requirements

PCI: +5V +/- 5% at 500 mA max.  
+12V +/- 5% at 160 mA max.  
EISA: +5V +/- 5% at 1150 mA max.  
+12V +/- 5% at 110 mA max.

### Environmental Operating Ranges

Temperature: 32° to 158° F (0°-70° C)  
Humidity: 10 - 90% (non-condensing)  
Altitude: to 9800 ft/3000 m

### Safety and Electromagnetic Compatibility

FCC Part 15, Subpart J Class B; VDE 0871, Class B; EN55022 Class B (CISPR); VCCI Class 2

### Customer Support

Quick access to support information is available through 3Com BBS (3Com's electronic bulletin board) and 3ComFacts interactive fax service.

To reach the 3ComFacts service, dial 408-727-7021 and follow the recorded instructions. In Europe call 44 442 278279. In Hong Kong call 852 537 5610.

To reach the 3Com BBS service, set your modem to 8 data bits, no parity, and 1 stop bit (8,N,1), then transmit using the following baud rate and U.S. telephone number:

Up to 14400 baud  
408-980-8204

To reach the 3Com BBS service from outside the United States, ask your local 3Com office or reseller for the appropriate baud rate and telephone number.

### Ordering Information

#### Fast EtherLink PCI 10/100

10/100BASE-T PCI adapter  
3CS95-TX

10/100BASE-T PCI adapters  
5-pack 3CS95-TX-5PK

10/100BASE-T PCI adapters  
20-Pack 3CS95-TX-20PK

#### Fast EtherLink EISA 10/100

10/100BASE-T EISA adapter  
3CS97-TX

10/100BASE-T EISA adapters  
5-pack 3CS97-TX-5PK

#### Desktop Link Manageability

Transcend EtherLink SmartAgent  
3CS51B

### Lifetime Warranty

3Com warrants each Fast EtherLink 10/100 adapter to be in good working order for as long as you own the adapter.

To learn more about 3Com products, visit our World Wide Web site at <http://www.3com.com>

©3Com Corporation 1995. All rights reserved. 3Com is a publicly owned corporation (NASDAQ COMS). 3Com, EtherLink, LinkBuilder, and Parallel Tasking are registered trademarks. AutoLink, EtherDisk, Fast EtherLink, SmartAgent, and Transcend are trademarks; and CardFacts is a service mark of 3Com Corporation. Banyan and VINES are trademarks of Banyan Systems, Inc. Intel and Pentium are trademarks of Intel Corporation. Microsoft, LAN Manager, and Windows are trademarks of Microsoft Corporation. Novell and NetWare are trademarks of Novell, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

All specifications are subject to change without notice.

Printed in U.S.A.

400250-003 7/95




# CELLplex Family, LinkSwitch 2700

## ATM and Ethernet/ATM Switches

*High-performance ATM and integrated Ethernet/ATM switching for backbones, departments, and workgroups*

3Com CELLplex 7000, CELLplex 7200, and LinkSwitch 2700 switches streamline migration to ATM performance levels anywhere on the network. They provide robust, high-speed solutions for backbones, departmental LANs, server clusters, and power users in bandwidth-intensive workgroups.



3Com's CELLplex™ and LinkSwitch™ 2700 switches open up traffic bottlenecks and increase performance across the network, while also introducing new dimensions in network design and management.

CELLplex 7000 is a high-speed, modular Asynchronous Transfer Mode (ATM) switch featuring a non-blocking switching architecture. Functioning as the key element of an ATM campus backbone, it provides high performance by scaling aggregate bandwidth.

LinkSwitch 2700 is a stackable Ethernet/ATM workgroup switch that employs 3Com's leading-edge ZipChip™ processor to deliver full-wire-speed Ethernet connections, plus ATM backbone connectivity.

CELLplex 7200 combines CELLplex 7000 and LinkSwitch 2700 functionality in a modular chassis that provides full-rate Ethernet and ATM switching for collapsed backbone configurations.

### Key Benefits:

- **State-of-the-art technology.** Sophisticated ATM switching engines and 3Com's ZipChip Ethernet/ATM processor provide full-rate, non-blocking switching for all ports, and high-throughput Ethernet/ATM integration.
- **Virtual LANs.** Standard LAN Emulation and signaling let you establish logical workgroups independent of physical connections for more flexible management.
- **Reliability.** CELLplex switches offer critical features such as redundant power supplies,

hot-swappable modules, backup switching fabrics, and automatic congestion management to ensure performance and uptime.

- **Variety of ATM interfaces.** You can choose OC-3 155 Mbps SONET/SDH multimode/single-mode fiber or DS-3 BNC connections.
- **Modularity and manageability.** CELLplex modular design allows you to configure additional ports as you need them. All the switches support SNMP and 3Com's Transcend™ integrated management applications.



## ATM Switching for Every Network Level

3Com CELLplex family and LinkSwitch 2700 switches allow you to open up bandwidth-constrained network links for building and campus backbones, departments, workgroups, server clusters, and individual workstations.

Using sophisticated switching engines and custom ATM processors, these ATM and Ethernet/ATM switches segment LAN data frames into ATM cells and switch them at high speeds with low latency.

### Virtual LANs

The virtual LAN capability in 3Com ATM switches lets you organize network users into virtual LANs regardless of their physical location. Using this feature, you can set up workgroups composed of members from various departments or business units around the enterprise, and centralize servers into server farms for better administration.

Virtual LANs simplify management by minimizing subnetwork addresses and minimizing the effort required for adds, moves, and changes, allowing you to more easily match the network configuration to the evolving structure of your organization.

In addition, virtual LANs can extend the life of your routers. Since traffic is switched within the virtual LAN at full rate, routers need only deal with the traffic between the virtual LANs, cutting down on the routed traffic load.

### Investment Protection

3Com ATM and Ethernet/ATM switches preserve the financial stake you have in your current network equipment by working seamlessly with existing hubs, switches, bridges, routers, and cabling. The switches

allow you to upgrade portions of your network to higher performance simply and cost-effectively without creating incompatibilities.

As part of 3Com's High Performance Scalable Networking architecture, 3Com switches are designed to gracefully adapt to growth and technological change. For example, the high-capacity backplanes in the CELLplex switches will allow you to increase port density and data speeds when your network requires it.

### SNMP Management Options

You can manage 3Com switches along with other 3Com networking products using 3Com's Transcend management applications. Transcend enhances and extends standard Simple Network Management Protocol (SNMP) features to provide a complete, integrated solution.

Transcend applications create a management interface with a common look and feel across applications and platforms. They make configuration and troubleshooting easier to coordinate, and support all of today's most popular management platforms in Windows™ and UNIX® computing environments.

Choose from Transcend WorkGroup Manager or Enterprise Manager for Windows, or Transcend Enterprise Manager for UNIX (running on SunNet™ Manager, HP® OpenView™, or IBM® NetView™/6000).

### CELLplex 7000

With its high-performance switching engine, CELLplex 7000 relieves traffic congestion on building and campus backbones. Such congestion is a common problem in client/server LANs and other configurations where an excess of workgroup traffic converges on a few locations.

Use the CELLplex 7000 switch to interconnect LinkSwitch 2700 workgroup switches or CELLplex 7200 Ethernet/ATM departmental switches. Or directly attach the CELLplex 7000 to high-performance end systems or servers to create a seamless Ethernet/ATM network.

### With CELLplex 7000, you can:

- Boost the aggregate bandwidth in a local collapsed backbone configuration using OC-3c 155 Mbps SONET/SDH (Synchronous Optical Network/Synchronous Digital Hierarchy) interfaces to an intelligent switching hub such as 3Com's LANplex™ 6000, or to a high-performance, multiprotocol bridge/router such as 3Com's NETBuilder II™
- Link multiple CELLplex 7000 switches to form a 155 Mbps fully scalable ATM campus backbone. Such a backbone is able to support virtual LANs that add a dramatic boost in performance and a high degree of flexibility to network management
- Establish a multitechnology backbone structure that includes a switched Ethernet downlink, and/or uses ATM backbones as a basis for migrating other parts of the network to ATM

### Sophisticated Switching Engine

- The 16 x 16 CELLplex 7000 switching engine provides full-rate, non-blocking, 2.56 Gbps switching capacity, including seamless multicast support, for complete ATM bandwidth access
- The switching engine employs a cut-through, self-routing architecture built around a 20.48 Gbps backplane for future growth
- Each port can support up to 4096 virtual channel connections—both point-to-point and point-to-multipoint
- A separate on-board 1960 RISC processor handles all the advanced software features, including standard Switched Virtual Circuit (SVC) signaling, standard LAN Emulation servers, and SNMP management

## Modular Flexibility

- The flexible, modular design of the CELLplex 7000 supports configurations of 1 to 16 ATM ports, using up to four 4-port interface cards
- Each card accommodates up to four OC-3c 155 Mbps SONET/SDH interface modules for local and collapsed backbone ATM connections, or up to four DS-3 45 Mbps interface modules for wide area links
- The switch's 20.48 Gbps passive backplane will allow you to meet the demand for higher port density and faster data speeds in the future

## Robust, Reliable Platform

- To preserve uptime in mission-critical environments, the CELLplex 7000 is designed to be fully redundant, with dual power supplies, redundant switching engine, and no single point of failure
- Modules are hot-swappable to ensure continuous operation during reconfiguration and servicing
- Standard rate-based flow control mechanisms are used to proactively manage congestion

## LinkSwitch 2700

LinkSwitch 2700 is an Ethernet/ATM workgroup switch with 12 Ethernet ports and 1 ATM port for high-speed backbone connections. The switch is ideal for workgroups and small departmental LANs that need increased bandwidth across Ethernet ports, and also require a high-speed ATM downlink to an ATM campus backbone now or in the future.

LinkSwitch 2700 is part of 3Com's SuperStack™ system, an innovative architecture that allows you to stack a variety of multitechnology LAN devices together, provide fault-tolerance, and manage the stack using integrated Transcend applications.

### With LinkSwitch 2700, you can:

- Boost performance for shared Ethernet segments or individual workstations in workgroups where nonswitched Ethernet no longer meets bandwidth demands
- Relieve traffic bottlenecks to Ethernet workgroup servers and server clusters
- Future-proof your network with a workgroup switch that is designed

and fully equipped to provide a high-throughput ATM downlink to a centralized ATM switch

## Cell-Based Workgroup Switching


- 3Com's ZipChip ASIC provides cell-based, wire-speed switching for 12 Ethernet ports (10 Mbps each) and one ATM port (OC3c 155 Mbps SONET/SDH)
- Software-selectable cut-through and store-and-forward modes add Ethernet switching flexibility

## Management Enhancements

- Standard LAN Emulation client support, implemented on an on-board i960 RISC processor, enables location-independent virtual LAN capability for simplified network management
- SNMP management is provided, including support for 3Com's Transcend applications

## Cost-Effective Investment Protection

- LinkSwitch 2700 future-proofs your network with an ATM downlink capability built in, making ATM migration easier and more economical
- Ethernet switching operates even if the ATM port is not configured, allowing you to implement Ethernet LAN switching now and connect the LAN to an ATM backbone at a later date
- No changes are required in existing LAN devices for Ethernet switching, protecting your current network investment



## ATM Backbone Switching

In this example, a CELLplex 7000 ATM switching hub is deployed together with a 3Com LANplex 6000 switching hub and a NETBuilder II bridge/router in a building collapsed backbone configuration. The building backbone links are a combination of Ethernet, Token Ring, and ATM Direct ATM downlinks between the CELLplex 7000 in the data center and both the LinkSwitch 2700 switch on Floor 2 and the CELLplex 7200 switch on Floor 3 provide bandwidth up to 155 Mbps

## CELLplex 7200

The CELLplex 7200 switching hub offers a combination of Ethernet and ATM switching to remove traffic bottlenecks on collapsed backbones and in departmental LANs.

CELLplex 7200 provides full-rate Ethernet connections for shared LAN segments, servers, and individual workstations needing increased performance. Plus, the switch can be configured with ATM ports for high-bandwidth links to workgroup switches, workstations, and an ATM campus backbone.

### With CELLplex 7200, you can:

- Boost performance with ATM cell switching in building backbone configurations that use intelligent switching hubs or bridge/routers as collapsed backbone devices
- Provide high-speed Ethernet connections to both shared and dedicated LAN segments, including workgroups and server clusters

- Extend ATM connections to ATM workgroup switches on the floors, and to an ATM campus backbone. The direct ATM links support standard LAN Emulation, allowing you to define virtual LANs across the network

### Wire-Speed Switching

- The 8 x 8 CELLplex 7200 switching engines combine with 3Com's leading-edge ZipChip custom Ethernet/ATM processor to deliver full-rate, non-blocking switching on all Ethernet and ATM ports
- The ZipChip processor converts Ethernet data packets to uniform-size cells and switches them at over 780,000 cells per second locally or to the ATM link. It also efficiently handles translation, which is needed for standard LAN Emulation

### Flexible Configurations


- The flexible, modular design of the CELLplex 7200 supports configurations of up to 48 switched Ethernet ports and four ATM ports, or up to eight ATM ports in an ATM-only configuration
- ATM ports accommodate OC-3c 155 Mbps SONET/SDH interface modules for local and collapsed backbone ATM connections, or DS-3 45 Mbps interface modules for wide area links
- An on-board i960 RISC processor provides LAN Emulation and SVC signaling for extending virtual LANs across the network
- The switch offers two software-selectable options for Ethernet switching—cut-through and store-and-forward modes—so you can adapt the device more closely to your network's requirements
- A passive backplane with a 10.24 Gbps capacity allows expansion to higher speeds and port densities in the future

### Fault-Tolerant Platform

- CELLplex 7200 is a fully redundant unit with dual power supplies and an optional redundant switching engine
- Modules are hot-swappable to ensure continuous operation during reconfiguration and servicing
- Standard rate-based flow control mechanisms manage congestion proactively


### Ethernet/ATM Workgroup Switching

This network uses 3Com LinkSwitch 2700, LinkSwitch 1200, and LinkSwitch 500 switches as bandwidth-enhancers for workgroup LAN segments, workstations, and servers. The network takes a multitechnology approach to the backbones between floors—employing Ethernet, FDDI, and ATM. The ATM downlink to the CELLplex 7000 in the Floor 1 data center is provided by the ATM port in the LinkSwitch 2700 on Floor 2. A LANplex 6000 switching hub and a NETBuilder II bridge/router function as collapsed backbone devices, connected to the CELLplex 7000 by high-speed ATM pipes.



## Ethernet/ATM Departmental Switching

In this network, a CELLplex 7200 provides high-speed switched Ethernet connections to both shared and dedicated departmental Ethernet segments. The switch extends ATM links to LinkSwitch 2700 workgroup switches on Floors 2 and 3, a NETBuilder II bridge/router, and an ATM campus backbone. In addition, the CELLplex 7200 provides a switched Ethernet downlink to the LinkBuilder™ MSH™ multi-services wiring hub on Floor 4, as well as switched Ethernet links to a server cluster and workstations on Floor 1.



## Specifications

### CELLplex Family and LinkSwitch 2700 ATM and Ethernet/ATM Switches

#### Dimensions and Weight

##### CELLplex 7000

Height: 12 m/30.5 cm  
Width: 17 m/43.2 cm  
Depth: 11 m/27.5 cm  
Weight: 43 lb/19.5 kg

##### LinkSwitch 2700

Height: 1 3/4 m/4.4 cm  
Width: 17 m/43.2 cm  
Depth: 11 m/27.5 cm  
Weight: 5 1/2 lb/2.5 kg

##### CELLplex 7200

Height: 12 m/30.5 cm  
Width: 17 m/43.2 cm  
Depth: 11 m/27.5 cm  
Weight: 41 lb/18.5 kg

#### Platforms

##### CELLplex 7000

Hot-swappable modules  
Redundant power supply  
Load-sharing unit  
Passive backplane with 20-48 Gbps capacity

##### LinkSwitch 2700

16 x 16 core ATM switch  
4 slots for interface cards  
4 ports per interface card  
Redundant switch and management option

##### LinkSwitch 2700

Compact SuperStack chassis

##### CELLplex 7200

Hot-swappable modules  
Redundant power supply  
Load-sharing power supply  
Passive backplane with 10-24 Gbps capacity  
8 x 8 core ATM switch  
4 slots for interface cards  
Ethernet/ATM Card  
12 Ethernet ports/1 ATM port  
ATM Card: 2 ATM ports

#### Interfaces

##### CELLplex 7000

Up to 16 ATM ports  
155 Mbps OC-3 multimode/single mode SC connector (11 dB) or  
45 Mbps DS-3 BNC connector  
1 RS-232 (DB-9) service port  
1 10BASE-T Ethernet network management port

##### LinkSwitch 2700

12 Ethernet ports  
10BASE-T interfaces (RJ-45 connectors)  
1 ATM port:  
155 Mbps SONET/SDH multimode/single mode SC connector (11 dB), or  
45 Mbps DS-3/E3 BNC connector  
1 RS-232 (DB-9) management port

##### CELLplex 7200

Up to 48 Ethernet ports  
10BASE-T full-rate switching  
Up to 8 ATM ports  
155 Mbps OC-3 multimode/single mode SC connector (11 dB) or  
45 Mbps DS-3 BNC connector  
1 RS-232 (DB-9) service port  
1 10BASE-T Ethernet network management port

#### Ethernet Switching

##### LinkSwitch 2700

Cut-through or store-and-forward mode  
Full Rate Forward/Filter:  
390 Kbps  
Full Rate Data Forward:  
430 Mbps  
MAC-Layer Switching—transparent to all protocols  
Address Table Size: up to 8192  
IEEE 802.1d Spanning Tree support

##### CELLplex 7200

Cut-through or store-and-forward mode  
Full rate multicast support  
Full Rate Forward/Filter:  
390 Kbps per 12 ports  
Full Rate Data Forward:  
430 Mbps per 12 ports  
MAC-Layer Switching—transparent to all protocols  
Address Table Size: up to 8192  
IEEE 802.1d Spanning Tree support

#### ATM Switching

##### All Switching Hubs

Non-blocking  
Full-rate multicast support  
VPI/VCI—up to 4096 per port



# Specifications (continued)

## CELLplex Family and LinkSwitch.2700 ATM and Ethernet/ATM Switches

**3Com Corporation**  
P.O. Box 58745  
5400 Bayfront Plaza  
Santa Clara, CA 95052 8145  
Phone: 800-NET-3COM  
or 408-763-5000

**3Com ANZA**  
Australia  
Phone: 61 2 959 3020  
Fax: 61 2 956 6247

**ANZA West**  
Phone: 61 3 653 9515  
Fax: 61 3 653 9505

**3Com Asia Limited**  
China

Phone: 86 1 849 1380  
Fax: 86 1 849 1381

**Hong Kong**  
Phone: 852 2501 1111  
Fax: 852 2537 1149

**Korea**

Phone: 822 731 4434  
Fax: 822 732 4437

**Malaysia**  
Phone: 60 3 233 6162  
Fax: 60 3 233 6174

**Singapore**  
Phone: 65 538 9368  
Fax: 65 538 9369

**Taiwan**  
Phone: 886 2 377 5850  
Fax: 886 2 377 5770

**3Com Benelux B.V.**  
Netherlands  
Phone: 31 3402 56033  
Fax: 31 3402 54630

**Belgium/Luxembourg**  
Phone: 32 2 716 4880  
Fax: 32 2 716 4790

**3Com Canada Inc.**  
Canada  
Phone: 403 265 3266  
Fax: 403 365 3268

**Montréal**  
Phone: 514 874 8008  
Fax: 514 393 1249

**Toronto**  
Phone: 416 498 3266  
Fax: 416 498 1262

**Vancouver**  
Phone: 604 434 3266  
Fax: 604 431 3263

**3Com European HQ**  
Phone: 44 1629 897009  
Fax: 44 1629 897041

**3Com France**  
Phone: 33 1 59 35 60 02  
Fax: 33 1 49 27 11 54

**3Com GmbH (Central Europe)**  
Phone: 49 89 5 27 32 0  
Fax: 49 89 5 27 32 53

**3Com Ireland**  
Phone: 353 1 276 7077  
Fax: 353 1 520 7157

**3Com Japan**  
Phone: 81 3 3345 7251  
Fax: 81 3 3345 7251

**3Com Latin America**  
U.S. Headquarters  
Phone: 408-764-6462  
Fax: 408-764-5730

**Brazil**  
Phone: 55 11 505 2318  
Fax: 55 11 505 2995

**Chile**  
Phone: 562 633 9247  
Fax: 562 633 4338

**Mexico**  
Phone: 525 531 0591  
Fax: 525 254 0159

**Miami, Florida**  
Phone: 305 261 2266  
Fax: 305 271 4701

**3Com Mediterranean**  
Milan, Italy  
Phone: 39 2 73 02041  
Fax: 39 2 73 04244

**Rome, Italy**  
Phone: 39 6 5917756  
Fax: 39 2 5918963

**Spain**  
Phone: 34 1 7421700  
Fax: 34 1 2651 03

**3Com Middle East**  
Phone: 972 1 349049  
Fax: 972 1 349803

**3Com Nordic AB**  
Phone: 46 8 237 97 00  
Fax: 46 8 632 09 05

**3Com South Africa**  
Phone: 27 11 563 4545  
Fax: 27 11 563 7718

**3Com UK Ltd.**  
Buckingham Palace  
Phone: 44 1628 897000  
Fax: 44 1628 897003

**Manchester**  
Phone: 44 161 873 7717  
Fax: 44 161 873 8053

### ATM Features and Standards

#### CELLplex 7000

SVC signaling compliant with UNI 3.0 and UNI 3.1

PVC support via management

Interim Inter-Switch Signaling Protocol (IISP)

Congestion management

Standard LAN Emulation

#### LinkSwitch 2700

SVC signaling compliant with UNI 3.0 and UNI 3.1

Rate-based flow control

Congestion management

Standard LAN Emulation

#### CELLplex 7200

SVC signaling compliant with UNI 3.0 and UNI 3.1

PVC support via management

Interim Inter-Switch Signaling Protocol (IISP)

Congestion management

Standard LAN Emulation

### Power Requirements

#### CELLplex 7000 and CELLplex 7200

Input Voltage Range: 85-132 VAC and 170-265 VAC

Input Frequency: 47-63 Hz

Input Current (typical):

5 A at 100 VAC

2.8 A at 200 VAC

Inrush Current (typical):

25 A at 100 VAC

50 A at 200 VAC

#### LinkSwitch 2700

Power Consumption: 30W

Fuse Protection: 2A

Heat Dissipation/Hour: 105 BTU

Input Voltage Range: 100-240 VAC

Input Frequency: 50/60 Hz

Input Current (typical):

2.5 A at 115 VAC

1.5 A at 230 VAC

Inrush Current (peak):

25 A at 115 VAC

50 A at 230 VAC

Option for 110 VAC only

### Environmental Ranges

Operating Temperature: 32° to 104° F (0° to 40° C)

Operating Humidity: 10% to 95% noncondensing

Storage Temperature: -22° to 140° F (-30° to 70° C)

Storage Humidity: 10% to 95% noncondensing

### Indicators

#### CELLplex 7000

Switch Management: 10BASE-T status, service port status, control terminal status

ATM Ports: link status, fail, activity

Unit: power, fail, activity

Power Supply: power

#### LinkSwitch 2700

Ethernet Ports: per-port link status, collision, activity

ATM Port: link status, fail, activity

Unit: power, fail, activity

#### CELLplex 7200

Switch Management: 10BASE-T status, service port status, control terminal status

Ethernet Ports: per-port link status, collision, activity

ATM Ports: link status, fail, activity

Unit: power, fail, activity

Power Supply: power

### Management

All switches support Transcend applications and SNMP

#### CELLplex 7000

Local management via RS-232 (DB-9 port)

ILMI and OAM support

MIBs supported: MIB 2, AToM MIB (based on draft 6.0), SONENT MIB

#### LinkSwitch 2700 and CELLplex 7200

In-band SNMP management over Ethernet

Local management via RS-232 (DB-9 port)

ILMI and OAM support

MIBs supported: MIB 2, Bridge MIB, Ethernet MIB, AToM MIB (based on draft 6.0), SONENT MIB, Virtual LAN MIB (private)

### Standards Compliance

Electromagnetic Compatibility  
EN55022, FCC Part 15, Class A, VDE 0871 Part 2, Cisprr-22

Safety:

EN60950, UL1950, CSA22.2, I.L.V. (CELLplex 7000), IEEE 825-1, 825-2, PCB UL94V-0, PCB ANSUI/IEEE, RB-276 Class 2

Communications Protocols:

RFC 826 ARP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 768 UDP, RFC 793 TCP

Management Protocols:

RFC 1157 SNMP, RFC 1212 Concise RFC 1213 MIB II, RFC 1212 Traps

Others:

VT100 terminal interface protocol

### Ordering Information

CELLplex 7000	
Chassis, switching engine, power supply	3C37000
CELLplex 7000	
4-port OC-3c interface card (multimode)	3C37052
CELLplex 7000	
4-port DS-3 interface card (multimode)	3C37053
CELLplex 7000	
Redundant power supply	3C37054
CELLplex 7000	
Redundant switching engine	3C37055
LinkSwitch 2700	
12 switched Ethernet ports and 1 OC-3c ATM port	3C37000
LinkSwitch 2700	
12 switched Ethernet ports	3C37201
CELLplex 7200	
Chassis, switching engine, power supply	3C37200
CELLplex 7200	
12 switched Ethernet ports and 1 OC-3c ATM port	3C37260
CELLplex 7200	
Redundant power supply	3C37210
CELLplex 7200	
Redundant switching engine	3C37216

©3Com Corporation 1995. All rights reserved. 3Com is a publicly owned corporation (NASDAQ COMS). 3Com, LANplex, LinkBuilder, and NetBuilder II are registered trademarks, and CELLplex, FMS, LinkSwitch, MSH, SuperStack, and Transcend are trademarks of 3Com Corporation. IBM and NetView are registered trademarks of International Business Machines Corporation. SunNet is a trademark of Sun Microsystems, Inc. HP and OpenView are registered trademarks of Hewlett-Packard Company. UNIX is a registered trademark of X/Open Company Limited. Windows is a trademark of Microsoft Corporation.

All specifications are subject to change without notice.

Printed in U.S.A.


400265-001 7/95



# LANplex Family Switches

*High-performance switches for enhancing bandwidth in Ethernet, Token Ring, FDDI, and heterogeneous LANs*

3Com's LANplex 6000 (the 12-slot LANplex 6012 chassis is shown), LANplex 2500, and LANplex 2016 use advanced switching technology to scale bandwidth and maximize network performance. Switching options range from 10 Mbps Ethernet or 16 Mbps Token Ring to dedicated 100 Mbps FDDI connections, with Fast Ethernet and cell-based ATM switching available in the future.



3Com's LANplex® switches boost performance in collapsed backbones/data centers, departments, server farms, and workgroups while easing migration to higher speed technologies.

The LANplex 6000 series is a powerful intelligent switch for the data center that combines Ethernet and Token Ring LAN switching, switched FDDI, FDDI concentration, bridging between technologies, and intranetwork routing

in one highly reliable modular unit. Both 4-slot and 12-slot models are available

The LANplex 2500 departmental switch offers unparalleled price/performance in a modular, feature-rich Ethernet/FDDI platform. The LANplex 2016 is a modular, Ethernet-only switch for improving performance at the workgroup level. All three switches implement 3Com's powerful ISE-chip switching technology.

## Key Benefits:

- **Advanced switching.** The LANplex family supports rigorous client/server bandwidth demands with high-capacity switching architectures and leading-edge ASICs. The ISE (Intelligent Switching Engine) chips in LANplex products speed traffic at over 562,000 packets per second, delivering peak performance at low cost.
- **Scalable performance.** LANplex switches boost performance by efficiently allocating bandwidth within LANs and seamlessly integrating Ethernet or Token Ring LANs with high-speed FDDI links. The LANplex 6000 and LANplex 2500 will also support switched 100BASE-T LANs and facilitate migration to ATM.
- **Full-featured functionality.** Performance and configuration features include flexible, wide-ranging media choices, virtual LAN capability, packet filtering, Elastic Packet Buffering, and intranetwork routing.
- **Comprehensive management.** The LANplex/Transcend Administration Console offers powerful management features, include a Roving Analysis Port for analyzing traffic on any segment from any LANplex switch on the network. All switches support 3Com's Transcend integrated management applications.
- **Reliable operation.** Hot-swappable modules, optional redundant power, and robust, fault-tolerant design maximize uptime.

LANplex Family Switches





## Industry-Leading Performance, Flexibility, and Value

Whether your performance problems center on power users in workgroups, client-to-server bottlenecks in departments, or congestion on LAN backbones, the LANplex family provides you with practical solutions. LANplex switches offer leading-edge switching technology, a rich set of features, modular versatility, and a smooth migration path to higher-speed technologies.

### The LANplex Family at a Glance

The LANplex 6000 delivers top-of-the-line switching, bridging, and routing, making it ideal as a high-speed switching and connectivity engine in the data center.

With the LANplex 6000, you get a multitechnology, multifunction switch that has the power to accelerate throughput across a 19.5 Gbps backplane functioning as a high-speed collapsed backbone or intranetwork link.

A built-in Fiber Distributed Data Interface (FDDI) connection links the LANplex 6000 to other backbones or switching hubs, and intranetwork IP routing lets you use switching to enhance performance in heavily subnetted networks without complicating management. High-speed 100 Mbps Fast Ethernet and Asynchronous Transfer Mode (ATM) modules will be available in the future.

Powered by dual processors and equipped with one of the most advanced networking ASIC chips in the industry, the LANplex 2500 and LANplex 2016 deliver unmatched price/performance and a full complement of advanced switching functions.

LANplex 2500 is your best choice for high-traffic departmental LANs, offering up to 16 switched Ethernet ports and two switched FDDI ports. Modules are available with all types of media connections. In the future, 100BASE-T Fast Ethernet or 155 Mbps ATM modules will be available.

The LANplex 2016 is an Ethernet-only switch designed for high-performance workgroups. Based on the same modular architecture as the LANplex 2500 and using the same Ethernet switching modules, the LANplex 2016 provides up to 16 switched Ethernet ports for connection to any of the Ethernet media types.

### Leading-Edge Chip Technology

The application-specific integrated circuit (ASIC) technology that 3Com has implemented in the LANplex family pushes switching to new levels of price, performance, and functionality.

Combining Ethernet and FDDI switching, bridging, routing, and advanced network management, the ISE (Intelligent Switching Engine) chip in the LANplex 2500, LANplex 2016, and the LANplex 6000 Ethernet/FDDI Switching Module is one of the most sophisticated network ASICs available. It delivers an aggregate throughput in excess of 562,000 packets per second.

The result is full-wire-speed forwarding on all ports for all configurations—no exceptions. This high degree of functional integration on the chip also means that devices using the technology are simpler, less costly, and more reliable. ISE technology cuts latency to less than 25 microseconds (not including packet receive time), while providing complete packet integrity checking and translational bridging.

In addition, the ISE-chip provides Elastic Packet Buffering, a technique that combines static and dynamic buffer allocation. Static buffering guarantees a minimum number of buffers for every port, and dynamically allocates additional buffers as needed to prevent packet loss in the event of congestion.

Elastic Packet Buffering ensures that Ethernet-based clients can accept large data bursts from FDDI, 100BASE-T, or ATM-based servers. It also prevents a congested port from taking excessive buffer space from other switched ports. This minimizes dropped packets, even during periods of maximum congestion.

### Virtual LANs

The LANplex virtual LAN capability lets you organize nodes into manageable groups that aren't dependent on physical location. With this feature, you can set up workgroups composed of members from various departments spread throughout the enterprise.

Virtual LANs simplify management by preserving subnetwork addresses and minimizing the effort required for adds, moves, and changes. This allows you to more easily match the network configuration to the evolving structure of your organization.

Managers have three options when configuring virtual LANs with LANplex products. *Port grouping* allows them to define broadcast domains and control traffic by creating groups of ports. This increases performance by limiting broadcasts, and also simplifies configuration. *MAC address grouping* restricts traffic down to the workstation level, creating secure groups without limiting access or slowing throughput. *IP routing* simplifies administration by letting managers use the existing IP subnet structure to define virtual LANs.

## Powerful System Management

You can manage any LANplex switching hub using the LANplex/Transcend Administration Console. From this console you can access comprehensive statistics, run diagnostic self-tests, download software upgrades, and keep track of each switch's overall status. Easy-to-use menus provide an intuitive management interface.

For more sophisticated traffic management, the LANplex family offers a Roving Analysis Port feature that lets you use a network analyzer to scrutinize traffic from any switched Ethernet port on any LANplex device anywhere on the network. There is no limit to the number of Roving Analysis Ports per system.

Transcend Enterprise Manager simplifies network management with task-oriented, customizable tools. Real-time views of internal and external configurations provide you with an overview of each device's environment. The application also includes SMT 7.3 (FDDI Station Management) proxy MIB support.

Since they are Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Information Base (MIB) compliant, LANplex switches can be administered with any SNMP based management system, including 3Com's Transcend Enterprise Manager for UNIX® running on either Sun's SunNet™ Manager or Hewlett-Packard's HP™ OpenView™ management platform.

## LANplex 6000 Series

Built on a high-capacity 19.5 Gbps backplane comprising three FDDI rings, a 19.2 Gbps High-Speed Interconnect (HSI), and a dedicated system management bus, the LANplex 6000 Series consists of the 12-slot (LANplex 6012) and 4-slot (LANplex 6004) versions. Both are equipped with a LANplex Management Module (LMM) in slot 1. The other slots accommodate up to 3 or up to 11 optional connectivity modules.

A LANplex 6000 switch can provide Ethernet and Token Ring LAN switching, Ethernet/Token Ring to FDDI bridging, FDDI concentration, and internetwork routing for data center environments. LANplex 6000 accommodates 16 to 176 switched Ethernet mixed-media ports, 8 to 88 switched Token Ring twisted-pair ports, and 22 switched FDDI fiber or copper media ports.

Each module has its own processor, so performance scales directly with the addition of each module. Additionally, a fault in one module will not affect another. The LMM also has its own management processor.

### With the LANplex 6000, you can:

- Segment Ethernet and Token Ring LANs and interconnect the segments at full network speeds to alleviate traffic bottlenecks and congestion
- Combine Ethernet and Token Ring switching with Ethernet-to-FDDI bridging to configure a high-speed collapsed backbone or high-performance intranetwork, thereby increasing throughput between segments
- Employ Source Route Transparent (SRT) bridging capability to integrate switched Token Ring segments with legacy Token Ring networks
- Use intranetwork IP routing to fit Ethernet switching into heavily subnetted LANs, providing multiple switched segments per subnet and multiple subnets per port
- Extend 100 Mbps FDDI connections to FDDI servers and workstations with FDDI concentration
- Aggregate bandwidth with switched FDDI by connecting the three FDDI rings on the backplane
- Maximize uptime with redundant power and hot-swappable modules

## **Ethernet/FDDI Switching Module (EFSM)**

Each LANplex 6000 Ethernet/FDDI Switching Module (EFSM) provides high-speed intelligent switching, IEEE 802.1d bridging, and intranetwork routing between up to 16 Ethernet segments and two FDDI segments.

### **State-of-the-Art Switching**

- RISC processors combined with 3Com's ISE-chip deliver leading-edge, scalable performance enhancement. High-port-density, low-latency, single-hop switching transfers data at more than 562,000 packets per second per module
- Ethernet-to-FDDI translation bridging to the backplane or to an external FDDI interface enables seamless connectivity between the technologies
- Cyclic redundancy checking (CRC), alignment, and length validation on all packets prevents data errors
- Multicast/broadcast firewalls suppress performance-slowing broadcast storms
- User-definable packet filters can block or forward packets based on address, protocol, or bit patterns within the packet, optimizing traffic management

### **Scalable Bandwidth**

- Two switched FDDI segments aggregate bandwidth between FDDI client/server networks and FDDI backbone networks
- Shared or dedicated Ethernet connections support a wide range of bandwidth needs and segment sizes
- Integrated FDDI switching reduces latency and hop count to keep performance high

### **Express Switching and Bridging Modes**

- Express Switching mode optimizes switched LAN connections to single devices by eliminating packet flooding caused by address learning and aging
- IEEE 802.1d Bridging mode optimizes Ethernet links for larger networks by providing full address learning
- The module can learn up to 8192 MAC addresses in either mode
- Express Switching and Bridging modes can be mixed within the switching hub or network to accommodate various configurations
- Spanning Tree support ensures that only one active path exists between LANs in redundant configurations

### **Intranetwork IP Routing**

- With the support of intranetwork routing, switching can be easily implemented in existing subnet structures and router architectures
- User-configured IP routing with Routing Information Protocol (RIP) supports multiple switched segments per subnet and multiple subnets per port. Ethernet switching is used within subnets and intranetwork routing is used between subnets to optimize throughput
- Router administration is simplified because you don't have to create new subnets to handle growth, or reassign IP addresses for each move or change
- Traffic to subnets may be routed on a per-port basis

### **Media Flexibility**

The EFSM supports a range of media connections for optimum flexibility:

- 16 ports 10BASE-T (RJ-45)
- 16 ports 10BASE-T (RJ-21, 50-pin telco)
- 16 ports 10BASE-FL (FOIRL)
- 16 ports 10BASE2 (BNC)
- 8 ports 10BASE5 (AUI)

## Ethernet Switching Module (ESM)

The LANplex 6000 Ethernet Switching Module (ESM) provides intelligent switching, IEEE 802.1d bridging, and intranetwork routing between up to eight Ethernet LANs and one of the FDDI backplane paths. The ESM transfers data at 50,000 packets per second, which provides line-speed throughput for frame sizes up to 1192 bytes. The ESM accommodates the same range of media connections as the EFSM, and offers many of the same features, including scalable bandwidth, Express Switching and Bridging Modes, and IP routing between subnets.

## Token Ring Switching Module (TRSM)

The LANplex 6000 Token Ring Switching Module (TRSM) provides high-speed, high-density switching for up to eight Token Ring ports, as well as one FDDI ring connection. With this module, you can segment your Token Ring LANs cost-effectively and boost bandwidth for enhanced performance.

Support for SRT bridging allows the TRSM to be used in SNA environments that include dual Token Ring connections and multiple redundant paths for fault tolerance and load balancing.

The module represents a full featured, low-cost alternative to traditional Token Ring/LAN internetworking options such as two port bridges, or routers.

### Scalable Bandwidth

- The module lets you scale bandwidth in both shared and dedicated Token Ring segments of various sizes
- The Token Ring FDDI connection alleviates traffic bottlenecks between Token Ring LANs and an FDDI backbone
- Two of the ports can be configured for direct station attachment, providing a dedicated high-speed link to an individual file server, minicomputer, or mainframe

## Standards-Compliant Bridging and Routing

- SRT functionality—including both source routing and transparent bridging—ensures seamless integration into existing Token Ring networks
- Support for IEEE 802.1d and IBM® Spanning Tree preserves Token Ring integrity

### Fault Tolerance

- CRC alignment and length validation on all packets prevents data errors

## FDDI Concentrator Module (FCM)

The LANplex 6000 FDDI Concentrator Module (FCM) integrates FDDI workgroup and server concentration with LAN switching. The module provides six multimode fiber Master ports (M-ports) with ANSI-compliant SC connectors, or 12 Category 5 unshielded twisted-pair (UTP) master ports with RJ-45 connectors.

### Port-Level Configurability

- Any port on an FCM can be connected to any of the three FDDI backplane rings, or the ports may be disabled
- Single-attach stations (SAS) can be connected to FCM ports, or dual-attach stations (DAS) can be dual-homed to FCM ports to provide fault-tolerance in case of failure

## LANplex Management Module (LMM)

All LANplex 6000 switches come equipped with a LANplex Management Module (LMM). This module has a processor devoted entirely to system management. System software is stored in flash EPROM and may be updated over the network without interrupting LANplex 6000 operation.

## Comprehensive Management Features

- Virtual LAN capability allows you to create workgroups independent of physical connections
- FDDI SNMP capabilities include FDDI SMT (Station Management) Revision 7.3 and an SNMP/FDDI SMT proxy that allows management of all the FDDI stations. Beacon filtering facilitates FDDI fault isolation
- The module supports an extensive set of MIBs: MIB II, Ethernet MIB, FDDI SMT 7.3 MIB, Bridge MIB, and LANplex management MIBs
- The module offers Ethernet and FDDI in-band management from any station and three out-of-band management ports: one Ethernet port and two serial ports
- Software updates can be downloaded via the in-band or out-of-band networks using ftp

### Built-in FDDI Backbone Connection

- The module incorporates an FDDI DAS backbone connection that features standard multimode or optional Category-1 single-mode fiber interfaces
- The LMM offers a choice of one or three FDDI Media Access Controllers (MACs) for FDDI management. These come with A/B ports for standard Media Interface Connections (MICs)

## Performance Migration with LANplex Switches

High-performance servers and client workstations can actually degrade the performance of traditional networks. The reason is that in client/server networks—where computing power is distributed to the desktop while data and common applications are centralized on servers—the network becomes a virtual computing backplane.

To cope with this problem, you need to maximize performance on your current LAN and at the same time prepare the way for easy migration to higher performance levels using new technology—a process called Performance Migration.

Currently your client/server network may only need Ethernet switching. But as bandwidth demand grows, you may want to connect your busiest servers with FDDI, leaving the client stations on small shared Ethernet segments to control costs.

As bandwidth demand increases, you can connect your switches with FDDI, beginning with a shared backbone and progressing to switched FDDI and ATM in the future.


The diagrams show how you can use the three stages of 3Com's High-Performance Scalable Networking strategy to implement Performance Migration on your network.

## HPSN Stage 1: LAN Segmentation


At this stage, a LANplex 6000 or LANplex 2500 is used as a collapsed backbone device for segmenting floor-wired LANs. Servers have been centralized in a server farm to improve manageability.

3Com LinkBuilder<sup>®</sup> FMS<sup>™</sup> II stackable Ethernet hubs and LinkBuilder FMS TR stackable Token Ring hubs (both of which may be integrated in a SuperStack<sup>™</sup> system) are used along with a LinkBuilder MSH<sup>™</sup> multi-services hub to provide wiring concentration on the floors. A NETBuilder II<sup>®</sup> bridge/router provides enterprise backbone connections.

Stage 1 LAN Segmentation



Stage 2 LAN Switching



## HPSN Stage 2: LAN Switching

At this stage in Performance Migration, Ethernet and Token Ring switching is implemented on the floors, providing full-rate networking on all ports. A LANplex 6000 provides high-speed FDDI connections to the server farm and switched Ethernet, Token Ring, or FDDI links to the floor hubs.


Switching on the floors may be accomplished by installing LANplex 2500 Ethernet/FDDI switches or LANplex 2016 Ethernet switches. For stackable workgroup switching, 3Com also offers the LinkSwitch™ 1200 Ethernet/FDDI switch, and the LinkSwitch 500 Ethernet-only switch. A LinkSwitch 1200 Switching Module may also be added to the LinkBuilder MSH hub.

## HPSN Stage 3: ATM Switching


For very high performance, a 3Com CELLplex 7000 ATM or CELLplex 7200 Ethernet/ATM switch may be used as the backbone switch. LANplex 6000 will also accommodate ATM backbone connections.

3Com's CELLplex 7200 switch and LinkSwitch 2700 stackable Ethernet/ATM switch use 3Com's advanced *ZipChip™* technology to seamlessly integrate Ethernet and ATM, allowing for easy migration. The LANplex 2500 switch and LinkBuilder MSH hub will also be able to handle ATM connections via ATM modules available from 3Com in the future.

With Stage 3 Performance Migration, you can install ATM wherever you need it in the enterprise. Virtual LANs may be deployed across LAN technologies, including the ATM networks.



Stage 3: ATM Switching



## LANplex 2500

The LANplex 2500 Ethernet/FDDI switch offers unparalleled price/performance with ISE-chip technology that can speed throughput to more than 562,000 packets per second. The switch accommodates one or two 8-port Ethernet modules and up to two single-port FDDI/CDDI modules. Modules are available with all types of media connections. High-speed modules for 100BASE-T Fast Ethernet and ATM will be available in the future.

### **With the LANplex 2500, you can:**

- Boost performance where it's needed with full-wire-speed forwarding on all switched ports for all configurations—no exceptions
- Set up high-speed connections to eliminate traffic bottlenecks to file servers and the backbone
- Prepare the way for migration to higher-speed technologies with a future-proof platform
- Maximize uptime with redundant power and hot-swappable modules

### **Full-Featured Intelligent Switching**

- Elastic Packet Buffering prevents port congestion and minimizes dropped packets when traffic is heavy
- Packet filtering lets you control traffic flow based on characteristics you define, including multicast traffic, protocol type, or MAC address
- You can configure thresholds to control multicast/broadcast storms, with the filters based on any packet attribute
- IP Fragmentation allows FDDI packets greater than 1518 bytes to be forwarded to stations on an Ethernet segment. This technique also lets FDDI stations communicate most efficiently with each other using maximum size (4500-byte) packets

### **Express Switching, Bridging, and Intranetwork Routing**

- Express Switching simplifies address learning and reduces packet flooding
- IEEE 802.1d Bridging mode optimizes Ethernet links for larger networks by providing full address learning
- Intranetwork IP routing supports multiple switched segments per subnet and multiple subnets per port. Routing may be enabled on a per-port basis

### **High-Speed Server and Backbone Links**

- The switch can be equipped with up to two switched FDDI ports, delivering high-bandwidth connections to file servers and/or an FDDI backbone
- The switch's ASIC-based ISE-chip architecture will support other high-performance technologies implemented on future modules

### **Media Flexibility**

The LANplex 2500 supports a wide range of media connections:

- 10BASE-T (RJ-45)
- 10BASE-T (RJ-21, 50-pin telco)
- 10BASE-FL (FOIRL)
- 10BASE2 (BNC)
- 10BASE5 (AUI)
- FDDI Fiber DAS
- FDDI twisted-pair DAS (TP-DDI)

The dual-attach (DAS) connectors allow you to add resiliency in case of FDDI ring failure. Also, DAS ports may be used for 2 single-attached connections

### **Powerful System Management**

- Virtual LAN capability gives you more flexibility in designing and managing your network, allowing you to define virtual workgroups independent of physical connections
- FDDI SNMP support include FDDI SMT (Station Management) Revision 7.3 and an SNMP/FDDI SMT proxy that allows management of all the FDDI stations
- The switch supports MIB II, Ethernet MIB, FDDI SMT 7.3 MIB, Bridge MIB, SNMP/FDDI MIB, and LANplex management MIBs
- Software updates can be downloaded via in-band and out-of-band networks using ftp

### **Uptime Assurance**

- The ASIC-based switching architecture reduces component count and operational complexity, increasing reliability
- An optional redundant power supply provides a complete backup for the power unit in each switch

## **LANplex 2016**

The LANplex 2016 provides up to 16 switched Ethernet ports using the same Ethernet switching modules as the LANplex 2500. It incorporates ISE-chip technology and most of the advanced Ethernet switching features found in the LANplex 2500. The same reliability features are also offered, including hot-swappable modules and an optional redundant power supply.

### **With the LANplex 2016, you can:**

- Enhance bandwidth in workgroups and small departments with full-rate switching on all ports
- Benefit from high-end switching performance, flexibility, and reliability in an economical platform
- Manage with the full range of administrative features available for the LANplex family of products
- Maximize uptime with redundant power and hot-swappable modules

### **Robust Switching and Management**

- The switch provides packet filtering, virtual LAN support, and a choice of Express Switching or IEEE 802.1d Bridging for exceptional switching flexibility and control
- You can manage the switch using all the capabilities of the LANplex/Transcend Administration Console. It also supports a full complement of SNMP MIBs as well as 3Com's Transcend Enterprise Manager for UNIX applications

### **Media Flexibility**

The LANplex 2016 supports a range of Ethernet media:

- 10BASE-T (RJ-45)
- 10BASE-T (RJ-21, 50-pin telco)
- 10BASE-FL (FOIRL)
- 10BASE2 (BNC)
- 10BASE5 (AUI)



# Specifications

## LANplex Family Switches

### LANplex 6000 Series

	LANplex 6012 Chassis	LANplex 6004 Chassis
<b>Slots</b>	12	4
<b>Physical Dimensions</b>		
Length:	16 1/2 in/41.9 cm	19 in/48.3 cm
Width:	19 in/48.3 cm	19 in/48.3 cm
Height:	17 1/2 in/44.5 cm	5 1/4 in/13.3 cm
Weight (fully loaded):	110 lb./49.9 kg	44 lb./19.9 kg
<b>Environmental Ranges</b>		
<b>Operating</b>		
Temperature:	32° to 104° F (0° to 40° C)	32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity:	10% to 95% noncondensing	10% to 95% noncondensing
<b>Storage</b>		
Temperature:	-22° to 149° F (-30° to 65° C)	-22° to 149° F (-30° to 65° C)
Humidity:	95% max. noncondensing	95% max. noncondensing
<b>Thermal Rating</b>		
	1516 watts max 5172 BTU/hour max	720 watts max. 2463 BTU/hour max.
<b>Safety</b>		
Agency Certifications:	UL 1950, CSA 22.2 No. 220, IEC 950, TUV	UL 1950, CSA 22.2 No. 220, IEC 950, TUV
Designed to Comply with:	VDE	VDE
AC Protection:	20 amp circuit breaker	6 amp fuse
Over Temperature Protection:	Automatic warning at 131° F (55° C) Automatic shutdown at 158° F (70° C)	Automatic warning at 131° F (55° C) Automatic shutdown at 158° F (70° C)
<b>Electromagnetic Emissions</b>		
	Meets FCC part 15, Subparagraph J, Class A limits, and CISPR Class A limits	Meets FCC part 15, Subparagraph J, Class A limits, and CISPR Class A limits
<b>Power Supply</b>		
AC Line Frequency:	47 to 63 Hz	47 to 63 Hz
Input Voltage Options:	120 VAC; 90 to 132 VAC 220 VAC; 180 to 264 VAC	120 VAC; 90 to 132 VAC 220 VAC; 180 to 264 VAC
Current Rating:	120 VAC at 12 amps (max.) 220 VAC at 6.5 amps (max.)	120 VAC at 4.5 amps (max.) 220 VAC at 2.5 amps (max.)
Redundancy (optional):	Dual power supplies	N/A
<b>Control Panel</b>		
	4 buttons with 2 x 20 character 1 CD window	4 buttons with 2 x 20 character 1 CD window

### Standards Supported in LANplex System

#### SNMP

SNMP protocol (RFC 1157)  
MIB 2 (RFC 1213)  
SNMP/FDDI MIB (RFC 1285)  
Ethernet MIB (RFC 1284)  
Bridging MIB (RFC 1286)

#### FDDI

ANSI X3.119-5 FDDI including revision 7.3 SMI

#### Software Installation

ftp (RFC 959)

#### Terminal Emulation

Telnet (RFC 854)  
rlogin (RFC 1282)

#### Administration Protocols

UDP (RFC 768)  
IP (RFC 791)  
ICMP (RFC 792)  
TCP (RFC 793)  
ARP (RFC 826)

#### Ethernet/FDDI Switching Module (EFSM)

#### Software Requirements

LANplex system software release 4.1 or later

#### Standards Supported

IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE-FL, 10BASE5, 10BASE2,  
IEEE RFC 1042 including IP fragmentation for FDDI-to-Ethernet bridging  
IEEE 802.1d MAC-layer bridging  
Proposed IEEE 802.1H technical annex including AppleTalk Phase II bridging

#### SNMP Management

Ethernet MIB (RFC 1284)  
FDDI MIB (RFC 1285)  
Bridging MIB (RFC 1286)  
FDDI SMI Revision 7.3

#### Indicators

Module status, port status

#### Media Options

##### 16-Port 10BASE-T Modules

Connectors: RJ-45 or RJ-21, 50-pin Telco  
Standard: IEEE 802.3 10BASE-T compliant

Cable Type: UTP cable, 85-115 ohm impedance, 22-26 AWG conductor size  
Maximum Cable Length: 100 m

##### 16-Port 10BASE-F1 Module:

Connectors: ST connector send/receive pair for each port

Standard: IEEE 802.3 10BASE-F1 compliant (DIOLE compatible)  
Cable Type: 50/125 or 62.5/125 um fiber-optic cable

Maximum Cable Length: 2000 m (50/125 um) or 2375 m (62.5/125 um)

# Specifications *(continued)*

## LANplex Family Switches

### 16-Port 10BASE2 Module:

Connectors: BNC  
Standard: IEEE 802.3 10BASE2 compliant  
Cable Type: RJ-58 thin Ethernet  
Maximum Cable Length: 185 m

### 8-Port AUI Module:

Connectors: DTE (conforms to Mil-C-24 308-1972)  
Standard: IEEE 802.3 10BASE2 compliant

### Token Ring Switching Module (TRSM)

#### Software Requirements

LANplex system software release 5.0

#### Standards Supported

IEEE 802.5 Token Ring  
IEEE 802.1d MAC-layer bridging  
SNMP Management  
FDDI MIB (RFC 1285)  
FDDI SMT Revision 7.3

#### Indicators

Module status, port status  
Media Options

Connectors: 8 STP RJ-45 connectors  
Standard: IEEE 802.5 compliant  
Cable Type: STP cable, 85-115 ohm impedance, 22-26 AWG conductor size  
Maximum Cable Length: 300 m

### FDDI Concentrator Module (FCM)

#### Software Requirements

LANplex system software release 3.0 or later

#### Standards Supported

ANSI X3T9.5 FDDI, including revision 7.3 SMT

#### Indicators

Module status, port status

### Connectors and Cables

SC Connectors: 6 FDDI-standard SC connectors

SC Cable: 62.5/125  $\mu$ m multimode fiber-optic cable

TP-DDI Connectors: 12 RJ-45 connectors

TP-DDI Cable: Category 5 UTP cable, as specified by ANSI X3T9.5 TP-DDI standard

### LANplex Management Module (LMM)

#### Standards

ANSI X3T9.5 SNMP/SMT proxy  
SNMP/FDDI proxy as defined by RFC 1285

#### Indicators

Module status (power/unseat, error condition/diagnostic failure) port status, system status, optical bypass

### Connectors and Cables

RJ-12: One 6-pin D connector each for 2 ports

Ethernet Out-of-Band Port: AUI and RJ-45 port

FDDI A/B Ports: FDDI standard MIC  
Optical Bypass Switch Control Cable: 6-pin DIN connector

FDDI Cable: Standard 62.5/125  $\mu$ m 1300 nm multimode fiber-optic cable or 9/125  $\mu$ m 1300 nm single-mode fiber-optic cable

### Single Mode Fiber Specifications

FDDI Signal Interface  
Category Output: Category 1

FDDI Signal Interface  
Category Input: Category 1

Output Power: -14 dBm max., -20 dBm min.

Receive Sensitivity: -14 dBm max., -31 dBm min.

Power Budget: -10 dBm min. (1 dBm allowed for reflection and dispersion penalties)

FDA Safety Class 1. Meets FDA regulation 21 CFR 1040.0 and 1040.11

IEC Safety Class: Designed to meet IEC Safety Class 1

Maximum Distance Coverage: 14.4 km (Note: This distance assumes cable with 0.4 dBm/km loss, 7 cable splices with losses of 0.15 dBm/splice, and 4 sets of mated connector pairs in the path with losses of 0.4 dBm per connector pair.)

### LANplex 2500 and LANplex 2016

#### Physical Dimensions

Width: 19 in/48.3 cm  
Height: 3 1/2 in/8.9 cm (2u)  
Depth: 14 3/4 in/37.5 cm  
Weight (fully loaded): 20 lb/9 kg

#### Environmental Ranges

Operating Temperature: 32° to 104° F (0° to 40° C)

Operating Humidity: 10% to 90% noncondensing

Storage Temperature: -22° to 149° F (-30° to 65° C)

Storage Humidity: Up to 90% noncondensing

#### Safety

UL 1950, CSA 22.2 No. 750-M89, TUV (EN 60 950)

Designed to comply with VDE

Over temperature warning at 140° F (60° C)

#### Electromagnetic Emissions

FCC Part 15J Class A, CISPR Class A

#### Power Requirements

AC Line Frequency: 47 to 63 Hz  
Input Voltage Options: 120 to 220 VAC and 90 to 264 VAC

Current Rating: 120 VAC at 3.0 A (max.)/220 VAC at 1.75 A (max.)

Power Consumption: 340 W

Power Inlet: IEC 320, 2.2 (Type C14G)

Fuse Protection: 4 A

Heat Dissipation/Hour: 1164 BTU

#### Standards Supported

FDDI: ANSI X3T9.5 FDDI, including revision 7.3 SMT

SNMP, SNMP protocol (RFC 1157), MIB 2 (RFC 1213), SNMP/FDDI MIB (RFC 1512), Ethernet MIB (RFC 1398), Bridge MIB (RFC 1463), LANplex MIBs

Software Installation: ttp (RFC 959)

Terminal Emulation: telnet, rlogin

Administration Protocols: UDP, IP, ICMP, TCP, ARP

#### Indicators

Power, diagnostics, operating, processor, fan, temperature, configuration

### Ethernet and FDDI Modules

8-Port Ethernet Modules (LANplex 2500 and 2016)

10BASE-T (RJ-45)

10BASE-T (RJ-21)

10BASE-FI (FOIRL)

10BASE2 (BNC)

4-Port Ethernet Module (LANplex 2500 and 2016)

10BASE5 (AUI)

Single-Port FDDI Modules (LANplex 2500)

FDDI DAS fiber MIC

TP-DDI DAS

Supports multimode fiber (MMF-PMD 62.5/125  $\mu$ )

#### Management Access

Dual RS-232 management port

#### Redundant Power

Optional redundant power is available for both switches (for both the LANplex 2500 and LANplex 2016)

#### Mounting

19-inch NEMA rack

### Ordering Information

#### LANplex 6000 Chassis

LANplex 6012  
12-slot chassis  
(single power supply)

LANplex 6012  
12-slot chassis  
(dual power supplies)

LANplex 6004  
4-slot chassis  
(single power supply)

#### Ethernet/FDDI Switching Modules

LANplex 6000 Ethernet/FDDI Switching Module  
(16 Ethernet ports, 10BASE-T, RJ-45, 2 FDDI ports to backplane)

LANplex 6000 Ethernet/FDDI Switching Module  
(16 Ethernet ports, 10BASE-T, RJ-45, 2 FDDI ports, 1 to backplane, 1 to external TP-DDI SAS RJ-45)

LANplex 6000 Ethernet/FDDI Switching Module  
(16 Ethernet ports, 10BASE-T, RJ-45, 2 FDDI ports, 1 to backplane, 1 to external FDDI SAS MIC)



# Specifications (continued)

## LANplex Family Switches

**3Com Corporation**  
 P.O. Box 58115  
 5400 Bayfront Plaza  
 Santa Clara, CA 95052 8145  
 Phone: 800 NET-3Com  
 or 408 764 5000  
 World Wide Web site  
 http://www.3com.com

**3Com ANZA**  
 ANZA East  
 Phone: 61 2 959 3020  
 ANZA West  
 Phone: 61 3 653 9515

**3Com Asia Limited**  
 Beijing, China  
 Phone: 8610 849 1380  
 Hang Kong  
 Phone: 852 2501 1111

Shanghai, China  
 Phone: 86 21 374 0270 Ext. 6115

Indonesia  
 Phone: 6221 523 9181

Korea  
 Phone: 822 732 4434

Malaysia  
 Phone: 60 3 233 5162

Singapore  
 Phone: 65 538 9368

Taiwan  
 Phone: 886 2 377 5850

**3Com Benelux B.V.**  
 Netherlands  
 Phone: 31 3402 55033  
 Belgium, Luxembourg  
 Phone: 32 2 715 4880

**3Com Canada**  
 Calgary  
 Phone: 403 265 3286  
 Montreal  
 Phone: 514 974 8008

Toronto  
 Phone: 416 498 3266  
 Vancouver  
 Phone: 604 434 3266

**3Com European HQ**  
 Phone: 44 1628 897000

**3Com France**  
 Phone: 33 1 69 85 68 00

**3Com GmbH (Central Europe)**  
 Phone: 49 89 9 27 32 0

**3Com Ireland**  
 Phone: 353 1 820 7077

**3Com Japan**  
 Phone: 91 3 3345 1251

**3Com Latin America**  
 U.S. Headquarters  
 Phone: 408-764-6462  
 Brazil  
 Phone: 55 11 505 2318

Chile  
 Phone: 562 633 9242  
 Mexico  
 Phone: 525 531 0591

Miami, Florida  
 Phone: 305-261-3266

**3Com Mediterraneo**  
 Milano, Italy  
 Phone: 39 2 273 02041  
 Rome, Italy  
 Phone: 39 6 5917756

Spain  
 Phone: 34 1 3631 700

**3Com Middle East**  
 Phone: 971 1339049

**3Com Nordic AB**  
 Phone: 46 8 632 91 00

**3Com South Africa**  
 Phone: 27 11 803 7404/5

**3Com UK Ltd.**  
 Buckinghamshire  
 Phone: 44 1628 897000  
 Manchester  
 Phone: 44 161 873 7717

### Ethernet/FDDI Switching Modules (continued)

LANplex 6000 Ethernet/FDDI Switching Module  
 (16 Ethernet ports, 10BASE-T, RJ-21 telco, 2 FDDI ports to backplane) **3C6555-016T**

LANplex 6000 Ethernet/FDDI Switching Module  
 (16 Ethernet ports, 10BASE-FL, ST, 2 FDDI ports to backplane) **3C6555-016F**

LANplex 6000 Ethernet/FDDI Switching Module  
 (16 Ethernet ports, 10BASE-FL, ST, 2 FDDI ports, 1 to backplane, 1 to external TP-DDI SAS, RJ-45) **3C6555-016F**

LANplex 6000 Ethernet/FDDI Switching Module  
 (16 Ethernet ports, 10BASE-FL, ST, 2 FDDI ports, 1 to backplane, 1 to external FDDI SAS, MIC) **3C6555-216F**

LANplex 6000 Ethernet/FDDI Switching Module  
 (16 Ethernet ports, 10BASE2, BNC, 2 FDDI ports to backplane) **3C6555-016B**

LANplex 6000 Ethernet/FDDI Switching Module  
 (8 Ethernet ports, 10BASE5, AUI, 2 FDDI ports to backplane) **3C6555-008S**

### Ethernet Switching Modules

LANplex 6000 Ethernet Switching Module  
 (8 ports, 10BASE-T, RJ-45) **3C6111-618R**

LANplex 6000 Ethernet Switching Module  
 (8 ports, 10BASE-T, RJ-21 telco) **3C6111-618T**

LANplex 6000 Ethernet Switching Module  
 (8 ports, 10BASE-FL, ST) **3C6111-618F**

LANplex 6000 Ethernet Switching Module  
 (4 ports, 10BASE-FL, ST, 4 ports, 10BASE-T, RJ-45) **3C6111-614F**

LANplex 6000 Ethernet Switching Module  
 (8 ports, 10BASE2, BNC) **3C6111-618B**

LANplex 6000 Ethernet Switching Module  
 (4 ports, AUI) **3C6111-614A**

### Token Ring Switching Module

LANplex 6000 Token Ring Switching Module  
 (8 ports, STP/UTP, RJ-45) **3C6202-0000**

### FDDI Concentrator Modules

LANplex 6000 FDDI Concentrator Module  
 (16 Master ports, multimode, SC) **3C6202-0000**

LANplex 6000 FDDI Concentrator Module  
 (12 Master ports, UTP, RJ-45) **3C6203-0000**

### LANplex Management Modules

LANplex 6000 Management Module  
 (1 MIC, 1 MAC) **3C6301-001**

LANplex 6000 Management Module  
 (1 MIC, 3 MACs) **3C6301-002**

LANplex 6000 Management Module  
 Multimode and Single Mode (Port A: single mode, Port B: multimode via 1 MIC, 3 MACs) **3C6301-101**

LANplex 6000 Management Module  
 Multimode and Single Mode (Port A: single mode, Port B: multimode via 1 MIC, 1 MAC) **3C6301-103**

LANplex 6000 Management Module  
 Multimode and Single Mode (Port A: multimode, Port B: single mode via 1 MIC, 1 MAC) **3C6301-011**

LANplex 6000 Management Module  
 Multimode and Single Mode (Port A: multimode, Port B: single mode via 1 MIC, 3 MACs) **3C6301-013**

LANplex 6000 Management Module  
 Single Mode (1 MIC, 1 MAC) **3C6301-111**

LANplex 6000 Management Module  
 Single Mode (1 MIC, 3 MACs) **3C6301-113**

### Software

LANplex 6000 System Software **3C961001**

### LANplex 2500 and LANplex 2016 Chassis

LANplex 2500 (single power supply) **3C201000**

LANplex 2500 (dual power supplies) **3C201001**

LANplex 2016 (single power supply) **3C201000**

LANplex 2016 (dual power supplies) **3C201001**

### Ethernet Modules

Ethernet Module  
 (8 ports, 10BASE-T, RJ-45) **3C201000**

Ethernet Module  
 (8 ports, 10BASE-T, RJ-21) **3C201000**

Ethernet Module  
 (8 ports, 10BASE2, BNC) **3C201000**

Ethernet Module  
 (4 ports, 10BASE5, AUI) **3C201000**

Ethernet Module  
 (8 ports, 10BASE-FL, FOIRL) **3C201000**

### FDDI Modules (LANplex 2500)

FDDI Module  
 (1 port, DAS fiber MIC) **3C2001001**

TP-DDI Module  
 (1 port, DAS TP-DDI) **3C2001001**

### Bypass Switch (LANplex 2500)

FDDI Multimode Optical Bypass Switch **3C2001001**

©3Com Corporation 1995. To learn more about 3Com products, visit our World Wide Web site at <http://www.3com.com>. All rights reserved. 3Com is a publicly owned corporation (NASDAQ: COMS). 3Com, LANplex, LinkBuilder, and NETBuilder II are registered trademarks, and CELLplex, FMS, LinkSwitch, MSH, SuperStack, Transcend, and ZipChip are trademarks of 3Com Corporation. AppleTalk is a registered trademark of Apple Computer, Inc. HP and OpenView are registered trademarks of Hewlett-Packard Company. IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation. SunNet is a trademark of Sun Microsystems, Inc. UNIX is a registered trademark of X/Open Company Limited.

All specifications are subject to change without notice.

Printed in U.S.A.


400270-001 4/95

# IBM MULTIMODE FIBER OPTIC CABLES

## BICONIC TO BICONIC 125 CHANNEL EXTENDER CABLES

Duplex fiber optic pre-assembled multimode 62.5/125 cable using four color coded (transmit-receive) biconic connectors. Used with the IBM 3044 option. Length of cable as requested.

IBM FUNCTIONAL EQUIVALENT	DESCRIPTION	OUR PART NUMBER	PRICE
5454624	Pre-Assembled PVC 62.5/125 Duplex	SHE 5454624	
5454624PL	Pre-Assembled Plenum 62.5/125 Duplex	SHE 5454624PL	
5454616	Pre-Assembled PVC 62.5/125 Duplex 5 ft.	500540	



## SMA TO SMA

Duplex fiber optic pre-assembled multimode 62.5/125 cable using four ALUMINUM SMA type connectors. All cable ends are marked transmit-receive.


IBM FUNCTIONAL EQUIVALENT	DESCRIPTION	OUR PART NUMBER	PRICE
5454624MOD	Pre-Assembled PVC 62.5/125 Duplex	SHE 5454624MOD	



## BICONIC TO BICONIC 311

Duplex fiber optic pre-assembled multimode 100/140 Duplex cable using four color coded (transmit-receive) biconic connectors. Used with the IBM token ring or IBM cabling system products, IBM 8219 repeater.


IBM FUNCTIONAL EQUIVALENT	DESCRIPTION	OUR PART NUMBER	PRICE
6165812	Pre-Assembled PVC 100/140 Duplex 8 ft.	500543	
6165813	Pre-Assembled PVC 100/140 Duplex 30 ft.	500503	



## MINI BNC TO BICONIC

Duplex fiber optic pre-assembled multimode 100/140 cable using two Mini BNC to two biconic color coded (transmit-receive) connectors. Used with IBM 8219 repeater.

IBM FUNCTIONAL EQUIVALENT	DESCRIPTION	OUR PART NUMBER	PRICE
6165811	Pre-Assembled PVC 100/140 Duplex 8 ft.	500500	



## BICONIC TO SMA

Duplex fiber optic pre-assembled multimode 62.5/125 cable using two biconic connectors and two SMA type connectors. All connectors are color coded (transmit-receive).


IBM FUNCTIONAL EQUIVALENT	DESCRIPTION	OUR PART NUMBER	PRICE
5454600A	Pre-Assembled PVC 65.5/125 Duplex	SHE 5454600A	





## PIGTAIL BICONIC TO FIBER FIELD

A duplex 62.5/125 cable with connector assembled to one end of the cable. The other end must be cleaved at the job site and attached to the cleaved trunk cable via a field splice. Length of each Pigtail 62 is 15 ft.

Part No. 30044 Two 15 foot assemblies




# MULTIMODE FIBER OPTIC CONNECTORS





## 125 NM BICONIC CONNECTORS

A biconic connector which is compatible to AT&T™ series 1006A used with 62.5/125 fiber for the IBM-3044 option and AT&T™ Premises Distribution System (PDS). IBM Functional Equivalent 3044BCW (White) 3044BCB (Black).  
**Part No. 10031 (White)**  
**Part No. 10031 (Black)**




## 140 NM BICONIC CONNECTORS

A biconic connector which is compatible to AT&T™ series 1006A connector group. Used on 100/140 micron fiber. IBM Functional Equivalent 6339106 (Black) 6165849 (Orange).  
**Part No. 10013 (Black)**  
**Part No. 10033 (Orange)**




## BICONIC MULTIMODE BULKHEAD OR IN LINE ADAPTER

A biconic multimode bulkhead or in line adapter. Used to splice two assembled biconic terminated cables together. Also used when testing an 'unknown' cable assembly. IBM Functional Equivalent 5454617.  
**Part No. 10030**




## DUAL SOCKET CLIP

Dual socket clip containing one orange and one black biconic connector socket. The clip is pre-assembled and used when testing the IBM 8219 and AT&T™ PDS. IBM Functional Equivalent 6165847.  
**Part No. 10032**




## MINI BNC CONNECTOR

A mini BNC connector used to attach a 100/140 fiber to the IBM 8219 fiber optic repeater. IBM Functional Equivalent CAM140.  
**Part No. 10046**



## SIMPLEX CONNECTOR

A field installable simplex connector that has corrosion resistance construction. The metal bodies help provide EMI/RFI shielding for sensitive electroptic circuitry. IBM Functional Equivalent SPLX.  
**Part No. 10017**




## SIMPLEX PANEL MOUNT

A panel mount adapter for mounting simplex connectors. IBM Functional Equivalent SPLXPM.  
**Part No. 10018**

## MINI BNC CONNECTOR

A mini BNC fiber optic connector used with 62.5/125 cable. IBM Functional Equivalent CAM-125.  
**Part No. 10026**

# IBM CABLING SYSTEM



## TYPE 1 CABLE (1)

For indoor use. Two twisted pairs of #22 AWG solid conductors in a foil, braid shield.

SHE 4716748 Type 1 Cable P/N 10063

## TYPE 1 CABLE (2)

Same as above except in corrugated metallic shield. This cable is suitable for aerial installation or underground conduit. Photo not shown.


SHE 4716734 Type 1 Outdoor Cable P/N 30192



## TYPE 1 PLENUM CABLE (1)

Same specification as Type 1 cable, but insulated for Plenum use.

SHE 4716749 Type 1 Plenum Cable P/N 10061



## TYPE 2 CABLE (3)

Two twisted pairs of #22 AWG solid conductors in a foil, braid shield for data communications. Also under the same insulating jacket are four additional pairs of #22 AWG solid for telephone use.

SHE 4716739 Type 2 Cable P/N 10064



## TYPE 2 PLENUM CABLE (3)

Same specification as Type 2 cable, but insulated for Plenum use.

SHE 4716738 Type 2 Plenum Cable P/N 10062

## TYPE 3 CABLE


PVC media cable which conforms to the IBM/ROLM specification. For telephone cable 4 pair #24 AWG wire. Photo not shown.

SHE TYPE3 Type 3 Cable P/N 11412

## TYPE 3 PLENUM CABLE

Same as above except plenum rated. Photo not shown.

SHE TYPEW3PL Type 3 Plenum Cable P/N 50000



## TYPE 5 FIBER OPTIC CABLE (4)

Two optical fiber conductors. Suitable for indoor installation, aerial installation or placement in underground conduit. Photo not shown.

SHE 4716744 Type 5 Fiber Optic Cable P/N 10010



## TYPE 6 CABLE (5)

Two twisted pairs #26 AWG stranded conductors

SHE 4716743 Type 6 Cable P/N 10065

# IBM CABLING SYSTEM

## TYPE 7 CABLE

1 pair #26 AWG stranded with foil braid shield overall.  
SHE 4716746 Type 7 Cable P/N 10059



## TYPE 8 CABLE

Two parallel pairs of #26 AWG solid conductors for data communication. Used under carpeting. Photo not shown.  
SHE 4716750 Type 8 Cable P/N 30029


## TYPE 9 PLENUM CABLE

Two twisted pairs of #26 AWG stranded. Photo not shown.  
SHE 6339583 Type 9 Cable P/N 10060

## DATA CONNECTOR (11)

Used to terminate Type 1 and Type 2 cables. Contains an integral grounding shield and mates with another identical connector. Assembly required. No special tools required.

SHE 8310574 Data Connector P/N 10087




## TELEPHONE JACK CONNECTOR (12), (13)

Used to terminate the three twisted pairs for telephone hookup in the Type 2 cable. No special tools required.

SHE 8310575 Telephone Jack Connector P/N 10088


Same as above except 8 pin. Used to terminate the 4 twisted pairs of telephone wires in the Type 2 cable.

SHE 6091030 8 Pin Telephone Jack Connector P/N 10089



## TYPE 1 AND 2 FACE PLATES (14), (15)


SHE 8310572 Type 1 Face Plate P/N 10148  
SHE 6091025 Type 2 Face Plate P/N 10120



## TYPE 1 AND 2 SURFACE MOUNT (16), (17)

SHE 4760486 Type 1 Surface Mount P/N 501724  
SHE 6091029 Type 2 Surface Mount P/N 501726

\* Ask for bulk pricing on 25 pcs. or more.



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24